

Auftraggeber: Artec Autoteilehandelsges.mbH
Schönbacher Straße
35745 Herborn - Hörbach

ANLAGE 2b zum
Teilegutachten
Nr. **RZ95/40651/E/67**

Typ: **I 6438**

Ausführung: **I643803 mit Zentrierring Ø64/56,2**

Blatt 1 von 15

Technische Daten, Kurzfassung

Raddaten

Radtyp : I 6438
Radausführung : I643803
Radgröße nach Norm : 6J x 14 H2
Einpreßtiefe in mm : 38
zulässige Radlast in kg : 475
zul. Abrollumfang in mm : 1800
Lochkreisdurchmesser in mm : 100
Lochzahl : 4
Mittenlochdurchmesser in mm : 64,1
Zentrierart : Mittenzentrierung, bzw. über Zentrierring
Kennz. BO Ø64,0/Ø56,2, Farbe signalgrün

Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller : Honda Motor Co. Ltd.
Tokyo/Japan bzw.
Honda of America MfG., Inc.
Marysville/Ohio, USA bzw.

Radbefestigungsteile : Mit den vom Radhersteller mitzuliefernden
Kegelbundradmuttern M12x1,5

Anzugsmoment in Nm : 110

Spurweitenerhöhung : bis zu 14 mm

Typ:		AB	
ABE / EG-Genehmigung:		C932	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
74; 77	Honda Prelude	185/65R14-85 195/60R14-85 195/65R14-89	A01)A02)A03)A04)A05)A06) A07)A08)A09)A10)K12)

Auftraggeber: Artec Autoteilehandelsges.mbH
 Schönbacher Straße
 35745 Herborn - Hörbach

ANLAGE 2b zum
 Teilegutachten
 Nr. **RZ95/40651/E/67**

Typ: **I 6438**

Ausführung: **I643803 mit Zentrierring Ø64/56,2**

Blatt 2 von 15

Typ: BA4			
ABE / EG-Genehmigung: E605			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
80; 84; 101; 103; 110	Honda Prelude	185/65R14-85 195/60R14-85	A02)A03)A04)A05)A06) A07)A08)A09)A10)
	870/800		4/100/56,1

Typ: AD			
ABE / EG-Genehmigung: D300			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
74	Accord 1800	185/60R14-82 A01)G11) 185/65R14-86 195/60R14-85 195/65R14-89	A01)A02)A03)A04)A05)A06) A07)A08)A09)A10)K12)
	800/820		4/100/56,1

Typ: AC			
ABE / EG-Genehmigung: D301			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
65	Accord 1600	185/60R14-82 A01)G11) 185/65R14-86 195/60R14-85 195/65R14-89	A01)A02)A03)A04)A05)A06) A07)A08)A09)A10)K12)
	800/820		4/100/56,1

Typ: AF			
ABE / EG-Genehmigung: D302			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
74	Civic Coupe CRX	175/65R14-82 185/60R14-82	A01)A02)A03)A04)A05)A06) A07)A08)A09)A10)K12)
	630/610		4/100/56,1

Auftraggeber: Artec Autoteilehandelsges.mbH
Schönbacher Straße
35745 Herborn - Hörbach

ANLAGE 2b zum
Teilegutachten
Nr. **RZ95/40651/E/67**

Typ: **I 6438**

Ausführung: **I643803 mit Zentrierring Ø64/56,2**

Blatt 3 von 15

Typ: AL			
ABE / EG-Genehmigung: D303			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
40	Civic 1200 Hatchback	175/65R14-82 185/60R14-82	A01)A02)A03)A04)A05)A06) A07)A08)A09)A10)K12)
650/640		4/100/56,1	

Typ: AG			
ABE / EG-Genehmigung: D304			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
52	Civic 1300 Hatchback	175/65R14-82 185/60R14-82	A01)A02)A03)A04)A05)A06) A07)A08)A09)A10)K12)
650/640		4/100/56,1	

Typ: AH			
ABE / EG-Genehmigung: D305			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
63; 66; 74	Civic 1500 Hatchback	175/65R14-82 185/60R14-82	A01)A02)A03)A04)A05)A06) A07)A08)A09)A10)K12)
650/640		4/100/56,1	

Typ: CA4			
ABE / EG-Genehmigung: D990			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
65	Honda Accord 1600	185/60R14-82 A01)G11) 185/65R14-86 195/60R14-85 195/65R14-89	A01)A02)A03)A04)A05)A06) A07)A08)A09)A10)K12)
795/800		4/100/56,1	

Auftraggeber: Artec Autoteilehandelsges.mbH
 Schönbacher Straße
 35745 Herborn - Hörbach

ANLAGE 2b zum
 Teilegutachten
 Nr. **RZ95/40651/E/67**

Typ: **I 6438**

Ausführung: **I643803 mit Zentrierring Ø64/56,2**

Blatt 4 von 15

Typ: CA5			
ABE / EG-Genehmigung: D991			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
75; 76; 78; 90	Accord 2000	185/60R14-82 A01)G11) 185/65R14-86 195/60R14-85 195/65R14-89	A01)A02)A03)A04)A05)A06) A07)A08)A09)A10)K12)
	835/845		4/100/56,1

Typ: CA5			
ABE / EG-Genehmigung: D991/1			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
75; 76; 78; 85; 90; 98; 101	Honda Accord Limousine 2,0 (4-türig)	185/60R14-82 A01)G11)	A01)A02)A03)A04)A05)A06) A07)A08)A09)A10)K12)
75; 76; 78; 85; 90	Honda Accord Aero-Deck 2,0 (2-türig)	185/65R14-86 195/60R14-85 195/65R14-89	
	875/845		4/100/56,1

Typ: AS			
ABE / EG-Genehmigung: E166			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
92	Civic Coupe CRX 1.6i	185/60R14-82	A02)A03)A04)A05)A06) A07)A08)A09)A10)
	690/640		4/100/56,1

Typ: ED3			
ABE / EG-Genehmigung: E965			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
66	Honda Civic 1.5 (4-türig)	175/65R14-82 185/60R14-82	A01)A02)A03)A04)A05)A06) A07)A08)A09)A10)K12)
	750/670		

Typ: ED2			
ABE / EG-Genehmigung: E713			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
66	Honda Civic 1.4	175/65R14-82 185/60R14-82	A01)A02)A03)A04)A05)A06) A07)A08)A09)A10)K12)
	705/670		

Auftraggeber: Artec Autoteilehandelsges.mbH
Schönbacher Straße
35745 Herborn - Hörbach

ANLAGE 2b zum
Teilegutachten
Nr. **RZ95/40651/E/67**

Typ: **I 6438**

Ausführung: **I643803 mit Zentrierring Ø64/56,2**

Blatt 5 von 15

Typ: ED3			
ABE / EG-Genehmigung: F311			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
66	Honda Civic 1.5	175/65R14-82 185/60R14-82	A01)A02)A03)A04)A05)A06) A07)A08)A09)A10)K12)

720/700

Typ: ED4			
ABE / EG-Genehmigung: E714			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
80	Honda Civic 1.6 (4-türig)	175/65R14-82 185/60R14-82	A01)A02)A03)A04)A05)A06) A07)A08)A09)A10)K12)

720/700

Typ: ED6			
ABE / EG-Genehmigung: F180			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
66	Honda Civic 1.5 (2-türig)	175/65R14-82 185/60R14-82	A01)A02)A03)A04)A05)A06) A07)A08)A09)A10)K12)

720/670

Typ: ED7			
ABE / EG-Genehmigung: E718			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
80; 81	Honda Civic 1,6 16V	175/65R14-82 185/60R14-82	A01)A02)A03)A04)A05)A06) A07)A08)A09)A10)K12)

720/640

Typ: ED9			
ABE / EG-Genehmigung: E715			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
91; 96	Honda Civic CRX (2-türig)	175/65R14-82 185/60R14-82	A01)A02)A03)A04)A05)A06) A07)A08)A09)A10)K12)

690/640

Typ: EC8			
ABE / EG-Genehmigung: E716			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
55	Honda Civic 1.3	175/65R14-82 185/60R14-82	A01)A02)A03)A04)A05)A06) A07)A08)A09)A10)K12)

705/650

Auftraggeber: Artec Autoteilehandelsges.mbH
Schönbacher Straße
35745 Herborn - Hörbach

ANLAGE 2b zum
Teilegutachten
Nr. **RZ95/40651/E/67**

Typ: **I 6438**

Ausführung: **I643803 mit Zentrierring Ø64/56,2**

Blatt 6 von 15

Typ: EC9			
ABE / EG-Genehmigung: E717			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
66	Honda Civic 1.4 (2-türig)	175/65R14-82 185/60R14-82	A01)A02)A03)A04)A05)A06) A07)A08)A09)A10)K12)

705/650

Typ: EE8			
ABE / EG-Genehmigung: F468			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
110	Honda Civic 1,6 Coupé (2-türig)	175/65R14-82 Q M+S 195/60R14-85	A01)A02)A03)A04)A05)A06) A07)A08)A09)A10)K12)

780/710

Typ: EE9			
ABE / EG-Genehmigung: F469			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
110	Honda Civic 1,6	175/65R14-82 Q M+S 195/60R14-85	A01)A02)A03)A04)A05)A06) A07)A08)A09)A10)K12)

850/770

Typ: EG3			
ABE / EG-Genehmigung: F876			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
55	CIVIC 1300 (2-türig)	185/60R14-82 195/60R14-85	A01)A02)A03)A04)A05)A06) A07)A08)A09)A10)K12)

F876/NT5E

780/715

4/100/56,1

Typ: EG4			
ABE / EG-Genehmigung: F877			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
66	CIVIC 1500 (2-türig)	185/60R14-82 195/60R14-85	A01)A02)A03)A04)A05)A06) A07)A08)A09)A10)K12)

F877/NT5E

780/715

4/100/56,1

Auftraggeber: Artec Autoteilehandelsges.mbH
Schönbacher Straße
35745 Herborn - Hörbach

ANLAGE 2b zum
Teilegutachten
Nr. **RZ95/40651/E/67**

Typ: **I 6438**

Ausführung: **I643803 mit Zentrierring Ø64/56,2**

Blatt 7 von 15

Typ: EG5			
ABE / EG-Genehmigung: F878			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
92	CIVIC 1600	175/65R14-82 M+S 185/60R14-82 195/60R14-85	A01)A02)A03)A04)A05)A06) A07)A08)A09)A10)K12)

F878/NT5E

800/730

4/100/56,1

Typ: EG6			
ABE / EG-Genehmigung: F879			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
118	CIVIC 1600 (2-türig)	195/60R14-85 T M+S	A01)A02)A03)A04)A05)A06) A07)A08)A09)A10)K12)

F879/NT5E

810/730

4/100/56,1

Typ: EG8			
ABE / EG-Genehmigung: F875			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
66	CIVIC 1500 (4-türig)	185/60R14-82 195/60R14-85	A01)A02)A03)A04)A05)A06) A07)A08)A09)A10)K12)

F875/6E

800/750

4/100/56,1

Typ: EH9			
ABE / EG-Genehmigung: F883			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
92	CIVIC 1600	175/65R14-82 M+S 185/60R14-82	A01)A02)A03)A04)A05)A06) A07)A08)A09)A10)K12)

F883/NT5E

820/750

4/100/56,1

Typ: EG9			
ABE / EG-Genehmigung: F884			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
118	CIVIC 1600 (4-türig)	195/60R14-85 T M+S	A01)A02)A03)A04)A05)A06) A07)A08)A09)A10)K12)

F884/NT5E

830/750

4/100/56,1

Auftraggeber: Artec Autoteilehandelsges.mbH
 Schönbacher Straße
 35745 Herborn - Hörbach

ANLAGE 2b zum
 Teilegutachten
 Nr. **RZ95/40651/E/67**

Typ: **I 6438**

Ausführung: **I643803 mit Zentrierring Ø64/56,2**

Blatt 8 von 15

Typ: EG2			
ABE / EG-Genehmigung: G069			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
118	CIVIC Coupe CRX	175/65R14-82 M+S 195/60R14-85	A02)A03)A04)A05)A06) A07)A08)A09)A10)

G069/NT4

835/570

4/100/56,1

Typ: EG2			
ABE / EG-Genehmigung: e6*93/81*0017*00			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
118	CIVIC Coupe CRX	175/65R14-82 M+S 195/60R14-85	A02)A03)A04)A05)A06) A07)A08)A09)A10)

e6*93/81*0017*00

810/610

4/100/56,1

Typ: EH6			
ABE / EG-Genehmigung: G070			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
92	CIVIC Coupe CRX	175/65R14-82 M+S 185/60R14-82	A02)A03)A04)A05)A06) A07)A08)A09)A10)

G070/NT04

810/750

4/100/56,1

Typ: EH6			
ABE / EG-Genehmigung: e6*93/81*0016*00			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
92	CIVIC Coupe CRX	175/65R14-82 M+S 185/60R14-82	A02)A03)A04)A05)A06) A07)A08)A09)A10)

e6*93/81*0017*00

835/630

4/100/56,1

Typ: EJ1			
ABE / EG-Genehmigung: G623			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
92	CIVIC 1600, 2-türig, Coupe	175/65R14-82Q M+S 185/60R14-82	A01)A02)A03)A04)A05)A06) A07)A08)A09)A10)K12)

G623/NT1

820/750

4/100/56,1

Auftraggeber: Artec Autoteilehandelsges.mbH
 Schönbacher Straße
 35745 Herborn - Hörbach

ANLAGE 2b zum
 Teilegutachten
 Nr. **RZ95/40651/E/67**

Typ: **I 6438**

Ausführung: **I643803 mit Zentrierring Ø64/56,2**

Blatt 9 von 15

Typ: EJ2			
ABE / EG-Genehmigung: G624			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
74	CIVIC 1500, 2-türig, Coupe	175/65R14-82 185/60R14-82	A01)A02)A03)A04)A05)A06)A07)A08)A09)A10)K12)

G624/NT1

800/750

4/100/56,1

Typ: MA8			
ABE / EG-Genehmigung: G916			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
66	Civic 1400 (5-türig)	175/65R14-82 185/60R14-82 195/55R14-82 195/60R14-85 205/55R14-85	A02)A03)A04)A05)A06)A07)A08)A09)A10)

G916/NT01

810/810

4/100/56,1

Typ: MA9			
ABE / EG-Genehmigung: G917			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
66	Civic 1500 (5-türig)	175/65R14-82 185/60R14-82 195/55R14-82 195/60R14-85 205/55R14-85	A02)A03)A04)A05)A06)A07)A08)A09)A10)

G917/NT01

810/810

4/100/56,1

Typ: MB1			
ABE / EG-Genehmigung: G918			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
83; 93	Civic 1600 (5-türig)	175/65R14-82 185/60R14-82 195/55R14-82 195/60R14-85 205/55R14-85	A02)A03)A04)A05)A06)A07)A08)A09)A10)

G918/NT01

845/840

4/100/56,1

Auftraggeber: Artec Autoteilehandelsges.mbH
 Schönbacher Straße
 35745 Herborn - Hörbach

ANLAGE 2b zum
 Teilegutachten
 Nr. **RZ95/40651/E/67**

Typ: **I 6438**

Ausführung: **I643803 mit Zentrierring Ø64/56,2**

Blatt 10 von 15

Typ: MA8			
ABE / EG-Genehmigung: e11*93/81*0018*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
55; 66	Civic 1400 (5-türig)	175/65R14-82 185/60R14-82 195/55R14-82 195/60R14-85 205/55R14-85	A02)A03)A04)A05)A06) A07)A08)A09)A10)

e11*93/81*0018*00

810/810

4/100/56,1

Typ: MA9			
ABE / EG-Genehmigung: e11*93/81*0022*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
66	Civic 1500 (5-türig)	175/65R14-82 185/60R14-82 195/55R14-82 195/60R14-85 205/55R14-85	A02)A03)A04)A05)A06) A07)A08)A09)A10)

e11*93/81*0022*00

810/810

4/100/56,1

Typ: MB1			
ABE / EG-Genehmigung: e11*93/81*0023*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
83; 93	Civic 1600 (5-türig)	175/65R14-82 185/60R14-82 195/55R14-82 195/60R14-85 205/55R14-85	A02)A03)A04)A05)A06) A07)A08)A09)A10)

e11*93/81*0018*00

845/840

4/100/56,1

Auftraggeber: Artec Autoteilehandelsges.mbH
 Schönbacher Straße
 35745 Herborn - Hörbach

ANLAGE 2b zum
 Teilegutachten
 Nr. **RZ95/40651/E/67**

Typ: **I 6438**

Ausführung: **I643803 mit Zentrierring Ø64/56,2**

Blatt 11 von 15

Typ: EJ9			
ABE / EG-Genehmigung: e6*93/81*0006*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
55; 66	Civic 1,4i Civic 1,4i-S	175/65R14-82 185/60R14-82 195/55R14-82 195/60R14-85 A01)G11) 205/55R14-85 A01)K28)	A02)A03)A04)A05)A06) A07)A08)A09)A10)
<small>e6*93/81*0006*00</small>	<small>820/790</small>		<small>4/100/56,1</small>

Typ: EK3			
ABE / EG-Genehmigung: e6*93/81*0007*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
84	Civic 1,5i	175/65R14-82 185/60R14-82 195/55R14-82 195/60R14-85 A01)G11) 205/55R14-85 A01)K28)	A02)A03)A04)A05)A06) A07)A08)A09)A10)
<small>e6*93/81*0007*00</small>	<small>850/810</small>		<small>4/100/56,1</small>

Typ: EK1			
ABE / EG-Genehmigung: e6*93/81*0008*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
84	Civic 1,6i	175/65R14-82 185/60R14-82 195/55R14-82 195/60R14-85 A01)G11) 205/55R14-85 A01)K28)	A02)A03)A04)A05)A06) A07)A08)A09)A10)
<small>e6*93/81*0008*01</small>	<small>850/780</small>		<small>4/100/56,1</small>

Auftraggeber: Artec Autoteilehandelsges.mbH
 Schönbacher Straße
 35745 Herborn - Hörbach

ANLAGE 2b zum
 Teilegutachten
 Nr. **RZ95/40651/E/67**

Typ: **I 6438**

Ausführung: **I643803 mit Zentrierring Ø64/56,2**

Blatt 12 von 15

Typ: EK4			
ABE / EG-Genehmigung: e6*93/81*0009*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
118	Civic 1,6 VTEC	185/65R14-86 Q M+S	A02)A03)A04)A05)A06) A07)A08)A09)A10)
e6*93/81*0009*00	850/780		4/100/56,1

Typ: EJ6			
ABE / EG-Genehmigung: e6*93/81*0013*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
77	Civic Coupé	175/65R14-82 185/60R14-82 195/55R14-82 195/60R14-85 A01)G11) 205/55R14-85 A01)K28)	A02)A03)A04)A05)A06) A07)A08)A09)A10)
e6*93/81*0013*00	810/790		4/100/56,1

Typ: EJ8			
ABE / EG-Genehmigung: e6*93/81*0014*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
92	Civic Coupé	175/65R14-82 185/60R14-82 195/55R14-82 195/60R14-85 A01)G11) 205/55R14-85 A01)K28)	A02)A03)A04)A05)A06) A07)A08)A09)A10)
e6*93/81*0014*00	840/810		4/100/56,1

Auftraggeber: Artec Autoteilehandelsges.mbH
Schönbacher Straße
35745 Herborn - Hörbach

ANLAGE 2b zum
Teilegutachten
Nr. **RZ95/40651/E/67**

Typ: **I 6438**

Ausführung: **I643803 mit Zentrierring Ø64/56,2**

Blatt 13 von 15

Typ: MB2			
ABE / EG-Genehmigung: e11*96/27*0067*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
55; 66	Civic 1400 (5-türig)	175/65R14-82 185/60R14-82 195/55R14-82 195/60R14-85 205/55R14-85	A02)A03)A04)A05)A06) A07)A08)A09)A10)

e11*96/27*0067*00

810/760

4/100/56,1

Typ: MB3			
ABE / EG-Genehmigung: e11*96/27*0068*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
84	Civic 1500 (5-türig)	175/65R14-82 185/60R14-82 195/55R14-82 195/60R14-85 205/55R14-85	A02)A03)A04)A05)A06) A07)A08)A09)A10)

e11*96/27*0068*00

810/760

4/100/56,1

Typ: MB4			
ABE / EG-Genehmigung: e11*96/27*0069*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
85	Civic 1600 (5-türig)	185/60R14-82 195/55R14-82 195/60R14-85 205/55R14-85	A02)A03)A04)A05)A06) A07)A08)A09)A10)

e11*96/27*0069*00

845/790

4/100/56,1

Auftraggeber: Artec Autoteilehandelsges.mbH
Schönbacher Straße
35745 Herborn - Hörbach

ANLAGE 2b zum
Teilegutachten
Nr. **RZ95/40651/E/67**

Typ: **I 6438**

Ausführung: **I643803 mit Zentrierring Ø64/56,2**

Blatt 14 von 15

Typ: MB7			
ABE / EG-Genehmigung: e11*96/27*0071*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
63	Civic 2,0 Diesel (5-türig)	185/60R14-82 195/55R14-82 195/60R14-85 205/55R14-85	A02)A03)A04)A05)A06) A07)A08)A09)A10)

e11*96/27*0070*00

940/840

4/100/56,1

Auflagen und Hinweise

A01) Entfällt für dieses Gutachten

A02) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.

Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

A03) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.

A04) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.

A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummiventil DIN 7780-43 GS 11.5 zulässig.

A06) Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitzuliefernden Befestigungsteile verwendet werden.

A07) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.

A08) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzreifens darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.

A09) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, daß Schneeketten nicht verwendet werden können.

A10) Die Sonderräder dürfen nur an der Radinnenseite mit Klebegewichten oder Klammergewichten ausgewuchtet werden.

Auftraggeber: Artec Autoteilehandelsges.mbH
Schönbacher Straße
35745 Herborn - Hörbach

ANLAGE 2b zum
Teilegutachten
Nr. **RZ95/40651/E/67**

Typ: **I 6438**

Ausführung: **I643803 mit Zentrierring Ø64/56,2**

Blatt 15 von 15

G11) Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung auf der Anbaubestätigung eingetragen werden.

K12) An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten umzulegen.

K28) An Achse 2 ist die Radhausausschnittkante im Bereich von der seitlichen Stoßleiste bis zur Stoßfängeroberkante umzulegen .

Diese Anlage mit den Blättern 1 bis 7 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten für die Sonderräder Typ I 6438 des Auftraggebers Artec Autoteilehandelsges.mbH.

Essen, 07.05.1997

RZ95/40651/A/67