

# Teilegutachten

nach § 19/3 StVZO

**Nr. RZ00/49030/B/67**über den Verwendungsbereich von Sonderrädern **MK (17-Zoll, dreiteilig)**  
am **Seat Toledo (LK 100/5)**

**Auftraggeber:** **ARTEC Autoteilehandelsges. mbH**  
**Schönbacher Straße**  
**35745 Herborn - Hörbach**

## Hinweise für den Fahrzeughalter

Nach der Durchführung der Fahrzeugumrüstung ist das Fahrzeug **unverzüglich** einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Begutachtung vorzuführen. Die ausgefüllte und von der Prüfstelle abgestempelte Anbaubestätigung (amtliches Formblatt) ist im Fahrzeug mitzuführen und berechtigten Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

## Technische Angaben zu den Sonderrädern

Herstellerzeichen:	ARTEC		
Art des Sonderrades:	dreiteiliges Leichtmetallrad mit Doppelhump; Felgenstern mit 10 Speichen; mit 40 Spezialschrauben mit Außen- und Innenfelgenhälfte verschraubt; nur mit Adapterscheibe		
für Achse:	<b>Radtyp 1</b> <b>VA + HA</b>	<b>Radtyp 2</b> <b>VA + HA</b>	<b>Radtyp 3</b> <b>Nur HA</b>
<b>Radtyp:</b>	<b>MK 807560/17</b>	<b>MK 857554/17</b>	<b>MK 907560/17</b>
Radgröße:	<b>8 J x 17 H2</b>	<b>8,5 J x 17 H2</b>	<b>9 J x 17 H2</b>
Rad-Einpreßtiefe(ohne Scheibe):	60 mm	54 mm	60 mm
Lochkreisdurchm./Lochzahl	112 mm / 5	112 mm / 5	112 mm / 5
Felgenhälften außen/innen:	2,0 / 6,0-Zoll	2,5 / 6,0-Zoll	2,5 / 6,5-Zoll
Geprüfte Radlast / bei Reifenabrollumfang	640 kg / bei 1965 mm		
Radlastprüfung: RWTÜV	RP2392/00/67	RP2393/00/67	RP2394/00/67
<b>Zugehörige Adapter-Distanzscheibe: Dicke:</b>	<u>VA + HA:</u> 25 mm <u>oder</u> 30 mm	<u>VA + HA:</u> 20 mm	<u>Nur HA:</u> 25 mm <u>oder</u> 30 mm
<b>Effektive Einpreßtiefe (mit Distanzscheibe):</b>	<b>35mm <u>oder</u> 30mm</b>	<b>34 mm</b>	<b>35mm <u>oder</u> 30mm</b>
<b>Typ / Kennzeichnung oder wahlw.:</b> (außen eingeschlagen)	<b>Artec25255641V, RH25255641V,<u>od.</u> Artec 30255641V, RH 30255641V</b>	<b>Artec 20255641V, RH 20255641V</b>	<b>Artec 25255641V, RH 25255641V, <u>od.</u> Artec 30255641V, RH 30255641V</b>
Lochkreisdurchm./Lochzahl für Scheibenanbau am Fz.:	100 mm/ 5	100 mm/ 5	100 mm/ 5

## Wichtiger Hinweis:

**Die dreiteiligen Sonderräder dürfen nur vom Radhersteller zusammgebaut werden.**

Auftraggeber : ARTEC Autoteilehandels ges.mbH, 35745 Herborn-Hörsbach  
Typ(en) : MK (17-Zoll, dreiteilig)  
Ausführung(en) : 17, mit Adapterscheibe

**Angaben zur Mittenzentrierung:**

Zentrierart: Sonderrad:	Mittenzentrierung über Außendurchmesser 158 mm der Adapter-Distanzscheibe
Zentrierart: Distanzscheibe:	Mittenzentrierung über Kunststoff-Zentrierring, Kennz. Ø64/57,1; Farbe: beige

**Radbefestigungsteile:**

Befestigung Distanzscheibe am Fahrzeug:	Mitgelieferte Kegelbundbolzen <b>M14 x 1,5 x 25</b> , Anzugsmoment: 110 Nm
Radbefestigung an Distanzscheibe:	Mitgelieferte Kegelbundbolzen <b>M14 x 1,5 x 25</b> ; Anzugsmoment: 110 Nm

**Durchgeführte Prüfungen**

Es wurde die Verwendungsmöglichkeit der oben beschriebenen Sonderräder an Fahrzeugen des im Verwendungsbereich genannten Herstellers geprüft. Die Prüfung erfolgte unter Zugrundelegung des VdTÜV-Merkblatts 751 Anhang I und 3.4 der Richtlinie für die Prüfung von Sonderrädern.

**Fahrwerksfestigkeit**

Die Spurweitenänderung durch die geänderte Sonderrad-Einpreßtiefe ist nicht größer als 2%.

**Reifentragfähigkeiten**

Für Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol V ist bei Höchstgeschwindigkeiten über 210 bis 240 km/h die maximale Reifentragfähigkeit von 100% bei 210 km/h bis 91% bei 240 km/h linear abnehmend zu ermitteln.

Für Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol W ist bei Höchstgeschwindigkeiten über 240 bis 270 km/h die maximale Reifentragfähigkeit von 100% bei 240 km/h bis 85% bei 270 km/h linear abnehmend zu ermitteln.

Für Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol Y ist bei Höchstgeschwindigkeiten über 270 bis 300 km/h die maximale Reifentragfähigkeit von 100% bei 270 km/h bis 85% bei 300 km/h linear abnehmend zu ermitteln.

Für Reifen mit der Geschwindigkeitsbezeichnung ZR ist bei Höchstgeschwindigkeiten bis 240 km/h die zulässige Reifentragfähigkeit auf dem Reifen angegeben. Bei Geschwindigkeiten über 240 km/h ist die zulässige Tragfähigkeit unter Angabe der am Fahrzeug auftretenden maximalen Sturzwerte vom jeweiligen Reifenhersteller zu erfragen.

**Ergebnis der Prüfungen**

Entsprechende Auflagen und Hinweise, die sich aus o.a. Prüfungen für die einzelnen Rad-Reifen- Kombinationen ergaben, sind den Abschnitten Verwendungsbereich und Auflagen und Hinweise zu entnehmen.

Auftraggeber : ARTEC Autoteilehandelsges.mbH, 35745 Herborn-Hörsbach  
 Typ(en) : MK (17-Zoll, dreiteilig)  
 Ausführung(en) : 17, mit Adapterscheibe

**Verwendungsbereich und Auflagen**

**Fahrzeughersteller** : **SEAT**  
**Spurverbreiterung** : bis zu 30 mm

Typ: <b>1M</b>		ABE / EG-Genehmigung: <b>e9*97/27*0026*.., bzw. e9*98/14*0026*..</b>		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Rad - / Reifengrößen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		<b>8 x17 ET35</b>	<b>8 x17 ET35</b>	
50; 55; 66; 74; 77; 81; 92; 110; 125; 132; 150	Toledo; Leon	205/45R17-88	205/45R17-88	A01) bis A10)D11) M11)
		215/45R17-87	215/45R17-87	A01) bis A10)D11)
		225/45R17-90	225/45R17-90	A01)bis A10)D11)K03) K03)K21)K32)K33)
		235/40R17-90	235/40R17-90	A01)bis A10)D11) K03)K04)K32)
		205/50R15-89	225/45R17-90	A01) bis A10)D11) K04)K21)K32)K33) M09)V01)
		215/45R17-87	225/45R17-90	A01) bis A10)D11) K04)K21)K33) V04)
		215/45R17-87	235/40R17-90	A01) bis A10)D11) K04)K32) V05)
		<b>8 x17 ET35</b>	<b>8 x17 ET30</b>	
		205/45R17-88	205/45R17-88	A01) bis A10)D11) K34)M11)
		215/45R17-87	215/45R17-87	A01) bis A10)D11) K34)
		225/45R17-90	225/45R17-90	A01)bis A10)D11) K04) K03) K17)K21) K32)K33)
		235/40R17-90	235/40R17-90	A01)bisA10)D11) K04)K03) K21) K32)K33)
		205/50R15-89	225/45R17-90	A01) bis A10)D11) K04)K17)K21)K32) K33)M09)V01)
		215/45R17-87	225/45R17-90	A01)bis A10)D11) K04)K17)K21) K33) V04)
		215/45R17-87	235/40R17-90	A01) bis A10)D11) K04) K21)K33) V05)

Auftraggeber : ARTEC Autoteilehandelsges.mbH, 35745 Herborn-Hörsbach  
 Typ(en) : MK (17-Zoll, dreiteilig)  
 Ausführung(en) : 17, mit Adapterscheibe

Typ: <b>1M</b>		ABE / EG-Genehmigung: <b>e9*97/27*0026*.., bzw. e9*98/14*0026*..</b>		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Rad - / Reifengrößen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		<b>8 x17 ET35</b>	<b>8,5 x17 ET34</b>	
50; 55; 66; 74; 77; 81; 92; 110; 125; 132; 150	Toledo; Leon	215/45R17-87	215/45R17-87	A01) bis A10)D11) M02)
		225/45R17-90	225/45R17-90	A01)bis A10)D11) K04) K03) K21) K32)K33)
		235/40R17-90	235/40R17-90	A01)bisA10)D11) K04)K03) K21) K32)K33)
		205/50R15-89	225/45R17-90	A01) bis A10)D11) K04)K21)K32) K33)M09)V01)
		215/45R17-87	225/45R17-90	A01)bis A10)D11) K04)K21) K33) V04)
		215/45R17-87	235/40R17-90	A01) bis A10)D11) K04)K21)K33) V05)
		<b>8 x17 ET30</b>	<b>8,5 x17 ET34</b>	
		215/45R17-87	215/45R17-87	A01) bis A10)D11) K03) M02)
		225/45R17-90	225/45R17-90	A01)bis A10)D11) K03)K04) K21) K32)K33)
		235/40R17-90	235/40R17-90	A01)bisA10)D11) K03)K04) K21) K32)K33)
		205/50R15-89	225/45R17-90	A01) bis A10)D11) K04)K03) K21) K32)K33) M09)V01)
		215/45R17-87	225/45R17-90	A01) bis A10)D11) K04)K03) K21) K33) V04)
		215/45R17-87	235/40R17-90	A01) bis A10)D11) K04)K03) K21) K33) V05)

Auftraggeber : ARTEC Autoteilehandelsges.mbH, 35745 Herborn-Hörsbach  
 Typ(en) : MK (17-Zoll, dreiteilig)  
 Ausführung(en) : 17, mit Adapterscheibe

Typ:		1M		
ABE / EG-Genehmigung:		e9*97/27*0026*.., bzw. e9*98/14*0026*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Rad - / Reifengrößen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		<b>8,5 x17 ET34</b>	<b>8,5 x17 ET34</b>	
50; 55; 66; 74; 77; 81; 92; 110; 125; 132; 150	Toledo; Leon	215/45R17-87	215/45R17-87	A01) bis A10)D11) M02)
		225/45R17-90	225/45R17-90	A01)bis A10)D11) K04)K03) K21) K32)K33)
		235/40R17-90	235/40R17-90	A01)bisA10)D11) K04)K03) K21) K32)K33)
		215/45R17-87	225/45R17-90	A01) bis A10)D11) K04) K21) K33) M02) V04)
		215/45R17-87	235/40R17-90	A01) bis A10)D11) K04) K21) K33) M02) V05)
		<b>8 x17 ET30</b>	<b>8 x17 ET30</b>	
		205/45R17-88	205/45R17-88	A01) bis A10)D11) K34)M11)
		215/45R17-87	215/45R17-87	A01) bis A10)D11) K03)K34)
		225/45R17-90	225/45R17-90	A01)bis A10)D11) K03)K04) K17)K21) K32)K33)
		235/40R17-90	235/40R17-90	A01)bisA10)D11) K03)K04) K21) K32)K33)
		205/50R15-89	225/45R17-90	A01) bis A10)D11) K04)K03)K17)K21) K32)K33) M09)V01)
		215/45R17-87	225/45R17-90	A01) bis A10)D11) K04)K03)K17)K21) K33) V04)
		215/45R17-87	235/40R17-90	A01) bis A10)D11) K04)K03) K21) K33) V05)

Auftraggeber : ARTEC Autoteilehandelsges.mbH, 35745 Herborn-Hörsbach  
 Typ(en) : MK (17-Zoll, dreiteilig)  
 Ausführung(en) : 17, mit Adapterscheibe

Typ: <b>1M</b>				
ABE / EG-Genehmigung: <b>e9*97/27*0026*.., bzw. e9*98/14*0026*..</b>				
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Rad - / Reifengrößen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		<b>8 x17 ET35</b>	<b>9 x17 ET30</b>	
50; 55; 66; 74; 77; 81; 92; 110; 125; 132; 150	Toledo; Leon	215/45R17-87	215/45R17-87	A01) bis A10)D11) K34) M03)
		225/45R17-90	225/45R17-90	A01)bis A10)D11) K04)K03) K17)K21) K32)K33) M05)
		235/40R17-90	235/40R17-90	A01)bisA10)D11) K04) K03)K21)K32)K33)
		205/50R15-89	225/45R17-90	A01) bis A10)D11) K04)K17)K21)K32) K33)M05)M09)V01)
		215/45R17-87	225/45R17-90	A01) bis A10)D11) K04)K17)K21)K33) M05) V04)
		215/45R17-87	235/40R17-90	A01) bis A10)D11) K04) K21)K33) V05)
		<b>8 x17 ET30</b>	<b>9 x17 ET30</b>	
		215/45R17-87	215/45R17-87	A01) bis A10)D11) K03)K34) M03)
		225/45R17-90	225/45R17-90	A01)bis A10)D11) K03)K04) K17)K21) K32)K33) M05)
		235/40R17-90	235/40R17-90	A01)bisA10)D11)K03) K04)K21)K32)K33)
		205/50R15-89	225/45R17-90	A01)bis A10)D11)K04) K03)K17)K21)K32) K33)M05)M09)V01)
		215/45R17-87	225/45R17-90	A01)bis A10)D11)K04) K03)K17)K21)K33) M05)V04)
		215/45R17-87	235/40R17-90	A01) bis A10)D11) K04)K03)K21)K33) V05)

Auftraggeber : ARTEC Autoteilehandelsges.mbH, 35745 Herborn-Hörsbach  
 Typ(en) : MK (17-Zoll, dreiteilig)  
 Ausführung(en) : 17, mit Adapterscheibe

Typ: <b>1M</b>		ABE / EG-Genehmigung: <b>e9*97/27*0026*.., bzw. e9*98/14*0026*..</b>		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Rad - / Reifengrößen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		<b>8,5 x17 ET34</b>	<b>9 x17 ET30</b>	
50; 55; 66; 74; 77; 81; 92; 110; 125; 132; 150	Toledo; Leon	215/45R17-87	215/45R17-87	A01) bis A10)D11) K34) M02)M03)
		225/45R17-90	225/45R17-90	A01)bis A10)D11) K04)K03) K17)K21) K32)K33) M05)
		235/40R17-90	235/40R17-90	A01)bisA10)D11)K03) K04)K21)K32)K33)
		215/45R17-87	225/45R17-90	A01)bis A10)D11)K04) K17)K21)K33) M02)M05)V04)
		215/45R17-87	235/40R17-90	A01) bis A10)D11) K04)K21)K33) M02)V05)
		<b>8 x17 ET35</b>	<b>9 x17 ET35</b>	
		215/45R17-87	215/45R17-87	A01) bis A10) D11) M03)
		225/45R17-90	225/45R17-90	A01) bis A10) D11) K32)K34)M05)
		235/40R17-90	235/40R17-90	A01) bis A10) D11) K32)K34)
		215/45R17-87	225/45R17-90	A01) bis A10) D11) K32)K34)M05)V04)
		215/45R17-87	235/40R17-90	A01) bis A10) D11) K32)K34)V05)
		<b>8 x17 ET30</b>	<b>9 x17 ET35</b>	
		215/45R17-87	215/45R17-87	A01) bis A10) D11) K03)M03)
		225/45R17-90	225/45R17-90	A01) bis A10) D11) K03)K32)K34)M05)
		235/40R17-90	235/40R17-90	A01) bis A10) D11) K03)K32)K34)
		215/45R17-87	225/45R17-90	A01) bis A10) D11) K03)K32)K34) M05)V04)
215/45R17-87	235/40R17-90	A01) bis A10) D11) K03)K32)K34)V05)		

Auftraggeber : ARTEC Autoteilehandelsges.mbH, 35745 Herborn-Hörsbach  
 Typ(en) : MK (17-Zoll, dreiteilig)  
 Ausführung(en) : 17, mit Adapterscheibe

Typ: <b>1M</b>		ABE / EG-Genehmigung: <b>e9*97/27*0026*.., bzw. e9*98/14*0026*..</b>		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Rad - / Reifengrößen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		<b>8,5 x17 ET34</b>	<b>9 x17 ET35</b>	
50; 55; 66; 74; 77; 81; 92; 110; 125; 132; 150	Toledo; Leon	215/45R17-87	215/45R17-87	A01) bis A10) D11) M02)M03)
		225/45R17-90	225/45R17-90	A01) bis A10) D11) K32)K34)M05)
		235/40R17-90	235/40R17-90	A01) bis A10) D11) K32)K34)
		215/45R17-87	225/45R17-90	A01) bis A10) D11) K32)K34) M02) M05)V04)
		215/45R17-87	235/40R17-90	A01) bis A10) D11) K32)K34) M02) V05)

e9\*98/14\*0026\*04

950/930

5/100/57,0

### Auflagen und Hinweise

A01) -entfällt für dieses Gutachten-

A02) Nach §19(3) StVZO Nr. 4 ist nach Anbau der Sonderräder das Fahrzeug unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr bzw. einem Kraftfahrersachverständigen oder Angestellten einer anerkannten Überwachungsorganisation (Prüfingenieur) zur Anbauabnahme vorzuführen. Der ordnungsgemäße Anbau der Räder wird auf dem vom BMV im Verkehrsblatt bekannt gemachten Muster (Anbau-Bestätigung) durch die abnehmende Stelle bestätigt.

A03) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, sofern in den Tabellen nicht aufgeführt und mit Ausnahme von Reifen mit M+S - Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.

A04) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.

A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Karren-Winkelventilen 38M (90°, Ventrex 538) zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen.

A06) Zur Befestigung der Sonderräder sowie der zugehörigen Adapterscheibe dürfen nur die mitzuliefernden Befestigungsteile verwendet werden.

A07) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck, bzw. Mindestluftdruck (ggf. aus den speziellen Reifengfreigaben) zu beachten ist.



---

Auftraggeber : ARTEC Autoteilehandelsges.mbH, 35745 Herborn-Hörsbach  
Typ(en) : MK (17-Zoll, dreiteilig)  
Ausführung(en) : 17, mit Adapterscheibe

---

- A08) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzreifens darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind. Dann ist die zum Sonderrad gehörige Adapterscheibe zu entfernen und es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
- A09) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, daß Schneeketten nicht verwendet werden können.
- A10) Die Sonderräder können an der Außenseite nur mit Klebegewichten, an der Innenseite mit Klebe- oder Klammerngewichten ausgewuchtet werden.
- D11) Der Sonderradanbau ist nur zulässig in Verbindung mit den auf Seite 1 bzw. 2 beschriebenen Adapter-Distanzscheiben und Befestigungsteilen sowie Mittenzentrierung.
- K03) Durch geeignete Maßnahmen ist für eine ausreichende Radabdeckung an Achse 1 nach vorne zu sorgen (z.B. durch Ausstellen des Stoßfängers, des Kotflügels, durch Tieferlegung oder durch Anbau von Karosserieteilen). Es können eine oder auch mehrere Maßnahmen erforderlich sein.
- K04) Durch geeignete Maßnahmen ist für eine ausreichende Radabdeckung an Achse 2 nach hinten zu sorgen (z.B. durch Ausstellen des Stoßfängers, des Kotflügels, durch Tieferlegung oder durch Anbau von Karosserieteilen z.B. Schmutzfänger, soweit sie serienmäßig noch nicht vorhanden sind). Es können eine oder auch mehrere Maßnahmen erforderlich sein.
- K17) An Achse 2 ist das innere Radhaus im Bereich der Reifenaußenflanke an das äußere Karosserieblech anzulegen.
- K21) An Achse 2 ist die Befestigungslasche des Stoßfängers im Bereich der Stoßfängeroberkante zu kürzen oder nach hinten/oben zu biegen.
- K32) Bei der Fahrzeugausführung 1,9 TDI ist im rechten vorderen Radhaus der Luftkanal, der zum Ladeluftkühler führt, zur Fahrzeugmitte hin zu versetzen oder der Lenkeinschlagbegrenzer von Votex Teile Nr. 8L0071759 einzubauen (Kontrollmöglichkeit ausreichender Freigängigkeit durch Kreisfahrt).
- K33) Um eine ausreichende Freigängigkeit an Achse 2 herzustellen, sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- vom Kunststoffinnenkotflügel, ist im Bereich von der Stoßfängeroberkante bis zur seitlichen Stoßleiste, ein Streifen von ca. 60 mm Breite (gemessen von der Radhausausschnittkante) abzutrennen, oder dieser vollkommen an das Blechradhaus anzulegen,
  - die Radhausausschnittkante ist im Bereich von der seitlichen Stoßleiste bis zur Stoßfängeroberkante aufzuweiten.
- K34) An Achse 2 ist vom Kunststoffinnenkotflügel, im Bereich von der Stoßfängeroberkante bis zur seitlichen Stoßleiste, ein Streifen von ca. 60 mm Breite (gemessen von der Radhausausschnittkante) abzutrennen, oder dieser vollkommen an das Blechradhaus anzulegen.

---

Auftraggeber : ARTEC Autoteilehandelsges.mbH, 35745 Herborn-Hörbach  
Typ(en) : MK (17-Zoll, dreiteilig)  
Ausführung(en) : 17, mit Adapterscheibe

---

M02) Die Verwendung der Bereifungsgröße 215/45R17 auf der Felgengröße 8½ J x 17 H2 ist von folgenden Reifenherstellern freigegeben:

<b>Hersteller:</b>	<b>Typ:</b>
Bridgestone	RE71, S-01
Continental	SportContact
Dunlop	SP Sport 8000 MFS, SP Sport 9000 MFS
Goodyear	Eagle F1, GSD+
Michelin	XGTV, SX GT, MXX3
Uniroyal	rallye RTT2, rallye 440
Toyo	Proxes T1
Yokohama	AV1-45i, A510

Werden andere Reifenfabrikate/-typen verwendet, so ist die Montierbarkeit des Reifens auf der Felgengröße 8½Jx17H2 durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers nachzuweisen.

M03) Die Verwendung der Bereifungsgröße 215/45R17 auf der Felgengröße 9 J x 17 H2 ist von folgenden Reifenherstellern freigegeben:

<b>Hersteller:</b>	<b>Typ:</b>
Continental	ContiSportContact
Uniroyal	RTT-2, Rallye 440
Dunlop	SP8000, SP8000 ULW
Michelin	XGTV, SX GT, MXX3

Werden andere Reifenfabrikate/-typen verwendet, so ist die Montierbarkeit des Reifens auf der Felgengröße 9Jx17H2 durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers nachzuweisen.

M05) Die Verwendung der Bereifungsgröße 225/45R17 auf der Felgengröße 9Jx17H2 ist von folgenden Reifenherstellern freigegeben:

<b>Hersteller:</b>	<b>Typ:</b>
Continental	ContiSportContact, CZ91
Dunlop	SP8000, SP8000 ULW
Goodyear	Eagle F1 / GSD+ / Ultra Grip
Michelin	MXX3
Pirelli	P700-Z, P7000; W210 Asim.
Semperit	M800
Uniroyal	RTT-2

Werden andere Reifenfabrikate/-typen verwendet, so ist die Montierbarkeit des Reifens auf der Felgengröße 9Jx17H2 durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers nachzuweisen.

M09) Die Verwendung der Bereifungsgröße 205/50R17 auf der Felgengröße 8 J x 17 H2 ist von folgenden Reifenherstellern freigegeben:

<b>Hersteller:</b>	<b>Typ:</b>
Dunlop	D 40, SP8000; SP9000
Michelin	MXX3
Continental	alle ZR Profile
Pirelli	P700-Z, P Zero, P Zero Asimmetrico N1 u. N2, Winter 210 Asimmetr., Winter 210 Perform.
Yokohama	A008P
Bridgestone	S-02

---

Auftraggeber : ARTEC Autoteilehandels ges.mbH, 35745 Herborn-Hörsbach  
Typ(en) : MK (17-Zoll, dreiteilig)  
Ausführung(en) : 17, mit Adapterscheibe

---

Werden andere Reifenfabrikate/-typen verwendet, so ist die Montierbarkeit des Reifens auf der Felgenreöße 8Jx17H2 durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers nachzuweisen.

M11) Die Verwendung der Bereifungsgröße 205/45ZR17 auf der Felgenreöße 8Jx17H2 ist von folgenden Reifenherstellern freigegeben:

**Hersteller:**                      **Typ:**  
Pirelli                                      P Zero As. (reinf.)

Werden andere Reifenfabrikate/-typen verwendet, so ist die Montierbarkeit des Reifens auf der Felgenreöße 8Jx17H2 durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers nachzuweisen.

V01) Die Verwendung dieser Reifenkombination ist nur zulässig, sofern die ABV-Eignung nachgewiesen wurde. Für folgende Fabrikate ist diese von den Reifenherstellern bestätigt worden: vorn: 205/50R17 und hinten: 225/45R17

**Hersteller:**                      **Typ:**  
Bridgestone                      Expedia S-01  
Continental                      CZ91  
Dunlop                              D40, SP8000, SP9000  
Pirelli                              P700-Z, P Zero Asymmetrico, W210 Asimmetrico

Werden andere Reifenfabrikate/-typen verwendet, so ist die ABV/ABS-Eignung durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers nachzuweisen.

V04) Die Verwendung dieser Reifenkombination ist nur zulässig, sofern die ABV-Eignung nachgewiesen wurde. Für folgende Fabrikate ist diese von den Reifenherstellern bestätigt worden: vorn: 215/45R17 und hinten: 225/45R17

**Hersteller:**                      **Typ:**  
Pirelli                              P Zero Asymmetrico

Werden andere Reifenfabrikate/-typen verwendet, so ist die ABV/ABS-Eignung durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers nachzuweisen.

V05) Die Verwendung dieser Reifenkombination ist nur zulässig, sofern die ABV-Eignung nachgewiesen wurde. Für folgende Fabrikate ist diese von den Reifenherstellern bestätigt worden: vorn: 215/45R17 und hinten: 235/40R17

**Hersteller:**                      **Typ:**  
Bridgestone                      Expedia S-01  
Continental                      CZ91, ContiSportContact  
Dunlop                              SP Sport 8000, SP Sport 9000  
Goodyear                          Eagle F1, Eagle GS-D  
Pirelli                              P 700-Z  
OHTSU                              Falken FK-04 GR(beta)  
Uniroyal                          rallye 440, RTT2  
Yokohama                          AVS, A008P, A510, A520, AVS-S1-Z

Werden andere Reifenfabrikate/-typen verwendet, so ist die ABV/ABS-Eignung durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers nachzuweisen.

---

Auftraggeber : ARTEC Autoteilehandelsges.mbH, 35745 Herborn-Hörbach  
Typ(en) : MK (17-Zoll, dreiteilig)  
Ausführung(en) : 17, mit Adapterscheibe

---

**Sonstiges**

Der Auftraggeber unterhält ein Qualitätsmanagementsystem gemäß Anlage XIX, Absatz 2 StVZO (Zertifikat-Registrier-Nr. 041027002). Das vorliegende Teilegutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich Änderungen am Fahrzeug oder in den Bauvorschriften der StVZO ergeben, die die zugrunde liegenden Prüfergebnisse beeinflussen können, oder der Auftraggeber den Nachweis gemäß Anlage XIX, Absatz 2 zur StVZO nicht mehr erbringt.

Essen, 07.02.2001

K:\RÄDER\RZ\67\17ZOLL\KOMBINAT.ION\49030B67.DOC

Prüflaboratorium  
Labor für Fahrzeugtechnik  
Abteilung Typprüfung

Dipl.-Ing. Wolff

