

**Teilegutachten Nr.****RZ96/2226/83/79****über den Verwendungsbereich des Sonderrades Typ Z 807435 (LK108/4)****an Fahrzeugen des Herstellers Ford****Auftraggeber:****MBN JANTES S.A.  
Allée du Quartz 13  
CH-2300 La Chaux-de-Fonds**

Dieses Teilegutachten dient als Arbeitsgrundlage für den amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr bzw. Prüf-Ingenieur und ist ihm bei der Überprüfung des ordnungsgemäßen Anbaus nach § 19 (3) oder § 21 StVZO vorzulegen.

**Technische Angaben zu den Sonderrädern**

<b>Handelsmarke:</b>	<b>MBN</b>
<b>Herstellerzeichen:</b>	<b>RH</b>
<b>Radgröße:</b>	<b>8 J x 17 H2</b>
<b>Einpreßtiefe:</b>	<b>35 mm</b>
<b>Lochkreisdurchmesser:</b>	<b>108 mm</b>
<b>Lochzahl:</b>	<b>4</b>
<b>Mittenlochdurchmesser:</b>	<b>63,4 mm</b>
<b>Radtyp:</b>	<b>Z 807435</b>
<b>Geprüfte Radlast:</b>	<b>575 kg</b>
<b>Reifenabrollumfang:</b>	<b>bis 1930 mm</b>
<b>Radlastprüfung:</b>	<b>RWTÜV Fahrzeug GmbH</b>
<b>Zentrierart:</b>	<b>Mittenzentrierung durch Zentrierring, Mittenlochdurchmesser 63,4 mm, Farbe: schwarz; Kennz : Ø72,5/Ø63,4</b>

<b>Radbefestigungsteile :</b>	<b>Mit den vom Radhersteller mitzuliefernden Kegelbundradmuttern M12x1,5</b>
<b>Anzugsmoment in Nm :</b>	<b>100</b>

**RWTÜV  
FAHRZEUG GMBH  
Steubenstraße 53  
45138 Essen  
Telefon (0201) 825-0  
Telefax (0201) 825-2517  
Telex 8 579 680  
AG Essen, HRB 9975  
Aufsichtsratsvorsitzender:  
Hartmut Griepentrog  
Geschäftsführung:  
Klaus Wolff (Vors.)  
Klaus Bothe  
Dieter Födlisch  
Ulrich Kästner**

**Anschrift:  
Institut für Fahrzeugtechnik  
Adlerstraße 7  
45307 Essen  
Telefon (0201) 825-0  
Telefax (0201) 825-4150**

Auftraggeber: MBN Jantes S.A.  
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Teilegutachten  
Nr. RZ96/2226/83/79  
Blatt 2 von 11

Radtyp: Z 807435

### Durchgeführte Prüfungen

Im Auftrag der oben genannten Firma wurde die Verwendungsmöglichkeit der beschriebenen Sonderräder an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen geprüft. Die Prüfung erfolgte unter Zugrundelegung des VdTÜV- Merkblatts 751 Anhang I. Entsprechende Auflagen und Hinweise, die sich aus dieser Prüfung für die einzelnen Rad-Reifen-Kombinationen ergaben, sind den Abschnitten Verwendungsbereich und Auflagen/Hinweise zu entnehmen.

### Fahrwerksfestigkeit

Die Spurweite der geprüften Fahrzeugtypen wird durch die geänderte Einpreßtiefe der Sonderräder vergrößert. Die Spurweitenerhöhung liegt unter 2%.

### Verwendungsbereich und Auflagen

#### Fahrzeughersteller:

Ford Werke AG. Köln bzw.  
Ford Espana S.A. /Spanien  
bzw. Ford Motor Company Limited/ UK

Typ	Ausführung (kW)	Handelsbezeichnung	ABE-Nr.	zulässige Reifengröße	Auflagen, Hinweise
GAL	44; 52; 77	Escort (Fließheck 2-und 4-türig)	F508	205/40R17-80 18)	1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10) 22)25)
	44; 52; 77	Orion (Sufenheck 4-türig)			
	44; 52; 77	Escort(Kombi)			

FO

900/850

4/108/63,4

Typ	Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung	ABE-Nr.	zulässige Reifengröße	Auflagen, Hinweise
GAL	44; 52; 55;65; 66; 77; 96	Escort (2-türig Fließheck).	F508/1	205/40R17-80 18)	1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10) 22)25)
	110	Escort 16V (2-türig Fließheck)			
	44; 52; 55;65; 66; 77; 96	Escort (4-türig Fließheck)			
	44; 52; 55;65; 66; 77; 96	Orion (4-türig Stufenheck)			
	44; 52; 55;65; 66; 77; 96	Escort Kombi (4-türig )			

FO

925/900

4/108/63,4

Auftraggeber: MBN Jantes S.A.  
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Teilegutachten  
Nr. RZ96/2226/83/79  
Blatt 3 von 11

Radtyp: Z 807435

Typ	Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung	ABE-Nr.	zulässige Reifengröße	Auflagen, Hinweise
GAL	44; 52; 77	Escort (Fließheck 2-und 4-türig)	F509	205/40R17-80 18)	1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10) 22)25)
	44; 52; 77	Orion (Sufenheck 4-türig)			
	44; 52; 77	Escort (Kombi)			

FO

900/850

4/108/63,4

Typ	Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung	ABE-Nr.	zulässige Reifengröße	Auflagen, Hinweise
GAL	44; 52; 55;65; 66; 77; 96	Escort (2-türig Fließheck)	F509/1	205/40R17-80 18)	1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10) 22)25)
	110	Escort 16V (2-türig Fließheck)			
	44; 52; 55;65; 66; 77; 96	Escort (4-türig Fließheck)			
	44; 52; 55;65; 66; 77; 96	Orion (4-türig Stufenheck)			
	44; 52; 55;65; 66; 77; 96	Escort Kombi (4-türig )			

FO

925/900

4/108/63,4

Typ	Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung	ABE-Nr.	zulässige Reifengröße	Auflagen, Hinweise
GAL	44; 52; 55; 65; 66; 77; 96	Escort (2-türig Fließheck)	G146	205/40R17-80 18)	1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10) 22)25)
	110	Escort 16V (2-türig Fließheck)			
	44; 52; 55; 65; 66; 77; 96	Escort (4-türig Fließheck)			
	44; 52; 55; 65; 66; 77; 96	Orion (4-türig Stufenheck)			
	44; 52; 55; 65; 66; 77; 96	Escort Kombi (4-türig )			

FO

925/900

4/108/63,4

Auftraggeber: MBN Jantes S.A.  
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Teilegutachten  
Nr. RZ96/2226/83/79

Radtyp: Z 807435

Blatt 4 von 11

Typ	Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung	ABE-Nr.	zulässige Reifengröße	Auflagen, Hinweise
ALL	52; 55; 66; 77; 96	Escort Cabrio	F538	205/40R17-80 18)	1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10) 22)25)

FO

910/860

Typ	Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung	ABE-Nr.	zulässige Reifengröße	Auflagen, Hinweise
GBC	44 bis 110	Sierra, Sierra XR4	C689 C689/1	205/40R17-80 18)  215/40R17-83	1)2)3)4)5)6) 7)8)9)10) 24)25)

FO

825/925

4/108/63,4

Typ	Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung	ABE-Nr.	zulässige Reifengröße	Auflagen, Hinweise
GBG	49 bis 107	Sierra	E400 E400/1 E400/2	205/40R17-80 18)  215/40R17-83	1)2)3)4)5)6) 7)8)9)10) 24)25)

FO

830/950

4/108/63,4

Typ	Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung	ABE-Nr.	zulässige Reifengröße	Auflagen, Hinweise
GB4	110	Sierra XR 4x4	D745	215/40R17-83	1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10)24)25)

FO

4/108/63,4

Typ	Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung	ABE-Nr.	zulässige Reifengröße	Auflagen, Hinweise
GBG4	88 bis 110	Sierra XR 4x4	E434 E434/1	215/40R17-83	1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10)24)25)

FO

4/108/63,4

Auftraggeber: MBN Jantes S.A.  
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Teilegutachten  
Nr. RZ96/2226/83/79  
Blatt 5 von 11

Radtyp: Z 807435

Typ	Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung	ABE-Nr.	zulässige Reifengröße	Auflagen, Hinweise
GBP	65; 66; 82; 85; 100	Mondeo (Stufenheck, Fließheck)	G274	215/40ZR17 15)	1)2)3)4)5)6) 7)8)9)10) 12)14)25)
				215/40R17-83 17)	
	125	Mondeo V6-24V		225/35ZR17 16)	
				245/35ZR17 21)23)	
				245/35ZR17 21)23)	
				215/40ZR17 19)	

FO

G274/NT07

1030/900

4/108/63,4

Typ	Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung	ABE-Nr.	zulässige Reifengröße	Auflagen, Hinweise
BNP	65; 66; 82; 85; 100	Mondeo (4-türig Kombi)	G387	215/40ZR17 15)	1)2)3)4)5)6) 7)8)9)10) 12)14)25)
				225/35ZR17 16)	
	125	Mondeo V6-24V (4-türig Kombi)		245/35ZR17 21)23)	
				245/35ZR17 21)23)	
				215/40ZR17 19)	

FO

G387/NT06

1050/1050

4/108/63,4

Auftraggeber: MBN Jantes S.A.  
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Teilegutachten  
Nr. RZ96/2226/83/79  
Blatt 6 von 11

Radtyp: Z 807435

Typ	Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung	ABE-Nr.	zulässige Reifengröße	Auflagen, Hinweise
GGR	85; 100; 110	Scorpio (Limousine)	G968	225/45R17-90	1)2)3)4)5)6)7)8)9)10)13)25)50)
	152			225/45ZR17	
				235/40R17-90	
				235/40ZR17	
				225/45ZR17	
				235/40ZR17	

FO G968/NT02 1055/1150 4/108/63,4

Typ	Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung	EG Genehm Nr.	zulässige Reifengröße	Auflagen, Hinweise
GFR	85; 100; 110	Scorpio (Limousine)	e1*93/81*0018*..	225/45R17-90	1)2)3)4)5)6)7)8)9)10)13)25)50)
	152			225/45ZR17	
				235/40R17-90	
				235/40ZR17	
				225/45ZR17	
				235/40ZR17	

FO e1\*93/81\*0018\*01 1055/1150 4/108/63,4

Typ: ABL		ABE / EG-Genehmigung: e11*93/81*0051*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
43; 44; 51; 54; 65; 66; 85	Escort 3-türig Fließheck	205/40R17-80 18)	1)2)3)4)5)6)7)8)9)10)20)22)25)
		205/40ZR17 27)	

e11\*93/81\*0051\*00 925/835 4/108/63,4

Auftraggeber: MBN Jantes S.A.  
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Teilegutachten  
Nr. RZ96/2226/83/79  
Blatt 7 von 11

Radtyp: Z 807435

Typ: <b>AFL</b>			
ABE / EG-Genehmigung: <b>e11*93/81*0052*..</b>			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
43; 44; 51; 54; 65; 66; 85	Escort 4-türig Stufenheck	205/40R17-80 18)  205/40ZR17 27)	1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10) 20)22)25)

e11\*93/81\*0052\*00

930/860

4/108/63,4

Typ: <b>AAL</b>			
ABE / EG-Genehmigung: <b>e11*93/81*0053*..</b>			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
43; 44; 51; 54; 65; 66; 85	Escort 5-türig Fließheck	205/40R17-80 18)  205/40ZR17 27)	1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10) 20)22)25)

e11\*93/81\*0053\*00

935/845

4/108/63,4

Typ: <b>ANL</b>			
ABE / EG-Genehmigung: <b>e11*93/81*0054*..</b>			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
43; 44; 51; 54; 65; 66; 85	Escort Kombi	205/40R17-80 18)  205/40ZR17 27)	1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10) 20)22)25)

e11\*93/81\*0054\*00

920/900

4/108/63,4

Typ: <b>ALL</b>			
ABE / EG-Genehmigung: <b>e11*93/81*0055*..</b>			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
54; 65; 66; 85	Escort Cabrio	205/40R17-80 18)  205/40ZR17 27)	1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10) 20)22)25)

e11\*93/81\*0055\*00

900/860

4/108/63,4

Auftraggeber: MBN Jantes S.A.  
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Teilegutachten  
Nr. RZ96/2226/83/79  
Blatt 8 von 11

Radtyp: Z 807435

### Auflagen und Hinweise:

- 1) -entfällt für dieses Gutachten-
- 2) Nach §19(3) StVZO Nr. 4 ist nach Anbau der Sonderräder das Fahrzeug unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr bzw. einem Kraftfahrersachverständigen oder Angestellten einer anerkannten Überwachungsorganisation (Prüfingenieur) zur Anbauabnahme vorzuführen. Der ordnungsgemäße Anbau der Räder wird auf dem vom Bundesminister für Verkehr im Verkehrsblatt bekannt gemachten Muster (Anbau-Bestätigung) durch die abnehmende Stelle bestätigt.
- 3) Die aufgeführten Reifengrößen lagen bei Berichtserstellung nur als ZR-Reifen vor; die Reifen-Nenntragfähigkeit bei ZR-Reifen gilt bis 240 km/h. Siehe auch spezielle Reifenfreigaben. Sofern keine speziellen ZR-Reifenfreigaben zu berücksichtigen sind, sind auch -V- oder -W-Reifen zulässig.
- 4) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 5) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummiventilen oder Metallschraubventilen zu verwenden. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. bzw. TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen auf keinen Fall über die Radkontur hinausragen.
- 6) Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitzuliefernden Befestigungsteile verwendet werden.
- 7) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck bzw. Mindestluftdruck (ggf. aus den speziellen Reifenfreigaben) zu beachten ist.
- 8) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzreifens darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind. Es müssen dann die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
- 9) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, daß Schneeketten nicht verwendet werden können.
- 10) Die Sonderräder können nur an der Radinnenseite mit Klebe- oder Klammergewichten ausgewuchtet werden.
- 12) An Achse 1 ist auf ausreichende Radabdeckung zu achten; je nach Reifentyp kann ein Ausstellen von Kotflügelkante oder Stoßfänger oder der Anbau geeigneter Verbreiterungen ( Ford Nr. 5051950) erforderlich werden .

Auftraggeber: MBN Jantes S.A.  
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Teilegutachten  
Nr. RZ96/2226/83/79  
Blatt 9 von 11

Radtyp: Z 807435

- 13) An Achse 2 ist im Bereich der Stoßfänger-Oberkante die ins Radhaus ragende Lasche nach außen zu treiben.  
Die Radhausauschnittkante im Bereich von Stoßfängeroberkante bis zum Schweller ist umzulegen.
- 14) Um eine ausreichende Freigängigkeit an Achse 2 zu gewährleisten, sind die Radhauskanten im Bereich zwischen Stoßfänger und Seitenschutzleiste komplett um- und anzulegen und die Kante des Kunststoff-Innenkotflügels dahinter mit einzuklemmen.  
Die Blechsicke direkt an der Oberkante des Stoßfängers ist um ca. 5 mm nach außen zu formen.
- 15) Nicht zulässig für Fz.-Ausführungen mit höheren als den nachfolgend genannten zulässigen Achslasten;  
folgende Reifenfreigaben bezüglich Tragfähigkeit (Serien-Radsturz über 2 Grad) bei Höchstgeschwindigkeit (incl. Toleranz) lagen bei Gutachtenerstellung vor:

**Reifengröße 215/40ZR17:**

Reifentyp	zul. Achslast VA/HA in kg	Vorderachse Sturz/Luftdruck	Hinterachse Sturz/Luftdruck	vmax in km/h
Conti CZ91	975/900	2,9 Grad/ 2,9 bar	2,0 Grad / 2,4 bar	218
	1000/1000	2,9 Grad/ 3,1 bar	2,0 Grad / 2,9 bar	208
	- /1000		3,2 Grad / 3,2 bar	208
Goodyear Eagle GS-A	1030/850	2,8 Grad / 3,2 bar	2,0 Grad/ 2,3 bar	209
	975/900	2,8 Grad / 2,9 bar	3,2 Grad / 2,5 bar	218
	975/1000	2,8 Grad / 2,8 bar	3,2 Grad / 3,1 bar	208
Uniroyal RTT-1 (LI 85)	975/900	2,9 Grad/ 2,9 bar	3,2 Grad / 2,7 bar	218
	1000/1000	2,9 Grad/ 3,1 bar	3,2 Grad / 3,1 bar	218
	1030/1030	2,9 Grad/ 3,1 bar	3,2 Grad / 3,1 bar	218
	1030/1030	2,9 Grad/ 3,2 bar	3,2 Grad / 3,2 bar	234

Die angegebenen Luftdrücke sind Mindestdrücke und dürfen nicht unterschritten werden.  
Der Bezieher der Sonderräder ist über die notwendigen Luftdrücke zu informieren  
(z.B. Luftdruck-Aufkleber).

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, ist eine entsprechende Freigabe des jeweiligen Herstellers über die Verwendbarkeit der Reifen vorzulegen.

Auftraggeber: MBN Jantes S.A.  
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Teilegutachten  
Nr. RZ96/2226/83/79  
Blatt 10 von 11

Radtyp: Z 807435

16) **Reifengröße 225/35R17:**

Es ist nur Reifentyp **Goodyear Eagle GS-D** freigegeben  
(Abmessungen, Tragfähigkeit):

Reifentyp	zul. Achslast VA/HA in kg	Vorderachse Sturz/Luftdruck	Hinterachse Sturz/Luftdruck	v max in km/h incl. Tol.
Goodyear Eagle GS-D	1030/900	2,9 Grad / 3,3 bar	2,0 Grad / 2,6 bar	218
	975/900	2,9 Grad / 3,0 bar	3,2 Grad / 2,6 bar	218
	975/1000	2,9 Grad / 3,0 bar	3,2 Grad / 3,2 bar	218
	-- / 1030	--	3,2 Grad / 3,3 bar	218

Die angegebenen Luftdrücke sind Mindestdrücke und dürfen nicht unterschritten werden. Der Bezieher der Sonderräder ist über die notwendigen Luftdrücke zu informieren (z.B. Luftdruck-Aufkleber).

17) Wegen Reifentragfähigkeit (Lastindex 83) nur zulässig für Fz.-Ausführungen bis zul. Achslast von max. 975 kg (Nicht zulässig für Kombi); für höhere zul. Achslasten ist die spezielle Reifenfreigabe zu Aufl. 15) zu beachten.

18) Wegen Reifentragfähigkeit (bei Lastindex 80) nur zulässig für Fz.-Ausführungen bis zul. Achslast von max. 900 kg. Für höhere zul. Achslasten siehe Aufl. 27).

19) Folgende Reifenfreigaben bezüglich Tragfähigkeit (Serien-Radsturz über 2 Grad) bei Höchstgeschwindigkeit (incl. Toleranz) lagen bei Gutachtenerstellung vor:  
**Reifengröße 215/40ZR17 (für Mondeo-V6-24V):**

Reifentyp	zul. Achslast VA/HA in kg	Vorderachse Sturz/Luftdruck	Hinterachse Sturz/Luftdruck	vmax in km/h
Uniroyal RTT-1 (LI 85)	1030/900	2,9 Grad/ 3,2 bar	3,2 Grad / 2,9 bar	234
	1030/1030	2,9 Grad/ 3,2 bar	3,2 Grad / 3,2 bar	234

Die angegebenen Luftdrücke sind Mindestdrücke und dürfen nicht unterschritten werden. Der Bezieher der Sonderräder ist über die notwendigen Luftdrücke zu informieren (z.B. Luftdruck-Aufkleber).

20) An Achse 2 ist auf einen ausreichenden Abstand zwischen den Bremsschläuchen und der Sonderrad-Reifen-Kombination zu achten. Gegebenenfalls sind diese zu verlegen.

21) Es ist nur Reifentyp Dunlop D40 oder Sp8000 zulässig (Abmessungen).

22) An Achse 2 sind die Radhausauschnittkanten im Bereich von der Stoßfängeroberkante bis 100 mm unterhalb der seitlichen Stoßleiste komplett umzulegen. Soweit vorhanden, ist das Kunststoff-Innenradhaus in diesem Bereich hinter die umgelegte Radhauskante zu klemmen und ggf. vorhandene Verbreiterungen entsprechend zu kürzen. Der hintere Stoßfänger ist ab Oberkante auf einer Länge von ca. 100 mm nach unten nachzuarbeiten.

Auftraggeber: MBN Jantes S.A.  
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Teilegutachten  
Nr. RZ96/2226/83/79  
Blatt 11 von 11

Radtyp: Z 807435

- 23) An Achse 2 ist die Ausbuchtung des Kunststoff-Innenradhauses im Bereich der Stoßfänger-Oberkante nachzuarbeiten; die dahinter liegende Blechlasche ist nach außen zu formen.
- 24) An Achse 1 sind die Radhaus-Bördelkanten im Bereich von 45 Grad vor und hinter der Radmitte umzulegen. Vorhandene Kunststoffteile sind entsprechend auszuschneiden bzw. zu kürzen und ggf. neu zu befestigen.  
Die nach innen gerichtete Stoßstangenhalterung ist aus dem Reifenbereich heraus nach vorn zu biegen. Kontrollmöglichkeit durch Kreisfahrt.
- 25) Die an den Radbolzen befindlichen Serien-Halteklammern sind vor Anbau der Sonderräder zu entfernen.
- 27) Reifentragfähigkeit für Reifengröße 205/40ZR17:  
Folgende Tragfähigkeitsbestätigungen lagen vor (Reifentyp mit eintragen bei zul. Achslast größer 900 kg):

Reifentyp	Mind. luftdruck vorn / hinten (bar)	v max + Tol. (km/h)	Zul. Achslast vorn / hinten (kg)
Uniroyal RTT-1 (LI83)	2,7 / 2,3 2,7 / 2,5 2,7 / 2,7	235 +9	980 / 840 980 / 900 980 / 990
Pirelli P700-Z	2,9 / 2,5 2,9 / 2,7	225 +9	955 / 840 955 / 900
Conti CZ91	3,2 / 2,9 3,2 / 3,1	240 +9	955 / 840 955 / 900

Auf Mindestluftdruck ist der Fz.-Betreiber deutlich hinzuweisen (z.B. Aufkleber).

- 50) Wegen geprüfter Radlast (575 kg) ist die Sonderrad-Verwendung nur bis zul. Achslast von max. 1150 kg zulässig.

### Sonstiges

Dieses Teilegutachten umfaßt 11 Seiten und darf nur vollständig verwendet werden.  
Es wird ungültig, wenn weitere Fahrwerks-Änderungen Einfluß auf die Sonderrad-Verwendung haben können, sowie bei Änderung maßgeblicher gesetzlicher Vorschriften.

Essen, den 03. September 1996

Verz.-Nr.: RZ96/2226/83/79 Ssl (17-Zoll - 22268379.doc-NT-Fz-Typ)

Institut für Fahrzeugtechnik

Typprüfstelle

Dipl.-Ing. Schüssler

Amtlich anerkannter Sachverständiger  
für den Kraftfahrzeugverkehr

