

ANLAGE 14 zum Gutachten Nr. **55901498** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 6 J x 14 H2 Typ 1770
 Hersteller M.I.M. Ruote Alloy Wheels

Seite 1 von 8

Auftraggeber M.I.M. Ruote Alloy Wheels
 Via Padana Superiore 18/20
 25045 Castegnato (BS)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad
 Modell -
 Typ 1770
 Radgröße 6 J x 14 H2
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø(mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
|------------|---------------------------------|---|----------------------------|----------------------|----------------------|
| P1LC | 1770 108/P1LC / ohne Ring | 4/108/65,1 | 16 | 510 | 1905 |

Kennzeichnungen

KBA-Nummer ...
 Herstellerzeichen MIM
 Radtyp und Ausführung 1770 ...(s.o.)
 Radgröße 6 J x 14 H2
 Einpresstiefe ET..(s.o.)
 Giessereikennzeichen -
 Herkunftsmerkmal Made in Italy
 Herstelldatum Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| S01 | Schraube M12x1,25 | 60° Kegel | 110 | 42 |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Palatina (Gutachten Nr. 55901498) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 vom Februar 1990, Anhang I wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller Citroen
 Peugeot

Spurverbreiterung innerhalb 2%

ANLAGE 14 zum Gutachten Nr. **55901498** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand
HerstellerPKW-Sonderrad 6 J x 14 H2 Typ 1770
M.I.M. Ruote Alloy Wheels

Seite 2 von 8

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|------------|-----------|---|--------------------------|
| Citroen Saxo S0.FZ./S6.FZ. e2*93/81*0035*.. | 65 | 165/65R14 | | A02 A04 A05 |
| | 65 | 175/60R14 | A01 K02 | A08 A09 A12 |
| | 65 | 185/50R14 | A01 F08 G01 K42 | A14 A21 B02 |
| | 65 | 185/55R14 | A01 F08 K42 | B03 S01 |
| Citroen Saxo S0KFXF e2*93/81*0034*.. | 55 | 165/65R14 | | A02 A04 A05 |
| | 55 | 175/60R14 | A01 K02 | A08 A09 A12 |
| | 55 | 185/50R14 | A01 F08 G01 K42 | A14 A21 B02 |
| | 55 | 185/55R14 | A01 F08 K42 | B03 S01 |
| Citroen Saxo S0VJYF e2*93/81*0038*.. | 40 | 165/65R14 | | A02 A04 A05 |
| | 40 | 175/60R14 | A01 K02 | A08 A09 A12 |
| | 40 | 185/50R14 | A01 F08 G01 K42 | A14 A21 B02 |
| | 40 | 185/55R14 | A01 F08 K42 | S01 |
| Citroen Saxo S0VJZ. e2*93/81*0037*.. | 42 | 165/65R14 | | A02 A04 A05 |
| | 42 | 175/60R14 | A01 K02 | A08 A09 A12 |
| | 42 | 185/50R14 | A01 F08 G01 K42 | A14 A21 B03 |
| | 42 | 185/55R14 | A01 F08 K42 | S01 |
| Citroen Saxo S1CDYF e2*93/81*0046*.. | 33 | 165/65R14 | | A02 A04 A05 |
| | 33 | 175/60R14 | A01 K02 | A08 A09 A12 |
| | 33 | 185/50R14 | | A14 A21 B03 |
| | 33 | 185/55R14 | | S01 |
| Citroen Saxo S1HDYF e2*93/81*0041*.. | 40 | 165/65R14 | | A02 A04 A05 |
| | 40 | 175/60R14 | A01 K02 | A08 A09 A12 |
| | 40 | 185/50R14 | A01 F08 G01 K42 | A14 A21 B02 |
| | 40 | 185/55R14 | A01 F08 K42 | B03 S01 |
| Citroen Saxo S1KFXF e2*93/81*0042*.. | 55 | 165/65R14 | | A02 A04 A05 |
| | 55 | 175/60R14 | A01 K02 | A08 A09 A12 |
| | 55 | 185/50R14 | A01 F08 G01 K42 | A14 A21 B02 |
| | 55 | 185/55R14 | A01 F08 K42 | B03 S01 |
| Citroen Saxo S1NFZ. e2*93/81*0043*.. | 65 | 165/65R14 | | A02 A04 A05 |
| | 65 | 175/60R14 | A01 K02 | A08 A09 A12 |
| | 65 | 185/50R14 | A01 F08 G01 K42 | A14 A21 B02 |
| | 65 | 185/55R14 | A01 F08 K42 | B03 S01 |
| Citroen Saxo S1VJYF e2*93/81*0045*.. | 40 | 165/65R14 | | A02 A04 A05 |
| | 40 | 175/60R14 | A01 K02 | A08 A09 A12 |
| | 40 | 185/50R14 | A01 F08 G01 K42 | A14 A21 B02 |
| | 40 | 185/55R14 | A01 F08 K42 | B03 S01 |
| Citroen Saxo S1VJZ. e2*93/81*0044*.. | 42 | 165/65R14 | | A02 A04 A05 |
| | 42 | 175/60R14 | A01 K02 | A08 A09 A12 |
| | 42 | 185/50R14 | A01 F08 G01 K42 | A14 A21 B03 |
| | 42 | 185/55R14 | A01 F08 K42 | S01 |
| Citroen Saxo S2HDZ./S1HDZ. e2*93/81*0040*.. | 44,1 | 165/65R14 | | A02 A04 A05 |
| | 44,1 | 175/60R14 | A01 K02 | A08 A09 A12 |
| | 44,1 | 185/50R14 | A01 F08 G01 K42 | A14 A21 B03 |
| | 44,1 | 185/55R14 | A01 F08 K42 | S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|------------|--------|---|--------------------------|
|---|------------|--------|---|--------------------------|

ANLAGE 14 zum Gutachten Nr. **55901498** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand
HerstellerPKW-Sonderrad 6 J x 14 H2 Typ 1770
M.I.M. Ruote Alloy Wheels

| | | | | Seite 3 von 8 |
|---|-----------|-----------|-----------------|--|
| Citroen Saxo SOHDYF e2*93/81*0033*.. | 40 | 165/65R14 | | A02 A04 A05 |
| | 40 | 175/60R14 | A01 K02 | A08 A09 A12 |
| | 40 | 185/50R14 | A01 F08 G01 K42 | A14 A21 B03 |
| | 40 | 185/55R14 | A01 F08 K42 | S01 |
| Citroen Xsara N*...* e2*93/81* 0104 bis 0108, 0110 bis 0113, 0115*.. | 42-81 | 175/65R14 | R37 | A02 A04 A05 |
| | 42-81 | 185/60R14 | | A08 A09 A12 |
| | 42-81 | 185/65R14 | | A14 A21 B03 |
| | 42-81 | 195/60R14 | A01 K11 | Ci1 Cpe Lim S01 |
| Citroen ZX N2 F834 | 100-111,6 | 185/65R14 | M+S | A02 A04 A05 |
| | 47-55 | 175/60R14 | T79 | A08 A09 A12 |
| | 47-55 | 175/65R14 | A01 G13 | A14 A21 B03 |
| | 47-55 | 185/55R14 | T79 | S01 |
| | 47-89 | 185/60R14 | A01 G13 | |
| | 88-89 | 175/65R14 | A01 G13 M+S | |
| Peugeot 106 1*CDY e2*93/81*0047*.. | 33 | 165/60R14 | R37 T75 | A02 A04 A05 |
| | 33 | 165/65R14 | | A08 A09 A12 A14 A21 S01 |
| Peugeot 106 1*CDZ e2*93/81*0048*.. | 37 | 165/60R14 | R37 T75 | A02 A04 A05 |
| | 37 | 165/65R14 | | A08 A09 A12 A14 A21 S01 |
| Peugeot 106 1*HDY e2*93/81*0049*.. | 40 | 165/60R14 | R37 T75 | A02 A04 A05 |
| | 40 | 165/65R14 | | A08 A09 A12 A14 A21 S01 |
| Peugeot 106 1*HDZ e2*93/81*0050*.. | 44 | 165/60R14 | R37 T75 | A02 A04 A05 |
| | 44 | 165/65R14 | | A08 A09 A12 A14 A21 S01 |
| Peugeot 106 1*KFX e2*93/81*0051*.. | 55 | 165/60R14 | R37 T75 | A02 A04 A05 |
| | 55 | 165/65R14 | | A08 A09 A12 A14 A21 S01 |
| Peugeot 106 1*NfZ e2*93/81*0052*.. | 65 | 165/65R14 | | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 S01 |
| Peugeot 106 1*VJY e2*93/81*0055*.. | 40 | 165/60R14 | R37 T75 | A02 A04 A05 |
| | 40 | 165/65R14 | | A08 A09 A12 A14 A21 S01 |
| Peugeot 106 1*VJZ e2*93/81*0056*.. | 42 | 165/60R14 | R37 T75 | A02 A04 A05 |
| | 42 | 165/65R14 | | A08 A09 A12 A14 A21 S01 |
| Peugeot 106 1A G128 | 33-65 | 175/60R14 | | A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 F08 L01 S01 |
| Peugeot 106 1C F888 | 33-65 | 175/60R14 | | A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 F08 K01 S01 |

ANLAGE 14 zum Gutachten Nr. **55901498** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand
HerstellerPKW-Sonderrad 6 J x 14 H2 Typ 1770
M.I.M. Ruote Alloy Wheels

Seite 4 von 8

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|------------|-----------|---|---|
| Peugeot 205 20C D390/1, /2 | 36-65 | 165/60R14 | K04 | A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B03 K07 K11 S01 |
| | 36-65 | 165/65R14 | G32 K04 | |
| | 36-65 | 175/60R14 | G32 K04 K08 | |
| | 36-65 | 175/65R14 | G01 K04 K08 | |
| | 36-65 | 185/50R14 | G31 K08 K44 | |
| | 36-65 | 185/60R14 | G01 K08 K44 | |
| | 74-88 | 165/65R14 | | |
| | 74-88 | 175/65R14 | | |
| Peugeot 205 741A, 20A D091, /1,/2,/3 | 31,3-58 | 165/60R14 | K04 | A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B03 K07 K11 S01 |
| | 31,3-58 | 165/65R14 | G32 K04 | |
| | 31,3-58 | 175/60R14 | G32 K04 K08 | |
| | 31,3-58 | 175/65R14 | G01 K04 K08 | |
| | 31,3-58 | 185/50R14 | G31 K08 K44 | |
| | 31,3-58 | 185/60R14 | K08 K44 | |
| Peugeot 205 741C D390 | 33-59 | 165/60R14 | K41 | A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B03 K07 K11 S01 |
| | 33-59 | 165/65R14 | K04 | |
| | 33-59 | 175/60R14 | G32 K04 K08 | |
| | 33-59 | 175/65R14 | G01 K04 K08 | |
| | 33-59 | 185/50R14 | G31 K08 K44 | |
| | 33-59 | 185/60R14 | G01 K08 K44 | |
| | 75-93,5 | 165/65R14 | | |
| | 75-93,5 | 175/65R14 | | |
| Peugeot 205 Cabrio 20D E174/1, /2 | 43,5-65 | 165/60R14 | A01 K04 K07 K11 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B03 S01 |
| | 43,5-65 | 165/65R14 | A01 G32 K04 K07 K11 | |
| | 43,5-65 | 175/60R14 | A01 G32 K04 K07 K08 K11 | |
| | 43,5-65 | 175/65R14 | A01 K04 K07 K08 K11 | |
| | 43,5-65 | 185/50R14 | A01 G31 K07 K08 K11 K44 | |
| | 43,5-65 | 185/60R14 | A01 G01 K07 K08 K11 K44 | |
| | 75-76 | 165/65R14 | | |
| | 75-76 | 175/65R14 | | |
| Peugeot 205 Cabrio 741 B E174 | 58-83 | 165/60R14 | K04 | A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B03 K07 K11 S01 |
| | 58-83 | 165/65R14 | G32 K04 | |
| | 58-83 | 175/60R14 | G32 K04 K08 | |
| | 58-83 | 175/65R14 | K04 K08 | |
| | 58-83 | 185/50R14 | G31 K04 K44 | |
| | 58-83 | 185/60R14 | G01 K08 K44 | |
| Peugeot 206 2*HFZ,*HFY,*KFX,*N FZ,*WJZ e2*93/81*0168*.. bis e2*93/81*0171*.., e2*93/81*0173*.. | 40-65 | 175/65R14 | | A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K02 K08 K49 K56 S01 |

ANLAGE 14 zum Gutachten Nr. **55901498** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand
HerstellerPKW-Sonderrad 6 J x 14 H2 Typ 1770
M.I.M. Ruote Alloy Wheels

Seite 5 von 8

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|------------|-----------|---|--|
| Peugeot 306 7*.. e2*93/81* 0144*.. bis 0152*.. | 43-65 | 175/65R14 | T82 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B03 S01 |
| | 43-65 | 185/60R14 | T82 | |
| | 43-97,4 | 185/65R14 | R09 | |
| Peugeot 306 7A/7 G264 | 44-74 | 165/65R14 | R09 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B03 S01 |
| | 44-74 | 175/65R14 | | |
| | 44-74 | 185/60R14 | A01 K06 | |
| Peugeot 306 Cabrio 7D G720 | 65-74 | 175/65R14 | R09 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B03 S01 |
| | 65-74 | 185/60R14 | | |
| Peugeot 309 10C E452 | 40,4-88 | 165/65R14 | R35 R37 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B03 S01 |
| | 40,4-88 | 175/65R14 | R35 | |
| | 40,4-88 | 185/60R14 | R35 | |
| | 40,4-88 | 195/60R14 | A01 G01 K02 | |
| | 93,5 | 165/65R14 | M+S | |
| | 93,5 | 175/65R14 | M+S | |
| Peugeot 309 3A/10A E042,/1 | 40,4-88 | 165/65R14 | R35 R37 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B03 S01 |
| | 40,4-88 | 175/65R14 | R35 | |
| | 40,4-88 | 185/60R14 | R35 | |
| | 40,4-88 | 195/60R14 | A01 G01 K02 | |
| Peugeot 405 15B E666, /1 | 47-116 | 175/70R14 | R09 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B03 S01 |
| | 47-116 | 185/65R14 | | |
| | 47-116 | 195/60R14 | | |
| | 47-88 | 165/70R14 | R09 | |
| | 80-116 | 165/70R14 | M+S R09 | |
| Peugeot 405 15E E815, /1 | 47-88 | 165/70R14 | R09 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B03 S01 |
| | 47-88 | 175/70R14 | R09 | |
| | 47-88 | 185/65R14 | R09 | |
| | 47-88 | 195/60R14 | | |
| Peugeot 405 4B E666/2 | 110-112 | 165/70R14 | M+S R09 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B03 S01 |
| | 110-112 | 175/70R14 | M+S R09 | |
| | 47-112 | 185/65R14 | | |
| | 47-112 | 195/60R14 | | |
| | 47-89 | 165/70R14 | R09 | |
| | 47-89 | 175/70R14 | R09 | |
| Peugeot 405 4E E815/2 | 47-89 | 165/70R14 | R09 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B03 S01 |
| | 47-89 | 175/70R14 | R09 | |
| | 47-89 | 185/65R14 | R09 | |
| | 47-89 | 195/60R14 | | |

Auflagen und Hinweise

A01 Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

ANLAGE 14 zum Gutachten Nr. **55901498** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand
Hersteller

PKW-Sonderrad 6 J x 14 H2 Typ 1770
M.I.M. Ruote Alloy Wheels

Seite 6 von 8

Fahrzeughersteller
Fahrzeugtyp und
Fahrzeugidentifizierungsnummer
auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.

A02 Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.

Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

A04 Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05 Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A08 Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09 Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12 Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14 Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A21 Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Bei Fahrzeugausführungen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.

B02 Vor Montage der Sonderräder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Anschlußflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

B03 Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen, die ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern (mit Ausnahme von Felgen für M+S-Bereifung) ausgerüstet sind.

Ci1 Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremssattel-Typ Lucas 5728/3 (Schwimmsattel mit Bügel) in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 266 mm

Cpe Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Coupé.

F08 An Achse 2 ist auf ausreichenden Abstand zwischen Rad-Reifenkombination und den Fahrwerksteilen zu achten.

G01 Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragenen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

ANLAGE 14 zum Gutachten Nr. **55901498** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand
Hersteller

PKW-Sonderrad 6 J x 14 H2 Typ 1770
M.I.M. Ruote Alloy Wheels

Seite 7 von 8

G13 Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit 13 Zoll Bereifung ausgerüstet sind, ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

G31 Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit der Bereifung 145R13 oder 165/70R13 ausgerüstet sind, ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

G32 Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit der Bereifung 135R13 oder 155/70R13 ausgerüstet sind, ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

K01 An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K02 An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K04 An Achse 2 ist ggf. durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K06 An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07 Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08 Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K11 Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K41 An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42 An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K44 An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K49 Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

ANLAGE 14 zum Gutachten Nr. **55901498** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand
Hersteller

PKW-Sonderrad 6 J x 14 H2 Typ 1770
M.I.M. Ruote Alloy Wheels

Seite 8 von 8

K56 Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

L01 Ggf. ist durch Begrenzung des Lenkeinschlags oder sonstige geeignete Maßnahmen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

Lim Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Limousine.

M+S Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

R09 Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.

R35 Sofern in den Fahrzeugpapieren bei dieser Reifengröße Reifenfabrikatsbindungen aufgeführt sind, dürfen nur diese Reifenfabrikate verwendet werden.

R37 Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

S01 Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

T75 Reifen (LI 75) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 774kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T79 Reifen (LI 79) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 874 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T82 Reifen (LI 82) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 950 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

Hinweise zum Sonderrad
entfällt

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 8 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Januar 1998.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lamsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95

Lamsheim, 12.Oktob 1998

Höpfl



00009087.DOC