

### Technische Daten, Kurzfassung

#### Raddaten:

Radtyp und Ausführung	: 7814 108/G2; 108/G2C
Radkennzeichnung ohne/mit Zentrierring	: 7814 108/G2; 7814 108/G2C / -
Radgröße nach Norm	: 6 J X 14 H2
Einpreßtiefe (mm)	: 38
Zulässige Radlast (kg)	: 475
Zul. Abrollumfang (mm)	: 1860
Lochkreis (mm)/Lochzahl	: 108/4
Mittenlochdurchmesser ohne Zentrierring (mm)	: 63,4; 63,4
- mit Zentrierring/Zentrierwerkstoff	: /
Kennzeichnung am Zentrierring/Farbe	: /
Zentrierart	: Mittenzentrierung

#### Verwendungsbereich:

Die Sonderräder können an folgenden Fahrzeugen angebaut werden:

Fahrzeughersteller/Fz.-Herstellerschlüssel-Nr.	: FORD / 0928 FORD / 2028 FORD / 7528
Durchmesser der Befestigungsbohrung (mm)	: 16,2
Befestigungsteile	: Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad, für Typ ALL; GAL; GAL 4; GBG; GBC; GB 4; GBG 4; GFJ; JBS; JAS; GBG4 Kegelbundschauben M12x1,5, Schaftl. 26 mm, Kegelw. 60 Grad, für Typ ABET; ABFT; AFD; AWA; FBD; FVD; GAF; GAA; FBDP; AWF; AFF; ALD; ALF
Anzugsmoment der Befestigungsteile	: 100 Nm

Die Handelsbezeichnung bzw. Verkaufsbezeichnung hat nur allgemeinen Hinweischarakter. Einschränkungen sind den folgenden, nach Motorleistung gestaffelten, rad- bzw. reifenbezogenen Auflagen zu entnehmen. Die in der Spalte Verkaufsbezeichnung gegebenenfalls aufgeführten Einschränkungen sind zu beachten. Numerierte Auflagen werden am Ende der Anlage im vollen Wortlaut aufgeführt.

**GUTACHTEN 366-0188-95-FBRD/1N3**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 42546 nach § 22 StVZO**

ANLAGE: 20 FORD

Radtyp: 7814

Radausführung: 108/G2;  
108/G2C

Seite: 2 von 19

Hersteller: M.I.M. RUOTE ALLOY WHEELS srl.

Stand: 08.05.1996

Verkaufsbezeichnung      Fahrzeugtyp      Betriebserlaubnis      FZ.-Hersteller  
**Fiesta (5-door Sedan)**      JAS      e13\*93/81\*0008\*      0928 = FORD

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
165/60R14-75	37 - 44	nur für Fz mit Ottomotor; 11A; 22I	PKW geschlossen, Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H
175/60R14-79	37 - 66	11A; 22I	
185/50R14-77	37 - 66	nur für Fz mit Ottomotor; 11A; 22B; 24J	
185/55R14-78	37 - 66	11A; 22B; 24J	

Verkaufsbezeichnung      Fahrzeugtyp      Betriebserlaubnis      FZ.-Hersteller  
**Fiesta (3-door Sedan)**      JBS      e13\*93/81\*0009\*      0928 = FORD

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
165/60R14-75	37 - 66	nur für Fz mit Ottomotor; zul. Achslast max. 770 kg; 11A; 22I	PKW geschlossen, Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H
165/60R14-76	37 - 66	nur für Fz mit Ottomotor; zul. Achslast max. 800 kg; 11A; 22I	
175/60R14-79	37 - 66	11A; 22I	
185/50R14-77	37 - 66	nur für Fz mit Ottomotor; 11A; 22B; 24J	
185/55R14-78	37 - 66	11A; 22B; 24J	

Verkaufsbezeichnung      Fahrzeugtyp      Betriebserlaubnis      FZ.-Hersteller  
**FORD ESCORT**      GAA      B824      0928 = FORD

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/60R14-82	40 - 58		PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A
185/60R14	71	51G	

Verkaufsbezeichnung      Fahrzeugtyp      Betriebserlaubnis      FZ.-Hersteller  
**FORD ESCORT**      GAA      B824/1      0928 = FORD

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/60R14-82	37 - 66		PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A
185/60R14	71 - 77	51G	

**GUTACHTEN 366-0188-95-FBRD/1N3**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 42546 nach § 22 StVZO**

ANLAGE: 20 FORD

Radtyp: 7814

Radausführung: 108/G2;  
108/G2C

Seite: 3 von 19

Hersteller: M.I.M. RUOTE ALLOY WHEELS srl.

Stand: 08.05.1996

Verkaufsbezeichnung <b>FORD ESCORT-KOMBI</b>		Fahrzeugtyp AWA	Betriebserlaubnis B885	FZ.-Hersteller 0928 = FORD
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/60R14	40 - 58	51G	PKW KOMBI, FRONTANTRIEB; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A	
185/60R14-82	40 - 58			

Verkaufsbezeichnung <b>ESCORT-KOMBI</b>		Fahrzeugtyp AWA	Betriebserlaubnis B885/1	FZ.-Hersteller 0928 = FORD
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/60R14	37 - 58	51G	PKW KOMBI, FRONTANTRIEB; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A	
185/60R14-82	37 - 58			

Verkaufsbezeichnung <b>FORD ESCORT</b>		Fahrzeugtyp AWA	Betriebserlaubnis B886	FZ.-Hersteller 2028 = FORD
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/60R14	40 - 58	51G	PKW KOMBI, FRONTANTRIEB; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A	
185/60R14-82	40 - 58			

Verkaufsbezeichnung <b>ESCORT</b>		Fahrzeugtyp AWA	Betriebserlaubnis B886/1	FZ.-Hersteller 2028 = FORD
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/60R14	37 - 58	51G	PKW KOMBI, FRONTANTRIEB; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A	
185/60R14-82	37 - 58			

Verkaufsbezeichnung <b>FORD SIERRA</b>		Fahrzeugtyp GBC	Betriebserlaubnis C689	FZ.-Hersteller 0928 = FORD
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
175/70R14-82	44 - 84		PKW geschlossen, HECKANTRIEB; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H	
185/65R14-85	44 - 84			
195/60R14	44 - 110	51G		
195/60R14-86	44 - 110			
205/60R14-87	44 - 110			

**GUTACHTEN 366-0188-95-FBRD/1N3**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 42546 nach § 22 StVZO**

ANLAGE: 20 FORD

Radtyp: 7814

Radausführung: 108/G2;  
108/G2C

Seite: 4 von 19

Hersteller: M.I.M. RUOTE ALLOY WHEELS srl.

Stand: 08.05.1996

Verkaufsbezeichnung <b>FORD SIERRA</b>		Fahrzeugtyp GBC	Betriebserlaubnis C689/1	FZ.-Hersteller 0928 = FORD
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
175/70R14-82	44 - 85		PKW geschlossen, HECKANTRIEB; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H	
185/65R14-85	44 - 85			
195/60R14	44 - 110	51G		
195/60R14-86	44 - 110			
205/60R14-87	44 - 110			

Verkaufsbezeichnung <b>FORD ESCORT</b>		Fahrzeugtyp GAA	Betriebserlaubnis C706	FZ.-Hersteller 7528 = FORD
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/60R14-82	37 - 58		PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A	

Verkaufsbezeichnung <b>FORD ORION</b>		Fahrzeugtyp AFD	Betriebserlaubnis D136	FZ.-Hersteller 0928 = FORD
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/60R14-82	40 - 77		PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A	

Verkaufsbezeichnung <b>FORD ESCORT (CABRIOLET)</b>		Fahrzeugtyp ALD	Betriebserlaubnis D137	FZ.-Hersteller 0928 = FORD
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/60R14-82	51 - 58		PKW offen,(CABRIO)FRONTANTRIEB; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A	
185/60R14	77	51G		

Verkaufsbezeichnung <b>FORD FIESTA</b>		Fahrzeugtyp FBD	Betriebserlaubnis D164	FZ.-Hersteller 0928 = FORD
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/50R14-77	33 - 51	FD6; 11A; 24K; 35B; 362	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A	
185/50R14-77	71	35B		

**GUTACHTEN 366-0188-95-FBRD/1N3**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 42546 nach § 22 StVZO**

ANLAGE: 20 FORD

Radtyp: 7814

Radausführung: 108/G2;  
108/G2C

Seite: 5 von 19

Hersteller: M.I.M. RUOTE ALLOY WHEELS srl.

Stand: 08.05.1996

Verkaufsbezeichnung <b>FORD FIESTA</b>		Fahrzeugtyp FBD	Betriebserlaubnis D164/1	FZ.-Hersteller 0928 = FORD
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/50R14-77	33 - 55	FD6; 11A; 24K; 35B; 362	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A	
185/50R14-77	70 - 71	35B		

Verkaufsbezeichnung <b>FORD FIESTA</b>		Fahrzeugtyp FBD	Betriebserlaubnis D164/2	FZ.-Hersteller 0928 = FORD
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/50R14-77	33 - 55	FD6; 11A; 24K; 35B; 362	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A	
185/50R14-77	70	35B		

Verkaufsbezeichnung <b>FORD FIESTA</b>		Fahrzeugtyp FBD	Betriebserlaubnis D165	FZ.-Hersteller 7528 = FORD
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/50R14-77	33 - 51	FD6; 11A; 24K; 35B; 362	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A	
185/50R14-77	71	35B		

Verkaufsbezeichnung <b>FORD FIESTA</b>		Fahrzeugtyp FBD	Betriebserlaubnis D165/1	FZ.-Hersteller 7528 = FORD
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/50R14-77	33 - 55	FD6; 11A; 24K; 35B; 362	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A	
185/50R14-77	70 - 71	35B		

Verkaufsbezeichnung <b>FORD FIESTA</b>		Fahrzeugtyp FBD	Betriebserlaubnis D165/2	FZ.-Hersteller 7528 = FORD
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/50R14-77	33 - 55	FD6; 11A; 24K; 35B; 362	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A	
185/50R14-77	70	35B		

Verkaufsbezeichnung <b>FORD FIESTA (LKW)</b>		Fahrzeugtyp FVD	Betriebserlaubnis D166	FZ.-Hersteller 7528 = FORD
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/50R14-77	33 - 40	FD6; 11A; 24K; 35B; 362	LKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A	

**GUTACHTEN 366-0188-95-FBRD/1N3**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 42546 nach § 22 StVZO**

ANLAGE: 20 FORD

Radtyp: 7814

Radausführung: 108/G2;  
108/G2C

Seite: 6 von 19

Hersteller: M.I.M. RUOTE ALLOY WHEELS srl.

Stand: 08.05.1996

Verkaufsbezeichnung      Fahrzeugtyp      Betriebserlaubnis      FZ.-Hersteller  
**FORD FIESTA (LKW)**      FVD      D166/1      7528 = FORD

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/50R14-77	33 - 40	FD6; 11A; 24K; 35B; 362	LKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A

Verkaufsbezeichnung      Fahrzeugtyp      Betriebserlaubnis      FZ.-Hersteller  
**FORD ORION**      AFD      D199      7528 = FORD

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/60R14-82	40 - 77		PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A

Verkaufsbezeichnung      Fahrzeugtyp      Betriebserlaubnis      FZ.-Hersteller  
**FORD ESCORT RS TURBO**      ABET      D574      0928 = FORD

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/60R14-82	97		PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 76J

Verkaufsbezeichnung      Fahrzeugtyp      Betriebserlaubnis      FZ.-Hersteller  
**FORD SIERRA 4X4**      GB 4      D745      0928 = FORD

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
195/60R14	110	51G	PKW geschlossen, ALLRADANTRIEB; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H; 76J

Verkaufsbezeichnung      Fahrzeugtyp      Betriebserlaubnis      FZ.-Hersteller  
**FORD ESCORT**      GAF      E040      0928 = FORD

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/60R14-82	37 - 66		PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A
185/60R14	66 - 77	51G	

Verkaufsbezeichnung      Fahrzeugtyp      Betriebserlaubnis      FZ.-Hersteller  
**FORD ESCORT**      GAF      E040/1      0928 = FORD

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/60R14-82	37 - 66		PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 76J
185/60R14	66 - 77	51G	

**GUTACHTEN 366-0188-95-FBRD/1N3**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 42546 nach § 22 StVZO**

ANLAGE: 20 FORD

Radtyp: 7814

Radausführung: 108/G2;  
108/G2C

Seite: 7 von 19

Hersteller: M.I.M. RUOTE ALLOY WHEELS srl.

Stand: 08.05.1996

Verkaufsbezeichnung **FORD ESCORT** Fahrzeugtyp GAF Betriebserlaubnis E041 FZ.-Hersteller 7528 = FORD

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/60R14-82	37 - 66		PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A
185/60R14	66 - 77	51G	

Verkaufsbezeichnung **FORD ESCORT** Fahrzeugtyp GAF Betriebserlaubnis E041/1 FZ.-Hersteller 7528 = FORD

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/60R14-82	37 - 66		PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 76J
185/60R14	66 - 77	51G	

Verkaufsbezeichnung **FORD ESCORT (CABRIOLET)** Fahrzeugtyp ALF Betriebserlaubnis E076 FZ.-Hersteller 0928 = FORD

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/60R14-82	54 - 66		PKW offen (CABRIO)FRONTANTRIEB; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 76J
185/60R14	66 - 77	51G	

Verkaufsbezeichnung **FORD ESCORT (CABRIOLET)** Fahrzeugtyp ALF Betriebserlaubnis E076/1 FZ.-Hersteller 0928 = FORD

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/60R14-82	54 - 66		PKW offen (CABRIO)FRONTANTRIEB; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 76J
185/60R14	66 - 77	51G	

Verkaufsbezeichnung **FORD ESCORT** Fahrzeugtyp AWF Betriebserlaubnis E085 FZ.-Hersteller 0928 = FORD

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/60R14-82	40 - 66		PKW KOMBI, FRONTANTRIEB; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A

**GUTACHTEN 366-0188-95-FBRD/1N3**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 42546 nach § 22 StVZO**

ANLAGE: 20 FORD

Radtyp: 7814

Radausführung: 108/G2;  
108/G2C

Seite: 8 von 19

Hersteller: M.I.M. RUOTE ALLOY WHEELS srl.

Stand: 08.05.1996

Verkaufsbezeichnung <b>FORD ESCORT</b>		Fahrzeugtyp AWF	Betriebserlaubnis E085/1	FZ.-Hersteller 0928 = FORD
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/60R14-82	40 - 66		PKW KOMBI, FRONTANTRIEB; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A	

Verkaufsbezeichnung <b>FORD ORION</b>		Fahrzeugtyp AFF	Betriebserlaubnis E086	FZ.-Hersteller 0928 = FORD
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/60R14-82	40 - 66		PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A	
185/60R14	66 - 77	51G		

Verkaufsbezeichnung <b>FORD ORION</b>		Fahrzeugtyp AFF	Betriebserlaubnis E086/1	FZ.-Hersteller 0928 = FORD
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/60R14-82	40 - 66		PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 76J	
185/60R14	66 - 77	51G		

Verkaufsbezeichnung <b>FORD ORION</b>		Fahrzeugtyp AFF	Betriebserlaubnis E087	FZ.-Hersteller 7528 = FORD
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/60R14-82	40 - 66		PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A	
185/60R14	66 - 77	51G		

Verkaufsbezeichnung <b>FORD ORION</b>		Fahrzeugtyp AFF	Betriebserlaubnis E087/1	FZ.-Hersteller 7528 = FORD
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/60R14-82	40 - 66		PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 76J	
185/60R14	66 - 77	51G		

Verkaufsbezeichnung <b>FORD ESCORT RS TURBO</b>		Fahrzeugtyp ABFT	Betriebserlaubnis E115	FZ.-Hersteller 0928 = FORD
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
165/65R14	97	51G	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 76J	



**GUTACHTEN 366-0188-95-FBRD/1N3**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 42546 nach § 22 StVZO**

ANLAGE: 20 FORD

Radtyp: 7814

Radausführung: 108/G2;  
108/G2C

Seite: 9 von 19

Hersteller: M.I.M. RUOTE ALLOY WHEELS srl.

Stand: 08.05.1996

Verkaufsbezeichnung **FORD SIERRA** Fahrzeugtyp **GBG** Betriebserlaubnis **E400** FZ.-Hersteller **0928 = FORD**

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
175/70R14	49 - 85	51G	PKW geschlossen, HECKANTRIEB; Für STUFENHECK u. FLIESSHECK; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H; 76J
175/70R14-84	49 - 85		
185/65R14	49 - 85	51G	
185/65R14-85	49 - 85		
195/60R14	49 - 85	51G	
195/60R14-85	49 - 85		
195/65R14	49 - 107	51G	
195/65R14-89	49 - 107		
205/60R14-87	49 - 107		

Verkaufsbezeichnung **FORD SIERRA** Fahrzeugtyp **GBG** Betriebserlaubnis **E400/1** FZ.-Hersteller **0928 = FORD**

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
175/70R14-84	49 - 88		PKW geschlossen, HECKANTRIEB; Für STUFENHECK u. FLIESSHECK; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H; 76J
185/65R14	49 - 88	51G	
185/65R14-85	49 - 88		
195/60R14	49 - 88	51G	
195/60R14-85	49 - 88		
195/65R14	49 - 107	51G	
195/65R14-89	49 - 107		
205/60R14-87	49 - 107		

Verkaufsbezeichnung **FORD SIERRA** Fahrzeugtyp **GBG** Betriebserlaubnis **E400/2** FZ.-Hersteller **0928 = FORD**

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/65R14	55 - 88	51G	PKW geschlossen, HECKANTRIEB; Für STUFENHECK u. FLIESSHECK; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H; 76J
195/60R14	55 - 107	51G	
195/65R14	55 - 107	51G	
205/60R14-87	55 - 107		

Verkaufsbezeichnung **FORD SIERRA 4X4** Fahrzeugtyp **GBG 4** Betriebserlaubnis **E434** FZ.-Hersteller **0928 = FORD**

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
195/60R14	88 - 110	51G	PKW geschlossen, ALLRADANTRIEB; Für STUFENHECK u. FLIESSHECK; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H; 76J

**GUTACHTEN 366-0188-95-FBRD/1N3**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 42546 nach § 22 StVZO**

ANLAGE: 20 FORD

Radtyp: 7814

Radausführung: 108/G2;  
108/G2C

Seite: 10 von 19

Hersteller: M.I.M. RUOTE ALLOY WHEELS srl.

Stand: 08.05.1996

Verkaufsbezeichnung <b>FORD SIERRA 4X4</b>		Fahrzeugtyp GBG4	Betriebserlaubnis E434/1	FZ.-Hersteller 0928 = FORD
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
195/60R14	88 - 107	51G	PKW geschlossen, ALLRADANTRIEB; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H; 76J	

Verkaufsbezeichnung <b>FORD FIESTA</b>		Fahrzeugtyp FBDP	Betriebserlaubnis E555	FZ.-Hersteller 0928 = FORD
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/50R14-77	40	FD6; 11A; 24K; 35B; 362	PKW KOMBI, FRONTANTRIEB; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A	

Verkaufsbezeichnung <b>FORD FIESTA</b>		Fahrzeugtyp GFJ	Betriebserlaubnis F108	FZ.-Hersteller 0928 = FORD
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
175/60R14-77	37 - 54	Nicht bei 8-Zoll-TROMMELBREMSE; 11A; 24J; 24M; 362	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A;  71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H	
185/50R14-77	37 - 54	Nicht bei 8-Zoll-TROMMELBREMSE; 11A; 24J; 24M; 362		
185/55R14-78	37 - 54	Nicht bei 8-Zoll-TROMMELBREMSE; 11A; 24J; 24M; 362		
195/45R14-76	37 - 76	11A; 24K; 362; 62K		

Verkaufsbezeichnung <b>FORD FIESTA</b>		Fahrzeugtyp GFJ	Betriebserlaubnis F108/1	FZ.-Hersteller 0928 = FORD
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
175/60R14-77	37 - 52	Nicht bei 8-Zoll-TROMMELBREMSE; 11A; 24J; 24M; 362	NUR für PKW bis/mit NACHTRAG 4; PKW geschlossen, FRONTANTRIEB;  10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H	
185/50R14-77	37 - 52	Nicht bei 8-Zoll-TROMMELBREMSE; 11A; 24J; 24M; 362		
185/55R14-78	37 - 52	Nicht bei 8-Zoll-TROMMELBREMSE; 11A; 24J; 24M; 362		
195/45R14-76	37 - 96	11A; 24K; 362; 62K		

**GUTACHTEN 366-0188-95-FBRD/1N3**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 42546 nach § 22 StVZO**

ANLAGE: 20 FORD

Radtyp: 7814

Radausführung: 108/G2;  
108/G2C

Seite: 11 von 19

Hersteller: M.I.M. RUOTE ALLOY WHEELS srl.

Stand: 08.05.1996

Verkaufsbezeichnung <b>FORD FIESTA</b>		Fahrzeugtyp GFJ	Betriebserlaubnis F108/1	FZ.-Hersteller 0928 = FORD
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
175/60R14-77	37 - 77	24J	NUR für PKW mit/ab NACHTRAG 5; PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 10B; 11A; 11B; 11G; 11H; 12A; 362; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H	
185/50R14-77	37 - 77	24J		
185/55R14	37 - 77	24J; 51G		
185/55R14-78	37 - 96	24J		
195/45R14-77	37 - 77	24J; 625		

Verkaufsbezeichnung <b>FORD FIESTA</b>		Fahrzeugtyp GFJ	Betriebserlaubnis F109	FZ.-Hersteller 7528 = FORD
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
175/60R14-77	37 - 54	Nicht bei 8-Zoll-TROMMELBREMSE; 11A; 24J; 24M; 362	71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H	
185/50R14-77	37 - 54	Nicht bei 8-Zoll-TROMMELBREMSE; 11A; 24J; 24M; 362		
185/55R14-78	37 - 54	Nicht bei 8-Zoll-TROMMELBREMSE; 11A; 24J; 24M; 362		
195/45R14-76	37 - 76	11A; 24K; 362; 62K		

Verkaufsbezeichnung <b>FORD FIESTA</b>		Fahrzeugtyp GFJ	Betriebserlaubnis F109/1	FZ.-Hersteller 7528 = FORD
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
175/60R14-77	37 - 52	Nicht bei 8-Zoll-TROMMELBREMSE; 11A; 24J; 24M; 362	Nur für PKW bis/mit NACHTRAG 4; PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H	
185/50R14-77	37 - 52	Nicht bei 8-Zoll-TROMMELBREMSE; 11A; 24J; 24M; 362		
185/55R14-78	37 - 52	Nicht bei 8-Zoll-TROMMELBREMSE; 11A; 24J; 24M; 362		
195/45R14-76	37 - 96	11A; 24K; 362; 62K		

Verkaufsbezeichnung <b>FORD FIESTA</b>		Fahrzeugtyp GFJ	Betriebserlaubnis F109/1	FZ.-Hersteller 7528 = FORD
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
175/60R14-77	37 - 77	24J	Nur für PKW mit/ab NACHTRAG 5; PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 10B; 11A; 11B; 11G; 11H; 12A; 362; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H	
185/50R14-77	37 - 77	24J		
185/55R14	37 - 77	24J; 51G		
185/55R14-78	37 - 96	24J		
195/45R14-77	37 - 77	24J; 625		

**GUTACHTEN 366-0188-95-FBRD/1N3**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 42546 nach § 22 StVZO**

ANLAGE: 20 FORD

Radtyp: 7814

Radausführung: 108/G2;  
108/G2C

Seite: 12 von 19

Hersteller: M.I.M. RUOTE ALLOY WHEELS srl.

Stand: 08.05.1996

Verkaufsbezeichnung      Fahrzeugtyp      Betriebserlaubnis      FZ.-Hersteller  
**FORD ESCORT, ORION**      GAL      F508      0928 = FORD

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/60R14	96 - 110	11A; 22I; 24J; 51G	Für LIMOUSINE und KOMBI zul.; PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H
205/55R14-85	96 - 110	11A; 21P; 22I; 24J	

Verkaufsbezeichnung      Fahrzeugtyp      Betriebserlaubnis      FZ.-Hersteller  
**FORD ESCORT, ORION**      GAL      F508      0928 = FORD

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/60R14	44 - 77	51G	Für LIMOUSINE und KOMBI zul.; PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H; 76J
185/60R14-82	44 - 77		
205/55R14-85	44 - 77	Nicht für KOMBI zulässig; FF7; 11A; 22B	

Verkaufsbezeichnung      Fahrzeugtyp      Betriebserlaubnis      FZ.-Hersteller  
**FORD ESCORT, ORION**      GAL      F508/1      0928 = FORD

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/60R14	96 - 110	51G	Nur bis einschl. Nachtrag 4; PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; Für LIMOUSINE und KOMBI zul.; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H; 76J
205/55R14-85	96 - 110		

Verkaufsbezeichnung      Fahrzeugtyp      Betriebserlaubnis      FZ.-Hersteller  
**FORD ESCORT, ORION**      GAL      F508/1      0928 = FORD

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/60R14	44 - 77	11A; 22I; 51G	Nur bis einschl. Nachtrag 4; PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; Für LIMOUSINE und KOMBI zul.; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H; 76J
185/60R14	44 - 77	FG7; 51G	
205/55R14-85	44 - 77	Nicht für KOMBI zulässig; FF7; 11A; 22I	

Verkaufsbezeichnung      Fahrzeugtyp      Betriebserlaubnis      FZ.-Hersteller  
**FORD ESCORT, ORION**      GAL      F508/1      0928 = FORD

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/60R14	110	51G	Nur ab Nachtrag 5; PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; Für LIMOUSINE und KOMBI zul.; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H; 76J
205/55R14-85	110		

**GUTACHTEN 366-0188-95-FBRD/1N3**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 42546 nach § 22 StVZO**

ANLAGE: 20 FORD

Radtyp: 7814

Radausführung: 108/G2;  
108/G2C

Seite: 13 von 19

Hersteller: M.I.M. RUOTE ALLOY WHEELS srl.

Stand: 08.05.1996

Verkaufsbezeichnung **FORD ESCORT, ORION** Fahrzeugtyp GAL Betriebserlaubnis F508/1 FZ.-Hersteller 0928 = FORD

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
175/65R14	44 - 85	51G	Nur ab Nachtrag 5; PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; Für LIMOUSINE und KOMBI zul.; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H; 76J
185/60R14	44 - 85	11A; 22I; 51G	
185/60R14	44 - 85	FG7; 51G	
205/55R14-85	44 - 85	11A; 22I	

Verkaufsbezeichnung **FORD ESCORT, ORION** Fahrzeugtyp GAL Betriebserlaubnis F509 FZ.-Hersteller 7528 = FORD

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/60R14	44 - 77	51G	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; Für LIMOUSINE und KOMBI zul.; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H; 76J
185/60R14-82	44 - 77		
205/55R14-85	44 - 77	Nicht für KOMBI zulässig; FEH; 11A	

Verkaufsbezeichnung **FORD ESCORT, ORION** Fahrzeugtyp GAL Betriebserlaubnis F509 FZ.-Hersteller 7528 = FORD

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/60R14	96 - 110	11A; 22I; 24J; 51G	PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H
205/55R14-85	96 - 110	11A; 21P; 22I; 24J; 33H	

Verkaufsbezeichnung **FORD ESCORT, ORION** Fahrzeugtyp GAL Betriebserlaubnis F509/1 FZ.-Hersteller 7528 = FORD

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/60R14	96 - 110	51G	Nur bis einschl. Nachtrag 4; PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; Für LIMOUSINE und KOMBI zul.; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H; 76J
205/55R14-85	96 - 110		

Verkaufsbezeichnung **FORD ESCORT, ORION** Fahrzeugtyp GAL Betriebserlaubnis F509/1 FZ.-Hersteller 7528 = FORD

Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/60R14	110	51G	Nur ab Nachtrag 5; PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; Für LIMOUSINE und KOMBI zul.; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H; 76J
205/55R14-85	110		

**GUTACHTEN 366-0188-95-FBRD/1N3**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 42546 nach § 22 StVZO**

ANLAGE: 20 FORD

Radtyp: 7814

Radausführung: 108/G2;  
108/G2C

Seite: 14 von 19

Hersteller: M.I.M. RUOTE ALLOY WHEELS srl.

Stand: 08.05.1996

Verkaufsbezeichnung <b>FORD ESCORT, ORION</b>		Fahrzeugtyp GAL	Betriebserlaubnis F509/1	FZ.-Hersteller 7528 = FORD
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
175/65R14	44 - 85	51G	Nur ab Nachtrag 5; PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; Für LIMOUSINE und KOMBI zul.; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H; 76J	
185/60R14	44 - 85	11A; 22I; 51G		
185/60R14	44 - 85	FG7; 51G		
205/55R14-85	44 - 85	11A; 22I		

Verkaufsbezeichnung <b>FORD ESCORT, ORION</b>		Fahrzeugtyp GAL	Betriebserlaubnis F509/1	FZ.-Hersteller 7528 = FORD
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/60R14	44 - 77	11A; 22I; 51G	Nur bis einschl. Nachtrag 4; PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; Für LIMOUSINE und KOMBI zul.; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H; 76J	
185/60R14	44 - 77	FG7; 51G		
205/55R14-85	44 - 77	Nicht für KOMBI zulässig; FF7; 11A; 22I		

Verkaufsbezeichnung <b>FORD ESCORT (CABRIO)</b>		Fahrzeugtyp ALL	Betriebserlaubnis F538	FZ.-Hersteller 0928 = FORD
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/60R14	52 - 77	11A; 22I; 51G	Nur bis einschl. Nachtrag 7; PKW offen(CABRIO) FRONTANTRIEB; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H; 76J	
185/60R14	52 - 77	FG7; 51G		
205/55R14-85	52 - 77	11A; 22I		

Verkaufsbezeichnung <b>FORD ESCORT (CABRIO)</b>		Fahrzeugtyp ALL	Betriebserlaubnis F538	FZ.-Hersteller 0928 = FORD
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
175/65R14	55 - 85	51G	Nur ab Nachtrag 8; PKW offen(CABRIO) FRONTANTRIEB; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H; 76J	
185/60R14	55 - 85	11A; 22I; 51G		
185/60R14	55 - 85	FG7; 51G		
205/55R14-85	55 - 85	11A; 22I		

Verkaufsbezeichnung <b>FORD ESCORT (CABRIO)</b>		Fahrzeugtyp ALL	Betriebserlaubnis F538	FZ.-Hersteller 0928 = FORD
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/60R14	96	51G	Nur bis einschl. Nachtrag 7; PKW offen(CABRIO) FRONTANTRIEB; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H; 76J	
205/55R14-85	96			

**GUTACHTEN 366-0188-95-FBRD/1N3**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 42546 nach § 22 StVZO**

ANLAGE: 20 FORD

Radtyp: 7814

Radausführung: 108/G2;  
108/G2C

Seite: 15 von 19

Hersteller: M.I.M. RUOTE ALLOY WHEELS srl.

Stand: 08.05.1996

Verkaufsbezeichnung <b>FORD ESCORT (CABRIO)</b>		Fahrzeugtyp ALL	Betriebserlaubnis F538	FZ.-Hersteller 0928 = FORD
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/60R14	96	51G	Nur ab Nachtrag 8; PKW offen(CABRIO) FRONTANTRIEB; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H; 76J	
205/55R14-85	96			

Verkaufsbezeichnung <b>FORD FIESTA</b>		Fahrzeugtyp GFJ	Betriebserlaubnis G007	FZ.-Hersteller 2028 = FORD
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
175/60R14-77	37 - 52	Nicht bei 8-Zoll- TROMMELBREMSE; 11A; 24J; 24M; 362	Nur für PKW bis/mit NACHTRAG 2; PKW geschlossen, FRONTANTRIEB;  10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H	
185/50R14-77	37 - 52	Nicht bei 8-Zoll- TROMMELBREMSE; 11A; 24J; 24M; 362		
185/55R14-78	37 - 52	Nicht bei 8-Zoll- TROMMELBREMSE; 11A; 24J; 24M; 362		
195/45R14-76	37 - 96	11A; 24K; 362; 62K		

Verkaufsbezeichnung <b>FORD FIESTA</b>		Fahrzeugtyp GFJ	Betriebserlaubnis G007	FZ.-Hersteller 2028 = FORD
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
175/60R14-77	37 - 77	24J	Nur für PKW mit/ab NACHTRAG 3; PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; 10B; 11A; 11B; 11G; 11H; 12A; 362; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H	
185/50R14-77	37 - 77	24J		
185/55R14	37 - 77	24J; 51G		
185/55R14-78	37 - 96	24J		
195/45R14-77	37 - 77	24J; 625		

Verkaufsbezeichnung <b>FORD ESCORT, ORION</b>		Fahrzeugtyp GAL	Betriebserlaubnis G146	FZ.-Hersteller 2028 = FORD
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/60R14	96 - 110	51G	Nur bis einschl. Nachtrag 4; PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; Für LIMOUSINE und KOMBI zul.; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H; 76J	
205/55R14-85	96 - 110			

**GUTACHTEN 366-0188-95-FBRD/1N3**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 42546 nach § 22 StVZO**

ANLAGE: 20 FORD

Radtyp: 7814

Radausführung: 108/G2;  
108/G2C

Seite: 16 von 19

Hersteller: M.I.M. RUOTE ALLOY WHEELS srl.

Stand: 08.05.1996

Verkaufsbezeichnung <b>FORD ESCORT, ORION</b>		Fahrzeugtyp GAL	Betriebserlaubnis G146	FZ.-Hersteller 2028 = FORD
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/60R14	44 - 77	11A; 22I; 51G	Nur bis einschl. Nachtrag 4; PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; Für LIMOUSINE und KOMBI zul.;	
185/60R14	44 - 77	FG7; 51G		
205/55R14-85	44 - 77	Nicht für KOMBI zulässig; FF7; 11A; 22I		

Verkaufsbezeichnung <b>FORD ESCORT, ORION</b>		Fahrzeugtyp GAL	Betriebserlaubnis G146	FZ.-Hersteller 2028 = FORD
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/60R14	110	51G	Nur ab Nachtrag 5; PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; Für LIMOUSINE und KOMBI zul.;	
205/55R14-85	110			

Verkaufsbezeichnung <b>FORD ESCORT, ORION</b>		Fahrzeugtyp GAL	Betriebserlaubnis G146	FZ.-Hersteller 2028 = FORD
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
175/65R14	44 - 85	51G	Nur ab Nachtrag 5; PKW geschlossen, FRONTANTRIEB; Für LIMOUSINE und KOMBI zul.;	
185/60R14	44 - 85	11A; 22I; 51G		
185/60R14	44 - 85	FG7; 51G		
205/55R14-85	44 - 85	11A; 22I		

Verkaufsbezeichnung <b>FORD ESCORT (4X4)</b>		Fahrzeugtyp GAL 4	Betriebserlaubnis G308	FZ.-Hersteller 0928 = FORD
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/60R14	66 - 110	51G	PKW geschlossen, ALLRADANTRIEB; 10B; 11G; 11H; 12A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H	

Verkaufsbezeichnung <b>FORD ESCORT (4X4)</b>		Fahrzeugtyp GAL 4	Betriebserlaubnis G309	FZ.-Hersteller 2028 = FORD
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen	
185/60R14	66 - 110	51G	PKW geschlossen, ALLRADANTRIEB; 10B; 11G; 11H; 12A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H	



# GUTACHTEN 366-0188-95-FBRD/1N3 zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 42546 nach § 22 StVZO

ANLAGE: 20 FORD

Radtyp: 7814

Radausführung: 108/G2;  
108/G2C

Seite: 17 von 19

Hersteller: M.I.M. RUOTE ALLOY WHEELS srl.

Stand: 08.05.1996

Verkaufsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	FZ.-Hersteller
<b>FORD ESCORT (4X4)</b>	GAL 4	G310	7528 = FORD
Reifen	kW-Ber.	Reifenbezogene Auflagen	Allg. und radbezogene Auflagen
185/60R14	66 - 110	51G	PKW geschlossen, ALLRADANTRIEB; 10B; 11G; 11H; 12A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74H

## Auflagen

### Auflagengruppe 1: Allgemeine Einschränkungen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von  
Fahrzeughersteller  
Fahrzeugtyp  
Fahrzeugidentifizierungsnummer  
auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren berichtigen zu lassen. Dies ist nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 11G) Das Fahrwerk, sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich.

### Auflagengruppe 2: Karosserie-Nacharbeiten

- 21P) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausauschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.
- 22B) Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausauschnittkanten ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22I) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausauschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

# GUTACHTEN 366-0188-95-FBRD/1N3 zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 42546 nach § 22 StVZO

ANLAGE: 20 FORD

Radtyp: 7814

Radausführung: 108/G2;  
108/G2C

Seite: 18 von 19

Hersteller: M.I.M. RUOTE ALLOY WHEELS srl.

Stand: 08.05.1996

- 24J) An den vorderen Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.
- 24K) An den Radhäusern ist - sofern serienmäßig nicht vorhanden- durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen. Bei Nachrüstung ist der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von  
Fahrzeughersteller  
Fahrzeugtyp  
Fahrzeugidentifizierungsnummer  
auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.
- 24M) An den hinteren Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.

### Auflagengruppe 3: Fahrwerk

- 33H) Sofern nicht bereits serienmäßig vorhanden, muß an der Vorderachse ein Stabilisator eingebaut werden. Bei Nachrüstung ist dies auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO zu berücksichtigen.
- 35B) Die Spur- und Sturzwerte an der Vorderachse sind gemäß Herstellerangabe einzustellen.
- 362) Durch Begrenzen des Lenkeinschlages an der Vorderachse ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

### Auflagengruppe 5: Reifen (ohne Fabrikatsbindung)

- 51A) Der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen ist.

### Auflagengruppe 6: Reifen (mit Fabrikatsbindung)

- 625) Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Hersteller:	Typ:
BRIDGESTONE	S-01
DUNLOP	D40, SP SPORT 2000 bzw. 8000
MICHELIN	XGTV
YOKOHAMA	AVS

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist das Fahrverhalten zu begutachten; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

- 62K) Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:

Hersteller:	Typ:
DUNLOP	D40, SP SPORT 2000
YOKOHAMA	A510

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist das Fahrverhalten zu begutachten; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

# GUTACHTEN 366-0188-95-FBRD/1N3

## zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 42546 nach § 22 StVZO

ANLAGE: 20 FORD

Radtyp: 7814

Radausführung: 108/G2;  
108/G2C

Seite: 19 von 19

Hersteller: M.I.M. RUOTE ALLOY WHEELS srl.

Stand: 08.05.1996

### Auflagengruppe 7: Räder

- 71K) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts angebracht werden.
- 721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenn Durchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.  
Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen.
- 725) Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
- 74A) Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden. Bei Verwendung von Radschrauben ist die in der Anlage zum Gutachten dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.
- 74H) Die Sonderräder müssen an der Radanschlußfläche plan anliegen. Überstehende Teile, die dieses verhindern, müssen entfernt werden.
- 76J) Die Verwendung dieser Felgengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 15-Zoll-Felgen (ausgenommen M+S-Größe) ausgerüstet sind.

### Auflagengruppe F: Auflagen Fahrzeuge F...

- FD6) Die Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist nur zulässig, wenn eine rechte Antriebswelle mit Durchmesser 43mm an den Fahrzeugausführungen Fiesta 1.0 Liter (33 kw) und Fiesta 1.1 Liter (37 kw) nach Ford-Bestell-Nr.: 5050045 sowie an der Fahrzeugausführung Fiesta 1.6 Liter Diesel (40 kw) nach Ford-BestellNr.: 1625494 nachgerüstet wird. Bei Fahrzeugausführungen D (1.6 Diesel), die bereits serienmäßig mit einer Hohlwelle ausgerüstet sind, ist diese Umrüstung nicht erforderlich.
- FEH) Sofern an der Vorderachse ein Stabilisator nicht bereits serienmäßig vorhanden, muß die Ford RS-Fahrzeuggesteuerung 5050510 bzw. 5052000 eingebaut werden. Bei Nachrüstung ist die Auflage 11A bzw. 11K zu beachten.
- FF7) Sofern nicht bereits serienmäßig vorhanden, muß an der Vorderachse ein Stabilisator eingebaut werden, wahlweise ist auch der Einbau der Ford-RS-Fahrzeuggesteuerung möglich. Bei Nachrüstung ist die Auflage 11A bzw. 11K zu beachten.
- FG7) Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
- |             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Hersteller: | Typ:                        |
| CONTINENTAL | Eco Contact, Eco Contact CP |
| DUNLOP      | D8 M2                       |
| GOODYEAR    | NCT 2                       |
| MICHELIN    | MXV2, MXV 3A, Energy MXV 3A |
| PIRELLI     | P600, P4000, P5000          |
| UNIROYAL    | Rallye 440                  |
- Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

Diese Anlage gilt nur in Verbindung mit o.g. Gutachten