

Nummer 93-5096-A08-V03  
 Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7 J x 15 H2 Typ 01F8 / 01168  
 Hersteller Ruote O.Z. s.p.a.

Seite 1 von 9

**Auftraggeber** Ruote O.Z. s.p.a.  
 Via Monte Bianco 10  
 I-35018 S. Martino di Lupari

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell Rallye Racing  
 Typ 01F8 / 01168  
 Radgröße 7 J x 15 H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring        | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø<br>(mm) | Einpress-<br>tiefe<br>(mm) | Rad-<br>last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|--|---|----------------------------|----------------------|----------------------|
| P<br>350   | 01F8 / ohne Ring<br>01168 350/ L-Ø63,4 | 4/108/63,4  | 36                         | 580                  | 1935                 |

**Kennzeichnungen**

Herstellerzeichen Ruote O.Z.  
 Radtyp und Ausführung 01F8 .. (s.o.)  
 Radgröße 7 J x 15 H2  
 Einpresstiefe ET .. (s.o.)  
 Gießereikennzeichen -  
 Herkunftsmerkmal Made in Italy  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| S01 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 110               | -                |
| S02 | Schraube M12x1,5           | Kegel 60° | 100               | -                |

**Prüfungen**

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 935096) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 vom Februar 1990, Anhang I wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Ford  
 Mazda  
 Spurverbreiterung innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---|------------|-----------|---|---|
| Ford Escort<br>AAL<br>e11*93/81*0053*..           | 43-85      | 185/55R15 | R70                                     | A02 A04 A05                               |
|   | 43-85      | 195/50R15 |   | A06 A08 A09                               |
|   | 43-85      | 205/50R15 | K06 K07 K08 K45 L01                     | A12 A14 A23                               |
|   | 43-85      | 215/45R15 | Dun K06 K07 K08                         | B02 K02 S01                               |
| Ford Escort<br>ABET<br>D574                       | 97         | 185/55R15 | R70                                     | A02 A04 A05                               |
|   | 97         | 195/50R15 |   | A06 A08 A09                               |
|   | 97         | 205/50R15 |   | A12 A14 A23                               |
|   | 97         | 215/45R15 | Dun                                     | B02 K01 K02<br>K07 K08 L02<br>V15 S02     |
| Ford Escort<br>ABFT<br>E115                       | 97         | 195/50R15 |   | A02 A04 A05                               |
|   | 97         | 205/50R15 |   | A06 A08 A09                               |
|   | 97         | 215/45R15 |   | A12 A14 A23<br>B02 K01 K02<br>L02 V15 S02 |
| Ford Escort<br>AFL<br>e11*93/81*0052*..           | 43-85      | 185/55R15 | R70                                     | A02 A04 A05                               |
|   | 43-85      | 195/50R15 |   | A06 A08 A09                               |
|   | 43-85      | 205/50R15 | K06 K07 K08 K45 L01                     | A12 A14 A23                               |
|   | 43-85      | 215/45R15 | Dun K06 K07 K08                         | B02 K02 S01                               |
| Ford Escort<br>ALD<br>D137                        | 51-77      | 185/55R15 | R70                                     | A02 A04 A05                               |
|   | 51-77      | 195/50R15 |   | A06 A08 A09                               |
|   | 51-77      | 205/50R15 |   | A12 A14 A23                               |
|   | 51-77      | 215/45R15 | Dun                                     | B02 K01 K02<br>K07 K08 L02<br>V15 S02     |
| Ford Escort<br>ALF<br>E076, /1                    | 44-77      | 185/55R15 | R70                                     | A02 A04 A05                               |
|   | 44-77      | 195/50R15 |   | A06 A08 A09                               |
|   | 44-77      | 205/50R15 |   | A12 A14 A23                               |
|   | 44-77      | 215/45R15 | Dun                                     | B02 K01 K02<br>K07 K08 L02<br>V15 S02     |
| Ford Escort<br>ALL<br>F538,<br>e11*93/81*0055*..  | 52-96      | 185/55R15 | R70                                     | A02 A04 A05                               |
|   | 52-96      | 195/50R15 |   | A06 A08 A09                               |
|   | 52-96      | 205/50R15 | K06 K07 K08 K45 L01                     | A12 A14 A23                               |
|   | 52-96      | 215/45R15 | Dun K06 K07 K08                         | B02 K02 S01                               |
| Ford Escort<br>AWA<br>B885, /1 bzw.<br>B886, /1   | 37-58      | 185/55R15 | R70                                     | A02 A04 A05                               |
|   | 37-58      | 195/50R15 |   | A06 A08 A09                               |
|   | 37-58      | 205/50R15 |   | A12 A14 A23                               |
|   | 37-58      | 215/45R15 | Dun                                     | B02 K01 K02<br>K07 K08 L02<br>V15 S02     |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|---|------------|-----------|---|--|
| Ford Escort<br>AWF<br>E085, /1                                  | 40-66      | 185/55R15 | R70                                     | A02 A04 A05  |
|   | 40-66      | 195/50R15 |   | A06 A08 A09  |
|   | 40-66      | 205/50R15 |   | A12 A14 A23  |
|   | 40-66      | 215/45R15 | Dun                                     | B02 K01 K02<br>K07 K08 L02<br>V15 S02                    |
| Ford Escort<br>GAA<br>B824,/1; C706                             | 37-77      | 185/55R15 | R70                                     | A02 A04 A05  |
|   | 37-77      | 195/50R15 |   | A06 A08 A09  |
|   | 37-77      | 205/50R15 |   | A12 A14 A23  |
|   | 37-77      | 215/45R15 | Dun                                     | B02 K01 K02<br>K07 K08 L02<br>V15 S02                    |
| Ford Escort<br>GAF<br>E040, /1<br>bzw. E041, /1                 | 37-77      | 185/55R15 | R70                                     | A02 A04 A05  |
|   | 37-77      | 195/50R15 |   | A06 A08 A09  |
|   | 37-77      | 205/50R15 |   | A12 A14 A23  |
|   | 37-77      | 215/45R15 | Dun                                     | B02 K01 K02<br>K07 K08 L02<br>V15 S02                    |
| Ford Escort, Orion<br>ABL<br>e11*93/81*0051*..                  | 43-85      | 185/55R15 | R70                                     | A02 A04 A05  |
|   | 43-85      | 195/50R15 |   | A06 A08 A09  |
|   | 43-85      | 205/50R15 | K06 K07 K08 K45 L01                     | A12 A14 A23  |
|   | 43-85      | 215/45R15 | Dun K06 K07 K08                         | B02 K02 S01  |
| Ford Escort, Orion<br>ANL<br>e11*93/81*0054*..                  | 43-85      | 185/55R15 | R70                                     | A02 A04 A05  |
|   | 43-85      | 195/50R15 |   | A06 A08 A09  |
|   | 43-85      | 215/45R15 | Dun                                     | A12 A14 A23<br>B02 B47 K02<br>S01                        |
| Ford Escort/Orion<br>GAL<br>F508, /1 bzw.<br>F509, /1 bzw. G146 | 43-96      | 185/55R15 | R70                                     | A02 A04 A05  |
|   | 43-96      | 195/50R15 |   | A06 A08 A09  |
|   | 43-96      | 215/45R15 | Dun                                     | A12 A14 A23<br>B02 B47 K02<br>KOM S01                    |
| Ford Escort/Orion<br>GAL<br>F508, /1 bzw.<br>F509, /1 bzw. G146 | 44-110     | 185/55R15 | R70                                     | A02 A04 A05  |
|   | 44-110     | 195/50R15 |   | A06 A08 A09  |
|   | 44-110     | 205/50R15 | K06 K07 K08 K45 L01                     | A12 A14 A23  |
|   | 44-110     | 215/45R15 | Dun K06 K07 K08                         | B02 K02 LIM<br>S01                                       |
| Ford Fiesta<br>JAS<br>e13*93/81*0008*..<br>e13*95/54*0008*..    | 37-66      | 195/45R15 | X02                                     | A02 A04 A05  |
|   | 37-66      | 205/45R15 | L01 X02                                 | A06 A08 A09<br>A12 A14 A23<br>B02 K08 K42<br>K49 K56 S01 |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.            | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|--|------------|-----------|---|--|
| Ford Fiesta<br>JBS<br>e13*93/81*0009*..<br>e13*95/54*0009*.. | 37-66      | 195/45R15 | X02                                     | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A23<br>B02 K08 K42<br>K49 K56 S01            |
|  | 37-66      | 205/45R15 | L01 X02                                 |  |
| Ford Mondeo<br>BAP<br>e1*95/54*0046*..                       | 66-125     | 195/55R15 | M+S R09                                 | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A23<br>B02 V15 S01                           |
|  | 66-125     | 195/60R15 |   |  |
|  | 66-125     | 205/50R15 |   |  |
|  | 66-125     | 205/55R15 |   |  |
|  | 66-125     | 215/50R15 |   |  |
| Ford Mondeo<br>BFP<br>e1*95/54*0045*..                       | 66-125     | 195/55R15 | M+S R09                                 | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A23<br>B02 V15 S01                           |
|  | 66-125     | 195/60R15 |   |  |
|  | 66-125     | 205/50R15 |   |  |
|  | 66-125     | 205/55R15 |   |  |
|  | 66-125     | 215/50R15 |   |  |
| Ford Mondeo<br>BNP<br>G387,<br>e1*95/54*0047*..              | 65-125     | 195/55R15 | M+S R09                                 | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A23<br>B02 V15 S01                           |
|  | 65-125     | 195/60R15 | R09                                     |  |
|  | 65-125     | 205/50R15 | K02                                     |  |
|  | 65-125     | 205/55R15 | K02                                     |  |
|  | 65-125     | 215/50R15 | K42                                     |  |
| Ford Mondeo<br>GBP<br>G274                                   | 65-125     | 195/55R15 | M+S R09                                 | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A23<br>B02 V15 S01                           |
|  | 65-125     | 195/60R15 |   |  |
|  | 65-125     | 205/50R15 |   |  |
|  | 65-125     | 205/55R15 |   |  |
|  | 65-125     | 215/50R15 |   |  |
| Ford Mondeo<br>GBP4<br>H028                                  | 97         | 195/55R15 | M+S                                     | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A23<br>B02 LIM V15<br>S01                    |
|  | 97         | 195/60R15 |   |  |
|  | 97         | 205/55R15 |   |  |
|  | 97         | 215/50R15 |   |  |
|  | 97         | 225/50R15 | K02 R03                                 |  |
| Ford Mondeo<br>GBP4<br>H028                                  | 97         | 195/55R15 | M+S R09                                 | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A23<br>B02 KOM<br>V15<br>S01                 |
|  | 97         | 195/60R15 |   |  |
|  | 97         | 205/55R15 | K02                                     |  |
|  | 97         | 215/50R15 | K42                                     |  |
|  | 97         | 225/50R15 | K42 R03                                 |  |
| Ford Orion<br>AFD<br>D136 bzw. D199                          | 40-77      | 185/55R15 | R70                                     | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A23<br>B02 K01 K02<br>K07 K08 L02<br>V15 S02 |
|  | 40-77      | 195/50R15 |   |  |
|  | 40-77      | 205/50R15 |   |  |
|  | 40-77      | 215/45R15 | Dun                                     |  |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|---|------------|-----------|---|--|
| Ford Orion<br>AFF<br>E086, /1<br>bzw. E087, /1              | 40-77      | 185/55R15 | R70                                     | A02 A04 A05  |
|   | 40-77      | 195/50R15 |   | A06 A08 A09  |
|   | 40-77      | 205/50R15 |   | A12 A14 A23  |
|   | 40-77      | 215/45R15 |   | B02 K01 K02<br>K07 K08 L02<br>V15 S02                    |
| Ford Puma<br>ECT<br>e13*95/54*0024*..                       | 92         | 195/50R15 |   | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A23<br>B02 L02 S01 |
| Ford Scorpio<br>GFR<br>e1*93/81*0018*..<br>e1*95/54*0018*.. | 85-152     | 195/65R15 | R09                                     | A02 A04 A05  |
|   | 85-152     | 205/60R15 |   | A06 A08 A09  |
|   | 85-152     | 215/60R15 | K42 K56                                 | A12 A14 A23<br>B02 S01                                   |
| Ford Scorpio<br>GGR<br>G968                                 | 85-152     | 195/65R15 | 116 R09                                 | A02 A04 A05  |
|   | 85-152     | 205/60R15 | 117                                     | A06 A08 A09  |
|   | 85-152     | 215/60R15 | 117 K42 K56                             | A12 A14 A23<br>B02 S01                                   |
| Ford Scorpio<br>GNR<br>e1*93/81*0019*..<br>e1*95/54*0019*.. | 85-152     | 195/65R15 | R09                                     | A02 A04 A05  |
|   | 85-152     | 205/60R15 |   | A06 A08 A09  |
|   | 85-152     | 205/65R15 | R09                                     | A12 A14 A23  |
|   | 85-152     | 215/60R15 | K42 K56                                 | B02 S01  |
| Ford Sierra<br>BNE4<br>E092                                 | 110        | 195/55R15 |   | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A23<br>B02 F06 S01 |
| Ford Sierra<br>BNG<br>E401, /1, /2                          | 49-107     | 195/60R15 | T86 T87                                 | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A23<br>B02 F06 S01 |
| Ford Sierra<br>BNG4<br>E433, /1                             | 88-110     | 195/55R15 |   | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A23<br>B02 F06 S01 |
| Ford Sierra<br>GB4<br>D745                                  | 110        | 195/55R15 |   | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A23<br>B02 F06 S01 |
| Ford Sierra<br>GBC<br>C689,/1                               | 44-110     | 195/50R15 | R37                                     | A02 A04 A05  |
|   | 44-110     | 195/55R15 |   | A06 A08 A09<br>A12 A14 A23<br>B02 F06 S01                |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|---|------------|-----------|---|--|
| Ford Sierra<br>GBG<br>E400, /1, /2                          | 107        | 195/55R15 |   | A02 A04 A05  |
|   | 107        | 195/60R15 |   | A06 A08 A09  |
|   | 49-88      | 195/50R15 |   | A12 A14 A23  |
|   | 49-88      | 195/55R15 |   | B02 F06 S01  |
|   | 49-88      | 195/60R15 |   |  |
| Ford Sierra<br>GBG4<br>E343, /1<br>bzw. E434, /1            | 88-110     | 195/55R15 |   | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A23<br>B02 F06 S01 |
| Mazda 121<br>JASM<br>e13*93/81*0010*..<br>e13*95/54*0010*.. | 37-55      | 195/45R15 | X02                                     | A02 A04 A05  |
|   | 37-55      | 205/45R15 | L01 X02                                 | A06 A08 A09<br>A12 A14 A23<br>B02 K08 K42<br>K49 K56 S01 |
| Mazda 121<br>JBSM<br>e13*93/81*0011*..<br>e13*95/54*0011*.. | 37-55      | 195/45R15 | X02                                     | A02 A04 A05  |
|   | 37-55      | 205/45R15 | L01 X02                                 | A06 A08 A09<br>A12 A14 A23<br>B02 K08 K42<br>K49 K56 S01 |

### Auflagen und Hinweise

**116** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1160 kg.

**117** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1170 kg.

**A02** Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von  
Fahrzeughersteller  
Fahrzeugtyp und  
Fahrzeugidentifizierungsnummer  
bescheinigen zu lassen.

**A04** Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

**A05** Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

**A06** Die Mindesteinschraubtiefen der Radschrauben bzw. Muttern betragen (sofern serienmäßig nicht unterschritten) 6,5 Umdrehungen für M12x1,5 und 7,5 Umdrehungen für M12x1,25 oder M14x1,5.

**A08** Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet

Nummer 93-5096-A08-V03  
Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7 J x 15 H2 Typ 01F8 / 01168  
Hersteller Ruote O.Z. s.p.a.

werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

- A09** Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.
- A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.
- A14** Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.
- A23** Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummiventile, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim, zulässig.
- B02** Vor Montage der Sonderräder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Anschlußflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.
- B47** Auf ausreichenden Abstand zwischen Handbremsseil und Rad-Reifen-Kombination an Achse 2 ist zu achten. Gegebenenfalls ist die Seilführung zu korrigieren.
- Dun** Es dürfen nur Reifen des Herstellers Dunlop vom Typ SP Sport 2000 oder 8000 verwendet werden. Für andere Reifenfabrikate ist die Eignung der Rad/Reifen-Kombination nicht überprüft.
- F06** An Achse 1 ist auf ausreichenden Abstand zwischen Rad-Reifenkombination und den Fahrwerksteilen zu achten.
- K01** An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K02** An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K06** An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K07** Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.
- K08** Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.
- K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muß erhalten bleiben.
- K49** Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.
- K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- KOM** Rad/Reifen-Kombination nur zulässig für Fahrzeugaufbauart Avant/Caravan/Kombi/Touring.

Nummer 93-5096-A08-V03  
 Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7 J x 15 H2 Typ 01F8 / 01168  
 Hersteller Ruote O.Z. s.p.a.



**L01** Ggf. ist durch Begrenzung des Lenkeinschlags oder sonstige geeignete Maßnahmen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**L02** Durch Begrenzung des Lenkeinschlages oder sonstige geeignete Maßnahmen ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**LIM** Rad/Reifen-Kombination nur zulässig für Fahrzeugaufbauart Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.

**R37** Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

**R70** Für die Verwendbarkeit dieser Reifengröße(n) in Verbindung mit der im Gutachten genannten Radgröße ist in Bezug auf Montierbarkeit, Tragfähigkeit, Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit für das Fahrzeug eine Bestätigung des Reifenherstellers zur Abnahme nach §19 bzw. §21 StVZO vorzulegen.

**S01** Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 verwendet werden.

**T86** Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

**V15** Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte Bereifung aufgeführt sind, zulässig:

|       | Vorderachse | Hinterachse          |
|-------|-------------|----------------------|
| Nr. 1 | 185/55R15   | 205/50R15, 215/45R15 |
| Nr. 2 | 195/50R15   | 205/50R15, 215/45R15 |
| Nr. 3 | 195/55R15   | 205/55R15, 225/50R15 |
| Nr. 4 | 205/50R15   | 215/45R15            |
| Nr. 5 | 205/55R15   | 225/50R15            |
| Nr. 6 | 205/60R15   | 225/55R15            |
| Nr. 7 | 205/65R15   | 225/60R15            |

Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Bei Fahrzeugen mit ABS, ASR oder Allrad ist die Verwendung der Reifenkombination ohne Freigabe des Reifenherstellers nicht zulässig. Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig.

**X02** Rad/Reifen-Kombination nicht zulässig für Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit der Bereifung 155/70R13 ausgerüstet sind.

Nummer 93-5096-A08-V03  
Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7 J x 15 H2 Typ 01F8 / 01168  
Hersteller Ruote O.Z. s.p.a.



**Hinweise zum Sonderrad**  
entfällt

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 9 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum November 1994.

Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zu §19 StVZO liegt vor.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lamsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95

Lamsheim, 24.Oktober 1997

Coen