

Zusatzinformation

Radtyp :AXP
Hersteller :AEZ Leichtmetallräder GmbH
Stand :24.03.2011



Zu Auflage 682:

Die Eignung folgender Reifenfabrikate wird bestätigt:

Vorderachse:	Reifengröße: 225/50R16
Hinterachse:	245/45R16
Hersteller:	Typ: S-01, S-02, S-03
BRIDGESTONE	ContiSportContact
CONTINENTAL	SP Sport 8000, SP Sport 9000
DUNLOP	FK05GRß mit FK04GRß
FALKEN	Y3000,Carat Extremo
FULDA	EAGLE F1
GOODYEAR	MXX 3
MICHELIN	PZERO, P7000
PIRELLI	DIRECTION
SEMPERIT	Proxes T1-S
TOYO	RTT-2
UNIROYAL	A008P, AVS S1-Z
YOKOHAMA	

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Zu Auflage 685:

Die Eignung folgender Reifenfabrikate wird bestätigt:

Vorderachse:	Reifengröße: 205/50R16
Hinterachse:	225/45R16
Hersteller:	Typ: S-01,S-02, S-03
BRIDGESTONE	ContiSportContact (nicht ASR), ContiSportContact 2
CONTINENTAL	SP Sport 8000, SP Sport 9000
DUNLOP	Carat Extremo
FULDA	EAGLE F1, EAGLE Ventura
GOODYEAR	MXX 3, SX-GT
MICHELIN	P7000
PIRELLI	Direction Grip
SEMPERIT	Proxes T1-S
TOYO	RainSport 1
UNIROYAL	A520, A539
YOKOHAMA	

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Zu Auflage 68D:

Die Eignung folgender Reifenfabrikate wird bestätigt:

Vorderachse:	Reifengröße: 205/45R16
Hinterachse:	225/40R16
Hersteller:	Typ: SP Sport 8000
DUNLOP	P7000
PIRELLI	

Zusatzinformation

Radtyp :AXP
Hersteller :AEZ Leichtmetallräder GmbH
Stand :24.03.2011



Seite: 2 von 2

TOYO
YOKOHAMA

Proxes T1-S
A520

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Zu Auflage MBF:

Die Eignung folgender Reifenfabrikate wurde geprüft:

Hersteller:	Typ:
BRIDGESTONE	RE 88 POTENZA
CONTINENTAL	ContiSportContact
DUNLOP	SP Sport 8000
PIRELLI	P5000 Vizzola, P5000 Drago, P7000

Bei Verwendung der o. g. Reifenfabrikate ist die ausreichende Radabdeckung und die Freigängigkeit der Rad/Reifenkombination gewährleistet.

Zu Auflage MBG:

Die Eignung folgender Reifenfabrikate wurde geprüft:

Hersteller:	Typ:
BRIDGESTONE	RE 88 POTENZA
CONTINENTAL	ContiSportContact
PIRELLI	P7000

Bei Verwendung der o. g. Reifenfabrikate ist die ausreichende Radabdeckung und die Freigängigkeit der Rad/Reifenkombination gewährleistet.

Zu Auflage MBT:

Die Eignung folgender Reifenfabrikate wurde geprüft:

Hersteller:	Typ:
CONTINENTAL	ContiSportContact
DUNLOP	SP Sport 8000, SP Sport 9000
PIRELLI	P5000 Drago, P7000

Bei Verwendung der o.g. Reifenfabrikate ist die Radabdeckung der Rad/Reifen-Kombination ausreichend.

Zu Auflage MCC:

Die Freigängigkeit und die Radabdeckung sind bei folgenden Reifenfabrikaten ausreichend:

Hersteller:	Typ:
BRIDGESTONE	S-01
CONTINENTAL	ContiSportContact