

**Gutachten 366-0495-04-WIRD/N10
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 45977**

ANLAGE: 80 HONDA
Hersteller: AEZ Leichtmetallräder GmbH

Radtyp: AXP
Stand: 24.03.2011



Fahrzeughersteller : HONDA

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 7 J X 16 H2 Einpreßtiefe (mm) : 40
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 114,3/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

| Ausführung | Ausführungsbezeichnung | | Mittenloch (mm) | Zentrierringwerkstoff | zul. Radlast (kg) | zul. Abrollumf. (mm) | gültig ab Fertigdatum |
|------------|------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| | Kennzeichnung Rad | Kennzeichnung Zentrierring | | | | | |
| AXP0641 | LK114.3 ET40 | Ø71.6 Ø64.1 | 64,1 | Kunststoff | 670 | 2100 | 07/04 |

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : HONDA

Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad
Zubehör : AEZ Artikel Nr. ZJH5
Anzugsmoment der Befestigungsteile : 108 Nm für Typ : BE1; BE3; BE5; CL7; CL9; CM1; CM2; CN1; CN2; CU1; CU3; CW1; CW3; FD3; FK1; FK2; FK3; FN1; FN2; FN3; FN4; RD8; RD9
110 Nm für Typ : BB6; BB8; CG2; CL3; CL4; DC2; EP1; EP2; EP4; EU5; EU6; EU7; EU8; EU9; EV1; GH1; GH2; GH3; GH4; RA1; RA3; RD1; RD3; ZF1

Verkaufsbezeichnung: **ACCORD COUPE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|-------------------|-----|--------------|--------------------|--|
| CG2 | e6*95/54*0049*.. | 147 | 205/55R16 89 | 11A; 22L; 24D; 24J | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| | | | 225/50R16-92 | 11A; 22L; 24C; 24D | 12A; 51A; 71K; 72I; 725; 73C; 74A; 74P |

Verkaufsbezeichnung: **ACCORD SEDAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|---------------------|----------|--------------|------------------------------|-------------------------|
| CL7 | e6*2001/116*0091*.. | 103 -140 | 205/55R16 90 | | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| CL9 | e6*2001/116*0092*.. | | 215/55R16 93 | 11A; 22L | 12A; 51A; 71K; 72I; |
| CN1 | e6*2001/116*0096*.. | | 225/50R16 92 | 11A; 22B; 22L; 24J; 24M; 57T | 725; 73C; 74A; 74P; 76U |

Verkaufsbezeichnung: **ACCORD TOURER**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|---------------------|--------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| CM1 | e6*2001/116*0093*.. | 103 -140 | 205/55R16 90 | | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| CM2 | e6*2001/116*0094*.. | | 215/55R16 93 | 11A; 22B | 12A; 51A; 71K; 72I; |
| CN2 | e6*2001/116*0097*.. | | 225/50R16 92 | 11A; 22B; 24J; 24M; 57T | 725; 73C; 74A; 74P; 76U |
| CW1 | e6*2001/116*0120*.. | 110 -115 | 205/60R16 92 | 51J | Kombi; Frontantrieb; |
| CW3 | e6*2001/116*0122*.. | | 215/55R16 93 | | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| | | | 215/60R16 95 | | 12A; 51A; 71K; 72I; |
| | | | 225/55R16 95 | 11A; 24J | 725; 73C; 74A; 74P; |
| | | 235/50R16 95 | 11A; 24J; 24M | 76U | |

Gutachten 366-0495-04-WIRD/N10
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 45977

ANLAGE: 80 HONDA
 Hersteller: AEZ Leichtmetallräder GmbH

Radtyp: AXP
 Stand: 24.03.2011



Verkaufsbezeichnung: **CIVIC 4DR HYBRID**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|----------------------|----|--------------|--------------------|---|
| FD3 | e11*2001/116*0271*.. | 70 | 195/55R16 87 | | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| | | | 205/55R16 91 | 11A; 21P | 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; SC4 |

Verkaufsbezeichnung: **CR-Z**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|---------------------|----|--------------|--------------------|---------------------------------|
| ZF1 | e11*2007/46*0100*.. | 84 | 195/50R16 84 | | 2-türig; |
| | | | 195/55R16 87 | | Frontantrieb; |
| | | | 205/50R16 87 | 11A; 21P; 245 | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| | | | 215/45R16 86 | | 12A; 51A; 71K; 721; |
| | | | 225/45R16 89 | 11A; 21P; 245 | 725; 729; 73C; 74A; 74P; 76U |

Verkaufsbezeichnung: **HONDA ACCORD**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|---------------------|-----------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| CL3 | e11*98/14*0165*.. | 113 | 205/50R16 87 | 11A; 21B; 22B; 24C; 24D | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| CL4 | e11*98/14*0166*.. | | 215/45R16 86 | 11A; 22B; 24J; 24M | 12A; 51A; 71K; 721; |
| | | | 225/45R16 89 | 11A; 21B; 22B; 24C; 24D | 725; 73C; 74A; 74P |
| CU1 | e6*2001/116*0113*.. | 110 - 115 | 205/60R16 92 | 51J | Stufenheck; |
| CU3 | e6*2001/116*0115*.. | | 215/55R16 93 | 11A; 24J; 24M | Frontantrieb; |
| | | | 215/60R16 95 | 11A; 24J; 24M | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| | | | 225/55R16 95 | 11A; 24J; 24M | 12A; 51A; 71K; 721; |
| | | | 235/50R16 95 | 11A; 24J; 24M | 725; 73C; 74A; 74P; 76U |

Verkaufsbezeichnung: **HONDA CIVIC**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|----------------------|----------|--------------|--------------------|---------------------|
| EP1 | e11*98/14*0173*.. | 66 - 118 | 205/50R16 | 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| EP2 | e11*98/14*0174*.. | | 205/55R16 | 51G | 12A; 51A; 71K; 721; |
| EP4 | e11*98/14*0188*.. | | 215/45R16 86 | | 725; 73C; 74A; 74P |
| EU5 | e11*98/14*0158*.. | | | | |
| EU6 | e11*98/14*0159*.. | | | | |
| EU7 | e11*98/14*0160*.. | | | | |
| EU8 | e11*98/14*0161*.. | | | | |
| EU9 | e11*98/14*0189*.. | | | | |
| EV1 | e11*2001/116*0198*.. | | | | |

Verkaufsbezeichnung: **HONDA CIVIC 3DR**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|----------------------|-----|--------------|---------------------------------|--|
| FN1 | e11*2001/116*0297*.. | 103 | 205/55R16 91 | 11A; 21P; 22I; 24M | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| FN3 | e11*2001/116*0298*.. | | 215/55R16 93 | 11A; 21B; 22B; 24D; 24J | 12A; 51A; 71K; 721; |
| | | | 225/50R16 92 | 11A; 21B; 22B; 24D; 24J; 57T | 725; 729; 73C; 74A; 74P; 76U |
| FN2 | e11*2001/116*0306*.. | 148 | 205/55R16 91 | 11A; 21P; 22I; 24M | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| | | | 215/55R16 93 | 11A; 21B; 22B; 24D; 24J | 12A; 51A; 71K; 721; |
| | | | 225/50R16 92 | 11A; 21B; 22B; 24D; 24J; 57T | 725; 729; 73C; 74A; 74P; 76S |
| FN4 | e11*2001/116*0334*.. | 73 | 205/55R16 | 11A; 21P; 22I; 24M; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| | | | | | 12A; 51A; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 74P; 76U |

Gutachten 366-0495-04-WIRD/N10
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 45977

ANLAGE: 80 HONDA
 Hersteller: AEZ Leichtmetallräder GmbH

Radtyp: AXP
 Stand: 24.03.2011



Seite: 3 von 7

Verkaufsbezeichnung: **HONDA CIVIC 5DR**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|----------------------|---------|--------------|--------------------|---------------------|
| FK1 | e11*2001/116*0255*.. | 61 -103 | 205/55R16 91 | 11A; 22I; 24M; 57T | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| FK2 | e11*2001/116*0256*.. | | 215/55R16 93 | | 12A; 51A; 71K; 72I; |
| FK3 | e11*2001/116*0257*.. | | 225/50R16 92 | | 725; 729; 73C; 74A; |
| | | | | | 74P; 76U |

Verkaufsbezeichnung: **HONDA CR-V**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|----------------------|---------|---------------|--------------------------|---------------------|
| RD1 | e6*95/54*0044*.. | 94 -108 | 225/55R16-94 | 11A; 22B; 22F; 24C; 24D | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| RD3 | e6*98/14*0076*.. | | 225/60R16-98 | 11A; 22B; 22F; 24C; 24D; | |
| | | | | | 367 |
| RD8 | e11*98/14*0190*.. | 110 | 215/65R16 98 | 11A; 22I | ab |
| | | | 225/60R16 98 | 11A; 22I; 24J | e11*98/14*0190*02; |
| | | | 235/60R16 100 | 11A; 22B; 24J | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| | | | | | 12A; 51A; 71K; 72I; |
| | | | | | 725; 73C; 74A; 74P |
| RD8 | e11*98/14*0190*.. | 110 | 205/60R16 92 | 11A; 24J; 24M | nur bis |
| | | | 205/65R16 95 | 11A; 24J; 24M | e11*98/14*0190*01; |
| | | | 215/60R16 95 | 11A; 22B; 24J; 24M | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| | | | | | 12A; 51A; 71K; 72I; |
| | | | | | 725; 73C; 74A; 74P |
| RD9 | e11*2001/116*0234*.. | 103 | 215/65R16 98 | 11A; 22I | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| | | | 225/60R16 98 | 11A; 22I; 24J | 12A; 51A; 71K; 72I; |
| | | | 235/60R16 100 | 11A; 22B; 24J | 725; 73C; 74A; 74P |

Verkaufsbezeichnung: **HONDA FR-V**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|---------------------|---------|--------------|--------------------|-------------------------|
| BE1 | e6*2001/116*0099*.. | 92 -110 | 205/55R16 91 | 11A; 21P; 24J; 24M | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| BE3 | e6*2001/116*0100*.. | | 215/50R16 90 | | 12A; 51A; 71K; 72I; |
| BE5 | e6*2001/116*0104*.. | | 215/55R16 93 | | 725; 73C; 74A; 74P |
| | | | 225/50R16 92 | | 11A; 21P; 24J; 24M |
| | | | 235/50R16 95 | | 11A; 21P; 22I; 24J; 24M |

Verkaufsbezeichnung: **HONDA HR-V**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|-------------------|--------|--------------|--------------------|---------------------|
| GH1 | e6*98/14*0062*.. | 77 -91 | 205/60R16-91 | 11A; 24J; 24M | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| GH2 | e6*98/14*0063*.. | | | | 12A; 51A; 71K; 72I; |
| GH3 | e6*98/14*0067*.. | | | | 725; 73C; 74A; 74P |
| GH4 | e6*98/14*0068*.. | | | | |

Verkaufsbezeichnung: **HONDA INTEGRA TYPE R**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|-------------------|-----|--------------|--------------------------|---------------------|
| DC2 | e6*95/54*0052*.. | 140 | 215/40R16-82 | 11A; 21B; 22B; 24C; 24M | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| | | | 225/40R16-85 | 11A; 21B; 22B; 24C; 24D; | |
| | | | | | 66D |
| | | | | | 725; 73C; 74A; 74P |

Verkaufsbezeichnung: **HONDA PRELUDE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|-------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| BB6 | e6*95/54*0037*.. | 136 -147 | 205/50R16 | 11A; 21J; 22B; 24J; 24M; | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| BB8 | e6*95/54*0038*.. | | | | 51G |
| | | 225/45R16-89 | 11A; 21J; 22B; 24C; 24D; | | |
| | | | | | 685 |
| | | | | | 725; 73C; 74A; 74P |

**Gutachten 366-0495-04-WIRD/N10
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 45977**

ANLAGE: 80 HONDA

Hersteller: AEZ Leichtmetallräder GmbH

Radtyp: AXP

Stand: 24.03.2011



Seite: 4 von 7

Verkaufsbezeichnung: **HONDA SHUTTLE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
|-------------|-------------------|-----|--------------|--------------------------------------|--|
| RA1 | e6*93/81*0002*.. | 110 | 205/55R16 91 | 5GG | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P |
| RA3 | e6*95/54*0050*.. | | 215/55R16-91 | 5GG | |
| | | | 215/55R16-93 | | |
| | | | 225/50R16-92 | 11A; 22B; 22F; 24M; 5GM; 57F; 57T | |

Auflagen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter Berücksichtigung der Loadindexe, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 21B) Durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausauschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotflügel in diesem Bereich ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21J) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21P) Durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausauschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotflügel in diesem Bereich ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK herzustellen.
- 22B) Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausauschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotflügel in diesem Bereich ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Gutachten 366-0495-04-WIRD/N10
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 45977

ANLAGE: 80 HONDA

Hersteller: AEZ Leichtmetallräder GmbH

Radtyp: AXP

Stand: 24.03.2011



Seite: 5 von 7

- 22I) Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausauschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotflügel in diesem Bereich ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK herzustellen.
- 22L) Durch Nacharbeit im Bereich der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 367) Durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Reifenfabrikate der Fahrzeugpapiere, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 51J) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die Reifennennbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Mindestreifengröße, nicht unterschritten wird.
- 57F) Die Verwendung dieser Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Hinterachse zulässig.

**Gutachten 366-0495-04-WIRD/N10
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 45977**

ANLAGE: 80 HONDA

Hersteller: AEZ Leichtmetallräder GmbH

Radtyp: AXP

Stand: 24.03.2011



Seite: 6 von 7

57T) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

| | |
|--------------|--------------|
| | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 205/55R16 |
| Hinterachse: | 225/50R16 |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

5GG) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1230kg.

5GM) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1260kg.

66D) Sofern Reifen der Größe 225/40 R 16 auf der Felge 7 J x 16 montiert werden, muss eine Freigabe des Reifenherstellers vorliegen, da eine generelle Freigabe für die Felgengröße nicht gegeben ist. Die Freigabe ist mit dem nach § 19 Absatz 4 der StVZO vorgesehenen Dokument mitzuführen.

685) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

| | |
|--------------|--------------|
| | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 205/50R16 |
| Hinterachse: | 225/45R16 |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

71K) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts angebracht werden.

721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenn Durchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.
Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.

725) Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.

729) Bei Fahrzeugen mit serienmäßigen Reifenfülldruckkontrollsystem mit Druckmesssensor am Rad kann das serienmäßige System verwendet werden, wenn beim Einbau in Sonderräder die Hinweise des Fahrzeugherstellers bzw. des Systemherstellers und bei nachgerüsteten Reifenfülldrucksensoren die Einbauanleitung des Teileherstellers beachtet werden.

73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.

74A) Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist die Gewindegröße der serienmäßigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.

74P) Radausführungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulässig, wenn die im Gutachten beschriebenen Zentrierringe verwendet werden.

76S) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 18-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.

**Gutachten 366-0495-04-WIRD/N10
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 45977**

ANLAGE: 80 HONDA

Hersteller: AEZ Leichtmetallräder GmbH

Radtyp: AXP

Stand: 24.03.2011



Seite: 7 von 7

- 76U) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 17-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- SC4) Die Verwendung dieser Rad/Reifenkombination hat Einfluß auf den Kraftstoffverbrauch. Bei Fahrzeugausführungen, die in den Fahrzeugpapieren unter Ziff. 14: ;3L bzw. 5L (z. B. EURO 3;5L, EURO 4;5L usw.) / Schlüssel-Nr. zu Ziff. 14.1: (z. B. 0445, 0463 usw.) beschrieben sind, ist eine unverzügliche Berichtigung nach §27 Abs. 1a StVZO der Fahrzeugpapiere unter Ziff. 14: (z. B. EURO 3, EURO 4 usw.) / Schlüssel-Nr. zu Ziff. 14.1: (z. B. 0462) durchzuführen.