

**Gutachten 366-1335-97-MURD/N7  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44036**

**ANLAGE: 60 CITROEN**  
Hersteller: Borbet GmbH

Radtyp: E 70535  
Stand: 11.05.2001



**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 7 J X 15 H2 Einpreßtiefe (mm) : 10  
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 108/4 Zentrierart : Mittenzentrierung

**Technische Daten, Kurzfassung**

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Mittelloch (mm)	Zentrierwerkstoff	zul. Radlast (kg)	zul. Abrollumfang (mm)	gültig ab Fertig. Datum
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring					
108P	E 70535 Lk108P	ohne Ring	65		610	1975	11/00
108P	E 70535 Lk108P	ohne Ring	65		620	1950	11/00

**Verwendungsbereich:**

Die Sonderräder können an folgenden Fahrzeugen angebaut werden:

Fahrzeughersteller/Fz.-Herstellerschlüssel-Nr. : CITROEN / 3001

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M12x1,25, Schaftl. 33 mm, Kegelw. 60 Grad

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 90 Nm

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN C5**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
D*RFN*	e2*98/14*0216*..	80 - 100	195/65R15	51G	10B; 11B; 11G; 11H;
D*RHZ*	e2*98/14*0220*..		205/60R15 91		12A; 51A; 71K; 721;
D*4HX*	e2*98/14*0221*..	98	205/65R15	51G	73C; 74A; 76Q
D*6FZ*	e2*98/14*0215*..		215/60R15 94	Dieselmotor; 11A; 22I; 24M	

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN PICASSO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
C	e2*98/14*0153*..	65 - 85	185/65R15-88	11A; 22M; 662	10B; 11B; 11G; 11H;
			195/60R15-88	11A; 22I; 22L; 366	12A; 51A; 71K; 721;
					73C; 74A

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN SAXO**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
S*NFX	e2*93/81*0036*.., e2*98/14*0036*..	87	195/45R15-78	11A; 21B; 22B; 24M; 366	10B; 11B; 11G; 11H;
			195/50R15-82	11A; 21B; 21Q; 22B; 24M; 367	12A; 51A; 71K; 721;
			205/45R15-81	11A; 21B; 22B; 22H; 24D; 366	73C; 74A

**Gutachten 366-1335-97-MURD/N7  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44036**



**ANLAGE: 60 CITROEN**  
Hersteller: Borbet GmbH

Radtyp: E 70535  
Stand: 11.05.2001

Seite: 2 von 7

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN XANTIA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
X 1	G411	50 - 89	195/55R15-84	CBT; bis 1000kg zul.Achslast; 11A; 21P; 22B; 22H; 24C	Limousine; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A
			205/50R15-85	CBT; bis 1000kg zul.Achslast; 11A; 21N; 21P; 22B; 22H; 24C	
			205/55R15-87	bis 1050kg zul.Achslast; 11A; 21N; 21P; 22B; 22H; 24C	
		66 - 98	185/65R15	11A; 21P; 22B; 22H; 24C; 51G	
		66 - 112	195/55R15	11A; 21P; 22B; 22H; 24C; 51G	
		80 - 108	205/60R15	11A; 21N; 21P; 22B; 22H; 24C; 51G	
		98 - 112	205/55R15	11A; 21N; 21P; 22B; 22H; 24C; 51G	
X*BFZ	e2*93/81*0116*.., e2*98/14*0116*..	55 - 98	185/65R15	11A; 21P; 22I; 51G; 662	Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A
X*DHW	e2*93/81*0123*.., e2*98/14*0123*..		195/60R15-88	11A; 21P; 22I; 24J; 51J	
X*DHX	e2*93/81*0124*.., e2*98/14*0124*..	55 - 108	205/60R15-91	11A; 21P; 22B; 22H; 24C; 24M	
X*LFX	e2*93/81*0117*.., e2*98/14*0117*..				
X*LFY	e2*93/81*0118*.., e2*98/14*0118*..				
X*P8C	e2*93/81*0125*.., e2*98/14*0125*..				
X*RFV	e2*93/81*0120*.., e2*98/14*0120*..				
X*RFX	e2*93/81*0119*.., e2*98/14*0119*..				
X*RGX	e2*93/81*0121*.., e2*98/14*0121*..				
X*RHY	e2*93/81*0191*.., e2*98/14*0191*..				
X*RHZ	e2*93/81*0180*.., e2*98/14*0180*..				
X11A, X17A, X19B	e2*93/81*0001*..				
		205/50R15-85	11A; 21N; 21P; 22B; 22H; 24C		
		205/55R15-87	11A; 21N; 21P; 22B; 22H; 24C		
X11E, X11E/A, X12E..	e2*93/81*0013*..	74	185/65R15	11A; 21P; 24J; 51G; 662	
			195/60R15-87	11A; 21P; 22I; 24J	
			205/55R15-87	11A; 21P; 22B; 22H; 24C	
			205/60R15-90	11A; 21P; 22B; 22H; 24C	
X12B	e2*93/81*0003*..	65	195/55R15-84	11A; 21P; 22B; 22H; 24C	
			205/50R15-85	11A; 21N; 21P; 22B; 22H; 24C	
			205/55R15-87	11A; 21N; 21P; 22B; 22H; 24C	

**Gutachten 366-1335-97-MURD/N7  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44036**

**ANLAGE: 60 CITROEN**  
Hersteller: Borbet GmbH

Radtyp: E 70535  
Stand: 11.05.2001



Seite: 3 von 7

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN XANTIA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
X13E, X13E/A	e2*93/81*0015*..	98	185/65R15	11A; 21P; 24J; 51G; 662	Kombi; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A
			195/60R15-87	11A; 21P; 22I; 24J	
			205/55R15-87	11A; 21P; 22B; 22H; 24C	
			205/60R15-90	11A; 21P; 22B; 22H; 24C	
X14A, X17B	e2*93/81*0002*..	89	195/55R15	11A; 21P; 22B; 22H; 24C; 51G	Limousine; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A
			205/50R15-85	11A; 21N; 21P; 22B; 22H; 24C	
			205/55R15-87	11A; 21N; 21P; 22B; 22H; 24C	
X14B, X18E	e2*93/81*0006*..	66	195/55R15	11A; 21P; 22B; 22H; 24C; 51G	Limousine; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A
			205/50R15-85	11A; 21N; 21P; 22B; 22H; 24C	
			205/55R15-87	11A; 21N; 21P; 22B; 22H; 24C	
X14F, X15F	e2*93/81*0008*..	110	205/55R15-87	11A; 21N; 21P; 22B; 22H; 24C	Limousine; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A
X15B	e2*93/81*0007*..	50	195/55R15-84	11A; 21P; 22B; 22H; 24C	Limousine; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A
			205/50R15-85	11A; 21N; 21P; 22B; 22H; 24C	
			205/55R15-87	11A; 21N; 21P; 22B; 22H; 24C	
X15C, X16C	e2*93/81*0019*..	81	195/55R15-84	11A; 21P; 22B; 22H; 24C	Limousine; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A
			205/50R15-85	11A; 21N; 21P; 22B; 22H; 24C	
			205/55R15-87	11A; 21N; 21P; 22B; 22H; 24C	
X15E, X15E/A	e2*93/81*0014*..	89	185/65R15	11A; 21P; 24J; 51G; 662	Kombi; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A
			195/60R15-87	11A; 21P; 22I; 24J	
			205/55R15-87	11A; 21P; 22B; 22H; 24C	
			205/60R15-90	11A; 21P; 22B; 22H; 24C	
X16A, X13C	e2*93/81*0005*..	51	195/55R15-84	11A; 21P; 22B; 22H; 24C	Limousine; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A
			205/50R15-85	11A; 21N; 21P; 22B; 22H; 24C	
			205/55R15-87	11A; 21N; 21P; 22B; 22H; 24C	
X16D, X11F	e2*93/81*0021*..	108	205/60R15	11A; 21N; 21P; 22B; 22H; 24C; 51G	Limousine; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A
X16E, X16E/A	e2*93/81*0016*..	108	205/60R15	11A; 21P; 22B; 22H; 24C; 51G	Kombi; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A
X17E	e2*93/81*0018*..	66	185/65R15	11A; 21P; 24J; 51G; 662	Kombi; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A
			195/60R15-87	11A; 21P; 22I; 24J	
			205/55R15-87	11A; 21P; 22B; 22H; 24C	
			205/60R15-90	11A; 21P; 22B; 22H; 24C	

**Gutachten 366-1335-97-MURD/N7  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44036**

**ANLAGE: 60 CITROEN**  
Hersteller: Borbet GmbH

Radtyp: E 70535  
Stand: 11.05.2001



Seite: 4 von 7

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN XANTIA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
X17F	e2*93/81*0017*..	68	185/65R15	11A; 21P; 24J; 51G; 662	Kombi; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A
			195/60R15-87	11A; 21P; 22I; 24J	
			205/55R15-87	11A; 21P; 22B; 22H; 24C	
			205/60R15-90	11A; 21P; 22B; 22H; 24C	
X18A	e2*93/81*0004*..	68	195/55R15	11A; 21P; 22B; 22H; 24C; 51G	Limousine; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A
			205/50R15-85	11A; 21N; 21P; 22B; 22H; 24C	
			205/55R15-87	11A; 21N; 21P; 22B; 22H; 24C	
X18D, X11G, X13G..	e2*93/81*0022*..	80	205/60R15	11A; 21N; 21P; 22B; 22H; 24C; 51G	Limousine; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A
X19C, X19E	e2*93/81*0020*..	97	185/65R15	11A; 21P; 22I; 24J; 51G; 662	Limousine; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A
			205/55R15-87	11A; 21N; 21P; 22B; 22H; 24C	

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN XANTIA(X2-Facelift)**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen		
X*BFZ	e2*93/81*0116*.., e2*98/14*0116*..	55 - 98	185/65R15	11A; 21P; 22I; 51G; 662	Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A		
			195/60R15-88	11A; 21P; 22I; 24J; 51J			
X*DHW	e2*93/81*0123*.., e2*98/14*0123*..	55 - 108	205/55R15-88	11A; 21P; 22B; 22H; 24C; 24M	Kombi; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A		
X*DHX	e2*93/81*0124*.., e2*98/14*0124*..		205/60R15-91	11A; 21P; 22B; 22H; 24C; 24M			
X*LFX	e2*93/81*0117*.., e2*98/14*0117*..						
X*LFY	e2*93/81*0118*.., e2*98/14*0118*..						
X*P8C	e2*93/81*0125*.., e2*98/14*0125*..						
X*RFV	e2*93/81*0120*.., e2*98/14*0120*..						
X*RFX	e2*93/81*0119*.., e2*98/14*0119*..						
X*RGX	e2*93/81*0121*.., e2*98/14*0121*..						
X*RHY	e2*93/81*0191*.., e2*98/14*0191*..						
X*RHZ	e2*93/81*0180*.., e2*98/14*0180*..						
X*XFZ	e2*93/81*0122*..		140	205/60R15		11A; 21P; 22B; 22H; 24C; 24M; 51G	Kombi; Limousine; 10B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; FGC

**Gutachten 366-1335-97-MURD/N7  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44036**



**ANLAGE: 60 CITROEN**  
Hersteller: Borbet GmbH

Radtyp: E 70535  
Stand: 11.05.2001

Seite: 5 von 7

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN XSARA**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Auflagen zu Reifen	Auflagen
N*A9A*	e2*93/81*0112*..	42 - 98	195/50R15-82	11A; 22B	nur bis
N*DHV*	e2*93/81*0114*..	42 - 120	195/55R15-84	11A; 21P; 22B	e2*98/14*0189*01;
N*DHY*	e2*93/81*0115*.., e2*98/14*0115*..		215/45R15 84	11A; 22B	nur bis e2*98/14*0110*01;
N*DJY*	e2*93/81*0113*..				Kombi; Coupe;
N*KFX	e2*93/81*0104*.., e2*98/14*0104*..				Limousine;
N*LFX*	e2*93/81*0106*..				10B; 11B; 11G; 11H;
N*LFY	e2*93/81*0108*.., e2*98/14*0108*..				12A; 51A; 71K; 721;
N*LFZ	e2*93/81*0107*.., e2*98/14*0107*..				73C; 74A
N*NFZ	e2*93/81*0105*.., e2*98/14*0105*..				
N*RFS	e2*93/81*0110*.., e2*98/14*0110*..				
N*RFV	e2*93/81*0109*.., e2*98/14*0109*..				
N*RHY	e2*93/81*0189*.., e2*98/14*0189*..				
N*VJZ*	e2*93/81*0111*.., e2*98/14*0111*..				
N*WJZ	e2*93/81*0175*.., e2*98/14*0175*..				
N*KFW*	e2*98/14*0232*..	51 - 120	195/55R15	51G	ab e2*98/14*0189*02;
N*NFU*	e2*98/14*0233*..				ab e2*98/14*0110*02;
N*RFN*	e2*98/14*0234*..				Kombi; Coupe;
N*RFS	e2*98/14*0110*..				Limousine;
N*RHY	e2*98/14*0189*..				10B; 11G; 11H; 12A;
N*WJY*	e2*98/14*0128*..				51A; 71K; 721; 73C; 74A

**Auflagen**

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

**Gutachten 366-1335-97-MURD/N7  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44036**

**ANLAGE: 60 CITROEN**  
Hersteller: Borbet GmbH

Radtyp: E 70535  
Stand: 11.05.2001



Seite: 6 von 7

- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich.
- 21B) Durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausauschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotflügel in diesem Bereich ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21N) Gegebenenfalls ist durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.
- 21P) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausauschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotflügel in diesem Bereich eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.
- 21Q) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Reifenlauffläche eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.
- 22B) Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausauschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotflügel in diesem Bereich ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22H) Gegebenenfalls ist durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.
- 22I) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausauschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotflügel in diesem Bereich eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.
- 22L) Durch Nacharbeit im Bereich der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22M) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der Heckschürzenbefestigung eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.
- 24C) An den vorderen Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.
- 24D) An den hinteren Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.
- 24J) An den vorderen Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.
- 24M) An den hinteren Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.
- 366) Gegebenenfalls ist durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

**Gutachten 366-1335-97-MURD/N7  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44036**

**ANLAGE: 60 CITROEN**  
Hersteller: Borbet GmbH

Radtyp: E 70535  
Stand: 11.05.2001



Seite: 7 von 7

- 367) Durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller freigegeben ist. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 51J) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die Reifennennbreite der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Mindestreifengröße nicht unterschritten wird.
- 662) Es dürfen nur Reifen folgender Hersteller verwendet werden:  
DUNLOP; FULDA; SEMPERIT; PIRELLI; UNIROYAL; BRIDGESTONE (H, V, Z); CONTINENTAL (H, V, Z); GOODYEAR (H, V, Z); KLEBER C651 H/V, Krisalp T M+S; TOYO (H, V, Z); GOODYEAR EAGLE GW (M+S); MICHELIN MXV2 (H, V), MXV3A (H, V), MXV3A Energy, XM+S 100 (T), XM+S 130 (T); UNIROYAL MS\*plus 3, MS\*plus 44; YOKOHAMA A509, S760, S480 (M+S)  
Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
- 71K) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts angebracht werden.
- 721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenn Durchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.  
Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
- 74A) Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden. Bei Verwendung von Radschrauben ist die in der Anlage zum Gutachten dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.
- 76Q) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 16-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- CBT) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nicht zulässig, wenn die Reifengröße 185/65R15 in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragen ist (ausgenommen M+S-Größe).
- FGC) Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit BREMBO-Festsattel (innenbelüftet) an der Vorderachse nicht zulässig.