

Antragsteller : **BORBET**  
 Typ(en) : **R 70535**  
 Ausführung : **Lk 108 mit Zentrierring, Kennzeichnung: BOØ72,5 /Ø63,4**

**Technische Daten, Kurzfassung**

**Raddaten**

Radtyp : **R 70535**  
 Radausführung : **Lk 108**  
 Radgröße nach Norm : **7 J x 15 H2**  
 Einpreßtiefe in mm : **35**  
 zulässige Radlast in kg : **580**  
 zul. Abrollumfang in mm : **1950**  
 Lochkreisdurchmesser in mm : **108**  
 Lochzahl : **4**  
 Mittenlochdurchmesser in mm : **72,5 mm mit Zentrierring, Farbe tiefschwarz,**  
 Kennzeichnung: **BOØ72,5 /Ø63,4**  
 Zentrierart : **Mittenzentrierung**

**Verwendungsbereich**

Fahrzeughersteller : **Ford Werke AG.; Köln bzw. Ford Espana S.A., Almusafes (Valencia) /Spanien bzw. Ford Motor Company Limited, Brentwood (Essex)/ UK**  
 Radbefestigungsteile : **mit den vom Radhersteller mitzuliefernden Kegelnbunradmuttern M12x1,5, Kegelwinkel 60° bzw. Kegelbundradschrauben M12x1,5, Kegelwinkel 60°, Schaftlänge 30 mm**  
 Anzugsmoment in Nm : **nach Vorgabe des Fahrzeugherstellers**  
 Spurweitenerhöhung : **bis zu 29 mm**

| Typ:                  |                          | <b>GAA</b>   |                         |
|-----------------------|--------------------------|--|-------------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: |                          | <b>B 824 und B 824/1</b>                               |                         |
| Motorleistung (kW)    | Handelsbezeichnungen     | zulässige Reifengrößen vorne und hinten, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise   |
| 40; 43; 51;<br>58; 71 | Escort                   | 195/50R15-81   | 1) bis 10)<br>20)29)30) |
|                       | Escort L                 | 205/50R15-85   |                         |
|                       | Escort S                 |  |                         |
|                       | Escort GL<br>Escort Ghia | 215/45R15-81   |                         |
| 71                    | Escort XR 3              | 19)  |                         |
| 77                    | Escort XR3i              |  |                         |

**Gutachten zur Erteilung einer ABE**Gutachten-Nr. : **RA99/00272/A/15**Anlage-Nr. : **9a**Antragsteller : **BORBET**Typ(en) : **R 70535**Ausführung : **Lk 108 mit Zentrierring, Kennzeichnung: BOØ72,5 /Ø63,4**

| Typ: <b>GBC</b>                                |                                |  |                       |
|--|--------------------------------|--|-----------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>C 689 und C 689/1</b> |                                |  |                       |
| Motorleistung (kW)                             | Handelsbezeichnungen           | zulässige Reifengrößen <b>vorne und hinten</b> , ggf. Auflagen                         | Auflagen und Hinweise |
| 44; 49; 55;<br>66; 74; 77; 84;<br>85           | Sierra,<br>Sierra C,CL,GL,Ghia | 195/50R15-81<br>11)<br><br>195/55R15-84<br><br>195/60R15-87<br>11)<br><br>205/50R15-85 | 1) bis 10)<br>15)25)  |
| 110  |                                | 195/60R15-87<br>11)<br><br>205/50R15-85  |                       |

825/925

| Typ: <b>BNC</b>                                |                              |  |                       |
|--|------------------------------|--|-----------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>C 690 und C 690/1</b> |                              |  |                       |
| Motorleistung (kW)                             | Handelsbezeichnungen         | zulässige Reifengrößen <b>vorne und hinten</b> , ggf. Auflagen               | Auflagen und Hinweise |
| 49; 55; 66;<br>74; 77; 84;<br>85               | Sierra Kombi, C, CL,<br>Ghia | 195/60R15-87<br>17)<br><br>205/50R15-85<br>16)<br><br>205/55R15-87<br>14)17) | 1) bis 10)<br>15)25)  |

825/1050

4/108/63,4

| Typ: <b>BNC</b>                   |                      |  |                       |
|-----------------------------------|----------------------|--|-----------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>C691</b> |                      |  |                       |
| Motorleistung (kW)                | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen <b>vorne und hinten</b> , ggf. Auflagen               | Auflagen und Hinweise |
| 49; 55; 66;<br>77; 84             | Sierra<br>(Kombi)    | 195/60R15-87<br>17)<br><br>205/50R15-85<br>16)<br><br>205/55R15-87<br>14)17) | 2) bis 10)<br>25)     |

825/1050

4/108/63,4

**Gutachten zur Erteilung einer ABE**Gutachten-Nr. : **RA99/00272/A/15**Anlage-Nr. : **9a**Antragsteller : **BORBET**Typ(en) : **R 70535**Ausführung : **Lk 108 mit Zentrierring, Kennzeichnung: BOØ72,5 /Ø63,4**

| Typ: <b>ABET</b>                  |                      |   |                       |
|-----------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>D574</b> |                      |   |                       |
| Motorleistung (kW)                | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne und hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 97                                | Escort RS<br>Turbo   | 195/50R15-81<br><br>205/50R15-85<br><br>215/45R15-81<br>19)       | 1) bis 10)<br>20)     |

4/108/63,4

| Typ: <b>GB4</b>                   |                      |   |                       |
|-----------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>D745</b> |                      |   |                       |
| Motorleistung (kW)                | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne und hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 110                               | Sierra XR 4x4        | 205/50R15-85  | 1) bis 10)<br>15)25)  |

D745

875/925

4/108/63,4

| Typ: <b>ALF</b>                                |                         |   |                         |
|--|-------------------------|---|-------------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>E 076 und E 076/1</b> |                         |   |                         |
| Motorleistung (kW)                             | Handelsbezeichnungen    | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne und hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise   |
| 54; 55; 65; 66                                 | Escort<br>(Cabrio)      | 195/50R15-81<br><br>205/50R15-85                                  | 1) bis 10)<br>20)29)30) |
| 66; 77   | Escort Cabrio,<br>XR 3i | 215/45R15-81<br>19)   |                         |

4/108/63,4

| Typ: <b>GAF</b>                               |                      |   |                            |
|---|----------------------|---|----------------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>E040 und E 040/1</b> |                      |   |                            |
| Motorleistung (kW)                            | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne und hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise      |
| 37; 40; 44;<br>46; 54; 55;<br>65; 66          | Escort               | 195/50R15-81<br><br>205/50R15-85                                  | 1) bis 10)<br>20)28)29)30) |
| 66; 77  | Escort<br>(XR3i)     | 215/45R15-81<br>19)   |                            |

4/108/63,4

| Typ: <b>AWF</b>                                |                      |   |                            |
|--|----------------------|---|----------------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>E 085 und E 085/1</b> |                      |   |                            |
| Motorleistung (kW)                             | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne und hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise      |
| 40; 44; 46;<br>54; 55; 65;<br>66               | Escort<br>(Kombi)    | 195/50R15-81<br><br>205/50R15-85<br><br>215/45R15-81<br>19)       | 1) bis 10)<br>20)28)29)30) |

4/108/63,4

**Gutachten zur Erteilung einer ABE**Gutachten-Nr. : **RA99/00272/A/15**Anlage-Nr. : **9a**Antragsteller : **BORBET**Typ(en) : **R 70535**Ausführung : **Lk 108 mit Zentrierring, Kennzeichnung: BOØ72,5 /Ø63,4**

| Typ: <b>AFF</b>                                |                      |   |                            |
|--|----------------------|---|----------------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>E 086 und E 086/1</b> |                      |   |                            |
| Motorleistung (kW)                             | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne und hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise      |
| 40; 44; 46;<br>54; 55; 65;<br>66; 75; 77       | Orion                | 195/50R15-81<br><br>205/50R15-85<br><br>215/45R15-81<br>19)       | 1) bis 10)<br>20)28)29)30) |

4/108/63,4

| Typ: <b>BNE4</b>                  |                      |   |                       |
|-----------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>E092</b> |                      |   |                       |
| Motorleistung (kW)                | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne und hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 110                               | Sierra 4x4           | 205/50R15-85  | 1) bis 10)<br>15)25)  |

4/108/63,4

| Typ: <b>ABFT</b>                  |                      |   |                       |
|-----------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>E115</b> |                      |   |                       |
| Motorleistung (kW)                | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne und hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 97                                | Escort RS<br>Turbo   | 195/50R15-81<br><br>205/50R15-85<br><br>215/45R15-81<br>19)       | 1) bis 10)<br>20)     |

| Typ: <b>GBG</b>   |                      |  |                       |
|---|----------------------|--|-----------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>E 400, E 400/1 und E 400/2</b> |                      |  |                       |
| Motorleistung (kW)                                      | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne und hinten</b> , ggf. Auflagen  | Auflagen und Hinweise |
| 49; 53; 55;<br>59; 64; 65;<br>66; 74; 77;<br>85; 88     | Sierra               | 195/50R15-81<br>11)<br><br>195/55R15-84<br><br>195/60R15-87<br><br>205/50R15-85<br><br>205/55R15-85<br>14) | 1) bis 10)<br>15)25)  |
| 107   |                      | 195/55R15-84<br><br>195/60R15-87<br><br>205/50R15-85<br><br>205/55R15-85<br>14)                            |                       |

E400/NT01

850/950

4/108/63,4

**Gutachten zur Erteilung einer ABE**

Gutachten-Nr. : **RA99/00272/A/15**

Anlage-Nr. : **9a**



Seite **5** von **19**

Antragsteller : **BORBET**

Typ(en) : **R 70535**

Ausführung : **Lk 108 mit Zentrierring, Kennzeichnung: BOØ72,5 /Ø63,4**

| Typ: <b>BNG 4</b>                         |                        |   |                       |
|---|------------------------|---|-----------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>E433, E433/1</b> |                        |   |                       |
| Motorleistung (kW)                        | Handelsbezeichnungen   | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne und hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 88; 107; 110                              | Sierra Kombi<br>XR 4x4 | 195/55R15-85<br><br>205/50R15-85                                  | 1) bis 10)<br>15)25)  |
| 875/1025                                  |                        | 4/108/63,4  |                       |

| Typ: <b>GBG 4</b>                         |                      |   |                       |
|---|----------------------|---|-----------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>E434, E434/1</b> |                      |   |                       |
| Motorleistung (kW)                        | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne und hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 88; 107; 110                              | Sierra XR 4x4        | 195/55R15-85<br><br>205/50R15-85                                  | 1) bis 10)<br>15)25)  |
| 900/950                                   |                      | 4/108/63,4  |                       |

| Typ: <b>BNG</b>   |  |  |                         |
|---|--|--|-------------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>E 401, E 401/1 und E 401/2</b> |  |  |                         |
| Motorleistung (kW)                                      | Handelsbezeichnungen                       | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne und hinten</b> , ggf. Auflagen            | Auflagen und Hinweise   |
| 49; 53; 55;<br>59; 64; 66;<br>74; 77; 85;<br>88; 107    | Sierra<br>(Kombi)<br>CL,LX,CLX,<br>GL,GHIA | 195/60R15-87<br>17)<br><br>205/50R15-85<br>16)<br><br>205/55R15-87<br>17)18) | 1) bis 10)<br>15)24)25) |
| NT01  | 1000/1160                                  | 4/108/63,4   |                         |

| Typ: <b>GFJ</b>                    |                      |   |                            |
|------------------------------------|----------------------|---|----------------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>F 108</b> |                      |   |                            |
| Motorleistung (kW)                 | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne und hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise      |
| 37; 40; 44;<br>52; 54              | Fiesta               | 195/45R15<br>21)  | 1) bis 10)<br>20)25)26)27) |
| 76                                 | Fiesta XR2i          |   | 1) bis 10)<br>20)25)       |
| F108/Ni07E                         | 750/800              | 4/108/63,4  |                            |

**Gutachten zur Erteilung einer ABE**

Gutachten-Nr. : RA99/00272/A/15

Anlage-Nr. : 9a

Antragsteller : BORBET

Typ(en) : R 70535

Ausführung : Lk 108 mit Zentrierring, Kennzeichnung: BOØ72,5 /Ø63,4

| Typ: <b>GFJ</b>                                |                      |   |                               |
|--|----------------------|---|-------------------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>F 108/1 bis Ntl V</b> |                      |   |                               |
| Motorleistung (kW)                             | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne und hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise         |
| 37; 40; 44;<br>52; 54                          | Fiesta               | 195/45R15<br>21)  | 1) bis 10)<br>20)25)26)27)28) |
| 77   | Fiesta S             |   |                               |
| 76; 96   | Fiesta XR2i          |   | 1) bis 10)<br>20)25)28)       |

F108/NT10E

820/700

4/108/63,4

| Typ: <b>GFJ</b>                    |                      |   |                            |
|------------------------------------|----------------------|---|----------------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>F 109</b> |                      |   |                            |
| Motorleistung (kW)                 | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne und hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise      |
| 37; 40; 44;<br>52; 54              | Fiesta               | 195/45R15<br>21)  | 1) bis 10)<br>20)25)26)27) |
| 76                                 | Fiesta XR2i          |   |                            |
|                                    |                      |   | 1) bis 10)<br>20)25)       |

F109/NT07E

750/650

4/108/63,4

| Typ: <b>GFJ</b>                                |                      |   |                               |
|--|----------------------|---|-------------------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>F 109/1 bis Nt IV</b> |                      |   |                               |
| Motorleistung (kW)                             | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne und hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise         |
| 37; 40; 44;<br>52; 54                          | Fiesta               | 195/45R15<br>21)  | 1) bis 10)<br>20)25)26)27)28) |
| 77   | Fiesta S             |   |                               |
| 76; 96   | Fiesta XR2i          |   | 1) bis 10)<br>20)25)28)       |

F109/NT10E

820/700

4/108/63,4

| Typ: <b>GFJ</b>                              |                      |   |                               |
|--|----------------------|---|-------------------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>G 007 bis Nt II</b> |                      |   |                               |
| Motorleistung (kW)                           | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne und hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise         |
| 37; 40; 44;<br>52; 54                        | Fiesta               | 195/45R15<br>21)  | 1) bis 10)<br>20)25)26)27)28) |
| 77   | Fiesta S             |   |                               |
| 96   | Fiesta XR2i          |   | 1) bis 10)<br>20)25)28)       |

G007/NT07E

820/700

4/108/63,4

**Gutachten zur Erteilung einer ABE**Gutachten-Nr. : **RA99/00272/A/15**Anlage-Nr. : **9a**Antragsteller : **BORBET**Typ(en) : **R 70535**Ausführung : **Lk 108 mit Zentrierring, Kennzeichnung: BOØ72,5 /Ø63,4**

| Typ: <b>GAL</b>                              |                      |   |                       |
|--|----------------------|---|-----------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>F508 und F508/1</b> |                      |   |                       |
| Motorleistung (kW)                           | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne und hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 44; 51; 52; 55;<br>65; 66; 77; 85;<br>96     | Escort, Orion        | 195/50R15-82<br>14)   | 1) bis 10)<br>25)     |
| 96   | XR3i                 | 205/50R15-85  |                       |
| 110  | Escort RS 2000       | 13)14)  |                       |
|  |                      | 215/45R15-82<br>13)14)19)   |                       |

F508/1/NT09E

935/900

4/108/63,4

| Typ: <b>GAL</b>                              |                      |   |                       |
|--|----------------------|---|-----------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>F509 und F509/1</b> |                      |   |                       |
| Motorleistung (kW)                           | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne und hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 44; 51; 52; 55;<br>65; 66; 77; 85;<br>96     | Escort, Orion        | 195/50R15-82<br>14)   | 1) bis 10)<br>25)     |
| 96   | XR3i                 | 205/50R15-85  |                       |
| 110  | Escort RS 2000       | 13)14)  |                       |
|  |                      | 215/45R15-82<br>13)14)19)   |                       |

F509/1/NT09E

935/900

4/108/63,4

| Typ: <b>GAL</b>                    |                      |   |                       |
|------------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>G146</b>  |                      |   |                       |
| Motorleistung (kW)                 | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne und hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 44; 51; 52; 55;<br>65; 66; 77; 85; | Escort, Orion        | 195/50R15-82<br>14)   | 1) bis 10)<br>25)     |
| 96                                 | XR3i                 | 205/50R15-85<br>13)14)  |                       |
| 110                                | Escort RS 2000       |   |                       |

G146/NT08E

935/900

4/108/63,4

| Typ: <b>ALL</b>                   |                      |   |                       |
|-----------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>F538</b> |                      |   |                       |
| Motorleistung (kW)                | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne und hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 51; 52; 55; 65;<br>66; 77; 85; 96 | Escort Cabrio        | 195/50R15-82<br>14)   | 1) bis 10)<br>25)     |
|                                   |                      | 205/50R15-85<br>13)14)  |                       |
|                                   |                      | 215/45R15-82<br>13)14)19)   |                       |

F538/NT13E

935/860

**Gutachten zur Erteilung einer ABE**Gutachten-Nr. : **RA99/00272/A/15**Anlage-Nr. : **9a**Antragsteller : **BORBET**Typ(en) : **R 70535**Ausführung : **Lk 108 mit Zentrierring, Kennzeichnung: BOØ72,5 /Ø63,4**

| Typ: <b>GBP</b>                    |                                      |  |                       |
|------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>G 274</b> |                                      |  |                       |
| Motorleistung (kW)                 | Handelsbezeichnungen                 | zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                      | Auflagen und Hinweise |
| 65; 66; 82; 85; 96; 100            | Mondeo<br>(Stufenheck,<br>Fließheck) | 195/55R15-85<br><br>195/60R15-87<br>53)<br><br>205/50R15-85<br><br>205/55R15-87<br>1)2)23) | 2) bis 10)<br>25)     |
| 125                                | Mondeo V6-24V                        | 195/60R15-87<br><br>205/50ZR15<br><br>205/55R15-87<br>1)22)<br><br>195/55R15 85T M+S       |                       |

G274/NT10E

1030/910

4/108/63,4

| Typ: <b>BNP</b>                    |                                  |  |                       |
|------------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>G 387</b> |                                  |  |                       |
| Motorleistung (kW)                 | Handelsbezeichnungen             | zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                | Auflagen und Hinweise |
| 65; 66; 82; 85; 96; 100            | Mondeo<br>(4-türig Kombi)        | 195/55R15-85<br>1)16)<br><br>195/60R15-87<br>53)<br><br>205/50R15-86<br><br>205/55R15-87<br>1)22)23) | 2) bis 10)<br>25)     |
| 125                                | Mondeo V6-24V<br>(4-türig Kombi) | 195/60R15-87<br><br>205/50ZR15<br><br>205/55R15-87<br>1)22)<br><br>195/55R15-85T M+S                 |                       |

G387/NT09E

1050/1050

4/108/63,4

**Gutachten zur Erteilung einer ABE**Gutachten-Nr. : **RA99/00272/A/15**Anlage-Nr. : **9a**Seite **9** von **19**Antragsteller : **BORBET**Typ(en) : **R 70535**Ausführung : **Lk 108 mit Zentrierring, Kennzeichnung: BOØ72,5 /Ø63,4**

| Typ: <b>JAS</b>   |                      |   |                               |
|---|----------------------|---|-------------------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>e13*93/81*0008*.. bzw. e13*95/54*0008*..</b> |                      |   |                               |
| Motorleistung (kW)  | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne und hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise         |
| 37; 44; 55; 66  | Fiesta (5-türer)     | 195/45R15-78<br>40)<br><br>205/45R15-79<br>34)                    | 1) bis 10)<br>13)25)31)32)35) |

e13\*95/54\*0008\*10 860/750

4/108/63,4

| Typ: <b>JBS</b>  |                      |   |                               |
|--|----------------------|---|-------------------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>e13*93/81*0009*.. und e13*95/54*0009*..</b> |                      |   |                               |
| Motorleistung (kW)   | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne und hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise         |
| 37; 44; 55; 66   | Fiesta (3-türer)     | 195/45R15-78<br><br>205/45R15-79<br>34)                           | 1) bis 10)<br>13)25)31)32)35) |

e13\*95/54\*0009\*10 850/740

4/108/63,4

| Typ: <b>ABL</b>                                |                          |  |                       |
|--|--------------------------|--|-----------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>e11*93/81*0051*..</b> |                          |  |                       |
| Motorleistung (kW)                             | Handelsbezeichnungen     | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne und hinten</b> , ggf. Auflagen                  | Auflagen und Hinweise |
| 43; 44; 51; 54;<br>55; 65; 66; 85              | Escort 3-türig Fließheck | 195/50R15-82<br>14)<br><br>205/50R15-85<br>13)14)<br><br>215/45R15-82<br>13)14)19) | 1) bis 10)<br>25)     |

e11\*93/81\*0051\*02E 925/835

4/108/63,4

| Typ: <b>AFL</b>                                |                              |  |                       |
|--|------------------------------|--|-----------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>e11*93/81*0052*..</b> |                              |  |                       |
| Motorleistung (kW)                             | Handelsbezeichnungen         | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne und hinten</b> , ggf. Auflagen                  | Auflagen und Hinweise |
| 43; 44; 51; 54;<br>55; 65; 66; 85              | Escort 4-türig<br>Stufenheck | 195/50R15-82<br>14)<br><br>205/50R15-85<br>13)14)<br><br>215/45R15-82<br>13)14)19) | 1) bis 10)<br>25)     |

e11\*93/81\*0052\*02E 930/860

4/108/63,4

**Gutachten zur Erteilung einer ABE**Gutachten-Nr. : **RA99/00272/A/15**Anlage-Nr. : **9a**Seite **10** von **19**Antragsteller : **BORBET**Typ(en) : **R 70535**Ausführung : **Lk 108 mit Zentrierring, Kennzeichnung: BOØ72,5 /Ø63,4**

| Typ: <b>AAL</b>                                |                          |  |                       |
|--|--------------------------|--|-----------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>e11*93/81*0053*..</b> |                          |  |                       |
| Motorleistung (kW)                             | Handelsbezeichnungen     | zulässige Reifengrößen <b>vorne und hinten</b> , ggf. Auflagen                     | Auflagen und Hinweise |
| 43; 44; 51; 54; 55; 65; 66; 85                 | Escort 5-türig Fließheck | 195/50R15-82<br>14)<br><br>205/50R15-85<br>13)14)<br><br>215/45R15-82<br>13)14)19) | 1) bis 10)<br>25)     |

e11\*93/81\*0053\*05

935/845

4/108/63,4

| Typ: <b>ANL</b>                                |                      |  |                       |
|--|----------------------|--|-----------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>e11*93/81*0054*..</b> |                      |  |                       |
| Motorleistung (kW)                             | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen <b>vorne und hinten</b> , ggf. Auflagen                     | Auflagen und Hinweise |
| 43; 44; 51; 54; 55; 65; 66; 85                 | Escort Kombi         | 195/50R15-82<br>14)<br><br>205/50R15-85<br>13)14)<br><br>215/45R15-82<br>13)14)19) | 1) bis 10)<br>25)     |

e11\*93/81\*0054\*05

920/900

4/108/63,4

| Typ: <b>ALL</b>                                |                      |  |                       |
|--|----------------------|--|-----------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>e11*93/81*0055*..</b> |                      |  |                       |
| Motorleistung (kW)                             | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen <b>vorne und hinten</b> , ggf. Auflagen                     | Auflagen und Hinweise |
| 54; 55; 65; 66; 85                             | Escort Cabrio        | 195/50R15-82<br>14)<br><br>205/50R15-85<br>13)14)<br><br>215/45R15-82<br>13)14)19) | 1) bis 10)<br>25)     |

e11\*93/81\*0055\*01E

935/860

4/108/63,4

**Gutachten zur Erteilung einer ABE**Gutachten-Nr. : **RA99/00272/A/15**Anlage-Nr. : **9a**Seite **11** von **19**Antragsteller : **BORBET**Typ(en) : **R 70535**Ausführung : **Lk 108 mit Zentrierring, Kennzeichnung: BOØ72,5 /Ø63,4**

| Typ: <b>BFP</b>                               |                      |  |                       |
|---|----------------------|--|-----------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>e1*95/54*0045*..</b> |                      |  |                       |
| Motorleistung (kW)                            | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen          | Auflagen und Hinweise |
| 66; 70; 85; 96                                | Mondeo (Stufenheck)  | 195/55R15-85<br>195/60R15-85<br>53)<br>205/50R15-85<br>205/55R15-85<br>1)2)23) | 2) bis 10)<br>25)     |
| 125   | Mondeo V6-24V        | 195/60R15-85<br>205/50R15-85<br>205/55R15-85<br>1)22)<br>195/55R15-85T M+S     |                       |

e1\*95/54\*0045\*05

030/980

4/108/63,4

| Typ: <b>BAP</b>                               |                      |  |                       |
|---|----------------------|--|-----------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>e1*95/54*0046*..</b> |                      |  |                       |
| Motorleistung (kW)                            | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen          | Auflagen und Hinweise |
| 66; 70; 85; 96                                | Mondeo (Fließheck)   | 195/55R15-85<br>195/60R15-85<br>53)<br>205/50R15-85<br>205/55R15-85<br>1)2)23) | 2) bis 10)<br>25)     |
| 125   | Mondeo V6-24V        | 195/60R15-85<br>205/50R15-85<br>205/55R15-85<br>1)22)<br>195/55R15-85T M+S     |                       |

e1\*95/54\*0046\*05

030/915

4/108/63,4

**Gutachten zur Erteilung einer ABE**Gutachten-Nr. : **RA99/00272/A/15**Anlage-Nr. : **9a**Antragsteller : **BORBET**Typ(en) : **R 70535**Ausführung : **Lk 108 mit Zentrierring, Kennzeichnung: BOØ72,5 /Ø63,4**

| Typ: <b>BNP</b>                               |                                  |  |                       |
|---|----------------------------------|--|-----------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>e1*95/54*0047*..</b> |                                  |  |                       |
| Motorleistung (kW)                            | Handelsbezeichnungen             | zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                | Auflagen und Hinweise |
| 66; 70; 85; 96                                | Mondeo<br>(4-türig Kombi)        | 195/55R15-85<br>1)16)<br><br>195/60R15-85<br>53)<br><br>205/50R15-85<br><br>205/55R15-85<br>1)22)23) | 2) bis 10)<br>25)     |
| 125   | Mondeo V6-24V<br>(4-türig Kombi) | 195/60R15-85<br><br>205/50R15-85<br><br>205/55R15-85<br>1)22)<br><br>195/55R15-85T M+S               |                       |

e1\*95/54\*0047\*05

1030/1030

4/108/63,4

| Typ: <b>RBT</b>                               |                      |   |                               |
|---|----------------------|---|-------------------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>e9*95/54*0019*..</b> |                      |   |                               |
| Motorleistung (kW)                            | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise         |
| 36; 37; 44                                    | Ka                   | 195/45R15-78<br><br>205/45R15-79<br>38)                               | 1) bis 10)<br>25)27)34)36)37) |

e9\*93/54\*0019\*05

710/600

4/108/63,4

| Typ: <b>ECT</b>                                |                      |   |                       |
|--|----------------------|---|-----------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>e13*95/54*0024*..</b> |                      |   |                       |
| Motorleistung (kW)                             | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 66; 92   | Puma                 | 195/50R15-82  | 2) bis 10)25)         |

e13\*95/54\*0024\*05

770/670

4/108/63,4

**Gutachten zur Erteilung einer ABE**Gutachten-Nr. : **RA99/00272/A/15**Anlage-Nr. : **9a**Seite **13** von **19**Antragsteller : **BORBET**Typ(en) : **R 70535**Ausführung : **Lk 108 mit Zentrierring, Kennzeichnung: BOØ72,5 /Ø63,4**

| Typ: <b>DAW</b>                                |                      |   |                       |
|--|----------------------|---|-----------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>e13*97/27*0037*..</b> |                      |   |                       |
| Motorleistung (kW)                             | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen <b>vorne und hinten</b> , ggf. Auflagen                            | Auflagen und Hinweise |
| 55; 66; 74; 85                                 | Focus (5-türig)      | 185/55R15-82<br>50)52)  | 2) bis 10)25)         |
|  |                      | 195/55R15-84<br><br>195/50R15-82<br>52)54)<br><br>195/60R15-87<br>53)<br><br>205/50R15-85 |                       |
| 96   |                      | 195/60R15-87<br><br>205/55R15-85<br>13)31)51)   |                       |

e13\*97/27\*0037\*06

965/860(915)

4/108/63,3

| Typ: <b>DBW</b>                                |                      |   |                       |
|--|----------------------|---|-----------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>e13*97/27*0038*..</b> |                      |   |                       |
| Motorleistung (kW)                             | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen <b>vorne und hinten</b> , ggf. Auflagen                            | Auflagen und Hinweise |
| 55; 66; 74; 85                                 | Focus (3-türig)      | 185/55R15-82<br>50)   | 2) bis 10)25)         |
|  |                      | 195/55R15-84<br><br>195/50R15-82<br>52)54)<br><br>195/60R15-87<br>53)<br><br>205/50R15-85 |                       |
| 96   |                      | 195/60R15-87<br><br>205/55R15-85<br>13)31)51)   |                       |

e13\*97/27\*0038\*05

950/850(900)

4/108/63,3

**Gutachten zur Erteilung einer ABE**Gutachten-Nr. : **RA99/00272/A/15**Anlage-Nr. : **9a**Seite **14** von **19**Antragsteller : **BORBET**Typ(en) : **R 70535**Ausführung : **Lk 108 mit Zentrierring, Kennzeichnung: BOØ72,5 /Ø63,4**

| Typ: <b>DNW</b>                                |                       |  |                       |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>e13*97/27*0040*..</b> |                       |  |                       |
| Motorleistung (kW)                             | Handelsbezeichnungen  | zulässige Reifengrößen <b>vorne und hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 55; 66; 74; 85                                 | Focus (Kombi 5-türig) | 185/55R15-82<br>50)52)   | 2) bis 10)25)         |
|  |                       | 195/55R15-84   |                       |
|  |                       | 195/50R15-82<br>52)54)   |                       |
|  |                       | 195/60R15-87<br>53)  |                       |
| 205/50R15-85                                   |                       |  |                       |
| 96   |                       | 195/60R15-87   |                       |
|  |                       | 205/55R15-85<br>13)31)51)                                      |                       |

e13\*97/27\*0040\*05

960/960(1010)

4/108/63,3

| Typ: <b>DFW</b>                                |                       |  |                       |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>e13*97/27*0039*..</b> |                       |  |                       |
| Motorleistung (kW)                             | Handelsbezeichnungen  | zulässige Reifengrößen <b>vorne und hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 66; 74; 85                                     | Focus (Sedan 4-türig) | 185/55R15-82<br>50)52)   | 2) bis 10)25)         |
|  |                       | 195/55R15-84   |                       |
|  |                       | 195/50R15-82<br>52)54)   |                       |
|  |                       | 195/60R15-87<br>53)  |                       |
| 205/50R15-85                                   |                       |  |                       |
| 96   |                       | 195/60R15-87   |                       |
|  |                       | 205/55R15-85<br>13)31)51)                                      |                       |

e13\*97/27\*0039\*04

960/880(930)

4/108/63,3

| Typ: <b>BCV</b>                               |                      |  |                       |
|---|----------------------|--|-----------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>e9*96/79*0027*..</b> |                      |  |                       |
| Motorleistung (kW)                            | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen <b>vorne und hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 96  | Cougar               | 195/60R15-84Q M+S  | 2) bis 10)25)         |
|   |                      | 205/60R15-84   |                       |
| 125   |                      | 195/60R15-87Q M+S  |                       |

e9\*96/79\*0027\*03

1075/945(935)

4/108/63,3

---

Antragsteller : BORBET  
Typ(en) : R 70535  
Ausführung : Lk 108 mit Zentrierring, Kennzeichnung: BOØ72,5 /Ø63,4

---

### **Auflagen und Hinweise**

- 1) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeug-sachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von  
Fahrzeughersteller,  
Fahrzeugtyp und  
Fahrzeugidentifizierungsnummer  
auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.
- 2) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.  
Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 3) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind, sofern sie in der Tabelle nicht aufgeführt sind, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.
- 4) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 5) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi- oder Metallventilen zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.  
Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.
- 6) Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitzuliefernden Befestigungsteile verwendet werden. (Mindesteinschraubtiefe 6,5 Umdrehungen)
- 7) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.
- 8) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzreifens darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
- 9) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, daß Schneeketten nicht verwendet werden können.
- 10) Die Sonderräder dürfen nur an der Innenseite wahlweise mit Klammer- oder Klebegewichten auf der Radaußenseite nur mit Klebegewichten ausgewuchtet werden.

Antragsteller : BORBET

Typ(en) : R 70535

Ausführung : Lk 108 mit Zentrierring, Kennzeichnung: BOØ72,5 /Ø63,4

- 11) Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung eingetragen werden.
- 12) Um eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination in den Radhäusern zu gewährleisten sind an Achse 2 die Radhausausschnittkanten über den gesamten Bereich des Radausschnitts umzulegen. Die Kanten von Anbauteilen, z.B. Kotflügelverbreiterungen sind entsprechend zu kürzen.
- 13) An Achse 2 ist die ins Radhaus ragende Kunststoffkante des Stoßfängers ab der Oberkante, auf einer Länge von 100 mm nach unten abzutrennen .
- 14) Um eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination in den Radhäusern an Achse 2 zu gewährleisten sind die Radhausausschnittkanten umzulegen.
- 15) An Achse 1 ist die Radhausausschnittkante in einem Bereich von 45° nach vorn und hinten ausgehend von der senkrechten Radmittenebene umzulegen. Gegebenenfalls vorhandene Kunststoffteile sind in diesem Bereich auszuschneiden. Auf ausreichende Befestigung dieser Teile ist dann zu achten. Die nach innen gerichtete Halterung der vorderen Stoßstange muß nach vorn gebogen werden.
- 16) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast von max. 1030 kg (LI=85). Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muß min. 515 kg betragen (Angabe steht auf dem Reifen).
- 17) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast von max. 1090 kg (LI=87). Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muß min. 545 kg betragen (Angabe steht auf dem Reifen).
- 18) Um eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination in den hinteren Radhäusern zu gewährleisten sind folgende Maßnahmen erforderlich:  
Im linken Radhaus ist die hintere untere Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels nach hinten zu richten.  
Im rechten Radhaus ist der Kunststoffinnenkotflügel am hinteren Ende zu kürzen bzw. die Ecken abzuschneiden.
- 19) Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

| <b>Hersteller</b> | <b>Typ</b>            |
|-------------------|-----------------------|
| Dunlop            | SP Sport D40, SP 2000 |
| Continental       | CZ 91                 |
| Bridgestone       | S0-1                  |

Werden andere Reifenfabrikate/-typen verwendet, so ist die Freigängigkeit neu zu prüfen. Das begutachtete Reifenfabrikat/-typ ist dann auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung einzutragen. **Auflage 1** ist anzuwenden.
- 20) Um eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination sicherzustellen sind an Achse 1 und 2 die Radhausausschnittkanten umzulegen. Ins Radhaus ragende Kunststoffkanten sind entsprechend zu kürzen.
- 21) Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

Antragsteller : BORBET

Typ(en) : R 70535

Ausführung : Lk 108 mit Zentrierring, Kennzeichnung: BOØ72,5 /Ø63,4

**Hersteller**

Dunlop

Michelin

**Typ**

SP Sport D40, SP 2000

XGT-V

Werden andere Reifenfabrikate/-typen verwendet, so ist die Freigängigkeit neu zu prüfen. Das begutachtete Reifenfabrikat/-typ ist dann auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung einzutragen. **Auflage 1** ist anzuwenden.

- 22) Um eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination in den Radhäusern an Achse 2 zu gewährleisten sind die Radhausausschnittkanten von der Stoßfängeroberkante bis 100 mm unterhalb der seitlichen Stoßleiste umzulegen. Der Kunststoffkantenkotflügel ist in diesem Bereich hinter die umgebördelte Kante zu klemmen.
- 23) Je nach Serienbereifung sind den Fahrzeugausführungen vom Hersteller entsprechende Antriebsübersetzungen für die Geschwindigkeitsmesser, abhängig vom Abrollumfang des Reifens, zugeordnet worden. Bei Verwendung einer Reifengröße, die nicht bereits im Fahrzeugbrief eingetragen ist, ist eine Überprüfung bzw. Angleichung des Geschwindigkeitsmessers erforderlich. Wird eine Angleichung durchgeführt kann die Reifengröße nicht wahlweise Ausrüstung auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung eingetragen werden.
- 24) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zul. Achslast von max. 1140 kg an Achse 2.
- 25) Die an den Radbolzen befindlichen Halteklammern sind zu entfernen.
- 26) An Achse 1 ist durch den Anbau der Ford-Verbreiterung , Ford Bestell Nr. 70136-21, -22, -23, -24, für eine ausreichend Radabdeckung zu sorgen.
- 27) Es muß der Bausatz " Lenkeinschlagbegrenzung" Ford-Bestell-Nr. 5052322 eingebaut werden.
- 28) Nicht zulässig an Fahrzeugen mit der ABE-Nummer G 007 ab Nachtrag III, F 108/1 und F 109/1 ab Nachtrag V (an Achse 1 kein ausreichender Abstand zum Federbein).
- 29) Es muß der Bausatz " Lenkeinschlagbegrenzung" Ford-Bestell-Nr. 905 9757 eingebaut werden.
- 30) Durch den Anbau geeigneter Teile ist eine ausreichende Abdeckung der vorderen und hinteren Reifenlaufflächen sicherzustellen.
- 31) An Achse 2 ist im Bereich der Stoßfängeroberkante die ins Radhaus ragende Lasche nach außen zu treiben.
- 32) An Achse 2 ist die Radhausausschnittkante im Bereich vom Schweller bis zum Stoßfängeroberkante umzulegen, und die im weiteren Verlauf ins Radhaus ragende Kunststoffkante des Stoßfängers entsprechend der umgelegten Kante zu kürzen.
- 34) An Achse 1 ist durch ausstellen des Stoßfängers für eine ausreichende Radabdeckung zu sorgen.
- 35) An Achse 2 ist das innere Radhaus ist im oberen Bereich durch Dengeln an den äußeren Kotflügel anzulegen.

Antragsteller : **BORBET**Typ(en) : **R 70535**Ausführung : **Lk 108 mit Zentrierring, Kennzeichnung: BOØ72,5 /Ø63,4**

- 36) An Achse 2 sind die serienmäßigen Federwegbegrenzer gegen die Federwegbegrenzer von Ford, Bestell-Nr. 1037324, Kennz.: 96FB-5 K570-AE (sechs Ringe), zu ersetzen.
- 37) Um eine ausreichende Freigängigkeit an Achse 2 herzustellen, sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- Die Kunststoffradhausausschnittkanten sind komplett zu kürzen.
  - Die Blechradhauskante im Bereich der mittleren Kunststoffkotflügelbefestigung ist nachzuarbeiten.
- 38) Eine ausreichende Freigängigkeit ist unter Beachtung der übrigen Auflagen bei folgenden Reifenfabrikaten/-typen gegeben:
- | <b>Hersteller</b> | <b>Typ</b> |
|-------------------|------------|
| Dunlop            | SP8000     |
- Werden andere Reifenfabrikate/-typen verwendet, so ist die Freigängigkeit neu zu prüfen. Das begutachtete Reifenfabrikat/-typ ist dann auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung einzutragen. **Auflage 1** ist anzuwenden.
- 39) Diese Reifengröße ist nur zulässig, sofern sie bereits serienmäßig in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.
- 40) Bei Fahrzeugausführungen mit zulässigen Achslasten von mehr als 850 kg muß der Reifenlastindex 79 (bis max. 874 kg) betragen.
- 49) An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich von der seitlichen Schutzleiste bzw. Sicke bis zur Stoßfängeroberkante um- und eng anzulegen.
- 50) Die Verwendung der Bereifungsgröße 185/55R15 auf der Felgenreöße 7 J x 15 H2 ist von folgenden Reifenherstellern freigegeben:
- | <b>Hersteller:</b> | <b>Typ:</b>  |
|--------------------|--|
| Bridgestone        | RE 71  |
| Continental        | alle Sommerprofile mit Geschwindigkeitssymbol $\geq H$ |
| Dunlop             | SP Sport D40, SP2000, SP8000                           |
| Goodyear           | Eagle VR, Eagle ZR, Eagle NCT                          |
| Michelin           | MXV3A, XGTV, SX GT                                     |
| Pirelli            | P600, P4000, P5000                                     |
| Riken              | alle Profilausführungen                                |
| Semperit           | Direction  |
| Toyo               | 600F1  |
| Uniroyal           | Rallye 340/55  |
- Werden andere Reifenfabrikate/-typen verwendet, so ist eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers über die Montierbarkeit des Reifens auf der Felgenreöße 7Jx15H2 vorzulegen. Das begutachtete Reifenfabrikat/-typ ist dann auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung einzutragen. **Auflage A01** ist anzuwenden.
- 51) An Achse 2 sind die Radhäuser im Bereich der umgelegten Radhausausschnittkanten aufzuweiten.
- 52) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit zulässigen Achslasten von nicht mehr als 950 kg.

## Gutachten zur Erteilung einer ABE

Gutachten-Nr. : RA99/00272/A/15

Anlage-Nr. : 9a

**RWTÜV**

Seite 19 von 19

---

Antragsteller : BORBET

Typ(en) : R 70535

Ausführung : Lk 108 mit Zentrierring, Kennzeichnung: BOØ72,5 /Ø63,4

---

- 53) Bei Fahrzeugen, bei denen **diese** Reifengröße **nicht** bereits serienmäßig eingetragen ist, sind die Auflagen 1) und 11) zu beachten.
- 54) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig mit der Bereifungsgröße 195/60R15 ausgerüstet sind, ist die Auflage 11) zu beachten.

Die Anlage 9a mit den Blättern 1 bis 19 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten für die Sonderräder Typ R 70535 des Herstellers BORBET.

Essen, 07. Dezember 1999

RA99/00272/A/15