

Technischer Bericht

Nr. RP99/1874/00/41

über die Radfestigkeit des Sonderrades Typ ZD 11585.

Radgröße 11½ J x 18 H2

Dieser Bericht beinhaltet ausschließlich den Nachweis der Radfestigkeit.
Für die Verwendung des Sonderrades an Fahrzeugen sind entsprechende
Zuordnungs-Berichte erforderlich.

Auftraggeber:

**RH Alurad Höffken GmbH
Industriegebiet Ennest
57439 Attendorn**

Im Auftrag der obengenannten Firma wurden die nachfolgend beschriebenen Räder nach den
"Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Personenkraftwagen" Stand 27.07. 1982
bezüglich der Dauerfestigkeit geprüft.

Dieses Gutachten gilt für LM-Sonderräder ab Herstelldatum (s. Tabelle).

**Die Leichtmetall-Sonderräder werden in drei Grundausführungen gefertigt.
Durch Kombination der Grundausführung mit verschiedenen Distanzscheiben und Zen-
trieringen werden folgende Radausführungen hergestellt:**

0. Radausführungen

Ausführungsbezeichnung	Lochkreis-Ø in mm / Anz. Bef.- Bohr.	Mittelloch-Ø in mm	ET in mm	effektive Einpreßtiefe in mm (Distanzscheibendicke)	Breite der Felgenaußenhälfte in Zoll	Breite der Felgeninnenhälfte in Zoll	Kennz. des Felgensterns
ZD1158536	112/5	72,6	36	16 (20)	3,75	7,75	92
				11 (25)			
				6 (30)			
				1 (35)			
				-4 (40)			
				-9 (45)			
ZD1158548	112/5	72,6	48	28 (20)	3,25	8,25	92
				23 (25)			
				18 (30)			
				13 (35)			
				8 (40)			
				3 (45)			
ZD1158560	112/5	72,6	60	40 (20)	2,75	8,75	92
				35 (25)			
				30 (30)			
				25 (35)			
				20 (40)			
				15 (45)			

Auftraggeber : RH Alurad Höffken GmbH, 57439 Attendorn

Typ(en) : ZD 11585.

0. Übersicht der Ausführungen**0.1 Distanzscheiben-Ausführungen**

Die Verwendung der LM-Sonderräder ohne eine der hier beschriebenen LM-Distanzscheiben ist nicht zulässig.

Ausführung	Distanzscheibendicke in mm	Lochkreis- Ø in mm / Anzahl Bef.-bohrungen	Mittellochdurchmesser in mm	zul. Abrollumfang in mm	zul. Radlast in kg	ab Hersteldatum
20255641V	20	100/5	64,1	2100	715	6/96
20355726	20	108/5	72,6	2100	715	6/96
20455726	20	110/5	72,6	2100	715	6/96
20555726	20	112/5	72,6	2100	715	6/96
20655726	20	114,3/5	72,6	2100	715	6/96
20755726	20	120/5	72,6	2100	715	6/96
20755741	20	120/5	74,1	2100	715	6/96
20855726	20	120,65/5	72,6	2100	715	6/96
20855737	20	120,65/5	73,7	2100	715	6/96
20055703	20	115/5	70,3	2100	715	6/96
25255641V	25	100/5	64,1	2100	715	6/96
25355726	25	108/5	72,6	2100	715	6/96
25455726	25	110/5	72,6	2100	715	6/96
25555726	25	112/5	72,6	2100	715	6/96
25655726	25	114,3/5	72,6	2100	715	6/96
25755726	25	120/5	72,6	2100	715	6/96
25755741	25	120/5	74,1	2100	715	6/96
25855726	25	120,65/5	72,6	2100	715	6/96
25855737	25	120,65/5	73,7	2100	715	6/96
25055703	25	115/5	70,3	2100	715	6/96

Auftraggeber : RH Alurad Höffken GmbH, 57439 Attendorn

Typ(en) : ZD 11585.

Ausführung	Distanz- scheibendicke in mm	Lochkreis- Ø in mm / Anzahl Bef.-bohrungen	Mitten- lochdurch- messer in mm	zul. Abroll- umfang in mm	zul. Radlast in kg	ab Herstell- datum
30255641V	30	100/5	64,1	2100	715	6/96
30355726	30	108/5	72,6	2100	715	6/96
30455726	30	110/5	72,6	2100	715	6/96
30555726	30	112/5	72,6	2100	715	6/96
30655726	30	114,3/5	72,6	2100	715	6/96
30755726	30	120/5	72,6	2100	715	6/96
30755741	30	120/5	74,1	2100	715	6/96
30855726	30	120,65/5	72,6	2100	715	6/96
30855737	30	120,65/5	73,7	2100	715	6/96
30055703	30	115/5	70,3	2100	715	6/96
35255641V	35	100/5	64,1	2100	715	6/96
35355726	35	108/5	72,6	2100	715	6/96
35455726	35	110/5	72,6	2100	715	6/96
35555726	35	112/5	72,6	2100	715	6/96
35655726	35	114,3/5	72,6	2100	715	6/96
35755726	35	120/5	72,6	2100	715	6/96
35755741	35	120/5	74,1	2100	715	6/96
35855726	35	120,65/5	72,6	2100	715	6/96
35855737	35	120,65/5	73,7	2100	715	6/96
35055703	35	115/5	70,3	2100	715	6/96
40255641V	40	100/5	64,1	2100	715	6/96
40355726	40	108/5	72,6	2100	715	6/96
40455726	40	110/5	72,6	2100	715	6/96
40555726	40	112/5	72,6	2100	715	6/96
40655726	40	114,3/5	72,6	2100	715	6/96
40755726	40	120/5	72,6	2100	715	6/96
40755741	40	120/5	74,1	2100	715	6/96
40855726	40	120,65/5	72,6	2100	715	6/96
40855737	40	120,65/5	73,7	2100	715	6/96
40055703	40	115/5	70,3	2100	715	6/96

Ausführung	Distanz- scheibendicke in mm	Lochkreis- Ø in mm / Anzahl Bef.-bohrungen	Mitten- loch- Ø in mm	zul. Abroll- umfang in mm	zul. Radlast in kg	ab Herstell- datum
45255641V	45	100/5	64,1	2100	715	6/96
45355726	45	108/5	72,6	2100	715	6/96
45455726	45	110/5	72,6	2100	715	6/96
45555726	45	112/5	72,6	2100	715	6/96
45655726	45	114,3/5	72,6	2100	715	6/96
45755726	45	120/5	72,6	2100	715	6/96
45755741	45	120/5	74,1	2100	715	6/96
45855726	45	120,65/5	72,6	2100	715	6/96
45855737	45	120,65/5	73,7	2100	715	6/96
45055703	45	115/5	70,3	2100	715	6/96

Den oben aufgeführten Ausführungen werden folgende **Zentrierringe** zugeordnet:

Mittenlochdurchmesser im Rad in mm	Fahrzeugnaben- durch- messer in mm	Kennzeichng. Des Zentrierrings	Zentrierringfarbe
64,1	58,6	Ø64/58,6	braun
64,1	57,1	Ø64/57,1	beige
64,1	56,2	Ø64/56,2	signalgrün
64,1	58,1	Ø64/58,1	blau
64,1	59,6	Ø64/59,6	orange
64,1	59,1	Ø64/59,1	dunkelblau
64,1	56,6	Ø64/56,6	blutorange
64,1	60,1	Ø64/60,1	lila
64,1	54,6	Ø64/54,6	dunkelgrau
64,1	52,1	Ø64/52,1	rose
72,5	58,1	Ø72,5/58,1	blau
72,5	60,1	Ø72,5/60,1	lila
72,5	65,1	Ø72,5/65,1	weiß
72,5	63,4	Ø72,5/63,4	schwarz
72,5	64,1	Ø72,5/64,1	rot
72,5	57,1	Ø72,5/57,1	beige
72,5	66,6	Ø72,5/66,6	gelb
72,5	67,3	Ø72,5/67,3	grün
72,5	66,3	Ø72,5/66,3	grau
72,5	59,6	Ø72,5/59,6	orange
72,5	70,1	Ø72,5/70,1	türkis
74,1	72,6	Ø74,1/72,6	granitgrau

Auftraggeber : RH Alurad Höffken GmbH, 57439 Attendorn
Typ(en) : ZD 11585.

I. Beschreibung der Sonderräder

Hersteller und Vertrieb: RH Alurad Höffken GmbH
Industriegebiet Ennest
57439 Attendorn

Gießerei: Fa. H. Schmidt, 58791 Werdohl

Art der Sonderräder : Dreiteiliges Leichtmetall-Sonderrad (Niederdruck-Kokillenguß), mit unsymmetrischem Tiefbett und Doppelhump. Felgenstern mit 5 Speichen. Radnabe durch Kunststoffkappe verdeckt. Der Radstern wird mittels 38 Spezial-Zwölfkant-schrauben und -muttern (M7x1) mit dem Felgenbett verbunden. Die Sicherung der Schrauben wird durch eine chemische Gewindebremse gewährleistet. Die Abdichtung erfolgt durch Auftragen eines synthetischen Dichtungsmaterials.

Korrosionsschutz : Chromatierung und Lackierung

I.1. Sonderraddaten

Rad-Nr. bzw. Radtyp : ZD 11585.
Radgröße nach Norm : 11 ½ J x 18 H2
Einpreßtiefe in mm : s. Tab. 0 (nur Radkörper ohne Distanzscheibe)
zulässige Radlast in kg : 715
max. Abrollumfang der zugrundegelegten
Bereifung in mm : 2100

I.2. Radanschluß zur Distanzscheibe

Befestigungsart: mit speziellen Kegelbundradschrauben,
M14 x 1,5 Kegelwinkel 60 °,
Schaftlänge 25 mm

Anzahl der Befestigungsbohrungen 5
Durchmesser der Befestigungsbohrungen 15,5 mm
Lochkreisdurchmesser in mm: 112
Mittenlochdurchmesser in mm : 72,6
Zentrierart: Mittenzentrierung über den 158 mm -
Außendurchmesser der Distanzscheibe

Anzugsmoment in Nm: 110-150

Auftraggeber : RH Alurad Höffken GmbH, 57439 Attendorn
Typ(en) : ZD 11585.

I.2. Distanzscheibenanschluß zum Fahrzeugflansch

Befestigungsart:	mit speziellen Kegelbundradschrauben, M12 x 1,5 Kegelwinkel 60 °, Schaftlänge ab 19 mm ww. mit speziellen Kegelbundradschrauben, M14 x 1,5 Kegelwinkel 60 °, Schaftlänge ab 21 mm ww. Kegelbundmuttern
Anzahl der Befestigungsbohrungen	5
Durchmesser der Befestigungsbohrungen	15,5 mm
Lochkreisdurchmesser in mm:	s. Übersicht
Mittenlochdurchmesser in mm :	s. Übersicht
Zentrierart:	Mittenzentrierung über Zentrierring
Anzugsmoment in Nm:	110-150

I.3. Kennzeichnung der Sonderräder

An der Innenseite der Sonderräder (Radstern) wird folgende Kennzeichnung eingegossen, bzw. eingeschlagen:

Herstellerzeichen:	RH
Radtyp:	z. B. ZD1158560
Radgröße:	11,5 J x 18 H2
Einpreßtiefe in mm:	z.B. ET 60 (bezieht sich nur auf Radkörper)
Herkunftsmerkmal	Made in Germany
Herstellungsdatum:	Monat und Jahr

An der Innenseite der Sonderräder können verschiedene Kontrollzeichen angebracht sein.

I.3. Kennzeichnung der Distanzscheibe

In den Umfang des Außendurchmessers der Distanzscheibe wird folgende Kennzeichnung eingeschlagen:

Herstellungsmerkmal:	Made in Germany
Kennzeichnung:	z.B. 20355726 (s. Tabelle 0.1)

Auftraggeber : RH Alurad Höffken GmbH, 57439 Attendorn
Typ(en) : ZD 11585.

II. Sonderradprüfung

II.1. Felgengröße

Die Maße und Toleranzen der unsymmetrischen Tiefbettfelge mit beiderseitigem Hump entsprechen der E.T.R.T.O - Norm. Die Maße wurden überprüft. Die nachgeprüften Muster stimmten in den wesentlichen Punkten mit folgenden Zeichnungsunterlagen überein.

	Zeichnungsnr.:	Datum:
Zeichnung des Sonderrades	ZD/05/96/0037	vom 29.05.1996
Zeichnung des Sonderrades	ZD/05/96/0044	vom 29.05.1996
Zeichnung des Sonderrades	ZD/05/96/0050	vom 29.05.1996
Zeichnung der Distanzscheibe	DI/04/96/0025	vom 08.10.1996
Zeichnung der Distanzscheibe	DI/04/96/0026	vom 08.10..1996
Zeichnung der Distanzscheibe	DI/04/96/0027	vom 08.10.1996
Zeichnung der Distanzscheibe	DI/04/96/0028	vom 08.10..1996
Zeichnung der Distanzscheibe	DI/04/96/0030	vom 08.10.1996
Zeichnung der Distanzscheibe	DI/04/96/0031	vom 08.10.1996
Zeichnung der Distanzscheibe	DI/04/97/0038	vom 14.07.1996
Zeichnung der Distanzscheibe	DI/04/97/0039	vom 14.07.1996
Zeichnung der Distanzscheibe	DI/04/97/0040	vom 14.07.1996
Zeichnung der Distanzscheibe	DI/04/97/0041	vom 14.07.1996
Zeichnung der Distanzscheibe	DI/04/97/0042	vom 14.07.1996
Zeichnung der Distanzscheibe	DI/04/97/0043	vom 14.07.1996
Zeichnung der Befestigungsschraube	10/94/0040	vom 26.10.1994
Zeichnung der Zentrierringe	0101200701/91/0237	vom 08.06.1994
Zeichnung der Zentrierringe	0101200701/91/0236	vom 08.06.1994
Zeichnung des Radsterns	ZD/11/95/0004	vom 09.11.1995
Zeichnung der Felgenhälfte	X/05/95/0061	vom 13.08.1995
Zeichnung der Felgenhälfte	X/05/95/0065	vom 13.08.1995
Zeichnung der Felgenhälfte	X/05/95/0062	vom 13.08.1995
Zeichnung der Felgenhälfte	X/05/95/0063	vom 13.08.1995
Zeichnung der Felgenhälfte	X/05/95/0066	vom 13.08.1995
Zeichnung der Felgenhälfte	X/05/95/0061	vom 13.08.1995
Zeichnung der Felgenhälfte	X/05/95/0064	vom 13.08.1995
Zeichnung der Felgenhälfte	X/05/95/0070	vom 13.08.1995

II.2. Werkstoff der Sonderräder

Zusammensetzung, Festigkeitswerte und Korrosionsverhalten des Werkstoffes sind in der Beschreibung des Herstellers aufgeführt. Diese Angaben wurden durch uns nicht geprüft.

Auftraggeber : RH Alurad Höffken GmbH, 57439 Attendorf
Typ(en) : ZD 11585.

II.3. Festigkeitsprüfung

II.3.1. Dauerfestigkeitsprüfung

Die Dauerfestigkeit wurde auf einem unwuchtbelasteten Scheibenradprüfstand untersucht. Der Prüfung wurden folgende Werte zugrunde gelegt (nur Angabe der Eckdaten):

Ausführungen (effektive ET)		60	48	36
max. Radlast in kg :	$F_R =$	715	715	715
Reibwert :	$\mu =$	0,9	0,9	0,9
dynamischer Reifenhalmmesser in m:	$r_{dyn} =$	0,334	0,334	0,334
entspricht Abrollumfang in mm :	$U_{Abr} =$	2100	2100	2100
Einpreßtiefe in mm :	$e =$	60	48	36
max. Biegemoment in Nm :	$M_{Bmax} =$	5057	4892	4723

An den geprüften Rädern und Distanzscheiben konnten nach Erreichen der vorgeschriebenen Mindestlastspielzahlen keine Anrisse festgestellt werden. Ein unzulässiger Abfall des Anzugmomentes der Befestigungsteile war nicht gegeben.

II.3.2. Felgenhornprüfung

Die Energieaufnahme bis zu gefährlichen Beschädigungen des äußeren und inneren Felgenhorns lag über den geforderten Mindestwerten.

II.3.3. Abrollprüfung

Bei der Abrollprüfung wurden folgende Werte zugrundegelegt:

Prüflast in kg ($2,5 \times F_R$):	=	1788
Abrollstrecke in km :	=	2000
Reifendruck in bar :	=	4,5

An den geprüften Rädern konnten nach Erreichen der vorgeschriebenen Mindestlastspielzahlen keine Anrisse festgestellt werden. Ein unzulässiger Abfall des Luftdruckes der Prüfbereifung war nicht gegeben.

Auftraggeber : RH Alurad Höffken GmbH, 57439 Attendorn
Typ(en) : ZD 11585.

III. Hinweise für den amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer

1. Bei der Festigkeitsprüfung wurde je nach Ausführung ein Abrollumfang von (s. Tabelle) zugrundegelegt. Die Verwendung von Reifen mit kleinerem Abrollumfang ist technisch unbedenklich.
2. Die geprüfte Radlast und der Abrollumfang müssen ausreichend sein.
3. Die Anbaumaße sind zu überprüfen. Insbesondere sind Lochkreis, Art der Zentrierung, Schrauben-, bzw. Bolzenlänge und Gewinde zu überprüfen. Radstehbolzen dürfen nicht über die Adapterscheibe überstehen (Grundrad ohne Freiraumtaschen).
4. Die Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination zu festen Teilen der Bremsanlage und des Fahrwerks muß gegeben sein (Wuchtgewichte beachten). Die Freigängigkeit zu Teilen des Fahrwerks ist zu prüfen.
5. Es sind nur schlauchlose Reifen mit Metallschraubventilen für Ventilloch- Durchmesser 8,3 mm zulässig (z.B. Typ 3003B). Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radaußenkontur hinausragen.
6. Es dürfen außen und innen Klebegewichte und Klammergewichte zum Auswuchten der Räder verwendet werden.
7. **Die Verwendung der LM-Sonderräder ohne eine der hier beschriebenen Distanzscheiben (s. Tabelle) ist nicht zulässig.**

IV Sonstige Hinweise

Der Auftraggeber RH ALURAD Höffken GmbH unterhält ein Qualitätsmanagementsystem gemäß EN ISO 9001 (Zertifikat vom 10.02.1996, Registrier-Nr. 041005575).

Dieser Bericht umfaßt 10 Seiten und darf nur vollständig verwendet werden.

Essen, den 22. Juli 1999
RP99/1874/00/41 Ssl -R-
Prüflaboratorium
Labor für Fahrzeugtechnik
Abteilung Typprüfung



Dipl.-Ing. Elsenheimer