

TEILEGUTACHTEN

Nr. 95-0547-00-02



Prüfgegenstand: PKW-Sonderrad 7,5 J x 16 H2, Typ B 75630
 Hersteller: LAG GmbH & Co. KG, Industriestr.7, 68526 Ladenburg

Seite 2

Radbefestigungsteile: (mitgeliefert)

Art	Typ	Gewinde	Bund	Schaftlänge	Anzugsmoment	Mindesteinschraubtiefe
- Schrauben	--	M14x1,5	60°Kegel	30 mm	100 Nm	7,5 Umdrehungen

Spurverbreiterung: innerhalb 2%

Verwendungsbereich: AUDI
VW

5112-AU1.756.RV3

Fahrzeugtyp	ABE-Nr. ggf. EWG-Nr.	Verkaufsbezeichnung	Leistung [kW] ggf. Ausführung	Bereifung ggf. Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
44 (5-Loch-Radbef.)	C 727	Audi 100/200	64-134	205/55R16-88 K05) Z82)	A00) A03) A04) A05) A06) A08) A09) A12) A14) A21) A32) K59) V04)
	C 727		64-147		
44 Q (5-Loch-Radbef.)	D 403	Audi 100/200 - Quattro - Avant Quattro	101/121	225/45R16-89 K05) X10)	
	D 403/1		98-162		
C 4	F 619	Audi 100/200 - Limousine - Avant	60/74/85/98/103 110/128	205/55R16-88 R37) Z82)	A03) A04) A05) A06) A08) A09) A12) A14) A21) B37) R21) V04) V05) V07)
			85/98/103/110/128	215/55R16 A00) G01) K05) K49)	
	F 619/1	Audi 100/A6 - Limousine - Avant	60/66/74/84/85/ 92/98/103/110/ 128/142	225/45R16-89 A00) G01) K07) X10)	
			84/85/92/98/103 110/128/142	225/50R16 A00) K02) K06) K08) K11) K45) K49) L13)	
		Audi 100/A6 Quattro - Limousine - Avant	235/50R16 A00) K46) K50) K59) K89) R03)		
			245/45R16 A00) K46) K50) K59) K89) R03)		