

TEILEGUTACHTEN

Nr. 95-0547-00-02



Prüfgegenstand: PKW-Sonderrad 7,5 J x 16 H2, Typ B 75630
 Hersteller: LAG GmbH & Co. KG, Industriestr.7, 68526 Ladenburg

Seite 4

Fahrzeug- typ	ABE-Nr. ggf. EWG-Nr.	Verkaufsbe- zeichnung	Leistung [kW] ggf. Ausführung	Bereifung ggf. Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
B5	e1* 93/81* 0013*..	Audi A4 - Limousine - Avant - Quattro	55/64/74/81/92/ 110/128/142	205/50R16-86 K06) K11) K49) X12) 205/55R16-88 K04) K11) K46) K49) Z82) 225/45R16-89 K06) K11) K49) X10) 225/50R16 K03) K41) K45) K46) K49) K72) K89) 245/45R16 K46) K50) K72) K89) M02) R03)	A00) A03) A04) A05) A06) A08) A09) A12) A14) A21) V03) V04) V07)
3B	e1* 95/54* 0043*..	VW Passat - Limousine	66/74/81/92/110	205/55R16 215/50R16 225/45R16 225/50R16	A00) A03) A04) A05) A06) A08) A09) A12) A14) A21) K46) K49) K50) V04)

Auflagen und Hinweise:

- A00 Diese Auflage betrifft nicht dieses Gutachten.
- A03 Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von
 Fahrzeughersteller
 Fahrzeugtyp und
 Fahrzeugidentifizierungsnummer
 bescheinigen zu lassen.
- A04 Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.
- A05 Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.
- A06 Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitzuliefernden Rad-schrauben bzw. Radmuttern verwendet werden.