

Prüfgegenstand: PKW-Sonderrad 7,5 J x 16 H2, Typ B 75630  
 Hersteller: LAG GmbH & Co. KG, Industriestr.7, 68526 Ladenburg

V04 Folgende Reifenkombinationen sind auch zulässig:

	Reifengröße
Vorderachse	205/55R16
Hinterachse	225/50R16

Die jeweiligen Auflagen und Hinweise sind achsweise einzuhalten. Es sind nur Reifen eines Herstellers und eines Profiltyps zulässig. An Fahrzeugausführungen mit Antiblockier-Bremssystem bzw. Antriebs-Schlupf-Regelungsanlage ist die Verwendung von Reifen mit unterschiedlichem Abrollumfang ohne Freigabe des Reifenherstellers unzulässig.

V05 Folgende Rad-Reifen-Kombinationen sind auch zulässig:

	Reifengröße
Vorderachse	215/55R16
Hinterachse	235/50R16

Die jeweiligen Auflagen und Hinweise sind achsweise einzuhalten. Es sind nur Reifen eines Herstellers und eines Profiltyps zulässig. An Fahrzeugausführungen mit Antiblockier-Bremssystem bzw. Antriebs-Schlupf-Regelungsanlage ist die Verwendung von Reifen mit unterschiedlichem Abrollumfang ohne Freigabe des Reifenherstellers unzulässig.

V07 Folgende Rad-Reifen-Kombinationen sind auch zulässig:

	Reifengröße
Vorderachse	225/50R16
Hinterachse	245/45R16

Die jeweiligen Auflagen und Hinweise sind achsweise einzuhalten. Es sind nur Reifen eines Herstellers und eines Profiltyps zulässig. An Fahrzeugausführungen mit Antiblockier-Bremssystem bzw. Antriebs-Schlupf-Regelungsanlage ist die Verwendung von Reifen mit unterschiedlichem Abrollumfang ohne Freigabe des Reifenherstellers unzulässig.

Für folgende Reifenfabrikate liegen Freigaben vor:

- Bridgestone RE-71 (nur ZR und ab DOT-Endziffer 307)
- Continental CZ51, CZ91, und CZ99
- Dunlop D40, SP Sport 8000 (PC 224) MFS
- Fulda Y 2000
- Goodyear Eagle ZR und - GSD
- Michelin MXX, MXX2 und MXX3
- Semperit Direction
- Toyo 600 F1
- Uniroyal RTT1
- Yokohama A008P, A008, AVS, AV1-50i u. AV1-45i (nicht f.Fzg.mit ASR)
- Pirelli P 700-Z und P-Zero ( " " " " " )