

Antragsteller: RH ALURAD Höffken GmbH  
Röntgenstraße  
57439 Attendorn/Biggensee

ANLAGE 7 zum Gutachten  
Nr. RA94/0080/00/41

Typ: **F705437**

Ausführung: **108G,m. ZentrierringØ72,5/57,1**

Blatt 1 von 11

### Technische Daten,Kurzfassung

#### Raddaten

Radtyp : F705437  
Handelsmarke : MBN  
Radgröße nach Norm : 7J x 15 H2  
Einpreßtiefe in mm : 37  
zulässige Radlast in kg : 555  
zul. Abrollumfang in mm : 1950  
Lochkreisdurchmesser in mm : 108  
Lochzahl : 4  
Mittenlochdurchmesser in mm : 72,6 mit Zentrierring Kennzeichnung  
Ø72,5/57,1 Farbe beige  
Zentrierart : Mittenzentrierung

#### Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller : Audi NSU Auto Union AG., Neckarsulm  
bzw. Audi AG., Ingolstadt  
Radbefestigungsteile : Mit den vom Radhersteller mitzu-  
liefernden Kegelbundradschrauben  
Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 32 mm,  
Kegelwinkel 60°,  
Anzugsmoment in Nm : 110  
Spurverbreitung : bis zu 16 mm

| Typ | Motorleistung<br>(kW) | Handelsbezeichnung | ABE-Nr. | zulässige<br>Reifengröße            | Auflagen,<br>Hinweise               |
|-----|-----------------------|--------------------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 81  | 83; 85; 100           | Audi 90            | A875/2  | 195/50R15-81<br>215/45R15-82<br>17) | 1)2)3)4)5)<br>6)7)8)9)10)<br>12)13) |

Antragsteller: RH ALURAD Höffken GmbH  
 Röntgenstraße  
 57439 Attendorn/Biggesee

ANLAGE 7 zum Gutachten  
 Nr. RA94/0080/00/41

Typ: F705437

Ausführung: 108G,m. ZentrierringØ72,5/57,1

Blatt 2 von 11

| Typ | Motorleistung (kW)                | Handelsbezeichnung                           | ABE-Nr. | zulässige Reifengröße  | Auflagen, Hinweise                  |
|-----|-----------------------------------|--|---------|--|-------------------------------------|
| 85  | 66; 81; 82;<br>85; 88; 96;<br>100 | 80 Quattro<br>90 Quattro<br>80 Quattro Coupé | B818    | 195/50R15-81<br><br>195/55R15-83<br><br>195/60R15-87<br>11)<br><br>205/50R15-85<br><br>215/45R15-82<br>17)<br><br>215/50R15-88 | 1)2)3)4)5)<br>6)7)8)9)10)<br>12)24) |

| Typ | Motorleistung (kW)                                   | Handelsbezeichnung                         | ABE-Nr. | zulässige Reifengröße            | Auflagen, Hinweise                     |
|-----|--|--|---------|----------------------------------|--|
| 44  | 51; 55; 64;<br>65; 66; 74;<br>77; 85; 100;<br>101    | Audi 100<br>(Stufenheck und<br>Schrägheck) | C727    | 195/60R15-87<br><br>205/60R15-89 | 1)2)3)4)5)<br>6)7)8)9)10)<br>14)22)24) |
|     | 51; 55; 60; 64;<br>65; 66; 74;<br>83; 85; 98;<br>101 | Audi 100<br>(Stufenheck und<br>Schrägheck) | C727/1  | 215/50R15-88                     |  |

| Typ | Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnung  | ABE-Nr. | zulässige Reifengröße | Auflagen, Hinweise                  |
|-----|--------------------|---|---------|-----------------------|-------------------------------------|
| 44Q | 65; 66             | Audi 100-Quattro  | D403    | 205/60R15-89          | 1)2)3)4)5)<br>6)7)8)9)10)<br>19)24) |
|     | 65; 66             | Audi 100-<br>Avant Quattro                                    | D403/1  |                       |                                     |
|     | 65; 66; 101        | Audi 100-Quattro  |         |                       |                                     |
|     | 65; 66; 101        | Audi 100-<br>Avant Quattro                                    |         |                       |                                     |
|     | 100                | Audi 100<br>Quattro ww.<br>Audi 200<br>Quattro                |         |                       |                                     |
|     | 100                | Audi 100<br>Avant-Quattro<br>ww.<br>Audi 200<br>Avant-Quattro |         |                       |                                     |

Antragsteller: RH ALURAD Höffken GmbH  
 Röntgenstraße  
 57439 Attendorn/Biggensee

**ANLAGE 7** zum Gutachten  
 Nr. **RA94/0080/00/41**

Typ: **F705437**

Ausführung: **108G,m. ZentrierringØ72,5/57,1**

Blatt 3 von 11

| Typ | Motorleistung (kW)                                       | Handelsbezeichnung | ABE-Nr. | zulässige Reifengröße   | Auflagen, Hinweise             |
|-----|--|--------------------|---------|---|--------------------------------|
| 89  | 37; 40; 48;<br>50; 51; 55;<br>59; 66; 82;<br>83; 85; 100 | Audi 80<br>Audi 90 | E251    | 195/50R15-81<br>11)21)<br><br>195/55R15-83<br><br>195/60R15-86<br><br>215/45R15-82<br>1)11)14)15)<br><br>215/50R15-88<br>1)14)15)<br><br>205/50R15-85<br>1)14)15) | 2)3)4)5)6)<br>7)8)9)10)<br>24) |

AU

4/108/57,1

| Typ | Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnung | ABE-Nr. | zulässige Reifengröße  | Auflagen, Hinweise             |
|-----|--------------------|--------------------|---------|--|--------------------------------|
| 89  | 118                | Audi 80<br>Audi 90 | E251    | 195/55R15-84<br><br>195/60R15-86<br><br>205/50R15-85<br>1)14)15)20)<br><br>215/50R15-88<br>1)14)15)                      | 2)3)4)5)6)<br>7)8)9)10)<br>24) |
|     | 125                |                    |         | 205/50R15-85<br>1)14)15)20)<br><br>205/55R15-85<br>1)14)15)20)<br><br>215/50R15-88<br>1)14)15)<br><br>195/55R15-83 Q M+S |                                |

AU

4/108/57,1

Antragsteller: RH ALURAD Höffken GmbH  
 Röntgenstraße  
 57439 Attendorn/Biggesee

ANLAGE 7 zum Gutachten  
 Nr. RA94/0080/00/41

Typ: F705437

Ausführung: 108G,m. ZentrierringØ72,5/57,1

Blatt 4 von 11

| Typ | Motorleistung (kW)       | Handelsbezeichnung               | ABE-Nr. | zulässige Reifengröße  | Auflagen, Hinweise             |
|-----|--------------------------|----------------------------------|---------|--|--------------------------------|
| 89  | 83                       | Audi Coupé<br>(3-Gang-Automatik) | E251    | 205/50R15-85<br><br>205/55R15-87<br><br>215/50R15-87<br><br>225/50R15-90 | 2)3)4)5)6)<br>7)8)9)10)<br>24) |
|     | 83; 88; 100;<br>118; 125 | Audi Coupé                       |         | 205/60R15-89<br><br>225/50R15-90<br>1)11)                                |                                |

AU

4/108/57,1

| Typ | Motorleistung (kW)                    | Handelsbezeichnung | ABE-Nr. | zulässige Reifengröße  | Auflagen, Hinweise             |
|-----|---------------------------------------|--------------------|---------|--|--------------------------------|
| 89  | 50; 51; 59;<br>66; 82; 85;<br>98; 101 | Audi 80<br>Audi 90 | E251/1  | 195/50R15-81<br>11)21)<br><br>195/55R15-83<br><br>195/60R15-86<br><br>215/45R15-82<br>1)11)14)15)<br><br>215/50R15-88<br>1)14)15)<br><br>205/50R15-85<br>1)14)15)20) | 2)3)4)5)6)<br>7)8)9)10)<br>24) |
|     | 123                                   |                    |         | 205/50R15-85<br>1)14)15)20)<br><br>205/55R15-85<br>1)14)15)<br><br>215/50R15-88<br>1)14)15)<br><br>195/55R15-83 Q M+S  |                                |

AU

E251/1/NT7

950/830

4/108/57,1

Antragsteller: RH ALURAD Höffken GmbH  
Röntgenstraße  
57439 Attendorn/Biggese

**ANLAGE 7** zum Gutachten  
Nr. **RA94/0080/00/41**

Typ: **F705437**

Ausführung: **108G,m. ZentrierringØ72,5/57,1**

Blatt 5 von 11

| Typ | Motorleistung (kW)                        | Handelsbezeichnung               | ABE-Nr. | zulässige Reifengröße | Auflagen, Hinweise             |
|-----|---|----------------------------------|---------|-----------------------|--------------------------------|
| 89  | 82; 85                                    | Audi Coupé<br>(3-Gang-Automatik) | E251/1  | 195/55R15-84          | 2)3)4)5)6)<br>7)8)9)10)<br>24) |
|     |   |                                  |         | 205/50R15-85          |                                |
|     |   |                                  |         | 205/55R15-87          |                                |
|     |   |                                  |         | 215/50R15-87          |                                |
|     |   |                                  |         | 225/50R15-90          |                                |
|     | 82; 85;<br>98; 101; 103;<br>110; 123; 128 | Audi Coupé                       |         | 195/65R15-91          |                                |
|     |   |                                  |         | 205/60R15-91          |                                |
|     | 85; 98; 110; 128                          | Audi Kabriolet                   |         | 225/50R15-90          |                                |
|     |   |                                  |         | 1)11)                 |                                |

AU

E251/1/NT7

1100/870

4/108/57.1

Antragsteller: RH ALURAD Höffken GmbH  
 Röntgenstraße  
 57439 Attendorn/Biggensee

ANLAGE 7 zum Gutachten  
 Nr. RA94/0080/00/41

Typ: F705437

Ausführung: 108G,m. ZentrierringØ72,5/57,1

Blatt 6 von 11

| Typ | Motorleistung (kW)     | Handelsbezeichnung                 | ABE-Nr. | zulässige Reifengröße  | Auflagen, Hinweise             |
|-----|------------------------|------------------------------------|---------|--|--------------------------------|
| 89Q | 66; 82; 83;<br>85; 100 | Audi 80 quattro<br>Audi 90 quattro | E399    | 195/50R15-82<br>11)21)   | 2)3)4)5)6)<br>7)8)9)10)<br>24) |
|     | 118                    |                                    |         | 195/55R15-83<br><br>195/60R15-86<br><br>215/45R15-82<br>17)<br><br>205/50R15-85<br>1)14)15)<br><br>215/50R15-88<br>1)16)   |                                |
|     | 125                    |                                    |         | 195/55R15-84<br><br>195/60R15-86<br><br>205/50R15-85<br>1)14)15)20)<br><br>205/50R15<br>1)14)15)20)<br><br>215/50R15-88<br>1)14)15)<br><br>205/50R15-85<br>1)14)15)20)<br><br>205/50R15<br>1)14)15)20)<br><br>215/50R15-88<br>1)14)15) |                                |

| Typ | Motorleistung (kW)       | Handelsbezeichnung | ABE-Nr. | zulässige Reifengröße  | Auflagen, Hinweise             |
|-----|--------------------------|--------------------|---------|--|--------------------------------|
| 89Q | 98; 100; 118<br>123; 125 | Audi Coupe quattro | E399    | 205/60R15-89<br><br>205/55R15-87<br>1)11)<br><br>225/50R15-90<br>1)11) | 2)3)4)5)6)<br>7)8)9)10)<br>24) |

Antragsteller: RH ALURAD Höffken GmbH  
 Röntgenstraße  
 57439 Attendorn/Biggensee

ANLAGE 7 zum Gutachten  
 Nr. RA94/0080/00/41

Typ: F705437

Ausführung: 108G,m. ZentrierringØ72,5/57,1

Blatt 7 von 11

| Typ | Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnung                 | ABE-Nr. | zulässige Reifengröße       | Auflagen, Hinweise             |
|-----|--------------------|------------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------------------|
| 89Q | 66; 85; 98; 101    | Audi 80 quattro<br>Audi 90 quattro | E399/1  | 195/55R15-84                | 2)3)4)5)6)<br>7)8)9)10)<br>24) |
|     | 123                |                                    |         | 195/60R15-86                |                                |
|     |                    |                                    |         | 205/50R15-85<br>1)14)15)20) |                                |
|     |                    |                                    |         | 205/50R15<br>1)14)15)20)    |                                |
|     |                    |                                    |         | 215/50R15-88<br>1)14)15)    |                                |
|     |                    |                                    |         | 205/50R15-85<br>1)14)15)20) |                                |
|     |                    |                                    |         | 205/50R15<br>1)14)15)20)    |                                |
|     |                    |                                    |         | 215/50R15-88<br>1)14)15)    |                                |

AU

E399/1/NT4

950/950

4/108/57,1

| Typ | Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnung | ABE-Nr. | zulässige Reifengröße | Auflagen, Hinweise             |
|-----|--------------------|--------------------|---------|-----------------------|--------------------------------|
| 89Q | 98; 110; 123; 128  | Audi Coupe quattro | E399/1  | 205/60R15-89          | 2)3)4)5)6)<br>7)8)9)10)<br>24) |
|     |                    |                    |         | 205/55R15-87<br>1)11) |                                |
|     |                    |                    |         | 225/50R15-90<br>1)11) |                                |

AU

E399/1/NT4

1050/950

| Typ | Motorleistung (kW)                     | Handelsbezeichnung                                 | ABE-Nr. | zulässige Reifengröße | Auflagen, Hinweise      |
|-----|--|--|---------|-----------------------|-------------------------|
| B4  | 52; 55; 66; 85; 98; 101; 103; 110; 128 | Audi 80  | F889    | 195/65R15-91          | 2)3)4)5)6)<br>7)8)9)10) |
|     | 52; 66; 85; 98; 110; 128               | Audi 80 Avant                                      |         | 205/60R15-90          |                         |
|     | 52; 66; 85; 98; 101; 103; 110; 128     | Audi 80 quattro (Stufenheck und Schrägheck)        |         | 205/55R15-87          |                         |
|     | 55; 66                                 | Audi 80 quattro Diesel (Stufenheck und Schrägheck) |         | 225/50R15-90<br>18)   |                         |

AU

F889/NT7

1050/1110

4/108/57,1

Antragsteller: RH ALURAD Höffken GmbH  
 Röntgenstraße  
 57439 Attendorn/Biggesee

**ANLAGE 7** zum Gutachten  
 Nr. **RA94/0080/00/41**

Typ: **F705437**

Ausführung: **108G,m. ZentrierringØ72,5/57,1**

Blatt 8 von 11

| Typ | Motorleistung (kW)                          | Handelsbezeichnung                                      | ABE-Nr. | zulässige Reifengröße     | Auflagen, Hinweise      |
|-----|---|---|---------|---------------------------|-------------------------|
| B4  | 52; 55; 66; 74;<br>85; 98; 103;<br>110; 128 | Audi 80<br>Audi 80 Avant<br>(Stufenheck und Schrägheck) | F889/1  | 195/65R15-91              | 2)3)4)5)6)<br>7)8)9)10) |
|     |   |   |         | 205/60R15-90              |                         |
|     |   |   |         | 205/55R15-87              |                         |
|     | 85; 98; 103;<br>110; 128                    | Audi 80 quattro   |         | 225/50R15-90<br>18)       |                         |
|     |   |   |         | 185/65R15-87 Q M+S<br>23) |                         |
|     | 98; 103; 110;<br>128                        | Audi 80<br>Avant quattro                                |         | 195/65R15-91              |                         |
|     |   |   |         | 205/60R15-90              |                         |
|     |   |   |         | 205/55R15-87              |                         |
|     |   |   |         | 225/50R15-90<br>18)       |                         |

AU

F899/1/NT2

4/108/57,1

### Auflagen und Hinweise

- 1) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeug-sachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von
  - Fahrzeughersteller,
  - Fahrzeugtyp und
  - Fahrzeugidentifizierungsnummer
 auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.
- 2) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 3) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.
- 4) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.

Antragsteller: RH ALURAD Höffken GmbH  
Röntgenstraße  
57439 Attendorn/Biggensee

**ANLAGE 7** zum Gutachten  
Nr. **RA94/0080/00/41**

Typ: **F705437**

Ausführung: **108G,m. ZentrierringØ72,5/57,1**

Blatt 9 von 11

---

- 5) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummiventil DIN 7780-43 GS 11,5 oder mit geradem Ventil mit Metallfuß und Befestigung durch Überwurfmutter von außen, die weitgehend der DIN 7779 entsprechen (z.B. Alligator-Nr. 2024 R 8 bzw. 3004 A), zulässig.  
Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.
- 6) Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitzuliefernden Befestigungsteile verwendet werden.
- 7) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.
- 8) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzreifens darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
- 9) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, daß Schneeketten nicht verwendet werden können.
- 10) Die Sonderräder dürfen nur an der Innenseite wahlweise mit Klammer- oder Klebege-  
wichten ausgewuchtet werden.
- 11) Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung auf der im Abdruck der Sonderrad-ABE enthaltenen Bestätigung eingetragen werden. Diese Reifengröße ist durch die Zulassungsstelle in die Fahrzeugpapiere einzutragen. Die anderen Reifengrößen sind dann zu streichen.
- 12) Um eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination an Achse 2 zu gewährleisten ist die Kotflügelfalz in einem Bereich von 45° nach vorn und hinten, ausgehend von der vertikalen Radmittenebene umzulegen.
- 13) Nur möglich an Fahrzeugen mit runden Spurstangen und den dazugehörigen Spurstangenköpfen. Zusätzlich dürfen nur solche Reifenfabrikate verwendet werden, die einen Abstand von min. 5 mm zwischen Reifeninnenflanke und Spurstangenkopf sicherstellen. Darunter fallen bei der Reifengröße 195/50R15 z.B. die Fabrikate Pirelli P7, Conti CH/CV51, Dunlop D40.
- 14) Um eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination an Achse 2 zu gewährleisten sind die Kotflügel nach hinten ausgehend von der vertikalen Radmittenebene so auszustellen, daß zwischen Reifenflanke und Radhaus ein Freiraum von min. 10 mm entsteht.

Antragsteller: RH ALURAD Höffken GmbH  
Röntgenstraße  
57439 Attendorn/Biggesee

**ANLAGE 7** zum Gutachten  
Nr. **RA94/0080/00/41**

Typ: **F705437**

Ausführung: **108G,m. ZentrierringØ72,5/57,1**

Blatt 10 von 11

---

- 15) Bei Fahrzeugen mit dem Stoßfänger des Audi 90 sind an Achse 2 die in den Radlauf stehenden Enden der Chromleiste um ca. 10 mm zu kürzen.
- 16) Um eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination an Achse 1 zu gewährleisten ist im Bereich zwischen den beiden oberen Befestigungspunkten des Innenspritzschutzes die Bördelkante ganz umzulegen. Der Spritzschutz ist in diesem Bereich in einer Breite von 20 mm auszuschneiden und anschließend mit Silikon abzudichten.
- 17) Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:  

| <u>Hersteller</u> | <u>Typ</u>           |
|-------------------|----------------------|
| Dunlop            | SP Sport D40, SP2000 |

Das Reifenfabrikat ist auf der im Abdruck der Sonderrad-ABE enthaltenen Bestätigung einzutragen. Diese Reifengröße darf nur an Fahrzeugen verwendet werden, deren zulässige Achslasten 950 kg nicht überschreiten.
- 18) Eine ausreichende Freigängigkeit der Bereifung ist bei folgenden Reifenfabrikaten gegeben:(Flankenbreiten bis 234 mm)  

| <u>Hersteller</u> | <u>Typ</u>             |
|-------------------|------------------------|
| Fulda             | Y2000                  |
| Dunlop            | SP8000                 |
| Uniroyal          | Rallye 340, Rallye 440 |
| Bridgestone       | Expedia S-01           |
| Goodyear          | NCT Eagle              |
| Pirelli           | P7, P700-Z             |

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit zu begutachten. Die Eignung des begutachteten Reifenfabrikates ist auf der im Abdruck der Sonderrad-ABE enthaltenen Bestätigung einzutragen.
- 19) Um eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination an Achse 2 zu gewährleisten sind die Radhauskanten nachzuarbeiten und durch Ausstellen der Kotflügel ein ausreichender Freiraum zur Reifenflanke (min. 10 mm) herzustellen.
- 20) Es sind nur folgende Reifenfabrikate zulässig:  

| <u>Hersteller:</u> | <u>Typ:</u>  |
|--------------------|--------------|
| Continental        | CV51         |
| Goodyear           | Eagle VR50   |
| Bridgestone        | RE71         |
| Dunlop             | SP Sport D40 |

Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist über die ausreichende Tragfähigkeit (bei max. Sturzwinkel) bei Höchstgeschwindigkeit (zuzügl. Toleranz) eine Bestätigung des Reifenherstellers vorzulegen.
- 21) Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit einer zulässigen Achslast von mehr als 924 kg.
- 22) Die Verwendung der Sonderräder ist nur an Fahrzeugen ab Herstellungsdatum 01.03.1983 und folgenden Fahrzeuggestellnummern 44ZDN 084848 bzw. 44ZDA 073834 zulässig.

Antragsteller: RH ALURAD Höffken GmbH  
Röntgenstraße  
57439 Attendorn/Biggese

**ANLAGE 7** zum Gutachten  
Nr. **RA94/0080/00/41**

Typ: **F705437**

Ausführung: **108G,m. ZentrierringØ72,5/57,1**

Blatt 11 von 11

---

- 23) Die Verwendung der Bereifungsgröße 185/65R15 M+S auf der Felgenreöße 7 J x 15 H2 ist von folgenden Reifenherstellern freigegeben:

**Hersteller:**

Uniroyal

Goodyear

Avon

**Typ:**

MSplus3, MS\*plus44

GT+4, GW

Turbo Grip CR25

Werden andere Fabrikate verwendet ist eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers vorzulegen. Das gewählte Reifenfabrikat ist auf der im Abdruck der Sonderrad-ABE enthaltenen Bestätigung einzutragen.

- 24) Nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsanlagen mit Bremssätteln C40+45 und FN60/25/13. Diese haben bel. Bremsscheiben mit Durchmesser 276x25 mm.

Die ANLAGE 7 mit den Blättern 1 bis 11 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten für die Sonderräder Typ F705437 des Antragstellers RH ALURAD Höffken GmbH.

Essen,  
RA94/0080/00/41