| | | |
|---|---|---|
| Antragsteller: | RH ALURAD Höffken GmbH<br>Röntgenstraße<br>57439 Attendorn/Biggesee | **ANLAGE 8** zum Gutachten<br>Nr. **RA94/0080/00/41** |
| Typ: | **F705437** | |
| Ausführung: | **108G,m. ZentrierringØ72,5/63.4** | Blatt 1 von 12 |

Technische Daten,Kurzfassung

Raddaten

| | | |
|---|---|---|
| Radtyp | : | F705437 |
| Handelsmarke | : | MBN |
| Radgröße nach Norm | : | 7J x 15 H2 |
| Einpreßtiefe in mm | : | 37 |
| zulässige Radlast in kg | : | 555 bzw. 575kg bei zul. Abrollumfang von 1875 mm) |
| zul. Abrollumfang in mm | : | 1950 |
| Lochkreisdurchmesser in mm | : | 108 |
| Lochzahl | : | 4 |
| Mittenlochdurchmesser in mm | : | 72,6 mit Zentrierring Kennzeichnung<br>∅72,5/63,4 Farbe schwarz |
| Zentrierart | : | Mittenzentrierung |

Verwendungsbereich

| | | |
|---|---|---|
| Fahrzeughersteller | : | Ford Werke AG.; Köln bzw.<br>Ford Espana S.A., Almusafes (Valencia) /Spanien bzw.<br>Ford Motor Company Limited, Brentwood (Essex)/ UK |
| Radbefestigungsteile | : | Mit Kegelbundmuttern, Gewinde M12x1,5 |
| Anzugsmoment in Nm | : | 100 |
| Spurverbreitung | : | bis zu 21 mm |

| Typ | Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnung | ABE-Nr. | zulässige Reifengröße | Auflagen, Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| GAA | 40; 43; 51; 58; 71 | Escort | B824 | 195/50R15-81<br>205/50R15-85 | 1)2)3)4)5) 6)7)8)9)10) 31)32)33) |
| | 37; 40; 43; 51; 58; 66; 71; 77 | | B824/1 | 215/45R15-82 19) | |

Antragsteller: RH ALURAD Höffken GmbH
Röntgenstraße
57439 Attendorn/Biggesee

**ANLAGE 8** zum Gutachten
Nr. **RA94/0080/00/41**

Typ: **F705437**

Ausführung: **108G,m. ZentrierringØ72,5/63.4**



| Typ | Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnung | ABE-Nr. | zulässige Reifengröße | Auflagen, Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| ALF | 54; 55; 66; 77 | Escort (Cabrio) | E076 | 195/50R15-81<br>205/50R15-85 | 1)2)3)4)5) 6)7)8)9)10) 31)32)33) |
| | 54; 55; 65; 66; 77 | | E076/1 | 215/45R15-82 19) | |

| Typ | Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnung | ABE-Nr. | zulässige Reifengröße | Auflagen, Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| ABFT | 97 | Escort RS Turbo | E115 | 195/50R15-81 | 1)2)3)4)5) 6)7)8)9)10) |
| ABET | | | D574 | 205/50R15-85<br>215/45R15-82 19) | 31) |

| Typ | Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnung | ABE-Nr. | zulässige Reifengröße | Auflagen, Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| GAF | 37; 40; 44; 54; 55; 66; 77 | Escort | E040 | 195/50R15-81<br>205/50R15-85<br>215/45R15-82 19) | 1)2)3)4)5) 6)7)8)9)10) 21)31)32)33) |

| Typ | Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnung | ABE-Nr. | zulässige Reifengröße | Auflagen, Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| GAF | 37; 40; 44; 46; 54; 55; 65; 66; 77 | Escort | E040/1 | 195/50R15-81<br>205/50R15-85<br>215/45R15-82 19) | 1)2)3)4)5) 6)7)8)9)10) 21)31)32)33) |

| Typ | Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnung | ABE-Nr. | zulässige Reifengröße | Auflagen, Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| AFF | 40; 44; 54; 55; 66; 77 | Orion | E086 | 195/50R15-81<br>205/50R15-85<br>215/45R15-82 19) | 1)2)3)4)5) 6)7)8)9)10) 21)31)32)33) |

| Typ | Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnung | ABE-Nr. | zulässige Reifengröße | Auflagen, Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| AFF | 40; 44; 46; 54; 55; 65; 66; 75; 77 | Orion | E086/1 | 195/50R15-81<br><br>205/50R15-85<br><br>215/45R15-82 19) | 1)2)3)4)5) 6)7)8)9)10) 21)31)32)33) |

| Typ | Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnung | ABE-Nr. | zulässige Reifengröße | Auflagen, Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| AWF | 40; 44; 54; 55; 66 | Escort (Kombi) | E085 | 195/50R15-81<br><br>205/50R15-85<br><br>215/45R15-82 19) | 1)2)3)4)5) 6)7)8)9)10) 21)31)32)33) |

| Typ | Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnung | ABE-Nr. | zulässige Reifengröße | Auflagen, Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| AWF | 40; 44; 46; 54; 55; 65; 66 | Escort (Kombi) | E085/1 | 195/50R15-81<br><br>205/50R15-85<br><br>215/45R15-82 19) | 1)2)3)4)5) 6)7)8)9)10) 21)31)32)33) |

| Typ | Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnung | ABE-Nr. | zulässige Reifengröße | Auflagen, Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| GAL | 44; 52; 77 | Escort, Orion | F508 | 195/50R15-81 14)<br><br>205/50R15-85 13)14) | 1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10)21)30) |
| | 44; 52; 77 | Escort (Kombi) | | 215/45R15-82 13)14)19) | 1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10)21)26) 30) |

FO F508/NT5 850/800 4/108/63,4

| Typ | Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnung | ABE-Nr. | zulässige Reifengröße | Auflagen, Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| GAL | 44; 52; 77 | Escort, Orion | F509 | 195/50R15-81 14)<br><br>205/50R15-85 13)14) | 1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10)21)30) |
| | 44; 52; 77 | Escort (Kombi) | | 215/45R15-82 13)14)19) | 1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10)21)26) 30) |

FO F509/NT5 850/800 4/108/63,4

| Typ | Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnung | ABE-Nr. | zulässige Reifengröße | Auflagen, Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| GAL | 44; 52; 55; 65; 66; 77; 96 | Escort (2-türig Fließheck) | F508/1 | 195/50R15-81 14)<br><br>205/50R15-85 13)14)<br><br>215/45R15-82 13)14)19) | 1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10)21)30) |
| | 110 | Escort 16V (2-türig Fließheck) | | | |
| | 44; 52; 55; 65; 66; 77 | Escort (4-türig Fließheck) | | | |
| | 44; 52; 55; 65; 66; 77; 96 | Orion (4-türig Stufenheck) | | | |
| | 44; 52; 55; 65; 66; 77; 96 | Escort Kombi (4-türig ) | | | 1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10)21)26) 30) |

FO F508/1/NT3 900/850 4/108/63,4

| Typ | Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnung | ABE-Nr. | zulässige Reifengröße | Auflagen, Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| GAL | 44; 52; 55; 65; 66; 77; 96 | Escort (2-türig Fließheck) | F509/1 | 195/50R15-81 14)<br><br>205/50R15-85 13)14)<br><br>215/45R15-82 13)14)19) | 1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10)21)30) |
| | 110 | Escort 16V (2-türig Fließheck) | | | |
| | 44; 52; 55; 65; 66; 77 | Escort (4-türig Fließheck) | | | |
| | 44; 52; 55; 65; 66; 77; 96 | Orion (4-türig Stufenheck) | | | |
| | 44; 52; 55; 65; 66; 77; 96 | Escort Kombi (4-türig ) | | | 1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10)21)26) 30) |

FO F509/1/NT3 900/850 4/108/63,4

| Typ | Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnung | ABE-Nr. | zulässige Reifengröße | Auflagen, Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| GAL | 44; 52; 55; 65; 66; 77; 96 | Escort (2-türig Fließheck) | G146 | 195/50R15-81 14)<br><br>205/50R15-85 13)14)<br><br>215/45R15-82 13)14)19) | 1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10)21)30) |
| | 110 | Escort 16V (2-türig Fließheck) | | | |
| | 44; 52; 55; 65; 66; 77 | Escort (4-türig Fließheck) | | | |
| | 44; 52; 55; 65; 66; 77; 96 | Orion (4-türig Stufenheck) | | | |
| | 44; 52; 55; 65; 66; 77; 96 | Escort Kombi (4-türig ) | | | 1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10)21)26) 30) |

FO G146/NT3 900/850 4/108/63,4

| Typ | Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnung | ABE-Nr. | zulässige Reifengröße | Auflagen, Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| ALL | 52; 55; 65; 66; 77; 96 | Escort Cabrio | F538 | 195/50R15-81 14)<br><br>205/50R15-85 13)14)<br><br>215/45R15-82 13)14)19) | 1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10)21)30) |

FO F538/NT6 900/850 4/108/63,4

| Typ | Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnung | ABE-Nr. | zulässige Reifengröße | Auflagen, Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| GBC | 44; 49; 55; 66; 77; 84 | Sierra | C689 | 195/50R15-81 | 1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10)27) |
| | 44; 49; 55; 66; 74; 77; 84; 85 | | C689/1 | 195/55R15-84<br><br>195/60R15-87 11)<br><br>205/50R15-85 28)29) | |
| | 110 | | C689 | 195/60R15-87 11) | |
| | | | C689/1 | 205/50R15-85 28)29) | |

FO 4/108/63,4

| Typ | Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnung | ABE-Nr. | zulässige Reifengröße | Auflagen, Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| BNC | 49; 55; 66; 77; 84 | Sierra Kombi | C690 | 195/60R15-87 17) | 1)2)3)4)5)6) 7)8)9)10) 27) |
| | 49; 55; 66; 74; 77; 84; 85 | Sierra Kombi,C,CL, Ghia | C690/1 | 205/50R15-85 16)<br><br>205/55R15-87 14)17) | |

FO 4/108/63,4

| Typ | Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnung | ABE-Nr. | zulässige Reifengröße | Auflagen, Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| BNC | 49; 55; 66; 77; 84 | Sierra (Kombi) | C691 | 195/60R15-87 17)<br><br>205/50R15-85 16)<br><br>205/55R15-87 14)17) | 2)3)4)5)6) 7)8)9)10)27) |

FO 4/108/63,4

| Typ | Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnung | ABE-Nr. | zulässige Reifengröße | Auflagen, Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| GBG | 49; 53; 55; 59; 64; 65; 66; 74; 77; 85 | Sierra | E400 | 195/50R15-81<br>195/55R15-84 | 1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10)27) |
| | 49; 53; 55; 59; 64; 65; 74; 77; 85; 88 | | E400/1 | 195/60R15-87 11)<br>205/50R15-85 28)29)<br>205/55R15-85 14)28) | |

FO 4/108/63,4

| Typ | Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnung | ABE-Nr. | zulässige Reifengröße | Auflagen, Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| GBG | 107 | Sierra | E400 | 195/55R15-84 | 1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10)27) |
| | | | E400/1 | 195/60R15-87 11)<br>205/50R15-85 28)29)<br>205/55R15-85 14)28) | |

FO 4/108/63,4

| Typ | Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnung | ABE-Nr. | zulässige Reifengröße | Auflagen, Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| GBG | 55; 59; 74; 85; 88 | Sierra (Schrägheck und Stufenheck) | E400/2 | 195/50R15-81<br>195/55R15-84<br>195/60R15-87 11)<br>205/50R15-85 28)29)<br>205/55R15-85 14)28) | 1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10)27) |
| | 107 | | | 195/55R15-84<br>195/60R15-87 11)<br>205/50R15-85 28)29)<br>205/55R15-85 14)28) | |

FO bis NachtragI 4/108/63,4

| Typ | Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnung | ABE-Nr. | zulässige Reifengröße | Auflagen, Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| BNG | 49; 53; 55; 59; 64; 66; 74; 77; 85; 107 | Sierra (Kombi) | E401 | 195/60R15-87 17)<br>205/50R15-85 16)<br>205/55R15-87 17)18) | 1)2)3)4)5)6) 7)8)9)10) 15)24)25) |
| | 49; 53; 59; 64; 74; 77; 85; 88; 107 | Sierra (Kombi) Cl,LX,CLX, GL,GHIA | E401/1 | | |
| | 55; 59; 74; 85; 88; 107 | Ford Sierra (Kombi) CL,LX,CLX, GL,GHIA | E401/2 | | |

FO bis Nachtrag I 4/108/63,4

| Typ | Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnung | ABE-Nr. | zulässige Reifengröße | Auflagen, Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| BNE4 | 110 | Sierra 4x4 | E092 | 205/50R15-85 28)29) | 1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10)27) |

FO 4/108/63,4

| Typ | Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnung | ABE-Nr. | zulässige Reifengröße | Auflagen, Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| GB4 | 110 | Sierra XR 4x4 | D745 | 205/50R15-85 | 1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10)27) |

FO 4/108/63,4

| Typ | Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnung | ABE-Nr. | zulässige Reifengröße | Auflagen, Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| GBP | 65; 66; 82; 85; 100 | Mondeo (Stufenheck, Fließheck) | G274 | 195/55R15-85<br>195/60R15-85 23)<br>205/50R15-85<br>205/55R15-85 22)23) | 1)2)3)4)5)6) 7)8)9)10)21) |

FO G274/NT03 1030/900 4/108/63,4

| Typ | Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnung | ABE-Nr. | zulässige Reifengröße | Auflagen, Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP | 65; 66; 82; 85; 100 | Mondeo (4-türig Kombi) | G387 | 195/55R15-85<br>195/60R15-87 23)<br>205/50R15-85<br>205/55R15-87 22)23) | 1)2)3)4)5)6) 7)8)9)10)21) |

FO G387/NT1 1025/1050 4/108/63,4

Auflagen und Hinweise

1) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von
   Fahrzeughersteller,
   Fahrzeugtyp und
   Fahrzeugidentifizierungsnummer
   auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.

2) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.
Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

3) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.

4) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.

5) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummiventil DIN 7780-43 GS 11,5 oder mit geradem Ventil mit Metallfuß und Befestigung durch Überwurfmutter von außen, die weitgehend der DIN 7779 entsprechen (z.B. Alligator-Nr. 2024 R 8 bzw. 3004 A), zulässig.
Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.

6) Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitzuliefernden Befestigungsteile verwendet werden.

7) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.

8) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzreifens darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.

9) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, daß Schneeketten nicht verwendet werden können.

10) Die Sonderräder dürfen nur an der Innenseite wahlweise mit Klammer- oder Klebegewichten ausgewuchtet werden.

11) Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung auf der im Abdruck der Sonderrad-ABE enthaltenen Bestätigung eingetragen werden.

12) Um eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination in den Radhäusern zu gewährleisten sind an Achse 2 die Radhausausschnittkanten über den gesamten Bereich des Radausschnitts umzulegen. Die Kanten von Anbauteilen, z.B. Kotflügelverbreiterungen sind entsprechend zu kürzen.

13) An Achse 2 ist die ins Radhaus ragende Kunststoffkante des Stoßfängers ab der Oberkante, auf einer Länge von 100 mm nach unten abzutrennen .

14) Um eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination in den Radhäusern an Achse 2 zu gewährleisten sind die Radhausausschnittkanten umzulegen.

16) Diese Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast von höchstens 1030 kg.

17) Diese Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast von höchstens 1090 kg.

19) Eine ausreichende Freigängigkeit der Bereifung ist bei folgenden Reifenfabrikaten gegeben:

| **Hersteller** | **Typ** |
|---|---|
| Bridgestone | S-01 |
| Dunlop | SP Sport D40, SP2000 |
| Continental | CZ91 |

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit zu begutachten. Die Eignung des begutachteten Reifenfabrikates ist auf der im Abdruck der Sonderrad-ABE enthaltenen Bestätigung einzutragen.

21) Vor dem Anbau der Sonderräder müssen die an den Radbolzen befindlichen Halteklammern entfernt werden.

22) Um eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination in den Radhäusern an Achse 2 zu gewährleisten sind die Radhausausschnittkanten von der Stoßfängeroberkante bis 100 mm unterhalb der seitlichen Stoßleiste umzulegen. Der Kunststoffinnenkotflügel ist in diesem Bereich hinter die umgebördelte Kante zu klemmen.

23) Je nach Serienbereifung sind den Fahrzeugausführungen vom Hersteller entsprechende Antrtiebsübersetzungen für die Geschwindigkeitsmesser, abhängig vom Abrollumfang des Reifens, zugeordnet worden. Bei Verwendung einer Reifengröße, die nicht bereits im Fahrzeugbrief eingetragen ist, ist eine Überprüfung bzw. Angleichung des Geschwindigkeitsmessers erforderlich. Wird eine Angleichung durchgeführt kann die Reifengröße nicht wahlweise verwendet werden.

24) Zur Gewährleistung einer ausreichenden Freigängigkeit an Achse 2 ist die obere Befestigungslasche des Kunststoffinnenkotflügels zu entfernen. Darüber hinaus ist der Kunststoffinnenkotflügel im Bereich von der Oberkante des Stoßfängers bis zur seitlichen Stoßleiste an das Radhaus anzulegen und klebend zu befestigen.

25) Um eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination in den Radhäusern an Achse 2 zu gewährleisten sind beide Befestigungslaschen des Kunststoffinnenkotflügels zu entfernen und die Radhausausschnittkanten von der Oberkante des Stoßfängers bis 100 mm unterhalb der seitlichen Stoßleiste umzulegen. Der Kunststoffinnenkotflügel ist in diesem Bereich hinter die umgelegte Kante zu klemmen.

26) Die Flankenbreite der verwendeten Bereifung darf 214 mm nicht überschreiten. Um ausreichemde Freigängigkeit nach innen sicherzustellen, ist die Klammer der Bremsschlauchführung abzuziehen, die Führung ca. 10 mm nach innen zu drücken und anschließend die Befestigungsklammer von der Seite her wieder zur Sicherung des Bremsschlauches aufzuschieben.

27) Die Halteklammern zur Befestigung der Bremsscheiben, -trommeln sind zu entfernen.

28) Bei Flankenbreiten über 220 mm sind folgende Maßnahmen erforderlich:
Die hintere, innere Befestigung des Spritzschutzes ist um ca. 5 mm nach innen drücken.
Die in das Radhaus vorstehende Ausbuchtung oberhalb des vorderen Befestigung des Innenspritzschutzes um ca. 5 mm nach innen treiben.

29) Es dürfen nur Reifenfabrikate mit Flankenbreiten bis 225 mm zulässig. Darunter fallen z.B. folgende Reifenfabrikaten gegeben:

| **Hersteller** | **Typ** |
|---|---|
| Dunlop | SP Sport D40, SP8000 |
| Continental | CZ90,CH90,CV90,TS750 |
| Uniroyal | Rallye 440, RTT1 |
| Avon | Turboseed CR28 |
| Fulda | Y2000 |
| Pirelli | P7, P700 |

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit zu begutachten. Die Eignung des begutachteten Reifenfabrikates ist auf der im Abdruck der Sonderrad-ABE enthaltenen Bestätigung einzutragen.

30) Es ist auf ausreichenden Abstand zwischen Felge und Spurstange zu achten. An der Felgeninnenseite sind keine Klammergewichte zulässig.

31) Um eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/-Reifenkombination sicherzustellen sind an Achse 1 und 2 die Radhausausschnittkanten umzubördeln. Ins Radhaus ragende Kunststoffkanten sind entsprechend zu kürzen

32) Es muß der Bausatz "Lenkeinschlagbegrenzung" (zweischalige Distanzbuchsen) nach Ford-Bestellnummer 905 9757 eingebaut werden.

33) Durch den Anbau geeigneter Teile ist eine ausreichende Abdeckung der vorderen und hinteren Reifenlaufflächen sicherzustellen.

Die ANLAGE 8 mit den Blättern 1 bis 12 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten für die Sonderräder Typ F705437 des Antragstellers RH ALURAD Höffken GmbH.

Essen,
RA94/0080/00/41