

Teilegutachten Nr.

RZ93/2299/41/41

über den Verwendungsbereich des Sonderrades Typ L 757435 (LK100/4)

an Fahrzeugen des Herstellers Honda

Auftraggeber:

**RH Alurad Höffken GmbH
Industriegebiet Ennest
57439 Attendorn**

Dieses Teilegutachten dient als Arbeitsgrundlage für den amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr bzw. Prüf-Ingenieur und ist ihm bei der Überprüfung des ordnungsgemäßen Anbaus nach § 19 (3) oder § 21 StVZO vorzulegen.

Angaben zu den Sonderrädern

Hersteller:	siehe Auftraggeber
Herstellerzeichen:	RH
Radgröße:	7 ½ J x 17 H2
Einpreßtiefe:	35 mm
Lochkreisdurchmesser / Lochzahl:	100 mm / 4
Mittenlochdurchmesser:	56,2 mm
Radtyp:	L 757435
Radausführung /Kennbuchstabe:	C (bei fertig gebohrtem Mittenloch)
Geprüfte Radlast:	565 kg
Reifenabrollumfang:	bis 1930 mm
Radlastprüfung:	RWTÜV (RP1573/00/41)
Zentrierart:	Mittenzentrierung (Fertigbohrung); wahlw. durch Zentrierring, Farbe: signalgrün; Kennz : Ø64/Ø56,2

Radbefestigungsteile: Mit den vom Radhersteller mitzuliefernden Kegelbundradmuttern M12x1,5

Anzugsmoment in Nm: 100

Durchgeführte Prüfungen

Es wurde eine Anbauprüfung unter Zugrundelegung des VdTÜV- Merkblatts 751 Anhang I durchgeführt. Entsprechende Auflagen und Hinweise, die sich aus dieser Prüfung für die einzelnen Rad-Reifen-Kombinationen ergaben, sind den Abschnitten Verwendungsbereich und Auflagen/Hinweise zu entnehmen.

Fahrwerksfestigkeit

Die Spurweite der geprüften Fahrzeugtypen wird durch die geänderte Einpreßtiefe der Sonderräder vergrößert. Die Spurweitenerhöhung liegt unter 2%.

Anschrift:
Institut für Fahrzeugtechnik
Adlerstraße 7
45307 Essen
Telefon (0201) 825-0
Telefax (0201) 825-4150

RWTÜV
FAHRZEUG GMBH
Steubenstraße 53
45138 Essen
Telefon (0201) 825-0
Telefax (0201) 825-2517
Telex 8 579 680
AG Essen, HRB 9975
Aufsichtsratsvorsitzender:
Hartmut Griepentrog
Geschäftsführung:
Claus Wolff (Vors.)
Klaus Bothe
Dieter Födisch
Ulrich Kästner

Auftraggeber: RH Alurad Höffken GmbH
 Industriegebiet Ennest
 57439 Attendorn
 Radtyp: L 757435

Teilegutachten
 Nr. **RZ93/2299/41/41**

Blatt 2 von 12

Verwendungsbereich und Auflagen

Fahrzeughersteller: **Honda**

Typ:		AB	
ABE / EG-Genehmigung:		C932	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
74; 77	Honda Prelude	205/40R17-80 22)	1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10)12)13)

4/100/56,1

Typ:		BA2	
ABE / EG-Genehmigung:		D993	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
101	Prelude 2000	205/40R17-80 22)	1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10)12)13)

4/100/56,1

Typ:		BA4	
ABE / EG-Genehmigung:		E605	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
80; 84; 101; 103; 110	Honda Prelude	205/40R17-80 22)	1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10)12)13)

870/800

4/100/56,1

Typ:		CA4	
ABE / EG-Genehmigung:		D990	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
65	Honda Accord 1600	205/40R17-80 22)	1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10)12)13)

795/800

4/100/56,1

Typ:		CA5	
ABE / EG-Genehmigung:		D991	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
75; 76; 78; 90	Accord 2000	205/40R17-80 22)	1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10)12)13)

835/845

4/100/56,1

Auftraggeber: RH Alurad Höffken GmbH
 Industriegebiet Ennest
 57439 Attendorf
 Radtyp: **L 757435**

Teilegutachten
 Nr. **RZ93/2299/41/41**
 Blatt 3 von 12

Typ: CA5			
ABE / EG-Genehmigung: D991/1			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
75; 76; 78; 85; 90; 98; 101	Honda Accord Limousine 2,0 (4-türig)	205/40R17-80 22)	1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10)12)13)
75; 76; 78; 85; 90	Honda Accord Aero-Deck 2,0 (2-türig)		

835/845

4/100/56,1

Typ: ED3			
ABE / EG-Genehmigung: E965			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
66	Honda Civic 1,5 (4-türig)	205/40R17-80 22)	1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10)12)13)16)

4/100/56,1

Typ: ED2			
ABE / EG-Genehmigung: E713			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
66	Honda Civic 1,4 (4-türig)	205/40R17-80 22)	1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10)12)13)16)

4/100/56,1

Typ: ED3			
ABE / EG-Genehmigung: F311			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
66	Honda Civic 1,5 (4-türig)	205/40R17-80 22)	1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10)12)13)16)

4/100/56,1

Typ: ED4			
ABE / EG-Genehmigung: E714			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
80	Honda Civic 1,6 (4-türig)	205/40R17-80 22)	1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10)12)13)16)

4/100/56,1

Auftraggeber: RH Alurad Höffken GmbH
 Industriegebiet Ennest
 57439 Attendorf

Teilegutachten
 Nr. **RZ93/2299/41/41**

Radtyp: **L 757435**

Blatt 4 von 12

Typ: ED6			
ABE / EG-Genehmigung: F180			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
66	Honda Civic 1,5 (2-türig)	205/40R17-80 22)	1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10)12)13)16)

4/100/56,1

Typ: ED7			
ABE / EG-Genehmigung: E718			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
66	Honda Civic 1,6 (2-türig)	205/40R17-80 22)	1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10)12)13)16)

4/100/56,1

Typ: ED9			
ABE / EG-Genehmigung: E715			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
91; 96	Honda Civic CRX (2-türig)	205/40R17-80 22)	1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10)12)13)16)

4/100/56,1

Typ: EC8			
ABE / EG-Genehmigung: E716			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
55	Honda Civic 1,3(2-türig)	205/40R17-80 22)	1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10)12)13)16)

4/100/56,1

Typ: EC9			
ABE / EG-Genehmigung: E717			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
66	Honda Civic 1,4 (2-türig)	205/40R17-80 22)	1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10)12)13)16)

4/100/56,1

Auftraggeber: RH Alurad Höffken GmbH
 Industriegebiet Ennest
 57439 Attendorf

Teilegutachten
 Nr. **RZ93/2299/41/41**

Radtyp: **L 757435**

Blatt 5 von 12

Typ: EE8			
ABE / EG-Genehmigung: F468			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
110	Honda Civic 1,6 2-türig / Coupé	205/40R17-80 22)	1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10)12)13)16)

4/100/56,1

Typ: EE9			
ABE / EG-Genehmigung: F469			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
110	Honda Civic 1,6	205/40R17-80 22)	1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10)12)13)16)

4/100/56,1

Typ: HW			
ABE / EG-Genehmigung: F340			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
66	Concerto 1500	205/40R17-80	1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10)12)13)16)
82; 90	Concerto 1600		

F340NT03

4/100/56

Typ: EG3			
ABE / EG-Genehmigung: F876			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
55	CIVIC 1300 (2-türig)	205/40R17-80	1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10) 19)20)21)

F876/NT5E

780/715

4/100/56,1

Typ: EG4			
ABE / EG-Genehmigung: F877			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
66	CIVIC 1500 (2-türig)	205/40R17-80	1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10) 19)20)21)

F877/NT5E

780/715

4/100/56,1

Auftraggeber: RH Alurad Höffken GmbH
 Industriegebiet Ennest
 57439 Attendorf

Teilegutachten
 Nr. **RZ93/2299/41/41**

Radtyp: **L 757435**

Blatt 6 von 12

Typ: EG5			
ABE / EG-Genehmigung: F878			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
92	CIVIC 1600	205/40R17-80	1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10) 19)20)21)

F878/NT5E

800/730

4/100/56,1

Typ: EG6			
ABE / EG-Genehmigung: F879			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
118	CIVIC 1600 (2-türig)	205/40R17-80	1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10) 19)20)21)

F879/NT5E

810/730

4/100/56,1

Typ: EG8			
ABE / EG-Genehmigung: F875			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
66	CIVIC 1500 (4-türig)	205/40R17-80	1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10) 19)20)21)

F875/6E

800/750

4/100/56,1

Typ: EH9			
ABE / EG-Genehmigung: F883			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
92	CIVIC 1600	205/40R17-80	1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10) 19)20)21)

F883/NT5E

820/750

4/100/56,1

Typ: EG9			
ABE / EG-Genehmigung: F884			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
118	CIVIC 1600 (4-türig)	205/40R17-80	1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10) 19)20)21)

F884/NT5E

830/750

4/100/56,1

Typ: EG2			
ABE / EG-Genehmigung: G069			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
118	CIVIC Coupe CRX	205/40R17-80	1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10) 13)18)

G069/NT4

835/570

4/100/56,1

Auftraggeber: RH Alurad Höffken GmbH
 Industriegebiet Ennest
 57439 Attendorf

Teilegutachten
 Nr. **RZ93/2299/41/41**

Radtyp: **L 757435**

Blatt 7 von 12

Typ: EG2			
ABE / EG-Genehmigung: e6*93/81*0017*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
118	Honda CRX	205/40R17-80	1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10) 13)18)

e6*93/81*0017*00

835/630

4/100/56,1

Typ: EH6			
ABE / EG-Genehmigung: G070			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
92	CIVIC Coupe CRX	205/40R17-80	1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10) 13)18)

G070/NT04

810/750

4/100/56,1

Typ: EH6			
ABE / EG-Genehmigung: e6*93/81*0016*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
92	CIVIC Coupe CRX	205/40R17-80	1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10) 13)18)

e6*93/81*0016*00

810/610

4/100/56,1

Typ: EJ1			
ABE / EG-Genehmigung: G623			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
92	CIVIC 1600, 2-türig, Coupe	205/40R17-80	1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10) 19)20)21)

G623/NT02E

820/750

4/100/56,1

Typ: EJ2			
ABE / EG-Genehmigung: G624			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
74	CIVIC 1500, 2-türig, Coupe	205/40R17-80	1)2)3)4)5)6)7) 8)9)10) 19)20)21)

G624/NT02E

800/750

4/100/56,1

Typ: MA8			
ABE / EG-Genehmigung: G916			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
66	Civic 1400 (5-türig)	205/40R17-80	2)3)4)5)6)7) 8)9)10) 12)13)

G916/NT01

810/810

4/100/56,1

Auftraggeber: RH Alurad Höffken GmbH
 Industriegebiet Ennest
 57439 Attendorf
 Radtyp: L 757435

Teilegutachten
 Nr. **RZ93/2299/41/41**
 Blatt 8 von 12

Typ: MA9			
ABE / EG-Genehmigung: G917			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
66	Civic 1500 (5-türig)	205/40R17-80	2)3)4)5)6)7) 8)9)10) 12)13)
G917/NT01	810/810		4/100/56,1

Typ: MB1			
ABE / EG-Genehmigung: G918			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
83;93	Civic 1600 (5-türig)	205/40R17-80	2)3)4)5)6)7) 8)9)10) 12)13)
G918/NT01	845/840		4/100/56,1

Typ: MA8			
ABE / EG-Genehmigung: e11*93/81*0018*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
(55); 66	Civic 1400 (5-türig)	205/40R17-80	2)3)4)5)6)7) 8)9)10) 12)13)
e11*93/81*0018*00	810/810		4/100/56,1

Typ: MA9			
ABE / EG-Genehmigung: e11*93/81*0022*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
A..66)	Civic 1500 (5-türig)	205/40R17-80	2)3)4)5)6)7) 8)9)10) 12)13)
e11*93/81*0022*00	810/810		4/100/56,1

Typ: MB1			
ABE / EG-Genehmigung: e11*93/81*0023*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
A..83;B..93	Civic 1600 (5-türig)	205/40R17-80	2)3)4)5)6)7) 8)9)10) 12)13)
e11*93/81*0018*00	845/840		4/100/56,1

Typ: EJ9			
ABE / EG-Genehmigung: e6*93/8 1*0006*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
55; 66	Civic 1,4i Civic 1,4i-S	205/40R17-80 11)	1)2)3)4)5)6)7) 7)8)9)10) 12)13)
e6*93/81*0006*00	820/790		4/100/56,1

Auftraggeber: RH Alurad Höffken GmbH
 Industriegebiet Ennest
 57439 Attendorf

Teilegutachten
 Nr. **RZ93/2299/41/41**

Radtyp: **L 757435**

Blatt 9 von 12

Typ: EK3			
ABE / EG-Genehmigung: e6*93/81*0007*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
84	Civic 1,5i	205/40R17-80 11)	1)2)3)4)5)6)7) 7)8)9)10) 12)13)

e6*93/81*0007*00

850/810

4/100/56,1

Typ: EK1			
ABE / EG-Genehmigung: e6*93/81*0008*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
84	Civic 1,6i	205/40R17-80 11)	1)2)3)4)5)6)7) 7)8)9)10) 12)13)

e6*93/81*0008*01

850/780

4/100/56,1

Typ: EK4			
ABE / EG-Genehmigung: e6*93/81*0009*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
118	Civic 1,6 VTEC	205/40R17-80	1)2)3)4)5)6)7) 7)8)9)10) 12)13)

e6*93/81*0009*00

850/780

4/100/56,1

Typ: EJ6			
ABE / EG-Genehmigung: e6*93/81*0013*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
77	Civic Coupé	205/40R17-80	1)2)3)4)5)6)7) 7)8)9)10) 12)13)

e6*93/81*0013*00

840/810

4/100/56,1

Typ: EJ8			
ABE / EG-Genehmigung: e6*93/81*0014*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
92	Civic Coupé	205/40R17-80	1)2)3)4)5)6)7) 7)8)9)10) 12)13)

e6*93/81*0014*00

840/810

4/100/56,1

Typ: MB2			
ABE / EG-Genehmigung: e11*96/27*0067*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
55; 65	Civic 1400 (5-türig)	205/40R17-80 11)	2)3)4)5)6)7) 8)9)10) 12)13)

e11*96/27*0067*00

810/760

4/100/56,1

Auftraggeber: RH Alurad Höffken GmbH
Industriegebiet Ennest
57439 Attendorn

Teilegutachten
Nr. **RZ93/2299/41/41**

Radtyp: **L 757435**

Blatt 10 von 12

Typ: MB3			
ABE / EG-Genehmigung: e11*96/27*0068*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
84	Civic 1500 (5-türig)	205/40R17-80 11)	2)3)4)5)6)7) 8)9)10) 12)13)

e11*96/27*0068*00

810/760

4/100/56,1

Typ: MB4			
ABE / EG-Genehmigung: e11*96/27*0069*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
85	Civic 1600 (5-türig)	205/40R17-80 11)	2)3)4)5)6)7) 8)9)10) 12)13)

e11*96/27*0069*00

845/790

4/100/56,1

Typ: MB7			
ABE / EG-Genehmigung: e11*96/27*0071*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
63	Civic 2000 (Diesel) (5-türig)	205/40ZR17 11)23)	2)3)4)5)6)7) 8)9)10) 12)13)

e11*96/27*0071*00

940/840

4/100/56,1

Auflagen und Hinweise:

- 1) -entfällt für dieses Gutachten-
- 2) Nach §19(3) StVZO Nr. 4 ist nach Anbau der Sonderräder das Fahrzeug unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr bzw. einem Kraftfahrersachverständigen oder Angestellten einer anerkannten Überwachungs-organisation (Prüfingenieur) zur Anbauabnahme vorzuführen. Der ordnungsgemäße Anbau der Räder wird auf dem vom Bundesminister für Verkehr im Verkehrsblatt bekannt gemachten Muster (Anbau-Bestätigung) durch die abnehmende Stelle bestätigt.
- 3) Die aufgeführten Reifengrößen lagen bei Berichtserstellung nur als ZR-Reifen vor; die Reifen-Nenntragfähigkeit bei ZR-Reifen gilt bis 240 km/h. Sofern keine speziellen ZR-Reifenfreigaben zu berücksichtigen sind, sind auch -V- oder -W-Reifen zulässig. Bei V-Reifen ist bei Höchstgeschwindigkeit über 201 (+9 Tol.) km/h der Tragfähigkeitsabschlag gem. Norm (3 Proz. pro 10 km/h) zu berücksichtigen.
- 4) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.

Auftraggeber: RH Alurad Höffken GmbH
Industriegebiet Ennest
57439 Attendorn
Radtyp: L 757435

Teilegutachten
Nr. RZ93/2299/41/41
Blatt 11 von 12

- 5) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummiventilen oder Metallschraubventilen zu verwenden. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. bzw. TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen auf keinen Fall über die Radkontur hinausragen.
- 6) Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitzuliefernden Befestigungsteile verwendet werden.
- 7) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck bzw. Mindestluftdruck (ggf. aus den speziellen Reifenfreigaben) zu beachten ist.
- 8) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzreifens darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind. Es müssen dann die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
- 9) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, daß Schneeketten nicht verwendet werden können.
- 10) Die Sonderräder können nur an der Radinnenseite mit Klebegewichten ausgewuchtet werden.
- 11) Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung auf der Anbau-Bestätigung eingetragen werden.
- 12) Auf ausreichende Abdeckung der Reifenlauffläche an Achse 1 nach vorne ist zu achten. Je nach Reifenfabrikat ist durch geeignete Maßnahmen für ausreichende Radabdeckung zu sorgen, z.B. Herausstellen des Kotflügels oder durch Anbauteile.
- 13) Um eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination in den Radhäusern an Achse 2 zu gewährleisten, sind die Radhausausschnittkanten über den gesamten Bereich komplett umzulegen. Ins Radhaus ragende Kanten entsprechend kürzen.
- 16) Auf eine ausreichende Abdeckung der Reifenlauffläche an Achse 2 nach vorne ist zu achten. Die Abdeckung der Reifenlaufflächen kann entweder durch Tieferlegung oder durch Anbau von Karosserieteilen, z.B. Spritzschutz, erfolgen.
- 18) An Achse 1 ist die Befestigungsniete des Kunststoffinnenkotflügels oberhalb der Radmitte zu entfernen.
- 19) An Achse 1 sind die beiden oberen Spreiznieten zur Befestigung des Kunststoff-Innenkotflügels zu entfernen, die Blechlaschen hochzubiegen und der Innenkotflügel mit den Spreiznieten wieder zu befestigen. (Stellung der Spreiznieten dann waagrecht)

Auftraggeber: RH Alurad Höffken GmbH
Industriegebiet Ennest
57439 Attendorn

Teilegutachten
Nr. **RZ93/2299/41/41**

Radtyp: **L 757435**

Blatt 12 von 12

20) An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten von ca. 100 mm unterhalb der Zierleiste bis zum Stoßfänger komplett anzulegen. Die nach innen stehende Befestigungslasche des Stoßfängers ist bis zur Schraube zu kürzen.

22) Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate (bis Flankenbreite 217 mm) verwendet werden:

<u>Hersteller</u>	<u>Typ</u>
Pirelli	P700-Z
Conti	CZ91

Werden andere Reifenfabrikate (Flankenbreite über 217 mm) verwendet, so ist die Freigängigkeit und Radabdeckung neu zu begutachten. Die Eignung des begutachteten Reifenfabrikates ist auf der Anbau-Bestätigung einzutragen.

23) Aufgrund der erforderlichen Reifentragfähigkeit (Luftdruck min. 2,5 bar, sofern nicht angegeben) sind nur folgende Reifenfabrikate zulässig

<u>Hersteller</u>	<u>Typ</u>	<u>max. Achslast</u>
Uniroyal	RTT-1	974 kg
Pirelli	P700-Z (rf.), P7000	974 kg, 1000 kg
Continental	CZ91	990 kg (bei Mindestluftdruck 3,3 bar)
Dunlop	Sp8000, Sp9000	924 kg

Werden andere Reifenfabrikate/-typen verwendet, so ist eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit unter Berücksichtigung der zulässigen Achslasten, der max. Sturzwerte und der Höchstgeschwindigkeit incl. Tol. erforderlich. Diese ist bei der Abnahme vorzulegen. Das gewählte Reifenfabrikat/-typ ist auf der Anbau-Bestätigung einzutragen.

Sonstiges

Der Auftraggeber RH ALURAD Höffken GmbH unterhält ein Qualitätsmanagementsystem gemäß EN ISO 9001 (Zertifikat vom 10.02.1996, Registrier-Nr. 041005575).

Dieses Teilegutachten umfaßt 12 Seiten und darf nur vollständig verwendet werden. Unabhängig davon wird es ungültig, wenn weitere Fahrwerks-Änderungen Einfluß auf die Sonderrad-Verwendung haben können, sowie bei Änderung maßgeblicher gesetzlicher Vorschriften.

Essen, den 12. Juni 1997

Verz.-Nr.: RZ93/2299/41/41 Ssl (17-Zoll - 22994141.doc-NT-Fz-Typ/Gen)

Institut für Fahrzeugtechnik

Typprüfstelle



Dipl.-Ing. Schüssler
Amtlich anerkannter Sachverständiger
für den Kraftfahrzeugverkehr