

Teilegutachten

nach § 19/3 StVZO

Nr. RZ97/44536/C/41über den Verwendungsbereich von dreiteiligen Sonderrädern Typ **P (18-Zoll)**am **Porsche 996**

Auftraggeber:

**RH Alurad Höffken GmbH
Industriegebiet Ennest
57439 Attendorn**

Dieser Bericht dient als Arbeitsgrundlage für den amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr bzw. Prüf-Ingenieur (anerkannte Überwachungs-Organisation) und ist ihm bei der Überprüfung des ordnungsgemäßen Anbaus nach § 19 (3) oder § 21 StVZO vorzulegen.

Angaben zu den Sonderrädern

Art:	dreiteiliges Leichtmetall-Sonderrad mit Doppelhump; verschraubt; bestehend aus Felgenstern sowie 2 unterschiedlich großen Felgenbetthälften
Herstellerzeichen:	RH
Radtyp:	siehe Übersichts-Tabelle Blatt 2
Lochkreisdurchmesser/Lochzahl:	130 mm / 5
Mittenlochdurchmesser:	71,5 mm (Mittenzentrierung)
Ventilloch-Durchmesser:	8,3 mm
Radlastprüfung:	RWTÜV Fahrzeug GmbH (s. Tabelle)

Radbefestigungsteile : Porsche Serien-**Kugelbund**-Radbolzen
M14x1,5x28 mit Kugelbundkalotte

Anzugsmoment in Nm : 130

Angaben zur Verschraubung:

Inneres und äußeres Felgenbett werden zusammen mit dem Radstern mittels 38 Spezialschrauben (mit vorgegebenem Drehmoment) verschraubt.

Wichtiger Hinweis:

Die dreiteiligen Sonderräder dürfen nur vom Radhersteller verschraubt werden.

Auftraggeber : RH Alurad Höffken GmbH, 57439 Attendorf
Typ(en) : Typ P (3-teilig, 18-Zoll)
Ausführung : -

Übersichtstabelle Radtypen:

	Vorderachse	Vorderachse
Radtyp :	P 88552	P 858546
Radgröße:	8 Jx18 H2	8,5 Jx18 H2
Einpreßtiefe :	52 mm	46 mm
Felgenhälften außen / innen:	1,25-/6,75-Zoll	1,75-/6,75-Zoll
Geprüfte Radlast / bei Abrollumfang:	575 kg / 2000 mm	575 kg / 2000 mm
Radfestigkeits-Bericht:	RP95/1669/01	RP95/1670/01

	Hinterachse	Hinterachse	Hinterachse
Radtyp :	P 108554	P 1058559	P 118552
Radgröße:	10 Jx18 H2	10,5 Jx18 H2	11 Jx18 H2
Einpreßtiefe :	54 mm	59 mm	52 mm
Felgenhälften außen / innen:	2,25-/7,75-Zoll	2,25-/8,25-Zoll	2,75-/8,25-Zoll
Geprüfte Radlast / bei Abrollumfang:	575 kg / 2000 mm	575 kg / 2000 mm	575 kg / 2000 mm
Radfestigkeits-Bericht:	RP95/1672/01	RP95/1672/11	RP95/1767/02

Angaben zur Radkennzeichnung:

Ort der Kennzeichnung:	im Radstern auf der Speichenrückseite
Herstellerzeichen (eingegossen):	RH
Radtyp (eingegossen):	P (X1) 85 (X2)
Angabe der Felgenbreite: (X1) eingeschlagen	8, bzw. 8,5, bzw. 10, bzw. 10,5, bzw. 11 (für 8- / 8,5- / 10- / 10,5- / 11- Zoll)
Angabe der Einpreßtiefe: (X2) eingeschlagen	46 / 52 / 54 / 59

Durchgeführte Prüfungen

Anbauprüfung

Im Auftrag der oben genannten Firma wurde die Verwendungsmöglichkeit der oben beschriebenen Sonderräder an den im Verwendungsbereich genannten Fahrzeugen geprüft. Die Prüfung erfolgte unter Zugrundelegung des VdTÜV-Merkblatts 751 Anhang I. Entsprechende Auflagen und Hinweise, die sich aus dieser Prüfung für die einzelnen Rad-Reifen-Kombinationen ergaben, sind den Tabellen im Abschnitt Verwendungsbereich und Auflagen zu entnehmen.

Fahrwerksfestigkeit

Die Spurweite der geprüften Fahrzeugtypen wird durch die geänderte Einpreßtiefe der Sonderräder verändert. Die Spurweitenänderung liegt nicht über 2%.

Auftraggeber : RH Alurad Höffken GmbH, 57439 Attendorn
 Typ(en) : Typ P (3-teilig, 18-Zoll)
 Ausführung : -

Verwendungsbereich und Auflagen

Fahrzeughersteller: **PORSCHE**
 Radbefestigungsteile : Porsche **Serien-Kugelbund-Radbolzen**
 mit Kugelkalotte, (Kugeldurchmesser 27 mm)
 M14 x1,5 x28
 Anzugsmoment in Nm : 130

Typ:		996		
ABE / EG-Genehmigung:		e13*95/54*0031*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Rad - / Reifengrößen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8 Jx18 ET52	10 Jx18 ET54	
221	Porsche 911 Carrera, Porsche 911 Cabrio	225/40ZR18	265/35ZR18	1) bis 10) 20)21)
		235/40ZR18	265/35ZR18	1) bis 10) 25)
		245/35ZR18	265/35ZR18	1) bis 10) 22)
		225/40ZR18	285/30ZR18	1) bis 10) 24)
		Vorderachse 8 Jx18 ET52	Hinterachse 10,5 Jx18 ET59	
		225/40ZR18	265/35ZR18	1) bis 10) 20)21)
		235/40ZR18	265/35ZR18	1) bis 10) 25)
		245/35ZR18	265/35ZR18	1) bis 10) 22)
		225/40ZR18	285/30ZR18	1) bis 10) 24)
		Vorderachse 8 Jx18 ET52	Hinterachse 11 Jx18 ET52	
		225/40ZR18	285/30ZR18	1) bis 10) 15) 24)
		235/40ZR18	265/35ZR18	1) bis 10) 25)30)

e13*95/54*0031*02

775/1100 kg

5/130/71,5

Auftraggeber : RH Alurad Höffken GmbH, 57439 Attendorf
 Typ(en) : Typ P (3-teilig, 18-Zoll)
 Ausführung : -

Typ: 996		ABE / EG-Genehmigung: e13*95/54*0031*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Rad - / Reifengrößen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
221	Porsche 911 Carrera, Porsche 911 Cabrio	8,5 Jx18 ET46	10 Jx18 ET54	
		225/40ZR18	265/35ZR18	1) bis 10) 20)21)
		235/40ZR18	265/35ZR18	1) bis 10) 25)
		245/35ZR18	265/35ZR18	1) bis 10) 22)
		225/40ZR18	285/30ZR18	1) bis 10) 24)
		Vorderachse	Hinterachse	
		8,5 Jx18 ET46	10,5 Jx18 ET59	
		225/40ZR18	265/35ZR18	1) bis 10) 20)21)
		235/40ZR18	265/35ZR18	1) bis 10) 25)
		245/35ZR18	265/35ZR18	1) bis 10) 22)
		225/40ZR18	285/30ZR18	1) bis 10) 24)
		Vorderachse	Hinterachse	
		8,5 Jx18 ET46	11 Jx18 ET52	
		225/40ZR18	285/30ZR18	1) bis 10) 15) 24)
235/40ZR18	265/35ZR18	1) bis 10) 25)30)		

e13*95/54*0031*02

775/1100 kg

5/130/71,5

Auftraggeber : RH Alurad Höffken GmbH, 57439 Attendorf
Typ(en) : Typ P (3-teilig, 18-Zoll)
Ausführung : -

Auflagen und Hinweise

- 1) -entfällt für dieses Gutachten-
- 2) Nach §19(3) StVZO Nr. 4 ist nach Anbau der Sonderräder das Fahrzeug unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr bzw. einem Kraftfahrersachverständigen oder Angestellten einer anerkannten Überwachungsorganisation (Prüfingenieur) zur Anbauabnahme vorzuführen. Der ordnungsgemäße Anbau der Räder wird auf dem vom Bundesministerium für Verkehr im Verkehrsblatt bekannt gemachten Muster (Anbau-Bestätigung) durch die abnehmende Stelle bestätigt.
- 3) Es sind die speziellen Reifenfreigaben (fahrzeugbezogen, v max) -Aufl. 20) - 25) zu beachten.
Es dürfen vorne und hinten nur baugleiche Reifen (Bauart, Hersteller und Profiltyp) verwendet werden.
- 4) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
Gegen Fahrwerksänderungen (Tieferlegung) mit gesondertem Prüfbericht bestehen dann keine Bedenken, wenn
 - die serienmäßigen Federweganschläge (Puffer) unverändert bleiben und
 - geänderte Fahrwerksteile in ihren Abmessungen (z.B. Durchmesser von Federn, Federtellern und Dämpfern) nicht größer als die entsprechenden Serienteile sind.
- 5) Es sind nur schlauchlose Reifen mit speziellen Metallschraubventilen (Typ 3003B, für Ventilloch-Durchmesser 8,3 mm) zulässig.
Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.
- 6) Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die unter Punkt Verwendungsbereich aufgeführten (**serienmäßigen**) Porsche-Kugelbundbolzen verwendet werden.
- 7) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Mindestluftdruck (ggf. aus Reifenfreigaben) zu beachten ist.
- 8) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzreifens darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 9) Schneekettenbetrieb: nicht geprüft.
- 10) Die Sonderräder dürfen an der Innenseite und Außenseite mit Klebegewichten oder Klammengewichten ausgewuchtet.

Auftraggeber : RH Alurad Höffken GmbH, 57439 Attendorf
 Typ(en) : Typ P (3-teilig, 18-Zoll)
 Ausführung : -

- 15) Die Radhauskanten an Achse 2 sind im Bereich oberhalb des Stoßfängers nach oben umzulegen.
- 20) Ohne spezielle Freigabe sind nur die serienmäßig eingetragenen Reifentypen (18-Zoll) zulässig (Bridgestone S-02 N1 od. N2; Conti SportContact N1; Michelin Pilot Sport N0).
 Mindestluftdrücke siehe Fz.-Betriebsanleitung.
 Weitere Freigaben siehe zu Aufl. 21).

- 21) Folgende Reifenfreigaben (einschl. ABS-Verträglichkeit) lagen bei Gutachtenerstellung vor (**Fz.-Typ 996**):

Reifengröße	zul. Achslast VA/HA in kg	Vorderachse Sturz/Luftdruck (Grad / bar)	Hinterachse Sturz/Luftdruck (Grad / bar)	v max in km/h
Dunlop SP8000 VA:225/40ZR18 HA:265/35ZR18	780/1100	≤-2° / 2,6	≤-3° / 3,5	290
Conti SportContact N1 VA:225/40ZR18 HA:265/35ZR18	780/1100	≤-2° / 2,6	≤-3° / 3,5	290
Yokohama A008P VA:225/40ZR18 HA:265/35ZR18	780/1100	≤-2° / 2,7	≤-3° / 3,4	290
Yokohama AVS-S1-Z VA:225/40ZR18 HA:265/35ZR18	780/1100	≤-2° / 2,7	≤-3° / 3,4	290
Goodyear Eagle F1 VA:225/40ZR18 HA:265/35ZR18	780/1145	≤-2° / 2,0	≤-2° / 2,9	280

- 22) Folgende Reifenfreigaben (Abmessungen f. Achse 1 sowie ABS-Verträglichkeit) lagen bei Gutachtenerstellung vor (**Fz.-Typ 996**):

Reifengröße	zul. Achslast VA/HA in kg	Vorderachse Sturz/Luftdruck (Grad / bar)	Hinterachse Sturz/Luftdruck (Grad / bar)	v max in km/h
Dunlop SP8000 VA:245/35ZR18 HA:265/35ZR18	780/1100	≤-2° / 2,5	≤-3° / 3,5	290

Auftraggeber : RH Alurad Höffken GmbH, 57439 Attendorn
Typ(en) : Typ P (3-teilig, 18-Zoll)
Ausführung : -

- 24) Vorn 225/40 ZR18 mit hinten 285/30ZR18:
Mindestluftdruck (Vollast) vorn / hinten: 2,6 / 3,2 bar:
Es sind nur folgende Reifentypen freigegeben (einschl. ABS-Verträglichkeit):
- Bridgestone Expedia S-02 (N1 od. N2),
- Pirelli P Zero asimmetrico (N1 od. N2),
- Conti SportContact; -SportContact (N1),
- Yokohama A008-P (N1)
- Yokohama AVS-S1-Z (Vollast-Luftdruck vorn/hinten: 2,7/3,3 bar)

Für andere Reifentypen sind -fahrzeugbezogene- Reifenfreigaben erforderlich.

- 25) Folgende Reifenfreigaben (einschl. ABS-Verträglichkeit) lagen bei Gutachtenerstellung vor (**Fz.-Typ 996**): -Reifentyp mit eintragen-

Reifengröße: VA:235/40ZR18 HA:265/35ZR18	zul. Achslast VA/HA in kg	Vorderachse Sturz/Luftdruck (Grad / bar)	Hinterachse Sturz/Luftdruck (Grad / bar)	vmax in km/h (incl. Tol.)
Dunlop Sp 8000 ; Sp9000	780/1100	≤-2° / 2,3	≤-3° / 3,4	279
Goodyear Eagle GS-C	780/1100	≤-2° / 2,6	≤-3° / 3,4	279
Goodyear Eagle F1	780/1145	≤-2° / 2,0	≤-3° / 2,9	280

- 30) Die Montierbarkeit der Reifengröße 265/35R18 auf Felge 11x18 ist nicht generell freigegeben; für folgende Reifenfabrikate/-typen liegen entsprechende Montierbarkeitsfreigaben vor: (Bestätigten Reifentyp mit eintragen)

Reifenhersteller

Dunlop
Goodyear

Reifentyp


SP8000; SP9000
Eagle F1

Sonstiges

Der Auftraggeber RH ALURAD Höffken GmbH unterhält ein Qualitätsmanagementsystem gemäß EN ISO 9001 (Zertifikat vom 10.02.1996, Registrier-Nr. 041005575).

Dieses Teilegutachten umfaßt 7 Seiten und darf nur vollständig verwendet werden.
Es wird ungültig, wenn weitere Fahrwerks-Änderungen Einfluß auf die Sonderrad-Verwendung haben können, sowie bei Änderung maßgeblicher gesetzlicher Vorschriften.
Essen, den 11. November 1998
Verz.-Nr.: RZ97/44536/C/41 SSL (18-Zoll/KOMB/44536C41.DOC-NT-Reif)

Prüflaboratorium
Labor für Fahrzeugtechnik
Abteilung Typprüfung



Dipl.-Ing. Schüssler