

Teilegutachten

nach § 19/3 StVZO

Nr. RZ98/45117/A/41über den Verwendungsbereich von Sonderrädern Typ **AE 858555F**, **AE 108561**
am **Ferrari 355 (LK 108/5)****Auftraggeber:****RH Alurad Höffken GmbH
Industriegebiet Ennest
57439 Attendorn****Hinweise für den Fahrzeughalter**

Nach der Durchführung der Fahrzeugumrüstung ist das Fahrzeug **unverzüglich** einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder Prüfenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Begutachtung vorzuführen. Die ausgefüllte und von der Prüfstelle abgestempelte Anbaubestätigung (amtliches Formblatt) ist im Fahrzeug mitzuführen und berechtigten Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Technische Angaben zu den Sonderrädern

Herstellerzeichen:	RH	
Art des Sonderrades:	einteiliges Leichtmetallrad mit Doppelhump	
Radtyp:	AE 858555F	AE 108561
Radgröße:	8,5 J x 18 H2	10 J x 18 H2
Rad-Einpreßtiefe (ohne Distanzscheibe):	55 mm	61 mm
Mittenloch-Durchmesser:	64,1 mm *	67 mm
Lochkreisdurchmesser / Lochzahl:	108 mm / 5	108 mm / 5
Zugehörige Zwischen-Distanzscheibe: Dicke:	für VA: 20 mm	für HA: ohne
Effektive Einpreßtiefe:	35 mm	61 mm
Typ / Kennzeichnung (außen eingeschlagen):	20335670; oder 203-5670	-entfällt-
Lochkreisdurchmesser/Lochzahl (Scheibe):	108 mm / 5	-entfällt-
Geprüfte Radlast /bei Reifenabrollumfang:	400 kg / 1975 mm	525 kg / 1985 mm, 510 kg / 2045 mm
Radlastprüfung: RWTÜV-Bericht-Nr. :	RP2044/00/41	RP2043/00/41
Rad-Befestigung am Fahrzeug: VA + HA:	Serien-Kegelbundbolzen M14 x 1,5 x 55; Anzugsmoment: 110 Nm	
Zentrierart: Sonderrad AE 858555F für VA:	Mittenzentrierung über Außendurchmesser 158 mm der Adapter-Distanzscheibe; Scheibenzentrierung über Mittenloch 67,1	
Zentrierart: Sonderrad AE 108561 für HA:	Mittenzentrierung (Fertigbohrung 67,1 mm)	

Auftraggeber : **RH Alurad Höffken GmbH, 57439 Attendorn**
Typ(en) : **AE 858555F, AE 108561**
Ausführung : (spez. Ferrari-Ausführung)

Durchgeführte Prüfungen

Anbauprüfung

Es wurde die Verwendungsmöglichkeit der oben beschriebenen Sonderräder an Fahrzeugen des im Verwendungsbereich genannten Herstellers geprüft. Die Prüfung erfolgte unter Zugrundelegung des VdTÜV- Merkblatts 751 Anhang I und 3.4 der Richtlinie für die Prüfung von Sonderrädern.

Fahrwerksfestigkeit

Die Spurweite der geprüften Fahrzeugtypen wird durch die geänderte Einpreßtiefe der Sonderräder vergrößert. Die Spurweitenerhöhung liegt nicht über 2 %.

Hinweise zu Reifentragfähigkeiten

Für Reifen mit der Geschwindigkeitsbezeichnung ZR ist bei Höchstgeschwindigkeiten bis 240 km/h die zulässige Reifentragfähigkeit auf dem Reifen angegeben. Bei Geschwindigkeiten über 240 km/h ist die zulässige Tragfähigkeit unter Angabe der am Fahrzeug auftretenden maximalen Sturzwerte vom jeweiligen Reifenhersteller zu erfragen.

Es sind die aufgeführten Reifenfreigaben zu berücksichtigen.

Ergebnis der Prüfungen

Entsprechende Auflagen und Hinweise, die sich aus den oben beschriebenen Prüfungen für die einzelnen Rad-Reifen-Kombinationen ergaben, sind den Abschnitten Verwendungsbereich und Auflagen und Hinweise zu entnehmen.

Auftraggeber : **RH Alurad Höffken GmbH, 57439 Attendorn**
 Typ(en) : **AE 858555F, AE 108561**
 Ausführung : (spez. Ferrari-Ausführung)

Verwendungsbereich und Auflagen

Fahrzeughersteller: Ferrari (I)

Typ: F129				
ABE / EG-Genehmigung: H130				
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Rad - / Reifengrößen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8,5 Jx18 ET35	10 Jx18 ET61	
280	Ferrari 355 Berlinetta Ferrari 355 Spider Ferrari 355 GTS	225/40ZR18	265/40ZR18	1) bis 10) 13) 55)
		235/40ZR18	275/40ZR18	1) bis 10) 12)15) 55)
		225/40ZR18	295/35ZR18	1) bis 10) 12)16) 55)

H130/NT02

750/980

5/108/67

Typ: F129				
ABE / EG-Genehmigung: e3*96/79*0035*..				
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Rad - / Reifengrößen		Auflagen und Hinweise
		Vorderachse	Hinterachse	
		8,5 Jx18 ET35	10 Jx18 ET61	
280	Ferrari 355 Berlinetta Ferrari 355 Spider Ferrari 355 GTS	225/40ZR18	265/40ZR18	1) bis 10) 13) 55)
		235/40ZR18	275/40ZR18	1) bis 10) 12)15) 55)
		225/40ZR18	295/35ZR18	1) bis 10) 12)16) 55)

e3*96/79*0035*00

750/980

5/108/67

Auftraggeber : **RH Alurad Höffken GmbH, 57439 Attendorn**
Typ(en) : **AE 858555F, AE 108561**
Ausführung : (spez. Ferrari-Ausführung)

Auflagen und Hinweise

- 1) -entfällt für dieses Gutachten-
- 2) Nach §19(3) StVZO Nr. 4 ist nach Anbau der Sonderräder das Fahrzeug unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr bzw. einem Kraftfahrersachverständigen oder Angestellten einer anerkannten Überwachungsorganisation (Prüfingenieur) zur Anbauabnahme vorzuführen. Der ordnungsgemäße Anbau der Räder wird auf dem vom Bundesminister für Verkehr im Verkehrsblatt bekannt gemachten Muster (Anbau-Bestätigung) durch die abnehmende Stelle bestätigt.
- 3) Aufgrund der Fz.-Höchstgeschwindigkeit sind nur die aufgeführten ZR-Reifen zulässig (entsprechende Freigaben beachten).
- 4) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 5) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi- oder Metallschraubventilen (hohe Überwurfmutter) zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. bzw. TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen auf keinen Fall über die Radkontur hinausragen.
- 6) Zur Befestigung der Sonderräder (sowie der zugehörigen Zwischen-Distanzscheibe an Achse 1) dürfen nur die mitzuliefernden Befestigungsteile (Serienbolzen, siehe Blatt 1) verwendet werden.
- 7) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck, bzw. Mindestluftdruck (ggf. aus den speziellen Reifenfreigaben) zu beachten ist.
- 8) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Die zum Sonderrad (an Achse 1) gehörigen Zwischen-Distanzscheiben sind zu entfernen; es sind die serienmäßigen Befestigungsteile zu verwenden.
- 9) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, daß Schneeketten nicht verwendet werden können.
- 10) Die Sonderräder können nur an der Innenseite mit Klebe- oder Klammergewichten ausgewuchtet werden.

Auftraggeber : RH Alurad Höffken GmbH, 57439 Attendorn
Typ(en) : AE 858555F, AE 108561
Ausführung : (spez. Ferrari-Ausführung)

- 12) ABS-Verträglichkeit (für Fz.-Ausf. mit ABS-Bremssystem):
Es wurden die serienmäßigen Abrollumfänge vorn zu hinten mit einer zusätzlichen Toleranz von +/- 1 Proz. zugrundegelegt.
Hinweis: Für nicht in den Tabellen aufgeführte Reifengrößen /-Kombinationen ist dies nicht nachgewiesen.
- 13) Es sind nur die serienmäßig eingetragenen Reifenfabrikate/-typen zulässig (Bridgestone Expedia S-01; Michelin Pilot SX MXX3; Pirelli P Zero; Goodyear Eagle F1 GS-Fiorano).
Für andere **ZR-Reifen** sind Freigaben des betr. Reifenherstellers über die Geschwindigkeitseignung (für V max 295 km/h) erforderlich.

- 15) Folgende **ZR-Reifen**freigaben liegen vor:

Reifengröße	Reifentyp	max. zul. Achslast [kg]	V _{max} [km/h] incl. Tol.	min. Luftdruck [bar]
235/40ZR18	Dunlop SP8000	760 kg	305	2,7
275/40ZR18	Dunlop SP8000	1000 kg	305	3,1

Werden **andere** Reifentypen verwendet, so ist eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers über Tragfähigkeit bei v max (295 km/h +Tol.) für den betr. Reifentyp vorzulegen.
Das bestätigte Reifenfabrikat/-typ ist auf der Anbaubestätigung einzutragen.

- 16) Folgende **ZR-Reifen**freigaben liegen vor:

Reifengröße	Reifentyp	max. zul. Achslast [kg]	V _{max} [km/h] incl. Tol.	min. Luftdruck [bar]
225/40ZR18	Pirelli P Zero	760 kg	305	2,2
295/35ZR18	Pirelli P Zero	1000 kg	305	2,0

Werden **andere** Reifentypen verwendet, so ist eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers über Tragfähigkeit bei v max (295 km/h +Tol.) für den betr. Reifentyp vorzulegen.
Das bestätigte Reifenfabrikat/-typ ist auf der Anbaubestätigung einzutragen.

- 55) Sonderrad-Anbau an Achse 1 nur zulässig in Verbindung mit der beschriebenen Zwischen-Distanzscheibe 20 mm (Kennz. 20335670, wahlw. 203-5670) und den auf Blatt 1 beschriebenen Serien-Radbolzen.

Auftraggeber : **RH Alurad Höffken GmbH, 57439 Attendorn**
Typ(en) : **AE 858555F, AE 108561**
Ausführung : (spez. Ferrari-Ausführung)

Sonstiges

Der Auftraggeber RH ALURAD Höffken GmbH unterhält ein Qualitätsmanagementsystem gemäß Anlage XIX, Absatz 2 StVZO (EN ISO 9001; Zertifikat vom 10.02.1996, Registrier-Nr. 041005575).

Dieses Teilegutachten umfaßt 6 Seiten und darf nur vollständig verwendet werden.

Es verliert seine Gültigkeit, wenn sich Änderungen am Fahrzeug oder in den Bauvorschriften der StVZO ergeben, die die zugrunde liegenden Prüfergebnisse beeinflussen können, oder der Auftraggeber den Nachweis gemäß Anlage XIX, Absatz 2 zur StVZO nicht mehr erbringt.

Essen, 19. Mai 1998
K:\RÄDER\RZ\41\18-ZOLL\45117A41.DOC

Institut für Fahrzeugtechnik
Typprüfstelle



Dipl.-Ing. Schüssler
Amtlich anerkannter Sachverständiger
für den Kraftfahrzeugverkehr