



ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 44589

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen
7 J x 17 H2

Typ: Q 707

Inhaber der ABE und Hersteller: Alustar Wheels Trading GmbH
D-67098 Bad Dürkheim

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird diese Genehmigung mit folgender Maßgabe erteilt:

Die genehmigte Einrichtung erhält das Typzeichen

KBA 44589

Dieses von Amts wegen zugeteilte Zeichen ist auf jedem Stück der laufenden Fertigung in der vorstehenden Anordnung dauerhaft und jederzeit von außen gut lesbar anzubringen. Zeichen, die zu Verwechslungen mit einem amtlichen Typzeichen Anlaß geben können, dürfen nicht angebracht werden.



-2-

Mit dem zugeteilten Typzeichen dürfen Fahrzeugteile nur gekennzeichnet werden, wenn sie den Erlaubnisunterlagen in jeder Hinsicht entsprechen. Änderungen der Erzeugnisse sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet. Verstöße gegen diese Bestimmungen führen zum Widerruf der Erlaubnis und werden überdies strafrechtlich verfolgt.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch die Allgemeine Betriebserlaubnis verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung, nachprüfen oder nachprüfen lassen.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind unverzüglich dem Kraftfahrt-Bundesamt mitzuteilen.

Das Kraftfahrt-Bundesamt ist unverzüglich zu benachrichtigen, wenn die reihenweise Fertigung oder der Vertrieb der genehmigten Einrichtung innerhalb eines Jahres nicht aufgenommen oder endgültig oder länger als ein Jahr eingestellt wird. Die Aufnahme der Fertigung oder des Vertriebs ist dann dem Kraftfahrt-Bundesamt unaufgefordert innerhalb eines Monats mitzuteilen.

Die mit der Erteilung der Allgemeinen Betriebserlaubnis verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Die Allgemeine Betriebserlaubnis erlischt, wenn sie durch das Kraftfahrt-Bundesamt widerrufen wird oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Allgemeinen Betriebserlaubnis verbundenen Pflichten, auch soweit sie sich aus dem dieser Allgemeinen Betriebserlaubnis zugeordneten besonderen Bescheid ergeben, verstoßen hat, ferner wenn er sich als unzuverlässig erweist oder wenn sich herausstellt, daß die genehmigte Einrichtung den Erfordernissen der Verkehrssicherheit nicht mehr entspricht.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestr. 16, D-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

ABE Nr. 44589

-3-

Die ABE Nr. 44589 erstreckt sich auf die Sonderräder 7 J x 17 H2, Typ Q 707, in den Ausführungen:

Nr. der Anlage	Ausführungsbezeichnung		Mittenloch ϕ in mm	zulässige Radlast in kg	max. Abrollumfang in mm	Lochkreis ϕ in mm/Lochzahl	Einpreßtiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
1	Q 707.2X.35	ohne Ring	63,34	560	1935	108/4	35
2	Q 707.2X.42	ohne Ring	63,34	560	1935	108/4	42
3	Q 707.2X.35	ADX 5 $\phi 63,34/\phi 57,1$	57,1	560	1935	108/4	35
4	Q 707.3Y.35	ADY 6 $\phi 72,6/\phi 57,1$	57,1	560	1935	100/4	35
5	Q 707.3Y.35	ADY 8 $\phi 72,6/\phi 60,1$	60,1	560	1935	100/4	35
6	Q 707.3Y.35	ADY16 $\phi 72,6/\phi 59,1$	59,1	560	1935	100/4	35
7	Q 707.3Y.35	ADY14 $\phi 72,6/\phi 56,1$	56,1	560	1935	100/4	35
8	Q 707.3Y.35	ADY13 $\phi 72,6/\phi 54,1$	54,1	560	1935	100/4	35
9	Q 707.3Y.35	ADY 1 $\phi 72,6/\phi 64,1$	64,1	560	1935	114,3/4	35
10	Q 707.3Y.35	ADY 3 $\phi 72,6/\phi 66,1$	66,1	560	1935	114,3/4	35
11	Q 707.3Y.35	ADY 5 $\phi 72,6/\phi 67,1$	67,1	560	1935	114,3/4	35
12	Q 707.3Y.35	ADY 7 $\phi 72,6/\phi 59,6$	59,6	560	1935	114,3/4	35
13	Q 707.2X.42	ADX 6 $\phi 63,34/\phi 58,2$	58,2	560	1935	98/4	42
14	Q 707.3Y.42	ADY 6 $\phi 72,6/\phi 57,1$	57,1	560	1935	100/4	42
15	Q 707.3Y.42	ADY 8 $\phi 72,6/\phi 60,1$	60,1	560	1935	100/4	42
16	Q 707.3Y.42	ADY16 $\phi 72,6/\phi 59,1$	59,1	560	1935	100/4	42
17	Q 707.3Y.42	ADY14 $\phi 72,6/\phi 56,1$	56,1	560	1935	100/4	42
18	Q 707.3Y.42	ADY13 $\phi 72,6/\phi 54,1$	54,1	560	1935	100/4	42
19	Q 707.3Y.42	ADY 1 $\phi 72,6/\phi 64,1$	64,1	560	1935	114,3/4	42
20	Q 707.3Y.42	ADY 3 $\phi 72,6/\phi 66,1$	66,1	560	1935	114,3/4	42
21	Q 707.3Y.42	ADY 5 $\phi 72,6/\phi 67,1$	67,1	560	1935	114,3/4	42
22	Q 707.2Y.42	ADY 8 $\phi 72,6/\phi 60,1$	60,1	640	1990	108/5	42
23	Q 707.2Y.42	ADY 1 $\phi 72,6/\phi 64,1$	64,1	640	1990	114,3/5	42



Nr. der Anlage	Ausführungsbezeichnung		Mittenloch ϕ in mm	zulässige Radlast in kg	max. Abrollumfang in mm	Lochkreis ϕ in mm/Lochzahl	Einpreßtiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
24	Q 707.2Y.42	ADY 5 $\phi 72,6/\phi 67,1$	67,1	640	1990	114,3/5	42
25	Q 707.2X.35	ADX 6 $\phi 63,34/\phi 58,2$	58,2	560	1935	98/4	35
26	Q 707.3Y.35	ADY10 $\phi 72,6/\phi 56,6$	56,6	560	1935	100/4	35
27	Q 707.1Y.35	ADY 6 $\phi 72,6/\phi 57,1$	57,1	640	1990	100/5	35
28	Q 707.1Y.35	ADY 6 $\phi 72,6/\phi 57,1$	57,1	640	1990	112/5	35
29	Q 707.1Y.35	ADY 4 $\phi 72,6/\phi 66,5$	66,5	640	1990	112/5	35
30	Q 707.3Y.42	ADY10 $\phi 72,6/\phi 56,6$	56,6	560	1935	100/4	42
31	Q 707.1Y.42	ADY 6 $\phi 72,6/\phi 57,1$	57,1	640	1990	100/5	42
32	Q 707.1Y.42	ADY 6 $\phi 72,6/\phi 57,1$	57,1	640	1990	112/5	42
33	Q 707.1Y.42	ADY 4 $\phi 72,6/\phi 66,5$	66,5	640	1990	112/5	42
34	Q 707.2Y.42	ADY15 $\phi 72,6/\phi 58,2$	58,2	640	1990	108/5	42
35	Q 707.2Y.42	ADY 2 $\phi 72,6/\phi 65,1$	65,1	640	1990	108/5	42
36	Q 707.2Y.42	ADY 8 $\phi 72,6/\phi 60,1$	60,1	640	1990	114,3/5	42
37	Q 707.4Y.42	ADY 2 $\phi 72,6/\phi 65,1$	65,1	640	1990	110/5	42
38	Q 707.4Y.42	ohne Ring	72,6	640	1990	120/5	42
39	Q 707.EE.38	ohne Ring	57,1	560	1935	100/4	38
40	Q 707.FE.38	ohne Ring	57,1	640	1990	100/5	38

Die Sonderräder dürfen nur zur Verwendung mit den in den Anlagen des Gutachtens Nr. 55 1645 99 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

Abweichend von den Bestimmungen des § 27 StVZO (Berichtigung der Fahrzeugpapiere) ist es bei Verwendung einer im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgenreöße, sofern diese nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt sind, nicht erforderlich, eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Verwaltungsbehörde (Zulassungsstelle) zu veranlassen.

Im Gutachten vorgeschriebene Reifenfabrikate brauchen, auch wenn sie von gegebenenfalls in den Fahrzeugpapieren genannten abweichen, ebenfalls nicht eingetragen zu werden.



-5-

An jedem Gerät der laufenden Fertigung sind an den aus den Prüfunterlagen ersichtlichen Stellen gut lesbar und dauerhaft

der Name des Herstellers oder das Herstellerzeichen,
die Felgenreöße,
die Ausführungsbezeichnung des Sonderrades,
das Herstellungsdatum (Monat, Jahr),
das Typzeichen und
die Einpreßtiefe

anzubringen.

Sofern Mittenzentrierringe verwendet werden, sind diese mit dem Innen- und Außendurchmesser zu kennzeichnen.

Im übrigen gelten die im beiliegenden Gutachten nebst Anlagen der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des Technischen Überwachungs-Vereins Pfalz e.V., Lamsheim, vom 26.07.1999 festgehaltenen Angaben.

Das zurückgegebene Muster ist so aufzubewahren, daß es noch fünf Jahre nach Erlöschen der ABE in zweifelsfreiem Zustand vorgewiesen werden kann.

Flensburg, den 04. August 1999
Im Auftrag
Jonxis

Beglaubigt:

Kraus



Verwaltungsangestellte

Anlage:

- 1 Abnahmebestätigung
- 1 Gutachten



Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

Typzeichen: KBA 44589

Abnahmebestätigung nach §19 Absatz 3 StVZO.

Der ordnungsgemäße Anbau des Sonderrades 7 J x 17 H2, Typ Q 707, des Genehmigungsinhabers Alustar Wheels Trading GmbH, D-67098 Bad Dürkheim, an dem Fahrzeug:

Fahrzeughersteller

.....

Fahrzeugtyp

.....

Fahrzeug-Identifizierungsnummer

.....

wird hiermit bestätigt.

Daten für Fahrzeugpapiere (Ziffer 33, Bemerkungen)	
Ziffer	Bemerkungen

Ort, Datum, Stempel der abnehmenden Organisation, Unterschrift

.....

Gutachten zur Erteilung einer **ABE** nach § 22 StVZO

Anlage 30 Prüfberichtsnr.: 55 1645 99
1.Ausfertigung

Prüfgegenstand: PKW-Sonderrad
Hersteller: PT. Excel Metal Industry

Typ: **Q 707**



Seite 1 von 3

Technische Daten, Kurzfassung:

Sonderradtyp und Ausführung:	Q 707.3Y.42
Radgröße nach Norm:	7 J x 17 H2
Einpreßtiefe [mm]:	42
zulässige Radlast in kg:	560
zulässiger Abrollumfang [mm]:	1935
Lochzahl / Lochkreis-Ø [mm]:	4/100/114,3 (Beide Lochkreise sind in eine Radausführung gebohrt)
Hier verwendete Lochzahl / Lochkreis-Ø [mm]:	4/100
Mittenloch-Ø des Rades [mm]:	72,6
Mittenzentrierring:	ADY 10
Kennzeichnung Zentrierring (Außen- und Innen-Ø [mm]):	72,6 / 56,6
Mittenloch-Ø des Rades mit Zentrierring [mm]:	56,6
Oberflächenbehandlung:	Lackbeschichtung, ww. reflektiert (Chrom-Effekt)
<u>Zentrierart:</u>	Mittenzentrierung

Verwendungsbereich:

Die Sonderräder können an folgenden Fahrzeugen angebaut werden:

Fahrzeughersteller:	- Adam Opel AG, Rüsselsheim, bzw. - General Motors Espana S.A., Spanien
Radbefestigungsteile:	Opel: 4 Kegelbundschrauben Gewinde M 12 x 1,5 Schaftlänge 32 mm (VS-Set 2042)
Anzugsmoment in Nm:	100
Spurverbreiterung:	kleiner 2 %

Verwendungsbereich:

Fahrzeughersteller:

- Adam Opel AG, Rüsselsheim, bzw.
- General Motors Espana S.A., Spanien

Typ	Motorleist. (KW)	Handels- bezeichnung	ABE-Nr. bzw. EWG-BE	zulässige Reifen- größe und Auflagen	Auflagen und Hinweise
Astra-F-CC	42 - 110	Opel Astra	F 857	205/40R17-80 (X33)	A2,A4,A5,A6,A7,A8, A12,A14,A17,A21, Y20
T 92			e1*96/79*0074*..		
Astra-F			G 065	205/40R17-81 (X74)	
T 92			e1*96/79*0074*..		
Astra-F- Cabrio			G 372	205/40R17-83 (R6)	
T 92 / Conv			e1*96/79*0076*..		
Astra-F- Caravan			F 854	205/40R17-84 (X17)	
T 92 / Kombi			e1*96/79*0075*..		
T 98 / Kombi	48-74	Opel Astra - Caravan	e1*97/27 *0087*.. bzw. e1*98/14 *0087*..	205/40R17-80 (X33) 205/40R17-81 (X74) 205/40R17-83 (R6) 205/40R17-84 (X17) 215/40R17-83 (R6) 215/40R17-85 (X68)	
J 96	55-85	Opel Vectra-B - Limousine	e1*93/81 *0030*..	215/40R17	
	60-85		bzw. e1*95/54 *0030*.. bzw. e1*98/14 *0030*..	215/45R17	
J 96 / Kombi	55-85	Opel Vectra-B- Caravan	e1*95/54 *0044*.. bzw. e1*98/14 *0044*..	215/40R17-85 (X68) 215/45R17	
Calibra-A	85 - 115	Opel Calibra	F 406	215/40R17-83 (R6) 215/40R17-85 (X68)	

Auflagen und Hinweise:

- A2. Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.
Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Auflagen und Hinweise:

- A4. Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (außer für Reifen mit M+S Profil) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.
- A5. Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.
- A6. Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.
- A7. Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.
- A8. Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitzuliefernden Radschrauben bzw. Radmuttern verwendet werden. Bei der Befestigung der Sonderräder am Fahrzeug ist eine Einschraublänge entsprechend folgender Mindestumdrehungen (6 Umdr. bei M 12x1,5; 7 Umdr. bei M 12x1,25, M14x1,5) der Befestigungsteile einzuhalten.
- A12. Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, daß Schneeketten nicht verwendet werden können.
- A14. Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.
- A17. Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klammergewichte angebracht werden.
- A21. Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile DIN 7780-43 GS11,5 oder gerade Ventile mit Metallfuß und Befestigung durch verlängerte Überwurfmutter von außen, die weitgehend der DIN 7779 entsprechen (z. B. Alligator Nr. 2024 R8 bzw. 3004 A), zulässig. Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.
- R6. Nicht zulässig für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast größer als 974 kg.
- X17. Nicht zulässig für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast größer als 1000 kg.
- X33. Nicht zulässig für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast größer als 900 kg.
- X68. Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit zulässigen Achslasten größer als 1030 kg.
- X74. Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit zulässigen Achslasten größer als 920 kg.
- Y20. Radtyp nur zulässig mit eingeklipstem Zentrierring (Kennz.: ADY 10) Innendurchmesser: 56,6 mm

Die Anlage 30 mit den Blättern 1 - 3 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten und dem Hinweisblatt für die Sonderräder Typ Q 707 (ab Herstellungsdatum 7/99) des Herstellers PT. Excel Metal Industry.

Prüfgegenstand: PKW-Sonderrad
Hersteller: PT. Excel Metal Industry

Typ: **Q 707**

Seite 1

Für alle im Gutachten genannten Bereifungen ist folgendes zu beachten:

Die Prüfungen wurden mit Bereifungen durchgeführt, die in den Abmessungen den W.d.K.-Richtlinien entsprechen.

Reifen mit der Geschwindigkeitsbezeichnung VR (alte Bezeichnung) dürfen nach DIN 7803 sowie nach der W.d.K.-128, Blatt 1, bei Geschwindigkeiten über 210 km/h – 220 km/h nur bis zu 90 % ihrer maximalen Tabellentragfähigkeit ausgelastet werden. Für Geschwindigkeiten über 220 km/h sind die Tragfähigkeiten und der Reifenfülldruck mit den Reifenherstellern abzustimmen. Der Sturzwinkel ist zu beachten.

Zur bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit ist eine Toleranz von 9 km/h zu addieren.

Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol V (neue Bezeichnung) dürfen bei 210 km/h bis zu 100 % und bei 240 km/h bis zu 91 % ihrer maximalen Tabellentragfähigkeit ausgelastet werden. Dazwischen wird linear interpoliert.

Zur bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit muß eine Toleranz von 9 km/h addiert werden.

