



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

## ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS (ABE)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) in der Fassung vom 28.09.1988 (BGBl I S.1793)

Nummer der ABE: 46007\*05

Gerät: Sonderräder für Personenkraftwagen  
7 J x 16 H2

Typ: TO670

Inhaber der ABE  
und Hersteller: Alutec Leichtmetallfelgen GmbH  
DE-67136 Fußgönheim

Für die obenbezeichneten reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Geräte wird dieser Nachtrag mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Allgemeinen Betriebserlaubnis ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für den Nachtrag.

In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus diesem Nachtrag ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Nummer der ABE: 46007\*05

Die ABE-Nr. 46007 erstreckt sich auf die Sonderräder 7 J x 16 H2 , Typ TO670, in den Ausführungen:

Nr. der Anlage	Ausführungsbezeichnung		Mittelloch-Ø in mm	Zulässige Radlast in kg	max. Abrollumfang in mm	Lochkreis-Ø in mm / Lochzahl	Einpreßtiefe in mm
	Kennzeichnung auf dem Rad	Kennzeichnung auf dem Zentrierring					
1	TO670 A2	Z06 Ø63.3 – Ø54.1	54,1	615	1935	100/4	38
2	TO670 A2	Z05 Ø63.3 – Ø56.1	56,1	615	1935	100/4	38
3	TO670 A2	Z04 Ø63.3 – Ø56.6	56,6	615	1935	100/4	38
4	TO670 A2	Z03 Ø63.3 – Ø57.1	57,1	615	1935	100/4	38
5	TO670 A2	Z02 Ø63.3 – Ø59.2	59,1	615	1935	100/4	38
6	TO670 A2	Z01 Ø63.3 – Ø60.2	60,1	615	1935	100/4	38
7	TO670 A3	ohne Ring	63,4	615	1935	108/4	42
8	TO670 P2	ohne Ring	65,1	615	1935	108/4	22
9	TO670 A5	Z33 Ø70 – Ø56.6	56,6	615	1935	114,3/4	42
10	TO670 A5	Z12 Ø70 – Ø64.2	64,1	615	1935	114,3/4	42
11	TO670 A5	Z11 Ø70 – Ø66.2	66,1	615	1935	114,3/4	42
12	TO670 A5	Z10 Ø70 – Ø67.1	67,1	615	1935	114,3/4	42
13	TO670 B3	Z06 Ø63.3 - Ø54.1	54,1	615	2025	100/5	38
14	TO670 B3	Z05 Ø63.3 – Ø56.1	56,1	615	2025	100/5	38
15	TO670 B3	Z03 Ø63.3 – Ø57.1	57,1	615	2025	100/5	38
16	TO670 B5	Z13 Ø70 – Ø60.1	60,1	715	2060	108/5	48
17	TO670 B5	Z34 Ø70 – Ø63.4	63,4	715	2060	108/5	48
18	TO670 B5	Z17 Ø70 – Ø65.1	65,1	715	2060	108/5	48
19	TO670 O1	ohne Ring	65,1	715	2015	110/5	40
20	TO670 B7	Z16 Ø70 – Ø57.1	57,1	715	2015	112/5	38
21	TO670 B7	Z16 Ø70 – Ø57.1	57,1	715	2060	112/5	48
22	TO670 B7	Z15 Ø70 – Ø66.6	66,6	715	2015	112/5	38
23	TO670 B7	Z15 Ø70 – Ø66.6	66,6	715	2060	112/5	48
24	TO670 B8	Z13 Ø70 – Ø60.1	60,1	715	2015	114,3/5	38
25	TO670 B8	Z12 Ø70 – Ø64.2	64,1	715	2015	114,3/5	38
26	TO670 B8	Z12 Ø70 – Ø64.2	64,1	715	2060	114,3/5	48
27	TO670 B8	Z11 Ø70 – Ø66.2	66,1	715	2015	114,3/5	38
28	TO670 B8	Z10 Ø70 – Ø67.1	67,1	715	2015	114,3/5	38
29	TO670 B8	Z10 Ø70 – Ø67.1	67,1	715	2060	114,3/5	48
30	TO670 V2	ohne Ring	57,1	715	2060	112/5	48
31	TO670 L2	ohne Ring	67,1	715	2060	114,3/5	48



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Nummer der ABE: 46007\*05

Die Sonderräder dürfen nur zur Verwendung mit den in den Anlagen des Nachtragsgutachtens Nr. 55008205 genannten Bereifungen unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

**Abweichend von den Bestimmungen des §13 Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV) ist es nicht erforderlich eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die Zulassungsbehörde zu veranlassen, wenn die im Gutachten aufgeführten Reifen- oder Felgengrößen in den Fahrzeugpapieren nicht genannt sind.**

Im übrigen gelten die im beiliegenden Nachtragsgutachten der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr des Technischen Überwachungs-Vereins Pfalz Verkehrswesen GmbH, Lamsheim, vom 28.08.2008 festgehaltenen Angaben.

Flensburg, 02.10.2008

Im Auftrag

(Hansen)



Anlagen:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung  
1 Nachtragsgutachten Nr. 55008205