

**Technische Daten, Kurzfassung**

**Raddaten**

Radtyp	DC807
Radausführungen	DC80753572
Radgröße nach Norm	8 J x 17 H2
Einpresstiefe in mm	35
zulässige Radlast in kg	760
zul. Abrollumfang in mm	2100
Lochkreisdurchmesser in mm	112
Lochzahl	5
Mittenlochdurchmesser in mm	66,6
Zentrierart	Mittenzentrierung

**Verwendungsbereich**

- Fahrzeughersteller : Daimler-Benz , Mercedes-Benz bzw. DaimlerChrysler
- Radbefestigungsteile : mit den vom Radhersteller mitzuliefernden Kegelbundrad-schrauben  
bei den Typen 201, 124, 124T, 124C, H0, 202, 210, 210K, 170, 129 (bis SL500), 208, 203., 209, 171  
M12x1,5, Kegelwinkel 60°, Schaftlänge 27 mm  
bei den Typen 140, 140 C, 129 (SL600), 220, 215, 211, 211K  
M14x1,5, Kegelwinkel 60°, Schaftlänge 29 mm
- Anzugsmoment : bei Radschraube M12x1,5 120 Nm,  
bei Radschraube M14x1,5 140 Nm
- Spurweitenerhöhung : bis zu 36 mm bei Baureihe 201  
bis zu 34 mm bei der Baureihe 124  
bis zu 10 mm bei den Typen H0, 202  
bis zu 12 mm bei den Typen 210, 210K  
bis zu 4 mm bei den Typen 170, 203, 209, 171  
bis zu 32 mm bei den Typen 220, 215  
bis zu 14 mm bei den Typen 211, 211K  
keine beim Typ 129

Typ:		<b>201</b>	
ABE / EG-Genehmigung:		<b>C750, C750/1, C750/2 und C750/3</b>	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
63; 66; 73; 75; 77	190	215/40R17-83 T09)	A01)bis A10)K03)K04) K12)K31)L01)
83; 85; 87; 90 53; 55	190 E, 190 E 2.0 190 D, 190 D 2.0	215/45R17-87 G01)	
66; 69	190 D 2.5		
80	190 E 1.8	zulässige Reifengrößen	Auflagen und Hinweise
97; 100	190 E 2.3	<b>vorne</b>	<b>hinten</b>
90; 93	190 D 2.5 Turbo	215/40R17-83	245/35R17-88
118; 122	190 E 2.6		A01)bis A10)K03)K04) K12)K26)K31)L01)
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
125; 130; 136;	190E 2.3 - 16	215/40R17-83 T09)	A01)bis A10)K03)K04) K12)K31)L01)
143; 150	190E 2.5 - 16	215/45R17-87	
		zulässige Reifengrößen	Auflagen und Hinweise
		<b>vorne</b>	<b>hinten</b>
		215/40ZR17	245/35ZR17
			A01)bis A10)K03)K04) K12)K26)K31)L01)

C750/3/NT3E

860/940

5/112/66,5

Typ:		<b>129</b>	
ABE / EG-Genehmigung:		<b>F142 bzw. e1*96/27*0058*..</b>	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
140; 142; 150; 165; 170; 225; 235; 240; 290	280 SL 300 SL 300 SL-24 320 SL 500 SL 600 SL SL 280 SL 320 SL 500 SL 600	235/45R17-93W E48)  245/45R17-95W A01)L23)  245/45R17-93H M+S L23)	A02) bis A10) T37)      A02) bis A10)

e1\*96/27\*0058\*12E

1150/1190(1280)

5/112/66,5

Typ: 124		ABE / EG-Genehmigung: D700, D700/1 und D700/2		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
75; 77; 80 53; 55 87; 90; 97; 100 66; 69 93 80; 83 110 118; 122 132; 138; 140 80; 83 118; 122 132; 138 105; 108 105; 108	200 200 D, E 200 Diesel 200 E, E 200 230 E 250 D, E 250 Diesel 250 D Turbo, E 250 Turbodiesel 300 D, E 300 Diesel 220 E, E 220 260 E 300 E 300 D 4 MATIC 260 E 4 MATIC 300 E 4 MATIC 300 D Turbo, E 300 Turbodiesel 300 D Turbo 4 MATIC	205/50R17-89 M09) 215/45R17-87 T13) 215/45R17-91 reinforced 225/45R17-90 235/40R17-90 235/45R17-93 K26) zulässige Reifengrößen vorne hinten		A01)bis A10)E41) K03)K12)K32)L01)
		205/50R17-89	225/45R17-90	A01)bis A10)E41) F22)K03)K12)K32) L01)M09)V01)
		215/45R17-87	235/40R17-90	A01)bis A10)E41) F22)K03)K12)K32) L01)V05)
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
142; 145 162 162	280 E, E280 300 E - 24 320 E, E320	205/50ZR17 M09) 215/45ZR17 T13) 215/45ZR17-91 W reinforced 225/45ZR17 235/40ZR17 235/45ZR17 K26) zulässige Reifengrößen vorne hinten		A01)bis A10)E41) K03)K12)K32)L01)
		205/50ZR17	225/45ZR17	A01)bis A10)E41) F22)K03)K12)K32) L01)M09)V01)
		215/45ZR17	235/40ZR17	A01)bis A10)E41) F22)K03)K12)K32) L01)V05)

Typ: <b>124</b>			
ABE / EG-Genehmigung: <b>D700/2</b>			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
205	400 E, E420	225/45ZR17 T33)  225/45R17-90Y	A01)bis A10)E41) K03)K12)K32)L01)

D700/2/NT12E

1125/1115

5/112/66,6

Typ: <b>124T</b>			
ABE / EG-Genehmigung: <b>E081</b> und <b>E081/1</b>			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
77; 80 87; 90; 100 97; 100 53; 55 66; 69; 83 80; 81; 83; 100 100; 108 108 110	200 T 200 TE, E200 230 TE 200 TD 250 TD, E250 Diesel 300 TD, E300 Diesel  300 TD TURBO, E300 Turbodiesel E300 Turbodiesel 4MATIC 220 TE, E220	215/50R17-91 M01)  225/45R17-90 T16)  225/45R17-94 Reinf.  235/40R17-90 T16)  235/45R17-93	A01)bis A10)E41) K03)K12)K26)K32) L01)
		zulässige Reifengrößen	Auflagen und Hinweise
		<b>vorne</b>	<b>hinten</b>
		215/50R17-91	235/45R17-93
		A01)bis A10)E41) F22)K03)K12)K32) K26)L01)M01)V03)	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
132 132 145 162 162	300 TE 300 TE 4 MATIC, E300 4MATIC 280 TE, E280 300 TE - 24 320 TE, E320	215/50ZR17 M01)  225/45ZR17 T16)  235/40ZR17  T16)  235/45ZR17	A01)bis A10)E41) K03)K12)K26)K32) L01)
		zulässige Reifengrößen	Auflagen und Hinweise
		<b>vorne</b>	<b>hinten</b>
		215/50ZR17	235/45ZR17
		A01)bis A10)E41) F22)K03)K12)K32) K26)L01)M01)V03)	

E081/NT7E

1080/1230

5/112/66,6

Typ: <b>124C</b>				
ABE / EG-Genehmigung: <b>E499 und E499/1</b>				
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise	
97 132; 138 110 100	230 CE 300CE 220 CE / E220 Coupe E200 Coupe	205/50R17-89 M09)	A01)bis A10)E41) K03)K12)K32)L01)	
		215/45R17-87 T13)		
		215/45R17-91 reinforced		
		225/45R17-90		
		235/40R17-90		
		235/45R17-93 K26)		
		zulässige Reifengrößen	Auflagen und Hinweise	
		<b>vorne</b>	<b>hinten</b>	
		205/50R17-89	225/45R17-90 A01)bis A10)K03)K12) K32)L01)M09)V01)	
		215/45R17-87	235/40R17-90 A01)bis A10)K03)K12) K32)L01)V05)	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise	
100 110 162; 169 162; 169	E200 Cabriolet E220 Cabriolet 300 CE-24, 320 CE 320 CE-24 Cabrio E320 Cabrio E320 Coupe	225/45ZR17 T33)	A01)bis A10)K03) K12)K32)L01)	
		235/45ZR17 K26)		
		zulässige Reifengrößen		Auflagen und Hinweise
		<b>vorne</b>		<b>hinten</b>
		205/50ZR17-89	225/45ZR17-90 A01)bis A10)K03) K12)K32)L01)M09) V01)	
		215/45ZR17	235/40ZR17 A01)bis A10)K03) K12)K32)L01)V05)	

Typ: <b>HO</b>		ABE / EG-Genehmigung: <b>G363 bzw. e1*92/53*0001*..</b>	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
55; 65 55; 70 83 89; 90 100 110 110 125 142; 145 132; 141 142 110	C200 Diesel C220 Diesel C250 Diesel C180 C200 C220 C230 C240 C280 C200 Kompressor C230 Kompressor C250 Turbodiesel	205/50R17-89 M09) 215/45R17-87 T82) 215/45R17-91 reinforced 225/45R17-90 235/40R17-90	A02) bis A10)
92 75	C220 CDI/Turbodiesel C200 CDI	zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> <b>hinten</b> 215/45R17-87 225/45R17-90 215/45R17-87 235/40R17-90 225/45R17-90 245/40R17-90	Auflagen und Hinweise A01) bis A10)V04) A01) bis A10)V05) A01) bis A10) V07)
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
206 225	C36 AMG C43 AMG	215/45R17-87T M+S 225/45R17-91H M+S 225/45ZR17 235/40ZR17	A02) bis A10)
		zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> <b>hinten</b> 225/45ZR17 245/40ZR17	Auflagen und Hinweise A01) bis A10) V07)

Typ: 202		ABE / EG-Genehmigung: e1*93/81*0034*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise	
89; 90; 95 100 65 55; 70 110	C180 T-Limousine	215/45R17-87		A02) bis A10)	
	C200 T-Limousine	225/45R17-90			
	C200 Diesel T-Lim. C220 Diesel T-Lim. C250 Turbodiesel T-Limousine	235/40R17-90			
92  75	C220 CDI/Turbodiesel T-Limousine C200 CDI T-Limousine	zulässige Reifengrößen		Auflagen und Hinweise	
		vorne	hinten		
		215/45R17-87	225/45R17-90		A01) bis A10)V04)
		215/45R17-87	235/40R17-90		A01) bis A10)V05)
		225/45R17-90	245/40R17-90	A01) bis A10) V07)	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise	
110 120; 141  142  145 120; 125 110; 120; 125	C230 T-Limousine C200 Kompressor T-Limousine C230 Kompressor T-Limousine C280 T-Limousine C240 T-Limousine C250 Turbodiesel	215/45ZR17		A02) bis A10)	
		225/45R17-90			
		235/40R17-90			
		zulässige Reifengrößen			Auflagen und Hinweise
		vorne	hinten		
215/45ZR17	225/45R17-90	A01) bis A10)V04)			
215/45ZR17	235/40R17-90	A01) bis A10)V05)			
225/45R17-90	245/40R17-90	A01) bis A10) V07)			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise	
225	C43 AMG T-Lim.	215/45R17-87T M+S		A02) bis A10)	
		225/45ZR17-93W			
		225/45ZR17 A01)T36)			
		235/40ZR17 A01)T33)			
		zulässige Reifengrößen			Auflagen und Hinweise
vorne	hinten				
225/45ZR17	245/40ZR17	A01) bis A10) T36)V07)			

Typ: 210		ABE / EG-Genehmigung: e1*93/81*0022*..	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
65 70, 55 83 75; 85 92; 100; 105 100 100; 120 110 95 110 120; 125 145 120; 125 120; 137 142, 150 150 162, 165 165 130	E200 Diesel E220 Diesel E250 Diesel E200 CDI E220 CDI E300 Diesel E200 E230 E290 Turbodiesel E250 Turbodiesel E270 CDI E320 CDI E240 E200 Kompressor E280 E280 4-matic E320 E320 4-matic E300 Turbodiesel	205/50R17-89 A01)M09)T15)T37)  215/45R17-87 A01)T13)T37)  215/45R17-91 reinforced T37)  215/50R17-91 A01)M01)T37)  225/45R17-91 T37)  225/45R17-94 Reinf.  235/45R17-93  245/40R17-91 A01)T37)	A02)bis A10)
		zulässige Reifengrößen	Auflagen und Hinweise
		<b>vorne</b>	<b>hinten</b>
		215/50R17-91	235/45R17-93
			A01) bis A10)M01)T37)V03)
		225/45R17-90	245/40R17-90
			A01) bis A10)T37)V07)
		225/45R17-90	255/40R17-94
			A01) bis A10)M08)T37)V10)
		235/45R17-93	255/40R17-94
			A01) bis A10)M08)V09)
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
205	E420, E430	235/45R17-93  245/40ZR17 A01)T33)	A02)bis A10)E41)
		zulässige Reifengrößen	Auflagen und Hinweise
		<b>vorne</b>	<b>hinten</b>
		225/45ZR17	245/40ZR17
			A01) bis A10)E41)T33)V07)
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
205 260	E430 4-matic E 55 AMG 4-matic	235/45R17-93	A02)bis A10)
200 255 260	E36/AMG E50/AMG E55/AMG	235/45R17-93T M+S	A02)bis A10)

Typ:		210 K		
ABE / EG-Genehmigung:		e1*93/81*0033*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
83	E250 Diesel T-Limousine	225/45R17-94 Reinf. E54)T37)T37a)		A02)bis A10)
95	E290 Turbodiesel T-Limousine	235/45R17-93		
130	E300 Turbodiesel T-Limousine	A01) E54)T19)T37)T37a)		
110	E250 Turbodiesel T-Limousine	235/45R17-94 T37)T37a)		
92; 100; 105	E220 CDI T-Lim.			
100; 120	E200 T-Limousine			
110	E230 T-Limousine			
120; 125	E240 T-Limousine	zulässige Reifengrößen		Auflagen und Hinweise
120; 137	E200 Kompressor T-Limousine	vorne	hinten	
		215/50R17-91	235/45R17-93	A01) bis A10) E54) M01)T19)T37)T37a) V03)
150	E280 /E280 4matic T-Limousine	215/50R17-91	235/45R17-94	A01) bis A10) E54) M01)T37)T37a)V03)
165	E320 / E320 4matic T-Limousine	225/45R17-90	255/40R17-94	A01) bis A10) E54) M08)T37)T37a)V10)
205	E420 T-Limousine; E430 T-Limousine	235/45R17-93	255/40R17-94	A01) bis A10) M08)T37)T37a)V09)
120; 125	E270 CDI T-Limousine			
145	E320 CDI T-Limousine			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
205	E430 4matic T-Limousine	235/45R17-94		A02)bis A10)
260	E 55 AMG 4matic T-Limousine			
260	E 55 AMG	235/45R17-93T M+S		A02)bis A10)

e1\*93/81\*0033\*22E

1110/1300(1340)

5/112/66,5

Typ:		170		
ABE / EG-Genehmigung:		e1*95/54*0039*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
100	SLK 200	215/45R17-87		A02) bis A10)
120; 141	SLK 200 Kompressor			
142; 145	SLK 230 Kompressor	225/45R17-90		
160	SLK 320			
		zulässige Reifengrößen		Auflagen und Hinweise
		vorne	hinten	
		205/50R17	225/45R17	A01) bis A10) M09)V01)
		205/50R17-89	245/40R17-91	A01) bis A10) M09)V02)
		215/45R17-87	225/45R17-90	A01) bis A10)V04)

Typ: 170				
ABE / EG-Genehmigung: e1*95/54*0039*..				
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen		Auflagen und Hinweise
		vorne und hinten, ggf. Auflagen		
100 120; 141 142; 145 160	SLK 200	215/45R17-87	235/40R17-90	A01) bis A10)V05)
	SLK 200 Kompressor	215/45R17-87	245/40R17-91	A01) bis A10)V06)
	SLK 230 Kompressor			
SLK 320	225/45R17-90	245/40R17-90	A01) bis A10)V07)	
260	SLK 32 AMG Kompr.	225/45R17-90 M+S	225/45R17-90 M+S	A02) bis A10)
		225/45R17-90	245/40R17-90	A01) bis A10)V07)

e1\*95/54\*0039\*17E 905/850

5/112/66,5

Typ: 208				
ABE / EG-Genehmigung: e1*96/27*0054*..				
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen		Auflagen und Hinweise
		vorne und hinten, ggf. Auflagen		
100 100 120; 141 120; 141	CLK 200	215/45R17-87		A02) bis A10)
	CLK 200 Cabrio	T37)		
142; 145 142; 145	CLK 200 Kompressor	225/45R17-90		A01) bis A10) M09)V01)
	CLK 200 Kompressor Cabrio	zulässige Reifengrößen		
160	CLK 230 Kompressor Cabrio CLK 320	<b>vorne</b>	<b>hinten</b>	A01) bis A10) M09)V02)
		205/50R17-89	225/45R17-90	A01) bis A10) M09)V02)
		205/50R17-89	245/40R17-91	A01) bis A10) M09)V02)
		215/45R17-87	225/45R17-90	A01) bis A10)V04)
		215/45R17-87	235/40R17-90	A01) bis A10)V05)
		215/45R17-87	245/40R17-91	A01) bis A10)V06)
		225/45R17-90	245/40R17-90	A01) bis A10)V07)

e1\*96/27\*0054\*15E

960/1070(1120)

5/112/66,5

Typ: <b>208</b>				
ABE / EG-Genehmigung: <b>e1*96/27*0054*..</b>				
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise	
160	CLK 320 Cabrio	225/45ZR17-90W	A02) bis A10)	
		215/45R17-87 <b>M+S</b>		
		zul. Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		<b>vorne</b>	<b>hinten</b>	
		205/50ZR17-89W	225/45ZR17-90W	A01) bis A10)E52) M09)V01)
		205/50ZR17-89W	245/40ZR17-91W	A01) bis A10)E52) M09)V02)
		215/45ZR17-87W	225/45ZR17-90W	A01) bis A10)V04)
		215/45ZR17-87W	235/40ZR17-90W	A01) bis A10)V05)
		215/45ZR17-89W	245/40ZR17-91W	A01) bis A10)V06)
225/45ZR17-90W	245/40ZR17-90W	A01) bis A10)V07)		

e1\*96/27\*0054\*15E

1010/1070(1140)

5/112/66.5

Typ: <b>208</b>				
ABE / EG-Genehmigung: <b>e1*96/27*0054*..</b>				
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise	
205 205 255	CLK 430 CLK 430 Cabrio CLK 55 AMG	225/45ZR17-90W	A02) bis A10)	
		215/45R17-87 <b>M+S</b>		
		zul. Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
		<b>vorne</b>	<b>hinten</b>	
		225/45ZR17-90W	245/40ZR17-90W	A01) bis A10)V07)

e1\*96/27\*0054\*15E

1000/1070(1140)

5/112/66.5

Typ: <b>140C</b>			
ABE / EG-Genehmigung: <b>e1*96/27*0057*..</b>			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
205	CL420	255/50ZR17	A01) bis A10)
235	CL500		K12)K40)
290	CL600	255/45ZR17-98Y	

e1\*96/27\*0057\*03E

1340/1380(1420)

5/112/66.5

Typ: <b>140C</b>			
ABE / EG-Genehmigung: <b>G165</b>			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen <b>vorne und hinten</b> , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
235	500 SEC, S500 Coupe	255/50ZR17	A01) bis A10) K12)K40)
290	600 SEC V12, 600 SEC, S600 Coupe	255/45ZR17-98Y	
205	S420 Coupe		

G165/NT5E

1360/1380

5/112/66.5

Typ: <b>140</b>			
ABE / EG-Genehmigung: <b>e1*96/27*0056*..</b>			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen <b>vorne und hinten</b> , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
142	S280	255/50ZR17	A01) bis A10) K12)K40)
170	S320, S320 Lang	255/45ZR17-98Y	
205	S420, S420 Lang		
235	S500, S500 Lang		
290	S600, S600 Lang		
130	S300 Turbodiesel		

e1\*96/27\*0056\*03E 1340/1380(1450)

5/112/66.5

Typ: <b>140</b>			
ABE / EG-Genehmigung: <b>F690 bis NT03</b>			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen <b>vorne und hinten</b> , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
170	300 SE ww. 300 SE 3.2	255/50ZR17	A01) bis A10) K12)K40)
170	300 SEL, 300 SEL 3.2	255/45ZR17-98Y	
205; 210	400 SE		
210; 235	400 SEL		
235; 240	500 SE		
235; 240	500 SEL		
290; 300	600 SE V12,600 SE		
290; 300	600 SEL V12,600 SEL		

Typ:		<b>140</b>	
ABE / EG-Genehmigung:		<b>F690 ab NT04</b>	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
142; 145	S 280	255/50ZR17	A01) bis A10) K12)K40)
170	300 SE ww. 300 SE 3.2, S320 Limousine	255/45ZR17-98Y	
170	300 SEL, 300 SEL 3.2, S320 Limousine lang		
205	400 SE, S420 Limousine		
235	400 SEL, , S420 Limousine lang		
235	500 SE, S500 Limousine		
235	500 SEL, S500 Limousine lang		
290	600 SE, S600 Limousine		
290	600 SEL, S600 Limousine lang		
110	S 350 Turbodiesel Limousine		

F690/NT10

1340/1380

5/112/66.5

Typ:		<b>220</b>	
ABE / EG-Genehmigung:		<b>e1*97/27*0099*..</b>	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
150	S 280	225/55R17-97V	A02)bis A10)E51)
165	S 320	245/45R17-95W	
145; 150	S 320 CDI		
		225/55R17-97H M+S	
180	S 350	225/55R17-97W	
184 ; 191	S 400 CDI,	245/45R17-95Y	
205	S 430		
220; 225	S 500		
270	S 600		
326	S63 AMG	225/55R17-97H M+S	
205	S 430 4-MATIC		
225	S 500 4-MATIC		
180	S 350 4-MATIC		
265	S 55 AMG	225/55R17-97H M+S	

e1\*97/27\*0099\*13

1255/1325(1360)

5/112/66.5



Typ:		<b>203</b>	
ABE / EG-Genehmigung:		<b>e1*98/14*0139*..</b>	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
160 160	C320 C320 4MATIC	215/45R17-91 Reinforced  225/45R17-90	A02) bis A10)
		zul. Reifengrößen, ggf. Auflagen <b>vorne</b>   <b>hinten</b>	Auflagen und Hinweise
		205/50R17-89 M09)	225/45R17-90 A01) bis A10) V01)
		205/50R17-89 M09)	245/40R17-91 A01) bis A10) V02)
		215/45R17-87	225/45R17-90 A01) bis A10) V04)
		215/45R17-87	235/40R17-90 A01) bis A10) V05)
		215/45R17-87	245/40R17-91 A01) bis A10) V06)
		225/45R17-90	245/40R17-91 A01) bis A10) V07)

e1\*98/14\*0139\*14 1085/1075(1105)

5/112/66,5

Typ:		<b>203</b>	
ABE / EG-Genehmigung:		<b>e1*98/14*0139*..</b>	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
260 170 270	C32 AMG Kompressor C30 CDI AMG C55 AMG	205/50R17-89 M+S M09a)  215/45R17-87 M+S E05)  225/45R17-90W	A02) bis A10)
		zul. Reifengrößen, ggf. Auflagen <b>vorne</b>   <b>hinten</b>	Auflagen und Hinweise
		225/45R17-90W	245/40R17-91W A01) bis A10) V07)

e1\*98/14\*0139\*14 1095/1070

5/112/66,5

Typ:		203K			
ABE / EG-Genehmigung:		e1*98/14*0158*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise	
95	C180	205/50R17-89		A02) bis A10)	
75; 85; 90	C200 CDI	A01)M09)T37)			
100; 105; 110	C220 CDI				
120; 125	C270 CDI	215/45R17-91 RF			
105	C200 Kompressor	T37)			
120	C200 Kompressor				
120; 125	C240	225/45R17-90			
105	C180 Kompressor	T37)			
125	C200 CGI Kompressor	zul. Reifengrößen, ggf. Auflagen			Auflagen und Hinweise
125	C240 4-MATIC	<b>vorne</b>	<b>hinten</b>		
141	C230 Kompressor	205/50R17-89	225/45R17-90	A01) bis A10)	
		M09)	T37)	V01)	
		205/50R17-89	245/40R17-91	A01) bis A10)	
		M09)	T37)	V02)	
		215/45R17-87	225/45R17-90	A01) bis A10)	
		T37)	T37)	V04)	
		215/45R17-87	235/40R17-90	A01) bis A10)	
T37)	T37)	V05)			
		215/45R17-87	245/40R17-91	A01) bis A10)	
		T37)	T37)	V06)	
		225/45R17-90	245/40R17-91	A01) bis A10)	
			T37)	V07)	
160	C320	215/45R17-91 RF		A02) bis A10)	
160	C320 4-MATIC	225/45R17-91			
		zul. Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise	
		<b>vorne</b>	<b>hinten</b>		
		205/50R17-89	225/45R17-91	A01) bis A10)	
		M09)		V01)	
		205/50R17-89	245/40R17-91	A01) bis A10)	
		M09)		V02)	
		215/45R17-87	225/45R17-91	A01) bis A10)	
				V04)	
		215/45R17-87	235/40R17-90	A01) bis A10)	
			T37a)	V05)	
		215/45R17-87	245/40R17-91	A01) bis A10)	
				V06)	
		225/45R17-90	245/40R17-91	A01) bis A10)	
				V07)	

Typ: <b>203K</b>			
ABE / EG-Genehmigung: <b>e1*98/14*0158*..</b>			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
260 170 270	C32 AMG Kompressor C30 CDI AMG C55 AMG	205/50R17-89 M+S M09a)  215/45R17-91 XL M+S  225/45R17-91	A02) bis A10)
		zul. Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
		<b>vorne</b>   <b>hinten</b>	
		225/45R17-90W   245/40R17-91W	A01) bis A10) V07)

e1\*98/14\*0158\*11 1095/1150(1185)

5/112/66,5

Typ: <b>203CL</b>			
ABE / EG-Genehmigung: <b>e1*98/14*0159*..</b>			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
95 100; 105; 110 105 120 141; 145 125 160 75; 90	C180 C220 CDI C180 Kompressor C200 Kompressor C230 Kompressor C200 CGI Kompressor C320 C200 CDI	205/50R17-89 A01)M09)T37)  215/45R17-87  <b>225/45R17-91</b> zul. Reifengrößen, ggf. Auflagen	A01) bis A10)
		<b>vorne</b>   <b>hinten</b>	Auflagen und Hinweise
		205/50R17-89   225/45R17-91	A01) bis A10) V01)
		205/50R17-89   245/40R17-91	A01) bis A10) V02)
		215/45R17-87   225/45R17-91	A01) bis A10) V04)
		215/45R17-87   235/40R17-90	A01) bis A10) V05)
		215/45R17-87   245/40R17-91	A01) bis A10) V06)
		225/45R17-90   245/40R17-91	A01) bis A10) V07)

e1\*98/14\*0159\*11 1000/995(1035)

5/112/66,5

Typ: <b>203CL</b>			
ABE / EG-Genehmigung: <b>e1*98/14*0159*..</b>			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
170	C30 CDI AMG	205/50R17-89 M+S M09a)	A02) bis A10)
		215/45R17-91 XL M+S	
		225/45R17-90W	A01) bis A10) V07)
		zul. Reifengrößen, ggf. Auflagen	
		<b>vorne</b>	<b>hinten</b>
		225/45R17-90W	245/40R17-91W

e1\*98/14\*0159\*11 1100/1035(1020)

5/112/66,5

Typ: <b>211</b>			
ABE / EG-Genehmigung: <b>e1*98/14*0183*.. / e1*2001/116*0183*..</b>			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
75; 90	E200 CDI	225/45R17-90	A02) bis A10)
100; 110	E220 CDI	T16)T37)T37a)	
120; 130	E270 CDI		
150	E320 CDI	225/45R17-94 RF	
120	E200 Kompressor		
120; 130	E240	235/45R17-93	
165	E320		
130	E240 4-MATIC	245/45R17-95	
165	E320 4-MATIC		
225	E500	245/45R17-95	
225	E500 4-MATIC		
191	E400 CDI		

e1\*2001/116\*0183\*05

1005-1120/1140-1210(1250) -500

400CDI: 1175/1230 (1270)

5/112/66,5

Typ: <b>211K</b>			
ABE / EG-Genehmigung: <b>e1*2001/116*0213*..</b>			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
100; 110	E220 CDI	235/45R17-97 RF	A02) bis A10)
120; 130	E270 CDI		
150	E320 CDI	245/45R17-95	
120	E200 Kompressor		
120; 130	E240		
165	E320		
130	E240 4-MATIC		
165	E320 4-MATIC		
225	E500	245/45R17-95Y	
	E500 4-MATIC	245/45R17-99 XL	

e1\*2001/116\*0213\*03

975-1140/1320-1380(1400-1430)

5/112/66,5

Typ: <b>209</b>						
ABE / EG-Genehmigung: <b>e1*98/14*0184*..</b>						
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise			
120 120; 125 160 120; 125 125	CLK 200 Kompressor CLK 240 CLK 320 CLK 270 CDI CLK 200 CGI Kompr.	205/50R17-89 A01)M09)T37)T37a)	A02) bis A10)			
		215/45R17-91 RF				
		225/45R17-90 T37)				
		zul. Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise		
		<b>vorne</b>			<b>hinten</b>	
		205/50R17-89 M09)			225/45R17-90 T37)	A02) bis A10) V01)
		205/50R17-89 M09)			245/40R17-91	A02) bis A10) V02)
		215/45R17-87 T37)T37a)			225/45R17-90 T37)	A02) bis A10) V04)
		215/45R17-87 T37)T37a)			235/40R17-90 T37)	A02) bis A10) V05)
		215/45R17-87 T37)T37a)			245/40R17-91	A02) bis A10) V06)
225/45R17-90	245/40R17-91	A02) bis A10) V07)				
225 270	CLK500 CLK 55AMG	225/45R17-91	A02) bis A10)			
		zul. Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise		
		<b>vorne</b>	<b>hinten</b>			
		225/45R17-91	245/40R17-91		A02) bis A10) V07)	

e1\*98/14\*0184\*04

1090-1155(1195)

5/112/66,5

Typ: <b>171</b>						
ABE / EG-Genehmigung: <b>e1*2001/116*0262*..</b>						
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise			
120	SLK 200 Kompressor	205/50R17-89 M09)	A02) bis A10)			
		215/45R17-87				
		225/45R17-90				
		zul. Reifengrößen, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise		
		<b>vorne</b>			<b>hinten</b>	
		205/50R17-89 M09)			225/45R17-90	A02)bis A10) V01)
		215/45R17-87			245/40R17-91	A01)bis A10) K04)V06)
225/45R17-90	245/40R17-91	A01)bis A10) K04)V00)				

e1\*2001/116\*0262\*00

780/840

5/112/66,5

### Auflagen und Hinweise

- A01) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von  
Fahrzeughersteller,  
Fahrzeugtyp und  
Fahrzeugidentifizierungsnummer  
auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.
- A02) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- A03) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind, sofern sie in der Tabelle nicht aufgeführt sind, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.
- A04) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen mit hoher Überwurfmutter von außen zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.
- A06) Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitzuliefernden Befestigungsteile verwendet werden.
- A07) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.
- A08) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzreifens darauf zu achten, dass nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
- A09) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, dass Schneeketten nicht verwendet werden können, es sei denn, dass die Verwendung von Schneeketten durch eine weitere Auflage im Gutachten erlaubt wird.
- A10) Die Sonderräder dürfen an der Radaußenseite nur mit Klebegewichten und an der Radinnenseite (Radanschlusseite) ww. mit Klammer oder Klebegewichten ausgewuchtet werden. Je nach Bremsattelaustrüstung sind unterhalb des Felgentiefbetts keine Wuchtgewichte zulässig.
- A90) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten , die nicht mehr als 15 mm auftragen, ist nur auf den Rädern der Antriebsachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).
- E05) Nur zulässig an Fahrzeugen, bei denen diese Bereifungsgröße bereits serienmäßig eingetragen ist.

- 
- E41) Nicht zulässig an folgenden Fahrzeugausführungen:  
- Typ 124 und 124T , mit langem Radstand oder Sonderaufbau  
- Typ 210, E420, E430 Sonderschutz.
- E47) Nur zulässig an Fahrzeugen, die serienmäßig mit 15-Zoll-Bereifung ausgerüstet sind. (sonst Unterbereifung)
- E48) Diese Reifengröße ist nur zulässig an Fz.-Ausführungen, bei denen als Serien-(Sommer) -Bereifung auch die Reifengröße 225/55R16 eingetragen ist.
- E51) Nicht zulässig an folgenden Fahrzeugausführungen :  
- Sonderschutzfahrzeuge (Fahrzeuge haben serienmäßig zulässige Achslasten von mehr als 1400 kg an Achse 2 )
- E52) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, bei denen 215/45R17 als kleinste Bereifungsgröße serienmäßig eingetragen ist.
- E54) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen (E430 T-Limousine), bei denen als Mindestbereifung 235/45R17-94W serienmäßig eingetragen ist.
- F22) Nicht zulässig an 4-MATIC-Fahrzeugen ab der Fahrgestellnummer B532665.
- G01) Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muss, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung eingetragen werden.
- K03) Durch geeignete Maßnahmen ist für eine ausreichende Radabdeckung an Achse 1 nach vorne zu sorgen (z.B. durch Ausstellen des Stoßfängers, des Kotflügels, durch Tieferlegung oder durch Anbau von Karosserieteilen).
- K04) Durch geeignete Maßnahmen ist für eine ausreichende Radabdeckung an Achse 2 nach hinten zu sorgen (z.B. durch Ausstellen des Stoßfängers, des Kotflügels, durch Tieferlegung oder durch Anbau von Karosserieteilen z.B. Schmutzfänger, soweit sie serienmäßig noch nicht vorhanden sind).
- K11) An Achse 1 sind die Radhausauschnittkanten komplett umzulegen.
- K12) An Achse 2 sind die Radhausauschnittkanten komplett umzulegen und ggf. ins Radhaus ragende Kunststoffteile entsprechend zu kürzen.
- K26) An Achse 2 sind die Radhäuser im Bereich der umgelegten Radhausauschnittkanten aufzuweiten.
- K31) Um eine ausreichende Freigängigkeit an Achse 1 herzustellen, sind folgende Maßnahmen erforderlich:  
- die Radhausauschnittkanten sind komplett umzulegen und aufzuweiten ggf. ins Radhaus ragende Kunststoffkanten sind entsprechend zu kürzen,  
- der vordere Kotflügel ist durch unterlegen der vorderen Kotflügelbefestigung auszustellen,  
- das innere Radhaus ist im Bereich vor der Vorderachse einzuformen.

- K32) Um eine ausreichende Freigängigkeit an Achse 1 herzustellen, sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- die Radhausausschnittkanten sind komplett umzulegen und die ggf. ins Radhaus ragende Kunststoffkanten entsprechend zu kürzen,
  - der Kotflügel ist durch Unterlegen des hinter der Achse gelegenen Befestigungspunktes mit einer Unterlegscheibe von 15 mm Dicke auszustellen.
- K40) Um eine ausreichende Freigängigkeit an Achse 1 herzustellen, sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- Die Radhausausschnittkanten sind über den gesamten Bereich komplett umzulegen,
  - Die Kotflügel sind vorn mit 5mm und hinten mit 10 mm Distanzscheiben auszustellen,
  - die ins Radhaus ragenden Kunststoffkanten des Stoßfängers sind auf 10 mm zu kürzen.
- L01) Der Lenkeinschlag ist durch Unterlegen des Anschlags mit einer Unterlegscheibe von 10 mm Dicke zu begrenzen.
- L23) Durch Verdrehen der Anschlagschraube ist der Lenkeinschlag zu begrenzen. Die Wirksamkeit der Maßnahme ist durch Kurvenfahrten - vorwärts und rückwärts - zu überprüfen. Auflage entfällt bei Serienausrüstung mit Reifengröße 245/45R17 auf 8,25x17 ET34. .
- M01) Die Verwendung der Bereifungsgröße 215/50R17 auf der Felgengröße 8 J x 17 H2 ist von folgenden Reifenherstellern freigegeben:
- | <b>Hersteller:</b> | <b>Typ:</b>                        |
|--------------------|------------------------------------|
| Dunlop             | SP 8000, SP9000                    |
| Goodyear           | Eagle ZR                           |
| Michelin           | MXX3                               |
| Bridgestone        | RE 71                              |
| Yokohama           | AVS                                |
| Continental        | alle Sommerprofile                 |
| Pirelli            | P700-Z, P Zero, P Zero Asimmetrico |
- Werden andere Reifenfabrikate/-typen verwendet, so ist die Montierbarkeit des Reifens auf der Felgengröße 8Jx17H2 durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers nachzuweisen.
- M08) Die Verwendung der Bereifungsgröße 255/40R17 auf der Felgengröße 8 J x 17 H2 ist von folgenden Reifenherstellern freigegeben:
- | <b>Hersteller:</b> | <b>Typ:</b>                       |
|--------------------|-----------------------------------|
| Continental        | Conti Sport Contact, CV/CZ 91     |
| Uniroyal           | rallye RTT 2                      |
| Semperit           | Direction M 800                   |
| Dunlop             | SP Sport 8000 , SP Sport 2000     |
| Goodyear           | Eagle F1, GSD+, F1 EMT            |
| Michelin           | SXGT, XGTV, MXX2, MXX3            |
| Pirelli            | P5000, P700-Z, P Zero Asymmetrico |
| Bridgestone        | RE 71, S-01                       |
| Yokohama           | AV1-40i(AVS), A008, A008P         |
| Fulda              | Y3000                             |
| Goodyear           | Eagle GSD, GSD+, F1               |
- Werden andere Reifenfabrikate/-typen verwendet, so ist die Montierbarkeit des Reifens auf der Felgengröße 8Jx17H2 durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers nachzuweisen.
- M09) Die Verwendung der Bereifungsgröße 205/50R17 auf der Felgengröße 8 J x 17 H2 ist von folgenden Reifenherstellern freigegeben:

**Hersteller:** **Typ:**  
Dunlop SP8000, SP9000, SP Winter Sport M2  
Michelin MXX3  
Continental alle ZR Profile  
Pirelli P700-Z, P Zero, P Zero Asimmetrico  
Werden andere Reifenfabrikate/-typen verwendet, so ist die Montierbarkeit des Reifens auf der Felgenreöße 8Jx17H2 durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers nachzuweisen.

M09a) Die Verwendung der Bereifungsgröße 205/50R17 M+S auf der Felgenreöße 8 J x 17 H2 ist von folgenden Reifenherstellern freigegeben:

**Hersteller:** **Typ:**  
Dunlop SP Winter Sport M2, M3 (XL)  
Continental Conti Winter Contact, ContiWinterContact TS790 (XL)  
Pirelli Winter 210 Asimmetr., Winter 210 Perform., W210 Snowsport(XL)  
Goodyear Eagle Ultra Grip GW-3 (XL)  
Werden andere Reifenfabrikate/-typen verwendet, so ist die Montierbarkeit des Reifens auf der Felgenreöße 8Jx17H2 durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers nachzuweisen.

T09) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast von max. 974 kg (LI=83). Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss min. 487 kg betragen (Angabe steht auf dem Reifen).

T12) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast von max. 1060 kg (LI=86). Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss min. 530 kg betragen (Angabe steht auf dem Reifen).

T13) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast von max. 1090 kg (LI=87). Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss min. 545 kg betragen (Angabe steht auf dem Reifen).

T14) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast von max. 1120 kg (LI=88). Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss min. 560 kg betragen (Angabe steht auf dem Reifen).

T15) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast von max. 1160 kg (LI=89). Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss min. 580 kg betragen (Angabe steht auf dem Reifen).

T16) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast von max. 1200 kg (LI=90). Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss min. 600 kg betragen (Angabe steht auf dem Reifen).

T18) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast von max. 1260 kg (LI=92). Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss min. 630 kg betragen (Angabe steht auf dem Reifen).

T19) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1300 kg (LI=93). Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss min. 650 kg betragen (Angabe steht auf dem Reifen).

T33) Durch eine Freigabe des Reifenherstellers ist die Verwendbarkeit des montierten Reifenfabrikates unter Angabe der fahrzeugspezifischen Daten (zul.Achslasten, max. Sturzwerte VA/HA , Höchstgeschwindigkeit ) und die ABV/ABS-Eignung (bei Verwendung unterschiedlicher Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse) nachzuweisen.

T36) Werden andere als die in den Fahrzeugpapieren aufgeführten Reifenfabrikate verwendet, so ist Auflage A01) und T33) zu beachten.

- T37) Für Fahrzeugausführungen, bei denen in den Fahrzeugpapieren **V-Reifen** eingetragen sind, sind aus Gründen der Tragfähigkeit der Sonderreifen nur **ZR-, W- oder Y-Reifen** zulässig. Bei ZR-Reifen ist statt des Load Index (LI) die entsprechende Tragfähigkeit in kg auf dem Reifen angegeben.
- T37a) Für Fahrzeugausführungen, bei denen in den Fahrzeugpapieren **W-Reifen** eingetragen sind, sind aus Gründen der Tragfähigkeit der Sonderreifen nur **ZR** oder **Y-Reifen** zulässig. Bei der Verwendung von **ZR-Reifen** ist eine Freigabe des Reifenherstellers, aus der die Verwendbarkeit seiner Reifenfabrikate unter Angabe der fahrzeugspezifischen Daten (zul.Achslasten, max. Sturzwerte VA/HA , Höchstgeschwindigkeit ) hervorgeht, vorzulegen.
- T82) Bei den Fahrzeugausführungen C280, C200 Kompressor und C230 Kompressor sind aufgrund der Tragfähigkeit der Reifen nur Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol W oder ZR zulässig.
- V00) Die Verwendung dieser serienmäßigen Reifenkombination ist nur zulässig, sofern die ABV/ABS-Eignung nachgewiesen wurde. Dies ist möglich durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifen- oder Fahrzeugherstellers. Falls diese serienmäßige Reifenkombination ohne Einschränkung der Reifenfabrikate/-typen vom Fahrzeughersteller freigegeben ist, entfällt die Notwendigkeit eines entsprechenden Nachweises.
- V01) Die Verwendung dieser Reifenkombination ist nur zulässig, sofern die ABV/ABS-Eignung nachgewiesen wurde. Für folgende Fabrikate ist diese von den Reifenherstellern bestätigt worden: vorn: 205/50R17 und hinten: 225/45R17  
**Hersteller:**                   **Typ:**  
Bridgestone                   Expedia S-01  
Continental                   CZ91  
Dunlop                         SP8000, SP8080, SP9000, SP9090  
Pirelli                         P700-Z, P Zero Direzionale N2,P7000, W210 Asimmetrico  
Werden andere Reifenfabrikate/-typen verwendet, so ist die ABV/ABS-Eignung durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers nachzuweisen.
- V02) Die Verwendung dieser Reifenkombination ist nur zulässig, sofern die ABV/ABS-Eignung nachgewiesen wurde. Für folgende Fabrikate ist diese von den Reifenherstellern bestätigt worden: vorn: 205/50R17 und hinten: 245/40R17  
**Hersteller:**                   **Typ:**  
Continental                   CZ91  
Dunlop                         SP8000, SP8080, SP9000, SP9090  
Werden andere Reifenfabrikate/-typen verwendet, so ist die ABV/ABS-Eignung durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers nachzuweisen.
- V03) Die Verwendung dieser Reifenkombination ist nur zulässig, sofern die ABV/ABS-Eignung nachgewiesen wurde. Für folgende Fabrikate ist diese von den Reifenherstellern bestätigt worden: vorn: 215/50R17 und hinten: 235/45R17  
**Hersteller:**                   **Typ:**  
Bridgestone                   RE71, Expedia S-01  
Dunlop                         SP8000, SP9000  
Michelin                       MXX3  
Yokohama                     S1-z, AVS, A008P, A510, A520, A509  
Werden andere Reifenfabrikate/-typen verwendet, so ist die ABV/ABS-Eignung durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers nachzuweisen.

V04)Die Verwendung dieser Reifenkombination ist nur zulässig, sofern die ABV/ABS-Eignung nachgewiesen wurde. Für folgende Fabrikate ist diese von den Reifenherstellern bestätigt worden: vorn: 215/45R17 und hinten: 225/45R17

<b>Hersteller:</b>	<b>Typ:</b>
Pirelli	P Zero Asymmetrico, P Zero Direzionale , P7000 , P 6000

Werden andere Reifenfabrikate/-typen verwendet, so ist die ABV/ABS-Eignung durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers nachzuweisen.

V05)Die Verwendung dieser Reifenkombination ist nur zulässig, sofern die ABV/ABS-Eignung nachgewiesen wurde. Für folgende Fabrikate ist diese von den Reifenherstellern bestätigt worden: vorn: 215/45R17 und hinten: 235/40R17

<b>Hersteller:</b>	<b>Typ:</b>
Bridgestone	Expedia S-01
Continental	CZ91, ContiSportContact
Dunlop	SP Sport 8000, SP Sport 9000, SP Sport 9090
Goodyear	Eagle F1, Eagle GS-D
Pirelli	P 700-Z
OHTSU	Falken FK-04 GR(beta)
Semperit	Direction M 800
Uniroyal	rallye 440, RTT2
Yokohama	S1-z, AVS, A008P, A510, A520, A509

Werden andere Reifenfabrikate/-typen verwendet, so ist die ABV/ABS-Eignung durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers nachzuweisen.

V06) Die Verwendung dieser Reifenkombination ist nur zulässig, sofern die ABV/ABS-Eignung nachgewiesen wurde. Für folgende Fabrikate ist diese von den Reifenherstellern bestätigt worden: vorn: 215/45R17 und hinten: 245/40R17

<b>Hersteller:</b>	<b>Typ:</b>
Continental	CZ91, ContiSportContact
Bridgestone	RE71, Expedia S-01
Michelin	XGTV, SX GT, MXX3
Pirelli	P7000
Goodyear	Eagle F1
Uniroyal	RTT-2
Yokohama	S1-z, AVS, A008P, A510, A520, A509

Werden andere Reifenfabrikate/-typen verwendet, so ist die ABV/ABS-Eignung durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers nachzuweisen.

V07) Die Verwendung dieser Reifenkombination ist nur zulässig, sofern die ABV/ABS-Eignung nachgewiesen wurde. Für folgende Fabrikate ist diese von den Reifenherstellern bestätigt worden: vorn: 225/45R17 und hinten: 245/40R17

<b>Hersteller:</b>	<b>Typ:</b>
Bridgestone	Expedia S-01
Continental	CZ91, ContiSportContact
Dunlop	SP8000, SP8080 E MFS, SP9000, SP9090
Yokohama	S1-z, AVS, A008P, A510, A520, A509
Toyo	Proxes T1
Uniroyal	RTT-2
Michelin	MXX3, SXGT
Goodyear	Eagle F1

Werden andere Reifenfabrikate/-typen verwendet, so ist die ABV/ABS-Eignung durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers nachzuweisen.

- V08) Die Verwendung dieser Reifenkombination ist nur zulässig, sofern die ABV/ABS-Eignung nachgewiesen wurde. Für folgende Fabrikate ist diese von den Reifenherstellern bestätigt worden: vorn: 235/40R17 und hinten: 245/40R17

<b>Hersteller:</b>	<b>Typ:</b>
Continental	CZ91
Yokohama	S1-z, AVS, A008P, A510, A520, A509
Bridgestone	Experia S-01
Pirelli	P7000, P Zero Asimmetrico

Werden andere Reifenfabrikate/-typen verwendet, so ist die ABV/ABS-Eignung durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers nachzuweisen.

- V09) Die Verwendung dieser Reifenkombination ist nur zulässig, sofern die ABV/ABS-Eignung nachgewiesen wurde. Für folgende Fabrikate ist diese von den Reifenherstellern bestätigt worden: vorn: 235/45R17 und hinten: 255/40R17

<b>Hersteller:</b>	<b>Typ:</b>
Dunlop	SP2000 E MFS
Semperit	Direction M 800
Bridgestone	S-01
Uniroyal	RTT -2
Michelin	MXX 2, MXX 3, Pilot SX MXX3
Continental	ContiSportContact ; CZ91
Yokohama	S1-z, AVS, A008P, A510, A520, A509
Goodyear	Eagle ZR / GSD / GS-D+
Pirelli	P700-Z; P Zero As.; P7000 ,P6000

Werden andere Reifenfabrikate/-typen verwendet, so ist die ABV/ABS-Eignung durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers nachzuweisen.

- V10) Die Verwendung dieser Reifenkombination ist nur zulässig, sofern die ABV/ABS-Eignung nachgewiesen wurde. Für folgende Fabrikate ist diese von den Reifenherstellern bestätigt worden: vorn: 225/45R17 und hinten: 255/40R17

<b>Hersteller:</b>	<b>Typ:</b>
Bridgestone	Experia S-01
Continental	CZ91, Conti Sport Contact
Dunlop	SP8000, SP8080, SP2000, SP9000, SP 9090
Goodyear	Eagle F1, Eagle GSD
OHTSU	Falken FK-04 GR(beta)
Pirelli	P700-Z, P Zero Asymmetrico
Yokohama	S1-z, AVS, A008P, A510, A520, A509

Werden andere Reifenfabrikate/-typen verwendet, so ist die ABV/ABS-Eignung durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers nachzuweisen.

Die Anlage Nr. 1 mit den Blättern 1 bis 26 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten für die Sonderräder Typ DC807 des Auftraggebers ARTEC Autoteilehandelsges.mbH.