

Teilegutachten

nach § 19/3 StVZO

Nr. RZ93/2024/17/67

über den Verwendungsbereich von Sonderrädern
an Fahrzeugen des Herstellers **Mercedes-Benz, Daimler-Benz bzw. DaimlerChrysler**

Auftraggeber:

**ARTEC Autoteilehandelsges. mbH
Schönbacher Straße
35745 Herborn - Hörbach**

Hinweise für den Fahrzeughalter

Nach der Durchführung der Fahrzeugumrüstung ist das Fahrzeug **unverzüglich** einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Begutachtung vorzuführen. Die ausgefüllte und von der Prüfstelle abgestempelte Anbaubestätigung (amtliches Formblatt) ist im Fahrzeug mitzuführen und berechtigten Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Technische Angaben zu den Sonderrädern

Hersteller:	ARTEC Autoteilehandelsges.mbH
Handelsmarke:	ARTEC
Art des Sonderrades:	einteiliges Leichtmetallsonderrad
Radtyp:	E757535
Ausführungsbezeichnung:	E757535, 112G mit Zentrierring
Radgröße:	7½ J x 17 H2
Einpreßtiefe:	35 mm
Lochkreisdurchmesser:	112 mm
Lochzahl:	5
Mittenlochdurchmesser:	72,6 mm mit Zentrierring Kennz. Ø72,5/66,6, Farbe gelb
Zentrierart:	Mittenzentrierung
Radlastprüfung:	RWTÜV Fahrzeug GmbH, Nr. RP93/1525/16/67
Geprüfte Radlast:	690 kg
Reifenabrollumfang:	1990 mm

Auftraggeber : **ARTEC Autoteilehandelsges. mbH**
 Typ(en) : **E757535**
 Ausführung(en) : **E757535, 112G mit Zentrierring**

Typ: 201				
ABE / EG-Genehmigung: C750, C750/1, C750/2 und C750/3				
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise	
63; 66; 73; 75; 77	190	215/40R17-83 T09)	A01)bis A10)K03)K04) K12)K31)L01)	
83; 85; 87; 90	190 E, 190 E 2.0	215/45R17-87 G01)		
53; 55	190 D, 190 D 2.0			
66; 69	190 D 2.5			
80	190 E 1.8	zulässige Reifengrößen	Auflagen und Hinweise	
97; 100	190 E 2.3	vorne	hinten	
90; 93	190 D 2.5 Turbo	215/40R17-83	245/35R17-88	A01)bis A10)K03)K04) K12)K26)K31)L01) M10)
118; 122	190 E 2.6			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise	
125; 130; 136;	190E 2.3 - 16	215/40R17-83 T09)	A01)bis A10)K03)K04) K12)K31)L01)	
143; 150	190E 2.5 - 16	215/45R17-87		
		zulässige Reifengrößen	Auflagen und Hinweise	
		vorne	hinten	
		215/40ZR17	245/35ZR17	A01)bis A10)K03)K04) K12)K26)K31)L01) M10)

C750/3/NT3E

860/940

5/112/66,5

Typ: 124				
ABE / EG-Genehmigung: D700, D700/1 und D700/2				
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise	
75; 77; 80	200	205/50R17-89	A01)bis A10)E41) K03)K12)K32)L01)	
53; 55	200 D, E 200 Diesel	215/45R17-88 T13)		
87; 90;	200 E, E 200			
97; 100	230 E			
66; 69	250 D, E 250 Diesel	225/45R17-90		
93	250 D Turbo, E 250 Turbodiesel			
80; 83	300 D, E 300 Diesel	235/40R17-90 M07)		
110	220 E, E 220	235/45R17-93 K26)		
118; 122	260 E			
132; 138; 140	300 E			
80; 83	300 D 4 MATIC	zulässige Reifengrößen	Auflagen und Hinweise	
118; 122	260 E 4 MATIC	vorne	hinten	
132; 138	300 E 4 MATIC	205/50R17-89	225/45R17-90	A01)bis A10)E41) F22)K03)K12)K32) L01)V01)
105; 108	300 D Turbo, E 300 Turbodiesel			
105; 108	300 D Turbo 4 MATIC	215/45R17-87	235/40R17-90	A01)bis A10)E41) F22)K03)K12)K32) L01)M07)V05)

Auftraggeber : **ARTEC Autoteilehandelsges. mbH**
 Typ(en) : **E757535**
 Ausführung(en) : **E757535, 112G mit Zentrierring**

Typ:		124		
ABE / EG-Genehmigung:		D700, D700/1 und D700/2		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
142; 145	280 E, E280	205/50ZR17		A01)bis A10)B22)E41) K03)K12)K32)L01)
		215/45ZR17 T13)		
		225/45ZR17		
		235/40ZR17 M07)		
		235/45ZR17 K26)		
		zulässige Reifengrößen		Auflagen und Hinweise
		vorne	hinten	
		205/50ZR17	225/45ZR17	A01)bis A10)B22)E41) F22)K03)K12)K32) L01)V01)
		215/45ZR17	235/40ZR17	A01)bis A10)B22)E41) F22)K03)K12)K32) L01)M07)V05)

Auftraggeber : **ARTEC Autoteilehandelsges. mbH**
 Typ(en) : **E757535**
 Ausführung(en) : **E757535, 112G mit Zentrierring**

Typ: 124T		ABE / EG-Genehmigung: E081 und E081/1		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
77; 80	200 T	215/50R17-91		A01)bis A10)E41) K03)K12)K26)K32) L01)
87; 90; 100	200 TE, E200			
97; 100	230 TE	225/45R17-90		
53; 55	200 TD	T16)		
66; 69; 83	250 TD, E250 Diesel			
80; 81; 83;	300 TD, E300 Diesel	225/45R17-94 Reinf.		
100				
100; 108	300 TD TURBO, E300 Turbodiesel	235/40R17-90		
108	E300 Turbodiesel	T16)M07)		
110	4MATIC 220 TE, E220	235/45R17-93		
		zulässige Reifengrößen		Auflagen und Hinweise
		vorne	hinten	
		215/50R17-91	235/45R17-93	A01)bis A10)E41) F22)K03)K12)K32) K26)L01)V03)
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
132	300 TE	215/50ZR17		A01)bis A10)B22)E41) K03)K12)K26)K32) L01)
132	300 TE 4 MATIC, E300 4MATIC	225/45ZR17		
145	280 TE, E280	T16)		
		235/40ZR17 T16)M07)		
		235/45ZR17		
		zulässige Reifengrößen		Auflagen und Hinweise
		vorne	hinten	
		215/50ZR17	235/45ZR17	A01)bis A10)B22)E41) F22)K03)K12)K32) K26)L01)V03)

Auftraggeber : **ARTEC Autoteilehandelsges. mbH**
 Typ(en) : **E757535**
 Ausführung(en) : **E757535, 112G mit Zentrierring**

Typ: 124C			
ABE / EG-Genehmigung: E499 und E499/1			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
97 132 ;138 110 100	230 CE 300CE 220 CE / E220 Coupe E200 Coupe	205/50R17-89 215/45R17-88 T13) 225/45R17-90 235/40R17-90 235/45R17-93 K26)	A01)bis A10)E41) K03)K12)K32)L01)
		zulässige Reifengrößen	Auflagen und Hinweise
		vorne	hinten
		205/50R17-89	225/45R17-90
		215/45R17-87	235/40R17-90
			A01)bis A10)K03)K12) K32)L01)V01)
			A01)bis A10)K03)K12) K32)L01)M07)V05)
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
100 110	E200 Cabriolet E220 Cabriolet	225/45ZR17 T33) 235/45ZR17 K26)	A01)bis A10)B22)K03) K12)K32)L01)
		zulässige Reifengrößen	Auflagen und Hinweise
		vorne	hinten
		205/50ZR17-89	225/45ZR17-90
		215/45ZR17	235/40ZR17
			A01)bis A10)B22)K03) K12)K32)L01) V01)
			A01)bis A10)B22)K03) K12)K32)L01)M07) V05)

Auftraggeber : **ARTEC Autoteilehandelsges. mbH**
 Typ(en) : **E757535**
 Ausführung(en) : **E757535, 112G mit Zentrierring**

Typ: HO		ABE / EG-Genehmigung: G363 bzw. e1*92/53*0001*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
55; 65	C200 Diesel	205/50R17-89		A02) bis A10)B21)
55; 70	C220 Diesel			
75	C200 CDI	215/45R17-87		
83	C250 Diesel	T82)		
89; 90	C180			
100	C200	225/45R17-90		
110	C220			
110	C230	235/40R17-90		
125	C240	M07)		
142; 145	C280	zulässige Reifengrößen		
132; 141	C200 Kompressor	vorne	hinten	A01) bis A10) B21)V04)
142	C230 Kompressor	215/45R17-87	225/45R17-90	
92	C220 Turbodiesel	215/45R17-87	235/40R17-90	
	C220CDI			
110	C250 Turbodiesel	225/45R17-90	245/40R17-90	A01) bis A10)B21) M12)V05)
				A01) bis A10)B21) M12)V07)

e1*92/53*0001*26 970/1030(1110)

5/112/66,5

Typ: 202		ABE / EG-Genehmigung: e1*93/81*0034*..		
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
89; 90	C180 T-Limousine	215/45R17-87		A02) bis A10)B21)
100	C200 T-Limousine			
65	C200 Diesel T-Lim.	225/45R17-90		
55; 70	C220 Diesel T-Lim.			
75	C 200 CDI	235/40R17-90		
92	C220 Turbodiesel	M07)		
	T-Limousine bzw. C220CDI	zulässige Reifengrößen		Auflagen und Hinweise
110	C250 Turbodiesel	vorne	hinten	A01) bis A10) B21)V04)
	T-Limousine	215/45R17-87	225/45R17-90	
		215/45R17-87	235/40R17-90	
		225/45R17-90	245/40R17-90	
				A01) bis A10)B21) M12)V07)
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
110	C230 T-Limousine	215/45ZR17		A02) bis A10)B21)
141	C200 Kompressor			
	T-Limousine	225/45R17-90		
142	C230 Kompressor			
	T-Limousine	235/40R17-90		
145	C280 T-Limousine	M07)		
120;125	C240 T-Limousine	zulässige Reifengrößen		Auflagen und Hinweise
		vorne	hinten	A01) bis A10) B21)V04)
		215/45ZR17	225/45R17-90	
		215/45ZR17	235/40R17-90	
		225/45R17-90	245/40R17-90	
				A01) bis A10)B21) M07)V05)

Auftraggeber : **ARTEC Autoteilehandelsges. mbH**
 Typ(en) : **E757535**
 Ausführung(en) : **E757535, 112G mit Zentrierring**

Typ: 210				(M12)V07)
ABE / EG-Genehmigung: e1*93/81*0022*..				
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
65	E200 Diesel	205/50R17-89		A02)bis A10)
70; 55	E220 Diesel	T15)		
83	E250 Diesel			
100	E300 Diesel			
100	E200	215/45R17-87		
110	E230	T13)		
95	E290 Turbodiesel			
110	E250 Turbodiesel	215/50R17-91		
92	E220 CDI			
120; 125	E240	225/45R17-91		
137	E200 Kompressor			
142; 150	E280	235/45R17-93		
150	E280 4-matic			
162, 165	E320	245/40R17-91		
165	E320 4-matic	M12)		
130	E300 Turbodiesel			
75	E200 CDI			
92	E220 CDI	zulässige Reifengrößen		Auflagen und Hinweise
120; 125	E270 CDI	vorne	hinten	A01) bis A10) V03)
145	E320 CDI	215/50R17-91	235/45R17-93	
		225/45R17-90	245/40R17-90	A01) bis A10)M12) V07)

e1*93/81*0022*20 1095/1165(1225) 5/112/66,5

Typ: 210 K				
ABE / EG-Genehmigung: e1*93/81*0033*..				
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise
83	E250 Diesel	225/45R17-94 Reinf.		A02)bis A10)
	T-Limousine			
92; 100; 105	E220 CDI T-Lim.	235/45R17-93		
120; 125	E270 CDI T-Lim.			
145	E320 CDI T-Lim.	245/40ZR17		
95	E290 Turbodiesel	A01)M12)T33)		
	T-Limousine			
130	E300 Turbodiesel			
	T-Limousine			
110	E250 Turbodiesel			
	T-Limousine			
100	E200 T-Limousine			
110	E230 T-Limousine			
120;125	E240 T-Limousine			
137	E200 Kompressor			
	T-Limousine			
150	E280 /E280 4matic	zulässige Reifengrößen		
	T-Limousine	vorne	hinten	A01) bis A10) V03)
165	E320 / E320 4matic	215/50R17-91	235/45R17-93	
	T-Limousine			

Auftraggeber : ARTEC Autoteilehandelsges. mbH
 Typ(en) : E757535
 Ausführung(en) : E757535, 112G mit Zentrierring

e1*93/81*0033*17 1110/1300(1340) 5/112/66,5

Typ: 170						
ABE / EG-Genehmigung: e1*95/54*0039*..						
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise		
100 120; 141 142; 145	SLK 200	215/45R17-87		A02) bis A10)		
	SLK 200 Kompressor	225/45R17-90				
	SLK 230 Kompressor	235/40R17-90 A01)K03)				
		245/40R17-91 A01)K03)M12)				
			zulässige Reifengrößen		Auflagen und Hinweise	
			vorne		hinten	
			205/50R17-89		225/45R17-90	A01) bis A10) V01)
			205/50R17-89		245/40R17-91	A01) bis A10) M12)V02)
			215/45R17-87		225/45R17-90	A01) bis A10)V04)
			215/45R17-87		235/40R17-90	A01) bis A10) M07)V05)
		215/45R17-89	245/40R17-91	A01) bis A10)M12) V06)		
		225/45R17-90	245/40R17-90	A01) bis A10) M12)V07)		
		235/40R17-90	245/40R17-91	A01) bis A10)K03) M07)M12)V08)		
Typ: 208						
ABE / EG-Genehmigung: e1*96/27*0054*..						
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten, ggf. Auflagen		Auflagen und Hinweise		
100 100 141 141 142 142 160	CLK 200	215/45R17-87		A02) bis A10)		
	CLK 200 Cabrio	225/45R17-90				
	CLK 200 Kompressor	235/40R17-90				
	CLK 200 Kompressor Cabrio	A01)K03)M07)				
			zulässige Reifengrößen		Auflagen und Hinweise	
			vorne		hinten	
			205/50R17-89		225/45R17-90	A01) bis A10) V01)
			205/50R17-89		245/40R17-91	A01) bis A10) M12)V02)
			215/45R17-87		225/45R17-90	A01) bis A10)V04)
			215/45R17-87		235/40R17-90	A01) bis A10) M07)V05)
		215/45R17-89	245/40R17-91	A01) bis A10)M12) V06)		
		225/45R17-90	245/40R17-90	A01) bis A10) M12)V07)		
		235/40R17-90	245/40R17-91	A01) bis A10)		

Auftraggeber : **ARTEC Autoteilehandelsges. mbH**
 Typ(en) : **E757535**
 Ausführung(en) : **E757535, 112G mit Zentrierring**

			M07)M12)V08)	
Typ: 208				
ABE / EG-Genehmigung: e1*96/27*0054*..				
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise	
160	CLK 320 Cabrio	225/45R17-90W A01)	A02) bis A10)	
		235/40R17-90W A01)K03)M07)		
		zulässige Reifengrößen		Auflagen und Hinweise
		vorne		hinten
		205/50R17-89W	225/45R17-90W	A01) bis A10) V01)
		205/50R17-89W	245/40R17-91W	A01) bis A10) M12)V02)
		215/45R17-87W	225/45R17-90W	A01) bis A10)V04)
		215/45R17-87W	235/40R17-90W	A01) bis A10) M07)V05)
		215/45R17-89W	245/40R17-91W	A01) bis A10)M12) V06)
		225/45R17-90W	245/40R17-90W	A01) bis A10) M12)V07)
235/40R17-90W	245/40R17-91W	A01) bis A10) M07)M12)V08)		
e1*96/27*0054*09	1000/1070(1140)	5/112/66.5		

Typ: 203			
ABE / EG-Genehmigung: e1*98/14*0139*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
75; 85 100; 105 120 120; 125	C200 CDI	215/45R17-87 T37)	A02) bis A10)
	C220 CDI		
	C200 Kompressor		
120; 125	C240	225/45R17-90	
160	C320	225/45R17-90W	
e1*98/14*0139*00	1025/1050(1090)	5/112/66.5	

Auflagen und Hinweise

A01) Auflage entfällt für dieses Gutachten.

A02) Nach §19(3) StVZO Nr. 4 ist nach Anbau der Sonderräder das Fahrzeug unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr bzw. einem Kraftfahrzeugsachverständigen oder Angestellten einer anerkannten Überwachungsorganisation (Prüfingenieur) zur Anbauabnahme vorzuführen. Der ordnungsgemäße Anbau der Räder wird auf dem vom Bundesministerium für Verkehr im Verkehrsblatt bekannt gemachten Muster durch die abnehmende Stelle bestätigt. Wenn die Verwendung der Räder ohne Beschränkungen oder Auflagen möglich ist, kann alternativ eine Eintragung im Fahrzeugschein erfolgen.

Auftraggeber : **ARTEC Autoteilehandelsges. mbH**
Typ(en) : **E757535**
Ausführung(en) : **E757535, 112G mit Zentrierring**

- A03) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind, sofern sie in der Tabelle nicht aufgeführt sind, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.
- A04) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi- oder Metallventilen zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.
Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.
- A06) Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die auf Seite 2 angegebenen Befestigungsteile verwendet werden.
- A07) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.
- A08) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzreifens darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
- A09) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, daß Schneeketten nicht verwendet werden können.
- A10) Die Sonderräder dürfen nur an der Innenseite wahlweise mit Klammer- oder Klebengewichten ausgewuchtet werden.
- A90) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm aufragen, ist nur auf den Rädern der Antriebsachse zulässig. (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).
- B22) Nicht zulässig an Fahrzeugen mit 4-Kolbenbremsanlage.
- E05) Nur zulässig an Fahrzeugen, bei denen diese Bereifungsgröße bereits serienmäßig eingetragen ist.
- E41) Nicht zulässig an folgenden Fahrzeugausführungen:
- Typ 124 und 124T, mit langem Radstand oder Sonderaufbau
- Typ 210, E420; 430 Sonderschutz.
- E47) Nur zulässig an Fahrzeugen die serienmäßig mit 15-Zoll-Bereifung ausgerüstet sind. (sonst Unterbereifung)
- F22) Nicht zulässig an 4-MATIC-Fahrzeugen ab der Fahrgestellnummer B532665.

Auftraggeber : ARTEC Autoteilehandelsges. mbH
Typ(en) : E757535
Ausführung(en) : E757535, 112G mit Zentrierring

- G01) Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung auf der Anbaubestätigung eingetragen werden.
- K03) Durch geeignete Maßnahmen ist für eine ausreichende Radabdeckung an Achse 1 nach vorne zu sorgen (z.B. durch Ausstellen des Stoßfängers, des Kotflügels, durch Tieferlegung oder durch Anbau von Karosserieteilen).
- K04) Durch geeignete Maßnahmen ist für eine ausreichende Radabdeckung an Achse 2 nach hinten zu sorgen (z.B. durch Ausstellen des Stoßfängers, des Kotflügels, durch Tieferlegung oder durch Anbau von Karosserieteilen z.B. Schmutzfänger, soweit sie serienmäßig noch nicht vorhanden sind).
- K11) An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten komplett umzulegen.
- K12) An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten komplett umzulegen.
- K26) An Achse 2 sind die Radhäuser im Bereich der umgelegten Radhausausschnittkanten aufzuweiten.
- K31) Um eine ausreichende Freigängigkeit an Achse 1 herzustellen, sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- die Radhausausschnittkanten sind komplett umzulegen und aufzuweiten ggf.ins Radhaus ragende Kunststoffkanten sind entsprechend zu kürzen,
 - der vordere Kotflügel ist durch unterlegen der vorderen Kotflügelbefestigung auszustellen,
 - das innere Radhaus ist im Bereich vor der Vorderachse einzuformen.
- K32) Um eine ausreichende Freigängigkeit an Achse 1 herzustellen, sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- die Radhausausschnittkanten sind komplett umzulegen und die ggf.ins Radhaus ragende Kunststoffkanten entsprechend zu kürzen,
 - der Kotflügel ist durch Unterlegen des hinter der Achse gelegenen Befestigungspunktes mit einer Unterlegscheibe von 15 mm Dicke auszustellen.
- L01) Der Lenkeinschlag ist durch Unterlegen des Anschlags mit einer Unterlegscheibe von 10 mm Dicke zu begrenzen.
- M07) Die Verwendung der Bereifungsgröße 235/40R17 auf der Felgengröße 7½Jx17H2 ist von folgenden Reifenherstellern freigegeben:
- | | |
|--------------------|-----------------|
| Hersteller: | Typ: |
| Continental | CZ91 |
| Dunlop | SP8000 |
| Goodyear | Eagle F1 / GSD+ |
| Michelin | MXX3 |
- Fortsetzung nächste Seite

Auftraggeber : ARTEC Autoteilehandelsges. mbH
Typ(en) : E757535
Ausführung(en) : E757535, 112G mit Zentrierring

Pirelli P700-Z, P Zero Asymmetrico
Uniroyal Rallye 440

Werden andere Reifenfabrikate/-typen verwendet, so ist die Montierbarkeit des Reifens auf der Felgenreöße 7½Jx17H2 durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers nachzuweisen.

M10) Die Verwendung der Bereifungsgröße 245/35ZR17 auf der Felgenreöße 7½Jx17H2 ist von folgenden Reifenherstellern freigegeben:

Hersteller:	Typ:
Dunlop	SP Sport D40, SP 8000
Yokohama	A510

Werden andere Reifenfabrikate/-typen verwendet, so ist die Montierbarkeit des Reifens auf der Felgenreöße 7½Jx17H2 durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers nachzuweisen.

M12) Die Verwendung der Bereifungsgröße 245/40 R17 auf der Felgenreöße 7½Jx17H2 ist von folgenden Reifenherstellern freigegeben:

Hersteller:	Typ:
Dunlop	SP 8000
Continental	Conti Sport Contact
Uniroyal	rallye RTT 2

Werden andere Reifenfabrikate/-typen verwendet, so ist die Montierbarkeit des Reifens auf der Felgenreöße 7½Jx17H2 durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers nachzuweisen.

T09) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast von max. 974 kg (LI=83). Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muß min. 487 kg betragen (Angabe steht auf dem Reifen).

T12) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast von max. 1060 kg (LI=86). Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muß min. 530 kg betragen (Angabe steht auf dem Reifen).

T13) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast von max. 1090 kg (LI=87). Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muß min. 545 kg betragen (Angabe steht auf dem Reifen).

T14) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast von max. 1120 kg (LI=88). Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muß min. 560 kg betragen (Angabe steht auf dem Reifen).

T15) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast von max. 1160 kg (LI=89). Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muß min. 580 kg betragen (Angabe steht auf dem Reifen).

T16) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast von max. 1200 kg (LI=90). Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muß min. 600 kg betragen (Angabe steht auf dem Reifen).

T17) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast von max. 1230 kg (LI=91). Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muß min. 615 kg betragen (Angabe steht auf dem Reifen).

Auftraggeber : ARTEC Autoteilehandelsges. mbH
Typ(en) : E757535
Ausführung(en) : E757535, 112G mit Zentrierring

- T18) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast von max. 1260 kg (LI=92). Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muß min. 630 kg betragen (Angabe steht auf dem Reifen).
- T33) Durch eine Freigabe des Reifenherstellers ist die Verwendbarkeit des montierten Reifenfabrikates unter Angabe der fahrzeugspezifischen Daten (zul.Achslasten, max. Sturzwerte VA/HA , Höchstgeschwindigkeit) und die ABV/ABS-Eignung (bei Verwendung unterschiedlicher Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse) nachzuweisen.
- T37) Für Fahrzeugausführungen bei denen in den Fahrzeugpapieren **V-Reifen** eingetragen sind, sind aus Gründen der Tragfähigkeit der Sonderreifen nur **ZR-, W- oder Y-Reifen** zulässig. Bei ZR-Reifen ist statt des Load Index (LI) die entsprechende Tragfähigkeit in kg auf dem Reifen angegeben.
- T82) Bei den Fahrzeugausführungen C280, C200 Kompressor und C230 Kompressor sind aufgrund der Tragfähigkeit der Reifen nur Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol W oder ZR zulässig .erfd LI 88 oder ZR Reifen
- V01) Die Verwendung dieser Reifenkombination ist nur zulässig, sofern die ABV/ABS-Eignung nachgewiesen wurde. Für folgende Fabrikate ist diese von den Reifenherstellern bestätigt worden: vorn: 205/50R17 und hinten: 225/45R17
- | | |
|--------------------|----------------------------|
| Hersteller: | Typ: |
| Bridgestone | Experia S-01 |
| Continental | CZ91 |
| Dunlop | D40, SP SPORT 8000 MFS |
| Pirelli | P700-Z, P Zero Asymmetrico |
- Werden andere Reifenfabrikate/-typen verwendet, so ist die ABV/ABS-Eignung durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers nachzuweisen.
- V02) Die Verwendung dieser Reifenkombination ist nur zulässig, sofern die ABV/ABS-Eignung nachgewiesen wurde. Für folgende Fabrikate ist diese von den Reifenherstellern bestätigt worden: vorn: 205/50R17 und hinten: 245/40R17
- | | |
|--------------------|-------------------|
| Hersteller: | Typ: |
| Continental | CZ91 |
| Dunlop | SP Sport 8000 MFS |
- Werden andere Reifenfabrikate/-typen verwendet, so ist die ABV/ABS-Eignung durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers nachzuweisen.
- V03) Die Verwendung dieser Reifenkombination ist nur zulässig, sofern die ABV/ABS-Eignung nachgewiesen wurde. Für folgende Fabrikate ist diese von den Reifenherstellern bestätigt worden: vorn: 215/50R17 und hinten: 235/45R17
- | | |
|--------------------|------------------------|
| Hersteller: | Typ: |
| Bridgestone | RE71, Experia S-01 |
| Dunlop | SP Sport 8000 MFS |
| Michelin | MXX3 |
| Yokohama | AVS, A008P, A510, A509 |
- Werden andere Reifenfabrikate/-typen verwendet, so ist die ABV/ABS-Eignung durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers nachzuweisen.

Auftraggeber : ARTEC Autoteilehandelsges. mbH
Typ(en) : E757535
Ausführung(en) : E757535, 112G mit Zentrierring

V04) Die Verwendung dieser Reifenkombination ist nur zulässig, sofern die ABV/ABS-Eignung nachgewiesen wurde. Für folgende Fabrikate ist diese von den Reifenherstellern bestätigt worden: vorn: 215/45R17 und hinten: 225/45R17

Hersteller: **Typ:**
Pirelli P Zero Asymmetrico

Werden andere Reifenfabrikate/-typen verwendet, so ist die ABV/ABS-Eignung durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers nachzuweisen.

V05) Die Verwendung dieser Reifenkombination ist nur zulässig, sofern die ABV/ABS-Eignung nachgewiesen wurde. Für folgende Fabrikate ist diese von den Reifenherstellern bestätigt worden: vorn: 215/45R17 und hinten: 235/40R17

Hersteller: **Typ:**
Bridgestone Expedia S-01
Continental CZ91
Dunlop SP Sport 8000 MFS
Goodyear Eagle F1, Eagle GS-D
Pirelli P 700-Z
Yokohama AVS, A008P, A510, A509

Werden andere Reifenfabrikate/-typen verwendet, so ist die ABV/ABS-Eignung durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers nachzuweisen.

V06) Die Verwendung dieser Reifenkombination ist nur zulässig, sofern die ABV/ABS-Eignung nachgewiesen wurde. Für folgende Fabrikate ist diese von den Reifenherstellern bestätigt worden: vorn: 215/45R17 und hinten: 245/40R17

Hersteller: **Typ:**
Continental CZ91
Bridgestone RE71, Expedia S-01
Michelin XGTV, SX GT, MXX3

Werden andere Reifenfabrikate/-typen verwendet, so ist die ABV/ABS-Eignung durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers nachzuweisen.

V07) Die Verwendung dieser Reifenkombination ist nur zulässig, sofern die ABV/ABS-Eignung nachgewiesen wurde. Für folgende Fabrikate ist diese von den Reifenherstellern bestätigt worden: vorn: 225/45R17 und hinten: 245/40R17

Hersteller: **Typ:**
Bridgestone Expedia S-01
Continental CZ91, ContiSportContact
Dunlop SP8000, SP8080
Yokohama AVS, A008P, A510, A509
Toyo Proxes T1
Uniroyal RTT-2
Michelin MXX3, SXGT

Werden andere Reifenfabrikate/-typen verwendet, so ist die ABV/ABS-Eignung durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers nachzuweisen.

V08) Die Verwendung dieser Reifenkombination ist nur zulässig, sofern die ABV/ABS-Eignung nachgewiesen wurde. Für folgende Fabrikate ist diese von den Reifenherstellern bestätigt worden: vorn: 235/40R17 und hinten: 245/40R17

Hersteller: **Typ:**
Continental CZ91
Yokohama AVS, A510

Fortsetzung nächste Seite

Auftraggeber : ARTEC Autoteilehandelsges. mbH
Typ(en) : E757535
Ausführung(en) : E757535, 112G mit Zentrierring

Bridgestone Expedia S-01

Werden andere Reifenfabrikate/-typen verwendet, so ist die ABV/ABS-Eignung durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers nachzuweisen.

V09) Die Verwendung dieser Reifenkombination ist nur zulässig, sofern die ABV/ABS-Eignung nachgewiesen wurde. Für folgende Fabrikate ist diese von den Reifenherstellern bestätigt worden: vorn: 235/45R17 und hinten: 255/40R17

Hersteller:	Typ:
Semperit	Direction M 800
Uniroyal	rallye RTT 2
Michelin	MXX 2, MXX 3
Continental	Conti Sport Contact
Yokohama	AVS, A510, A509, A008P

Werden andere Reifenfabrikate/-typen verwendet, so ist die ABV/ABS-Eignung durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers nachzuweisen.

V10) Die Verwendung dieser Reifenkombination ist nur zulässig, sofern die ABV/ABS-Eignung nachgewiesen wurde. Für folgende Fabrikate ist diese von den Reifenherstellern bestätigt worden: vorn: 225/45R17 und hinten: 255/40R17

Hersteller:	Typ:
Continental	CZ91
Yokohama	A008P
Pirelli	P700-Z, P Zero Asymmetrico
Bridgestone	Expedia S-01
Dunlop	SP8000, SP2000
Goodyear	Eagle F1, Eagle GSD

Werden andere Reifenfabrikate/-typen verwendet, so ist die ABV/ABS-Eignung durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers nachzuweisen.

Sonstiges

Der Auftraggeber unterhält ein Qualitätsmanagementsystem gemäß Anlage XIX, Absatz 2 StVZO (Zertifikat-Registrier-Nr. 041027002). Das vorliegende Teilegutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich Änderungen am Fahrzeug oder in den Bauvorschriften der StVZO ergeben, die die zugrunde liegenden Prüfergebnisse beeinflussen können, oder der Auftraggeber den Nachweis gemäß Anlage XIX, Absatz 2 zur StVZO nicht mehr erbringt.

Dieses Teilegutachten umfaßt 16 Seiten und darf nur vollständig verwendet werden.

Essen, 21.07.2000
K:\RÄDER\RZ\67\17ZOLL\20241767.DOC

Prüflaboratorium
Labor für Fahrzeugtechnik
Abteilung Typprüfung

Wolff
Dipl.-Ing. Wolff

