

Auftraggeber: Artec Autoteilehandelsges.mbH
Schönbacher Straße
35745 Herborn - Hörbach
Typ: **I 6438**
Ausführung: **03 mit Zentrierring Ø64/57,1**

ANLAGE 1b zum
Teilegutachten
Nr. **RZ95/40651/A/67**
Blatt 1 von 5

Technische Daten,Kurzfassung

Raddaten

Radtyp : I 6438
Radausführung : 03
Radgröße nach Norm : 6J x 14 H2
Einpreßtiefe in mm : 38
zulässige Radlast in kg : 475
zul. Abrollumfang in mm : 1800
Lochkreisdurchmesser in mm : 100
Lochzahl : 4
Mittenlochdurchmesser in mm : 64,1
Zentrierart : Mittenzentrierung durch Zentrierring,
Mittenlochdurchmesser 57,1, Kennz. Ø64/57,1

Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller : Bayerische Motorenwerke AG., München
Radbefestigungsteile : Mit den vom Radhersteller mitzuliefernden
Kegelbundradschrauben M12 x 1,5 ,
Schaftlänge 29 mm, Kegelwinkel 60°
Anzugsmoment in Nm : 100
Spurverbreiterung : bis zu 4 mm

Auftraggeber: Artec Autoteilehandelsges.mbH
 Schönbacher Straße
 35745 Herborn - Hörbach

ANLAGE 1b zum
 Teilegutachten
 Nr. **RZ95/40651/A/67**

Typ: **I 6438**

Ausführung: **03 mit Zentrierring Ø64/57,1**

Blatt 2 von 5

Typ	Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung	ABE-Nr.	zulässige Reifengröße	Auflagen, Hinweise
BMW 3/1	55	BMW 315	9637/2	175/70R14-84 12) 175/70R14-84 Q M+S 195/60R14-85 Q M+S 195/65R14-89 205/60R14-87 9)	2)3)4)5)6)7)8) 10)14)
	66	BMW 316 BMW 316 A			
	75; 77	BMW 318i BMW 318iA			
	92	BMW 320i BMW 320iA			
	110	BMW 323i BMW 323iA			
	63	BMW 324d BMW 324dA			
	90	BMW 325e BMW 325eA			
	126	BMW 325i BMW 325iA			

Typ	Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung	ABE-Nr.	zulässige Reifengröße	Auflagen, Hinweise
BMW 3/1	55; 73; 75	BMW 315	9637/3	175/70R14-84 12) 175/70R14-84 Q M+S 12) 195/60R14-85 Q M+S 195/65R14-89 205/60R14-87 9)	2)3)4)5)6)7)8) 10)13)14)
	66	BMW 316 BMW 316 A			
	75	BMW 316i BMW 316iA			
	75; 77; 83; 85	BMW 318i BMW 318iA			
	95	BMW 320i BMW 320iA			
	63	BMW 324d BMW 324dA			
	85	BMW 324td BMW 324tdA			
	90; 95	BMW 325e BMW 325eA			
	125; 126	BMW 325i BMW 325iA			

Typ	Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung	ABE-Nr.	zulässige Reifengröße	Auflagen, Hinweise
BMW 3/1	73; 75	316i	9637/4	175/70R14-84 12) 175/70R14-84 Q M+S 12) 195/60R14-85 Q M+S 195/65R14-89 205/60R14-87 9)	2)3)4)5)6)7)8) 10)13)14)
	83; 85	318i			
	100	318is (16V)			
	95	320i			
	63	324d			
	85	324td			
	125	325i			

Auftraggeber: Artec Autoteilehandelsges.mbH
 Schönbacher Straße
 35745 Herborn - Hörbach

ANLAGE 1b zum
 Teilegutachten
 Nr. **RZ95/40651/A/67**

Typ: **I 6438**

Ausführung: **03 mit Zentrierring Ø64/57,1**

Blatt 3 von 5

Typ	Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung	ABE-Nr.	zulässige Reifengröße	Auflagen, Hinweise
BMW 3/R	95	BMW 320i Cabrio	E147	175/70R14-84 12)	2)3)4)5)6)7)8) 10)14)
	125; 126	BMW 325i, 325i Cabrio			

Typ	Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung	ABE-Nr.	zulässige Reifengröße	Auflagen, Hinweise
BMW 3/R	83; 85	318i Cabrio	E147/1	175/70R14-84 12)	2)3)4)5)6)7)8) 10)14)
	95	320i Cabrio			
	125	325i Cabrio			

Typ	Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung	ABE-Nr.	zulässige Reifengröße	Auflagen, Hinweise
BMW 3/A	125; 126	BMW 325i BMW 325i A	E027	175/70R14-84 12)	2)3)4)5)6)7)8) 10)13)14)15)

Auftraggeber: Artec Autoteilehandelsges.mbH
Schönbacher Straße
35745 Herborn - Hörbach

ANLAGE 1b zum
Teilegutachten
Nr. **RZ95/40651/A/67**

Typ: **I 6438**

Ausführung: **03 mit Zentrierring Ø64/57,1**

Blatt 4 von 5

Typ	Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung	ABE-Nr.	zulässige Reifengröße	Auflagen, Hinweise
BMW 3/A	125; 126	BMW 325i BMW 325i A	E027/1	175/70R14-84 12) 175/70R14-84 Q M+S 12) 195/60R14-85 Q M+S 195/65R14-89 205/60R14-87 9)	2)3)4)5)6)7)8) 10)13)14)15)

Auflagen und Hinweise

- 1) Entfällt für dieses Gutachten
- 2) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.
Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 3) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.
- 4) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 5) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummiventil DIN 7780-43 GS 11.5 zulässig.
- 6) Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitzuliefernden Befestigungsteile verwendet werden.
- 7) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.
- 8) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzreifens darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
- 9) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, daß Schneeketten nicht verwendet werden können.
- 10) Die Sonderräder dürfen nur an der Radinnenseite mit Klebegewichten oder Klammergewichten ausgewuchtet werden.
- 12) Nur zulässig an Fahrzeugen, für die diese Bereifung serienmäßig zugelassen ist.

Auftraggeber: Artec Autoteilehandelsges.mbH
Schönbacher Straße
35745 Herborn - Hörbach

ANLAGE 1b zum
Teilegutachten
Nr. **RZ95/40651/A/67**

Typ: **I 6438**

Ausführung: **03 mit Zentrierring Ø64/57,1**

Blatt 5 von 5

- 13) Nicht zulässig am BMW Touring (geprüfte Radlast 475kg!).
- 14) Sofern nicht durch Auflage 9) ausgenommen, ist die Verwendung von Schneeketten nur auf den Rädern der Antriebsachse zulässig.
- 15) Nur zulässig an Fahrzeugen mit zulässigen Achslasten bis 950 kg.

Diese Anlage mit den Blättern 1 bis 5 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten für die Sonderräder Typ I 6438 des Auftraggebers Artec Autoteilehandelsges.mbH.

Essen, 13.06.1995
RZ95/40651/A/67