

Antragsteller: Artec Autoteilehandelsges.mbH
Schönbacher Straße
35745 Herborn - Hörbach

ANLAGE 9a zum Gutachten
Nr. **RA97/00167/A/67**

Typ: **R553**

Ausführung: **R5533845 bzw. R5533806, 108G m. Zentrierring Ø72,5/63,4** Blatt 1 von 11

Technische Daten, Kurzfassung

Raddaten

Radtyp : R553
Radausführung : R5533845 bzw. R5533806, 108G m. Zentrierring
Ø72,5/63,4
Radgröße nach Norm : 5½J x 13 H2
Einpreßtiefe in mm : 38
zulässige Radlast in kg : 460 bzw. 459 kg bei zul. Abrollumfang von 1825 mm
zul. Abrollumfang in mm : 1820
Lochkreisdurchmesser in mm : 108
Lochzahl : 4
Mittenlochdurchmesser in mm : 63,4 bzw. 72,6 m. Zentrierring
Zentrierart : Mittenzentrierung ww. über Zentrierring Farbe schwarz
Kennzeichnung Ø72,5/63,4

Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller : Ford Werke AG.; Köln bzw.
Ford Espana S.A., Alumsafes/Spanien bzw.
Ford Motor Company Ltd., Brentwood
Vereinigtes Königreich
Radbefestigungsteile : Je nach Fahrzeugtyp mit den vom Radhersteller
mitzuliefernden Kegelbundradschrauben M 12x1,5
Kegelwinkel 60°, Schaftlänge 29 mm
bzw. Kegelbundradmuttern M 12x1,5
Kegelwinkel 60°,
Anzugsmoment in Nm : 100
Spurverbreiterung : bis zu 14 mm

Typ:		GAA	
ABE / EG-Genehmigung:		B824; B824/1	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
40; 43; 51; 58; 71	Escort Escort L Escort S Escort GL; Ghia	175/70R13-80 185/70R13-84 A09)	A02)A03)A04)A05) A06)A07)A08)A10) E04)E18)S06)

Antragsteller: Artec Autoteilehandelsges.mbH
 Schönbacher Straße
 35745 Herborn - Hörbach

ANLAGE 9a zum Gutachten
 Nr. **RA97/00167/A/67**

Typ: **R553**

Ausführung: **R5533845 bzw. R5533806, 108G m. Zentrierring Ø72,5/63,4** Blatt 2 von 11

Typ: GAA			
ABE / EG-Genehmigung: B824; B824/1			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
71	Escort XR 3	175/70R13-80	A02)A03)A04)A05)
37; 40; 43; 51; 58; 66; 71	Escort Escort L Escort S Escort GL Escort Ghia	185/70R13-84 A09)	A06)A07)A08)A10) E04)E18)S06)
71 ; 77	Escort XR3 Escort XR3i		

Typ: AWA			
ABE / EG-Genehmigung: B886			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
37; 40; 43; 51; 58	Escort Escort L Escort GL (Kombi)	175/70R13-80 185/70R13-84	A02)A03)A04)A05) A06)A07)A08)A10) E04)E18)S06)

Typ: GAF			
ABE / EG-Genehmigung: E040; E040/1			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
37; 40; 44; 54; 55; 66	Escort	175/70R13-80	A02)A03)A04)A05) A06)A07)A08)A10)
66; 77	Escort (XR3i)	185/70R13-84 A09)	E04)E18)S06)
37; 40; 44; 46; 54; 55; 65; 66	Escort		
66; 77	Escort XR3i		

Typ: GAF			
ABE / EG-Genehmigung: E041; E041/1			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
37; 40; 44; 54; 55; 66	Escort	175/70R13-80	A02)A03)A04)A05) A06)A07)A08)A10)
66; 77	Escort (XR3i)	185/70R13-84	E04)E18)S06)
37; 40; 44; 46; 54; 55; 65; 66	Escort		
66; 75; 77	Escort XR3i		

Antragsteller: Artec Autoteilehandelsges.mbH
 Schönbacher Straße
 35745 Herborn - Hörbach

ANLAGE 9a zum Gutachten
 Nr. **RA97/00167/A/67**

Typ: **R553**

Ausführung: **R5533845 bzw. R5533806, 108G m. Zentrierring Ø72,5/63,4** Blatt 3 von 11

Typ: ALF			
ABE / EG-Genehmigung: E076; E076/1			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
54; 55; 66	Escort (Cabrio)	175/70R13-80	A02)A03)A04)A05) A06)A07)A08)A10) E04)E18)S06)
66; 77	Escort Cabrio XR 3i	185/70R13-84 A09)	
54; 55; 65; 66	Escort (Cabrio)		
66; 77	Escort Cabrio XR3i		

Typ: AFF			
ABE / EG-Genehmigung: E086; E086/1			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
40; 44; 54; 55; 66; 77	Orion	175/70R13-80	A02)A03)A04)A05) A06)A07)A08)A10) E04)E18)S06)
40; 44; 46; 54; 55; 65; 66; 75; 77	Orion	185/70R13-84 A09)	

Typ: AFF			
ABE / EG-Genehmigung: E087; E087/1			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
40; 44; 54; 55; 66; 77	Orion	175/70R13-80	A02)A03)A04)A05) A06)A07)A08)A10) E04)E18)S06)
40; 44; 46; 54; 55; 65; 66; 75; 77	Orion	185/70R13-84 A09)	

Typ: AWF			
ABE / EG-Genehmigung: E085; E085/1			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
40; 44; 54; 55; 66	Escort (Kombi)	175/70R13-80	A02)A03)A04)A05) A06)A07)A08)A10) E04)E18)S06)
40; 44; 46; 54; 55; 65; 66	Escort (Kombi)	185/70R13-84 A09)	

Antragsteller: Artec Autoteilehandelsges.mbH
 Schönbacher Straße
 35745 Herborn - Hörbach

**ANLAGE 9a zum Gutachten
 Nr. RA97/00167/A/67**

Typ: **R553**

Ausführung: **R5533845 bzw. R5533806, 108G m. Blatt 4 von 11
 Zentrierring Ø72,5/63,4**

Typ: GBC			
ABE / EG-Genehmigung: C689; C689/1			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
44; 49; 55; 66; 77; 84	Sierra	165R13-82	A02)A03)A04)A05) A06)A07)A08)A09)
44; 49; 55; 66; 74; 77; 84; 85	Sierra C,CL, GL,Ghia	185/70R13-84	A10)E04)E17)S06)
C689/1E	825/925		4/108/63,4

Typ: GBG			
ABE / EG-Genehmigung: E400; E400/1			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
49; 53; 55; 59; 64; 65; 66; 74; 77; 85	Sierra (Fließheck und Stufenheck)	165R13-82 185/70R13-84	A02)A03)A04)A05)A06) A07)A08)A09)A10) E04)E17)S06)
49; 53; 55; 59; 64; 65; 74; 77; 85; 88	Sierra		
E400/1E	850/950		4/108/63,4

Typ: GFJ			
ABE / EG-Genehmigung: F108			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
37; 40; 44; 52; 54	Fiesta	155/70R13-75	A01)A02)A03)A04) A05)A06)A07)A08)
76	Fiesta XR2i	165/65R13-76 185/60R13-80	A09)A10)E04)L02) S06)S07)
F108/NT7	750/650		4/108/63,4

Typ: GFJ			
ABE / EG-Genehmigung: F108/1			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
37; 40; 44; 52; 65; 76; 77	Fiesta	155/70R13-75 E03)	A01)A02)A03)A04) A05)A06)A07)A08) A09)A10)L02)S06)
96	XR2i	165/65R13-76 185/60R13-80	S07)
F108/1/NT10	820/700		4/108/63,4

Antragsteller: Artec Autoteilehandelsges.mbH
 Schönbacher Straße
 35745 Herborn - Hörbach

**ANLAGE 9a zum Gutachten
 Nr. RA97/00167/A/67**

Typ: **R553**

Ausführung: **R5533845 bzw. R5533806, 108G m. Blatt 5 von 11
 Zentrierring Ø72,5/63,4**

Typ: GFJ			
ABE / EG-Genehmigung: F109			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
37; 40; 44; 52; 54	Fiesta	155/70R13-75	A01)A02)A03)A04) A05)A06)A07)A08) A09)A10)L02)S06) S07)
76	Fiesta XR2i	165/65R13-76	
		185/60R13-80	
F109/NT7	750/650		4/108/63,4

Typ: GFJ			
ABE / EG-Genehmigung: F109/1			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
37; 40; 44; 52; 65; 76; 77	Fiesta	155/70R13-75 E03)	A01)A02)A03)A04) A05)A06)A07)A08) A09)A10)L02)S06) S07)
96	XR2i	165/65R13-76 185/60R13-80	
F109/1/NT10	820/700		

Typ: GAL			
ABE / EG-Genehmigung: F508			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
44; 52; 77	Escort (Fließheck 2-/ 4-türig)	175/70R13-82	A02)A03)A04)A05) A06)A07)A08)A09) A10)S06)
44; 52; 77	Orion (Stufenheck 4-türig)	185/65R13-84	
44; 52; 77	Escort (Kombi)		
F508/NT5E	825/825		4/108/63,4

Typ: GAL			
ABE / EG-Genehmigung: F508/1			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
44; 52; 51; 55; 65; 66; 77; 85	Escort (Fließheck 2-/ 4-türig)	175/70R13-82	A02)A03)A04)A05) A06)A07)A08)A09) A10)S06)
44; 52; 51; 55; 65; 66; 77; 85	Orion, Escort (Stufenheck 4-türig)	185/65R13-84	
44; 52; 51; 55; 65; 66; 77; 85	Escort (Kombi)		
44; 52; 51; 55; 65; 66; 77; 85			
F508/1/NT08	920/900		4/108/63,4

Antragsteller: Artec Autoteilehandelsges.mbH
 Schönbacher Straße
 35745 Herborn - Hörbach

**ANLAGE 9a zum Gutachten
 Nr. RA97/00167/A/67**

Typ: **R553**

Ausführung: **R5533845 bzw. R5533806, 108G m. Blatt 6 von 11
 Zentrierring Ø72,5/63,4**

Typ: GAL			
ABE / EG-Genehmigung: F509			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
44; 52; 77	Escort (Fließheck 2-und 4-türig)	175/70R13-82	A02)A03)A04)A05) A06)A07)A08)A09) A10)E04)S06)
44; 52; 77		185/65R13-84	
44; 52; 77	Orion (Stufenheck 4-türig)		
44; 52; 77	Escort (Kombi)		
F509/NT5E	825/825		4/108/63,4

Typ: GAL			
ABE / EG-Genehmigung: F509/1			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
44; 52; 51; 55; 65; 66; 77; 85	Escort (Fließheck 2-/ 4-türig)	175/70R13-82	A02)A03)A04)A05) A06)A07)A08)A09) A10)E04)S06)
44; 52; 51; 55; 65; 66; 77; 85		185/65R13-84	
44; 52; 51; 55; 65; 66; 77; 85	Orion, Escort (Stufenheck 4-türig)		
44; 52; 51; 55; 65; 66; 77; 85	Escort (Kombi)		
F509/1/NT07	920/900		4/108/63,4

Typ: ALL			
ABE / EG-Genehmigung: F538			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
52; 55; 66; 77; 85	Escort (Cabrio)	175/70R13-82	A02)A03)A04)A05) A06)A07)A08)A09) A10)S06)
		185/65R13-84	
F538/NT11	900/860		4/108/63,4

Typ: GFJ			
ABE / EG-Genehmigung: G007			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
37; 40; 44; 52; 65; 76; 77	Fiesta	155/70R13-75 E03)	A01)A02)A03)A04) A05)A06)A07)A08) A09)A10)L02)S06)
96		XR2i	
		165/65R13-76	S07)
		185/60R13-80	
G007/NT08	820/700		4/108/63,4

Antragsteller: Artec Autoteilehandelsges.mbH
 Schönbacher Straße
 35745 Herborn - Hörbach

ANLAGE 9a zum Gutachten
 Nr. **RA97/00167/A/67**

Typ: **R553**

Ausführung: **R5533845 bzw. R5533806, 108G m. Zentrierring Ø72,5/63,4** Blatt 7 von 11

Typ: GAL			
ABE / EG-Genehmigung: G146			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
44; 52; 51; 55; 65; 66; 77; 85	Escort (Fließheck 2-/ 4-türig)	175/70R13-82 185/65R13-84	A02)A03)A04)A05) A06)A07)A08)A09) A10)S06)
44; 52; 51; 55; 65; 66; 77; 85	Orion, Escort (Stufenheck 4-türig)		
44; 52; 51; 55; 65; 66; 77; 85	Escort (Kombi)		
<small>G146NT08</small>	<small>920/875(935/900)</small>		<small>4/108/63,4</small>

Typ: JAS			
ABE / EG-Genehmigung: e13*93/81*0008*.. bzw. e13*95/54*0008*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
37; 44; 55; 66	Fiesta (5-türer)	155/70R13-75 E03) 165/70R13-79 185/60R13-80 A01)K28) 195/55R13-80 A01)K28)	A02)A03)A04)A05) A06)A07)A08)A09) A10)S06)
<small>e13*95/54*0008*04</small>	<small>860/750</small>		<small>4/108/63,4</small>

Typ: JBS			
ABE / EG-Genehmigung: e13*93/81*0009*.. bzw. e13*95/54*0009*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
37; 44; 55; 66	Fiesta (3-türer)	155/70R13-75 E03) 165/70R13-78 185/60R13-80 A01)K28) 195/55R13-80 A01)K28)	A02)A03)A04)A05) A06)A07)A08)A09) A10)S06)
<small>e13*95/54*0009*04</small>	<small>850/740</small>		<small>4/108/63,4</small>

Antragsteller: Artec Autoteilehandelsges.mbH
Schönbacher Straße
35745 Herborn - Hörbach

ANLAGE 9a zum Gutachten
Nr. **RA97/00167/A/67**

Typ: **R553**

Ausführung: **R5533845 bzw. R5533806, 108G m. Zentrierring Ø72,5/63,4** Blatt 8 von 11

Typ: ABL			
ABE / EG-Genehmigung: e11*93/81*0051*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
43; 44; 51; 54; 55; 65; 66; 85	Escort 3-türig Fließheck	175/70R13-82 185/65R13-84	A02)A03)A04)A05) A06)A07)A08)A09) A10)E04)S06)

e11*93/81*0051*01

925/835

4/108/63,4

Typ: AFL			
ABE / EG-Genehmigung: e11*93/81*0052*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
43; 44; 51; 54; 55; 65; 66; 85	Escort 4-türig Stufenheck	175/70R13-82 185/65R13-84	A02)A03)A04)A05) A06)A07)A08)A09) A10)E04)S06)

e11*93/81*0052*01

930/860

4/108/63,4

Typ: AAL			
ABE / EG-Genehmigung: e11*93/81*0053*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
43; 44; 51; 54; 55; 65; 66; 85	Escort 5-türig Fließheck	175/70R13-82 185/65R13-84	A02)A03)A04)A05) A06)A07)A08)A09) A10)E04)S06)

e11*93/81*0053*01

935/845

4/108/63,4

Typ: ANL			
ABE / EG-Genehmigung: e11*93/81*0054*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
43; 44; 51; 54; 55; 65; 66; 85	Escort Kombi	175/70R13-82 185/65R13-84	A02)A03)A04)A05) A06)A07)A08)A09) A10)E04)S06)

e11*93/81*0054*01

920/900

4/108/63,4

Typ: ALL			
ABE / EG-Genehmigung: e11*93/81*0055*00			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
51; 54; 55; 65; 66; 85	Escort Cabrio	175/70R13-82 185/65R13-84	A02)A03)A04)A05) A06)A07)A08)A09) A10)E04)S06)

e11*93/81*0055*00

935/860

4/108/63,4

Antragsteller: Artec Autoteilehandelsges.mbH
Schönbacher Straße
35745 Herborn - Hörbach

ANLAGE 9a zum Gutachten
Nr. **RA97/00167/A/67**

Typ: **R553**

Ausführung: **R5533845 bzw. R5533806, 108G m. Zentrierring Ø72,5/63,4** Blatt 9 von 11

Typ: RBT			
ABE / EG-Genehmigung: e9*95/54*0019*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnung(en)	zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
37; 44	Ka	155/70R13-75 165/65R13-76 175/60R13-76 175/65R13-80 185/60R13-80	A02)A03)A04)A05) A06)A07)A08)A09) A10)S06)

e9*93/54*0019*01

710/600

4/108/63,4

Auflagen und Hinweise

A01) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller,
Fahrzeugtyp und
Fahrzeugidentifizierungsnummer

auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.

A02) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.

Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

A03) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind, sofern sie in der Tabelle nicht aufgeführt sind, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.

Für Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol **V** ist bei Höchstgeschwindigkeiten über 210 bis 240 km/h die maximale Reifentragfähigkeit von 100% bei 210 km/h bis 91% bei 240 km/h linear abnehmend zu ermitteln.

Für Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol **W** ist bei Höchstgeschwindigkeiten über 240 bis 270 km/h die maximale Reifentragfähigkeit von 100% bei 240 km/h bis 85% bei 270 km/h linear abnehmend zu ermitteln.

Für Reifen mit der Geschwindigkeitsbezeichnung **ZR** ist bei Höchstgeschwindigkeiten bis 240 km/h die zulässige Reifentragfähigkeit auf dem Reifen angegeben. Bei Geschwindigkeiten über 240 km/h ist die zulässige Tragfähigkeit unter Angabe der am Fahrzeug auftretenden maximalen Sturzwerte vom jeweiligen Reifenhersteller zu erfragen; eine Bestätigung des Reifenherstellers ist bei der Abnahme vorzulegen.

Antragsteller: Artec Autoteilehandelsges.mbH **ANLAGE 9a** zum Gutachten
Schönbacher Straße Nr. **RA97/00167/A/67**
35745 Herborn - Hörbach
Typ: **R553**
Ausführung: **R5533845 bzw. R5533806, 108G m.** Blatt 10 von 11
Zentrierring Ø72,5/63,4

- A04) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.
- A06) Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitzuliefernden Befestigungsteile verwendet werden.
- A07) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.
- A08) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzreifens darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
- A09) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, daß Schneeketten nicht verwendet werden können.
- A10) Die Sonderräder dürfen an der Innenseite mit Klebe- oder Klammengewichten und an der Außenseite nur mit Klebegewichten ausgewuchtet werden. Unterhalb des Felgentiefbetts bzw. der Felgenschulter sind keine Wuchtgewichte zulässig.
- E03) Diese Reifengröße ist nur zulässig, sofern sie bereits serienmäßig in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.
- E04) Die Sonderräder sind an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig nur mit 14-Zoll -bzw. 15-Zoll-Räder ausgerüstet werden, nicht zulässig.
- E17) Nicht zulässig an Fahrzeugen, die zulässige Achslasten von mehr als 915 kg haben.
- E18) Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig, wenn ein Mindestabstand von 4 mm zwischen Spurstangenkopf und Felgenschulter vorhanden ist.
- K28) An Achse 2 ist die Radhausauschnittkante im Bereich von der seitlichen Stoßleiste bis zur Stoßfängeroberkante umzulegen und die im weiteren Verlauf ins Radhaus ragende Kante des Stoßfängers entsprechend der umgelegten Radhauskante, von der Oberkante bis zur oberen Befestigungsschraube, zu kürzen.

Antragsteller: Artec Autoteilehandelsges.mbH **ANLAGE 9a** zum Gutachten
 Schönbacher Straße Nr. **RA97/00167/A/67**
 35745 Herborn - Hörbach
Typ: **R553**
Ausführung: **R5533845 bzw. R5533806, 108G m.** Blatt 11 von 11
 Zentrierring Ø72,5/63,4

L02) Es ist der Einbau des Bausatzes "Lenkeinschlagbegrenzung" (zweischalige Distanzbuchsen) erforderlich.

S06) Die auf den Radbolzen befindlichen Befestigungsklammern sind zu entfernen.

S07) Auf der Radinnenseite dürfen keine Klammergewichte verwendet werden. Der besondere Hinweis über die Plazierung der Klebegewichte in Hinweis A10) ist zu beachten.

Die ANLAGE 9a mit den Blättern 1 bis 11 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten für die Sonderräder Typ R553 des Antragstellers ARTEC Autoteilehandels-ges.mbH.

Essen, den 19. März 1997
RA97/00167/A/67