

**Gutachten 366-0318-06-WIRD/N8**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 46350**

**ANLAGE: 41 CITROEN**  
 Hersteller: Alu-Design GmbH & Co. KG

Radtyp: TVL  
 Stand: 04.10.2012



**Fahrzeughersteller : CITROEN**

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 6 1/2 J X 15 H2 Einpreßtiefe (mm) : 15  
 Lochkreis (mm)/Lochzahl : 108/4 Zentrierart : Mittenzentrierung

**Technische Daten, Kurzfassung**

| Ausführung  | Ausführungsbezeichnung |                            | Mittenloch (mm) | Zentrierwerkstoff | zul. Radlast (kg) | zul. Abrollumf. (mm) | gültig ab Fertigdatum |
|-------------|------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
|             | Kennzeichnung Rad      | Kennzeichnung Zentrierring |                 |                   |                   |                      |                       |
| TVL3B15A651 | LK108 ET15             | ohne                       | 65,1            |                   | 615               | 1937                 | 02/11                 |
| TVL3B15W651 | LK108 ET15             | ohne                       | 65,1            |                   | 600               | 1975                 | 06/07                 |
| TVL3B15W651 | LK108 ET15             | ohne                       | 65,1            |                   | 615               | 1937                 | 06/07                 |
| TVL3B15651  | LK108 ET15             | ohne                       | 65,1            |                   | 600               | 1975                 | 06/07                 |
| TVL3B15651  | LK108 ET15             | ohne                       | 65,1            |                   | 615               | 1937                 | 06/07                 |
| TVL315A651  | LK108 ET15             | ohne                       | 65,1            |                   | 615               | 1937                 | 02/11                 |
| TVL315W651  | LK108 ET15             | ohne                       | 65,1            |                   | 600               | 1975                 | 06/07                 |
| TVL315W651  | LK108 ET15             | ohne                       | 65,1            |                   | 615               | 1937                 | 06/07                 |
| TVL315651   | LK108 ET15             | ohne                       | 65,1            |                   | 600               | 1975                 | 06/06                 |
| TVL315651   | LK108 ET15             | ohne                       | 65,1            |                   | 615               | 1937                 | 06/06                 |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : CITROEN**

**Befestigungsteile** : Kegelbundschrauben M12x1,25, Schaftl. 24 mm, Kegelw. 60 Grad, für Typ : G\*RHY\*; M\*LFX; M\*HFX\*; G\*KFW; M\*WJY\*; G\*WJY; M\*NFU\*; M 59 GL; M\*RHY; M\*KFX; M\*WJZ; M59; G\*9HW\*; M\*KFW\*; G\*9HX\*; G\*NFU\*; M\*HDZ; M 59 GN

**Zubehör** : AEZ Artikel-Nr. ZJP7

**Befestigungsteile** : Kegelbundschrauben M12x1,25, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad, für Typ : X16D, X11F; X18A; X12H,X13H; F\*KFV\*; S\*NFT; X\*LFY; X\*RHY; J\*KFV\*; C; C\*\*\*\*; D\*RHS\*; D\*RLZ\*; S; X15B; X19C, X19E; X13E, X13E/A; F\*8HX\*; S\*\*\*\*; N\*LFZ; N\*RFN\*; N\*RFS; N\*VJZ\*; X\*BFZ; X\*XFZ; X11A, X17A, X19B; J\*8HX\*; D\*RFN\*; D\*4HX\*; F\*9HX\*; X14A, X17B; X14B, X18E; X16G; X18D, X11G, X13G..; X12B; F\*8HY\*; N\*KFX; N\*8HZ\*; X\*RFV; X\*RGX; N 2; N\*DJY\*; X12G, X15G; N\*Nfz; X 1; SH; J\*HFX; N\*KFW\*; D\*RHZ\*; N\*LFY; N\*WJY\*; X\*DHX; X\*P8C; N\*A9A\*; J\*KFU\*; L\*\*\*\*; D\*RHY\*; F\*9HZ\*; X14H; X15E, X15E/A; X16E, X16E/A; X12D; X12F; N\*RFV; X\*LFX; X\*RHZ; SH\*\*\*\*; H; J\*NFU\*; X16A, X13C; X17E; X17F; X11E,X11E/A,X12E..; F\*HFX\*; N\*RHY; N\*RHZ\*; N\*DHV\*; N\*DHY\*; F\*8HZ\*; X14F, X15F; D\*6FZ\*; F\*KFU\*; F\*NFU\*; N\*LFX\*; N\*NFU\*; N\*WJZ; S\*NFX; X\*DHW; X\*RFV; J\*8HZ\*; SH8FN

**Zubehör** : AEZ Artikel-Nr. ZJF1 ww. ZJP2

**Anzugsmoment der Befestigungsteile** : 90 Nm für Typ : C; C\*\*\*\*; D\*RFN\*; D\*RHS\*; D\*RHY\*; D\*RHZ\*; D\*RLZ\*; D\*4HX\*; D\*6FZ\*; F\*HFX\*; F\*KFU\*; F\*KFV\*; F\*NFU\*; F\*8HX\*; F\*8HY\*; F\*8HZ\*; F\*9HX\*; F\*9HZ\*; G\*KFW; G\*NFU\*; G\*RHY\*; G\*WJY; G\*9HW\*; G\*9HX\*; H; J\*HFX; J\*KFU\*; J\*KFV\*; J\*NFU\*; J\*8HX\*; J\*8HZ\*; L\*\*\*\*; M 59 GL; M 59 GN; M\*HDZ; M\*HFX\*; M\*KFW\*; M\*KFX; M\*LFX; M\*NFU\*; M\*RHY; M\*WJY\*; M\*WJZ; M59; N 2; N\*A9A\*; N\*DHV\*; N\*DHY\*; N\*DJY\*; N\*KFW\*; N\*KFX; N\*LFX\*; N\*LFY; N\*LFZ; N\*NFU\*; N\*Nfz; N\*RFN\*; N\*RFS; N\*RFV; N\*RHY;

**Gutachten 366-0318-06-WIRD/N8**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 46350**

**ANLAGE: 41 CITROEN**  
 Hersteller: Alu-Design GmbH & Co. KG

Radtyp: TVL  
 Stand: 04.10.2012



Seite: 2 von 10

N\*RHZ\*; N\*VJZ\*; N\*WJY\*; N\*WJZ; N\*8HZ\*; S\*NFT; S\*NFX; X 1;  
 X\*BFZ; X\*DHW; X\*DHX; X\*LFX; X\*LFY; X\*P8C; X\*RFV; X\*RFX;  
 X\*RGX; X\*RHY; X\*RHZ; X\*XFZ; X11A, X17A, X19B;  
 X11E, X11E/A, X12E..; X12B; X12D; X12F; X12G, X15G; X12H, X13H;  
 X13E, X13E/A; X14A, X17B; X14B, X18E; X14F, X15F; X14H; X15B;  
 X15E, X15E/A; X16A, X13C; X16D, X11F; X16E, X16E/A; X16G;  
 X17E; X17F; X18A; X18D, X11G, X13G..; X19C, X19E  
 135 Nm für Typ : S\*\*\*\* erhöhtes Anzugsmoment; S erhöhtes  
 Anzugsmoment; SH\*\*\*\* erhöhtes Anzugsmoment; SH erhöhtes  
 Anzugsmoment; SH8FN erhöhtes Anzugsmoment

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN BERLINGO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW     | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|---------------------|--------|--------------|--------------------|---|
| G*KFW       | e2*2001/116*0275*.. | 44 -80 | 185/55R15 86 | PC5; 5EM           | Pkw geschlossen;<br>Lkw geschl.Kasten<br>(Serie);<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 54F; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74H; 744 |
| G*NFU*      | e2*2001/116*0276*.. |        | 185/65R15    | 51G                |   |
| G*RHY*      | e2*2001/116*0278*.. |        |              |                    |   |
| G*WJY       | e2*2001/116*0277*.. |        |              |                    |   |
| G*9HW*      | e2*2001/116*0338*.. |        |              |                    |   |
| G*9HX*      | e2*2001/116*0321*.. |        |              |                    |   |
| M 59 GL     | L161                |        |              |                    |   |
| M 59 GN     | L159                |        |              |                    |   |
| M*HDZ       | e2*98/14*0057*..    |        |              |                    |   |
| M*HFX*      | e2*98/14*0224*..    |        |              |                    |   |
| M*KFW*      | e2*98/14*0225*..    |        |              |                    |   |
| M*KFX       | e2*98/14*0058*..    |        |              |                    |   |
| M*LFX       | e2*98/14*0132*..    |        |              |                    |   |
| M*NFU*      | e2*98/14*0226*..    |        |              |                    |   |
| M*RHY       | e2*98/14*0201*..    |        |              |                    |   |
| M*WJY*      | e2*98/14*0227*..    |        |              |                    |   |
| M*WJZ       | e2*98/14*0181*..    |        |              |                    |   |
| M59         | L080                |        |              |                    |   |

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN C2**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW     | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|---------------------|--------|--------------|--------------------|--|
| J*HFX       | e2*2001/116*0283*.. | 44 -80 | 185/55R15 82 | 11A; 24J; 24M      | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74H;<br>76Q |
| J*KFU*      | e2*2001/116*0344*.. |        | 195/50R15 82 | 11A; 24J; 24M      |  |
| J*KFV*      | e2*2001/116*0284*.. |        | 195/55R15 85 | 11A; 24J; 24M; 54A |  |
| J*NFU*      | e2*2001/116*0285*.. |        |              |                    |  |
| J*8HX*      | e2*2001/116*0286*.. |        |              |                    |  |
| J*8HZ*      | e2*2001/116*0316*.. |        |              |                    |  |

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN C3**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW     | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|---------------------|--------|--------------|--------------------|---|
| F*HFX*      | e2*98/14*0256*..    | 44 -80 | 185/60R15 84 | 11A; 24J; 24M      | Citroen C3; Citroen<br>C3 X-TR;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74H;<br>76Q |
| F*KFU*      | e2*2001/116*0289*.. |        | 195/50R15 82 | 11A; 22I; 24J; 24M |   |
| F*KFV*      | e2*98/14*0257*..    |        |              |                    |   |
| F*NFU*      | e2*98/14*0258*..    |        |              |                    |   |
| F*8HX*      | e2*98/14*0259*..    |        |              |                    |   |
| F*8HY*      | e2*98/14*0261*..    |        |              |                    |   |
| F*8HZ*      | e2*2001/116*0317*.. |        |              |                    |   |
| F*9HX*      | e2*2001/116*0318*.. |        |              |                    |   |
| F*9HZ*      | e2*2001/116*0329*.. |        |              |                    |   |

**Gutachten 366-0318-06-WIRD/N8  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 46350**

**ANLAGE: 41 CITROEN**  
Hersteller: Alu-Design GmbH & Co. KG

Radtyp: TVL  
Stand: 04.10.2012



Seite: 3 von 10

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN C3 PLURIEL**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-------------|---------------------|---------|--------------|--------------------|---|
| H           | e2*2001/116*0266*.. | 50 - 80 | 185/65R15 88 | 11A; 24J; 24M      | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74H;<br>744; 76Q |
|             |                     |         | 195/60R15 88 | 11A; 22B; 24J; 24M |   |
|             |                     |         | 205/55R15 88 | 11A; 22B; 24D; 24J |   |
|             |                     |         | 205/60R15 91 | 11A; 22B; 24D; 24J |   |

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN C4**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|---------------------|---------|--------------|--------------------|--|
| L****       | e2*2001/116*0302*.. | 65 - 80 | 195/65R15 91 |                    | Coupe; Limousine; 2-<br>türig; 4-türig;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74H;<br>76Q; 4AQ |
|             |                     |         | 205/60R15 91 | 11A; 24M           |  |
|             |                     |         | 215/60R15 94 | 11A; 24J; 24M      |  |
|             |                     |         | 225/55R15 92 | 11A; 22I; 24D; 24J |  |

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN C5**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|-------------------|----------|--------------|--------------------|--|
| D*RFN*      | e2*98/14*0216*..  | 66 - 103 | 195/65R15    | 51G                | Kombi; Limousine;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74H;<br>76Q; CC2 |
| D*RHS*      | e2*98/14*0249*..  |          | 205/60R15 91 |                    |  |
| D*RHY*      | e2*98/14*0219*..  |          | 205/65R15    | 51G                |  |
| D*RHZ*      | e2*98/14*0220*..  |          | 215/60R15 94 | 11A; 80L           |  |
| D*RLZ*      | e2*98/14*0217*..  |          |              |                    |  |
| D*4HX*      | e2*98/14*0221*..  |          |              |                    |  |
| D*6FZ*      | e2*98/14*0215*..  |          |              |                    |  |

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN PICASSO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|-------------------|----------|--------------|--------------------|--|
| C           | e2*98/14*0153*..  | 65 - 100 | 185/65R15-88 | 11A; 22L           | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74H |
| C*****      | e2*98/14*0153*..  |          |              |                    |  |

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN SAXO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                     | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen      | Auflagen   |
|-------------|---------------------------------------|---------|--------------|-------------------------|--|
| S*NFT       | e2*98/14*0209*..                      | 72 - 87 | 195/45R15    | 11A; 21B; 22B; 51G      | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74H |
| S*NFX       | e2*93/81*0036*..,<br>e2*98/14*0036*.. |         | 195/50R15-82 | 11A; 21B; 21L; 22B; 367 |  |
|             |                                       |         | 205/45R15-81 | 11A; 21B; 22B; 24M; 367 |  |

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN XANTIA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                        | Auflagen  |
|-------------|-------------------|----------|--------------|---|---|
| X 1         | G411              | 65 - 89  | 195/55R15-84 | bis 1000kg zul.Achslast;<br>11A; 22B; 24J | Limousine;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74H |
|             |                   |          | 205/50R15-85 | bis 1000kg zul.Achslast;<br>11A; 22B; 24C |   |
|             |                   |          | 205/55R15-87 | bis 1050kg zul.Achslast;<br>11A; 22B; 24C |   |
|             |                   | 66       | 195/55R15    | 11A; 22B; 24J; 51G                        |   |
|             |                   | 89 - 112 | 195/55R15    | 11A; 22B; 24J; 51G                        |   |
|             |                   | 112      | 205/55R15    | 11A; 22B; 24C; 51G                        |   |

**Gutachten 366-0318-06-WIRD/N8  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 46350**

**ANLAGE: 41 CITROEN**  
Hersteller: Alu-Design GmbH & Co. KG

Radtyp: TVL  
Stand: 04.10.2012



Seite: 4 von 10

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN XANTIA**

| Fahrzeugtyp                | Betriebserlaubnis  | kW                 | Reifen                                       | Auflagen zu Reifen                              | Auflagen  |
|----------------------------|--|--------------------|--|---|---|
| X*BFZ                      | e2*93/81*0116*..,<br>e2*98/14*0116*..                    | 55 - 98            | 185/65R15                                    | 51G   | Kombi; Limousine;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74H           |
| X*DHW                      | e2*93/81*0123*..,<br>e2*98/14*0123*..                    |                    | 195/60R15-88                                 | 51J   |   |
| X*DHX                      | e2*93/81*0124*..,<br>e2*98/14*0124*..                    | 55 - 108           | 205/55R15-88                                 |   |   |
| X*LFX                      | e2*93/81*0117*..,<br>e2*98/14*0117*..                    |                    | 205/60R15-91                                 |   |   |
| X*LFY                      | e2*93/81*0118*..,<br>e2*98/14*0118*..                    |                    |  |   |   |
| X*P8C                      | e2*93/81*0125*..,<br>e2*98/14*0125*..                    |                    |  |   |   |
| X*RFV                      | e2*93/81*0120*..,<br>e2*98/14*0120*..                    |                    |  |   |   |
| X*RFX                      | e2*93/81*0119*..,<br>e2*98/14*0119*..                    |                    |  |   |   |
| X*RGX                      | e2*93/81*0121*..,<br>e2*98/14*0121*..                    |                    |  |   |   |
| X*RHY                      | e2*93/81*0191*..,<br>e2*98/14*0191*..                    |                    |  |   |   |
| X*RHZ                      | e2*93/81*0180*..,<br>e2*98/14*0180*..                    |                    |  |   |   |
| X*XFZ                      | e2*93/81*0122*..   | 140                | 205/60R15                                    | 51G   |   |
| X11A,<br>X17A,<br>X19B     | e2*93/81*0001*..   | 74                 | 195/55R15-84                                 | 11A; 22B; 24J                                   | Limousine;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74H |
|                            |  |                    | 205/50R15-85                                 | 11A; 22B; 24C                                   |   |
|                            |  |                    | 205/55R15-87                                 | 11A; 22B; 24C                                   |   |
| X11E,<br>X11E/A,<br>X12E.. | e2*93/81*0013*..   | 74                 | 185/65R15                                    | 51G   | Kombi; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74H        |
|                            |  |                    | 195/60R15-87                                 |   |   |
|                            |  |                    | 205/55R15-87                                 | 11A; 22B; 24J                                   |   |
|                            |  |                    | 205/60R15-90                                 | 11A; 22B; 24J                                   |   |
| X12B<br>X12D<br>X12F       | e2*93/81*0003*..<br>e2*93/81*0065*..<br>e2*93/81*0069*.. | 55 - 66<br>65 - 66 | 205/50R15-85<br>205/55R15-87<br>195/55R15-84 | 11A; 22B; 24C<br>11A; 22B; 24C<br>11A; 22B; 24J | Limousine;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74H |
| X12G,<br>X15G              | e2*93/81*0067*..   | 80                 | 205/60R15                                    | 51G   | Kombi; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74H        |
| X12H,<br>X13H              | e2*93/81*0131*..   | 81                 | 185/65R15                                    | 51G   | Kombi; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74H        |
|                            |  |                    | 195/60R15-87                                 |   |   |
|                            |  |                    | 205/55R15-87                                 | 11A; 22B; 24J                                   |   |
|                            |  |                    | 205/60R15-90                                 | 11A; 22B; 24J                                   |   |
| X13E,<br>X13E/A            | e2*93/81*0015*..   | 98                 | 185/65R15                                    | 51G   | Kombi; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74H        |
|                            |  |                    | 195/60R15-87                                 |   |   |
|                            |  |                    | 205/55R15-87                                 | 11A; 22B; 24J                                   |   |
|                            |  |                    | 205/60R15-90                                 | 11A; 22B; 24J                                   |   |

**Gutachten 366-0318-06-WIRD/N8  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 46350**

**ANLAGE: 41 CITROEN**  
Hersteller: Alu-Design GmbH & Co. KG

Radtyp: TVL  
Stand: 04.10.2012



Seite: 5 von 10

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN XANTIA**

| Fahrzeugtyp          | Betriebserlaubnis  | kW     | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|----------------------|--|--------|--------------|--------------------|---|
| X14A,<br>X17B        | e2*93/81*0002*..   | 89     | 195/55R15-84 | 11A; 22B; 24J      | Limousine;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74H |
|                      |  |        | 205/50R15-85 | 11A; 22B; 24C      |   |
|                      |  |        | 205/55R15-87 | 11A; 22B; 24C      |   |
| X14B,<br>X18E        | e2*93/81*0006*..   | 66     | 195/55R15-84 | 11A; 22B; 24J      | Limousine;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74H |
|                      |  |        | 205/50R15-85 | 11A; 22B; 24C      |   |
|                      |  |        | 205/55R15-87 | 11A; 22B; 24C      |   |
| X14F,<br>X15F        | e2*93/81*0008*..   | 110    | 205/55R15    | 51G                | Limousine;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74H |
| X14H<br>X16G<br>X17E | e2*93/81*0154*..<br>e2*93/81*0070*..<br>e2*93/81*0018*.. | 55 -66 | 185/65R15    | 51G                | Kombi; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74H        |
|                      |  |        | 195/60R15-87 |                    |   |
|                      |  |        | 205/55R15-87 | 11A; 22B; 24J      |   |
|                      |  |        | 205/60R15-90 | 11A; 22B; 24J      |   |
| X15B                 | e2*93/81*0007*..   | 50     | 195/55R15-84 | 11A; 22B; 24J      | Limousine;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74H |
|                      |  |        | 205/50R15-85 | 11A; 22B; 24C      |   |
|                      |  |        | 205/55R15-87 | 11A; 22B; 24C      |   |
| X15E,<br>X15E/A      | e2*93/81*0014*..   | 89     | 185/65R15    | 51G                | Kombi; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74H        |
|                      |  |        | 195/60R15-87 |                    |   |
|                      |  |        | 205/55R15-87 | 11A; 22B; 24J      |   |
|                      |  |        | 205/60R15-90 | 11A; 22B; 24J      |   |
| X16A,<br>X13C        | e2*93/81*0005*..   | 51     | 195/55R15-84 | 11A; 22B; 24J      | Limousine;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74H |
|                      |  |        | 205/50R15-85 | 11A; 22B; 24C      |   |
|                      |  |        | 205/55R15-87 | 11A; 22B; 24C      |   |
| X16D,<br>X11F        | e2*93/81*0021*..   | 108    | 205/60R15    | 51G                | Limousine;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74H |
| X16E,<br>X16E/A      | e2*93/81*0016*..   | 108    | 205/60R15    | 51G                | Kombi; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74H        |
| X17F                 | e2*93/81*0017*..   | 68     | 185/65R15    | 51G                | Kombi; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74H        |
|                      |  |        | 195/60R15-87 |                    |   |
|                      |  |        | 205/55R15-87 | 11A; 22B; 24J      |   |
|                      |  |        | 205/60R15-90 | 11A; 22B; 24J      |   |
| X18A                 | e2*93/81*0004*..   | 68     | 195/55R15-84 | 11A; 22B; 24J      | Limousine;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74H |
|                      |  |        | 205/50R15-85 | 11A; 22B; 24C      |   |
|                      |  |        | 205/55R15-87 | 11A; 22B; 24C      |   |

**Gutachten 366-0318-06-WIRD/N8  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 46350**

**ANLAGE: 41 CITROEN**  
Hersteller: Alu-Design GmbH & Co. KG

Radtyp: TVL  
Stand: 04.10.2012



Seite: 6 von 10

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN XANTIA**

| Fahrzeugtyp              | Betriebserlaubnis | kW | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|--------------------------|-------------------|----|--------------|--------------------|---|
| X18D,<br>X11G,<br>X13G.. | e2*93/81*0022*..  | 80 | 205/60R15    | 51G                | Limousine;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74H |
| X19C,<br>X19E            | e2*93/81*0020*..  | 97 | 185/65R15    | 51G                | Limousine;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74H |
|                          |                   |    | 205/55R15-87 | 11A; 22B; 24J      |   |

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN XSARA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                     | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |          |           |     |  |
|-------------|---------------------------------------|----------|--------------|--------------------|--|----------|-----------|-----|--|
| N*A9A*      | e2*93/81*0112*..                      | 42 - 98  | 195/50R15-82 |                    | nur bis  |          |           |     |  |
| N*DHV*      | e2*93/81*0114*..                      | 42 - 120 | 195/55R15-84 |                    | e2*98/14*0189*01;<br>nur bis<br>e2*98/14*0110*01;<br>Kombi; Coupe;<br>Limousine;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74H |          |           |     |  |
| N*DHY*      | e2*93/81*0115*..,<br>e2*98/14*0115*.. |          |              |                    |  |          |           |     |  |
| N*DJY*      | e2*93/81*0113*..                      |          |              |                    |  |          |           |     |  |
| N*KFX       | e2*93/81*0104*..,<br>e2*98/14*0104*.. |          |              |                    |  |          |           |     |  |
| N*LFX*      | e2*93/81*0106*..,<br>e2*98/14*0106*.. |          |              |                    |  |          |           |     |  |
| N*LFY       | e2*93/81*0108*..,<br>e2*98/14*0108*.. |          |              |                    |  |          |           |     |  |
| N*LFZ       | e2*93/81*0107*..,<br>e2*98/14*0107*.. |          |              |                    |  |          |           |     |  |
| N*NFZ       | e2*93/81*0105*..,<br>e2*98/14*0105*.. |          |              |                    |  |          |           |     |  |
| N*RFS       | e2*93/81*0110*..,<br>e2*98/14*0110*.. |          |              |                    |  |          |           |     |  |
| N*RFV       | e2*93/81*0109*..,<br>e2*98/14*0109*.. |          |              |                    |  |          |           |     |  |
| N*RHY       | e2*93/81*0189*..,<br>e2*98/14*0189*.. |          |              |                    |  |          |           |     |  |
| N*VJZ*      | e2*93/81*0111*..,<br>e2*98/14*0111*.. |          |              |                    |  |          |           |     |  |
| N*WJZ       | e2*93/81*0175*..,<br>e2*98/14*0175*.. |          |              |                    |  |          |           |     |  |
| N*KFW*      | e2*98/14*0232*..                      |          |              |                    |  | 50 - 120 | 195/55R15 | 51G | ab e2*98/14*0189*02;<br>ab e2*98/14*0110*02;<br>Kombi; Coupe;<br>Limousine;<br>10B; 11G; 11H; 12A;<br>51A; 71K; 721; 725;<br>73C; 74A; 74H |
| N*NFU*      | e2*98/14*0233*..                      |          |              |                    |  |          |           |     |  |
| N*RFN*      | e2*98/14*0234*..                      |          |              |                    |  |          |           |     |  |
| N*RFS       | e2*98/14*0110*..                      |          |              |                    |  |          |           |     |  |
| N*RHY       | e2*98/14*0189*..                      |          |              |                    |  |          |           |     |  |
| N*RHZ*      | e2*98/14*0236*..                      |          |              |                    |  |          |           |     |  |
| N*WJY*      | e2*98/14*0128*..                      |          |              |                    |  |          |           |     |  |
| N*8HZ*      | e2*2001/116*0268*..                   |          |              |                    |  |          |           |     |  |



**Gutachten 366-0318-06-WIRD/N8  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 46350**

**ANLAGE: 41 CITROEN**  
Hersteller: Alu-Design GmbH & Co. KG

Radtyp: TVL  
Stand: 04.10.2012



Seite: 7 von 10

Verkaufsbezeichnung: **CITROEN ZX**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen   |
|-------------|-------------------|----------|--------------|--------------------|--|
| N 2         | F834              | 47 -89   | 185/55R15-81 | 11A; 22B           | Pkw geschlossen;<br>Limousine;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74H |
|             |                   | 110 -112 | 195/55R15    | 51G                |  |

Verkaufsbezeichnung: **C3, DS3**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                        | kW     | Reifen       | Auflagen zu Reifen              | Auflagen   |
|-------------|--|--------|--------------|---------------------------------|--|
| S<br>S***** | e2*2007/46*0003*..<br>e2*2007/46*0003*.. | 50 -88 | 185/60R15 84 | 11A; 22I; 245                   | erhöhtes<br>Anzugsmoment 135<br>Nm;<br>Citroen DS3;<br>Schrägheck 2-türig;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74H;<br>740; 76Q |
|             |  |        | 185/65R15 88 | 11A; 22I; 245                   |  |
|             |  |        | 195/55R15 85 | 11A; 22I; 245; 248              |  |
|             |  |        | 195/60R15 88 | 11A; 22I; 245; 248              |  |
|             |  |        | 205/55R15 88 | 11A; 21P; 22B; 24J; 248;<br>270 |  |
| S<br>S***** | e2*2007/46*0003*..<br>e2*2007/46*0003*.. | 44 -88 | 185/60R15 84 | 11A; 22I; 245                   | erhöhtes<br>Anzugsmoment 135<br>Nm;<br>Citroen C3;<br>Schrägheck 4-türig;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74H;<br>740; 76Q  |
|             |  |        | 185/65R15 88 | 11A; 22I; 245                   |  |
|             |  |        | 195/55R15 85 | 11A; 22I; 245; 248              |  |
|             |  |        | 195/60R15 88 | 11A; 22I; 245; 248              |  |
|             |  |        | 205/55R15 88 | 11A; 21P; 22B; 24J; 248;<br>270 |  |

Verkaufsbezeichnung: **C3 PICASSO**

| Fahrzeugtyp     | Betriebserlaubnis                          | kW     | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen  |
|-----------------|--|--------|--------------|--------------------|---|
| SH****<br>SH8FN | e2*2001/116*0371*..<br>e24*2007/46*0029*.. | 66 -70 | 195/60R15 88 | 11A; 245; 248      | erhöhtes<br>Anzugsmoment 135<br>Nm;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74H;<br>740; 76Q |
|                 |  |        | 205/55R15 88 | 11A; 22I; 245; 248 |   |
|                 |  |        | 205/60R15 91 | 11A; 22I; 245; 248 |   |

**Auflagen**

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind unter Berücksichtigung der Loadindexe, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt

**Gutachten 366-0318-06-WIRD/N8  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 46350**

**ANLAGE: 41 CITROEN**  
Hersteller: Alu-Design GmbH & Co. KG

Radtyp: TVL  
Stand: 04.10.2012



Seite: 8 von 10

ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Reifen mit Schneeketten" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 21B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21L) Durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich über der Reifenlauffläche ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22B) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22I) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22L) Durch Kürzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung



- des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 270) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge um 8,0 mm ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 367) Durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 4AQ) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 5430T4 ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüst-Kontrollsystem verwendet werden.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.  
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Reifenfabrikate der Fahrzeugpapiere, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 51J) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die Reifennennbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Mindestreifengröße, nicht unterschritten wird.
- 54A) Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und Wegstreckenzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.
- 54F) Je nach Fahrzeuggrundausrüstung sind einer Serien-Reifengröße Geschwindigkeitsmesser mit unterschiedlicher Wegdrehzahl zugeordnet. Bei der Verwendung einer Reifengröße, die noch nicht in den Fahrzeugpapieren aufgeführt ist, kann deshalb eine Angleichung erforderlich werden. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer

**Gutachten 366-0318-06-WIRD/N8  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 46350**

**ANLAGE: 41 CITROEN**

Hersteller: Alu-Design GmbH & Co. KG

Radtyp: TVL

Stand: 04.10.2012



Seite: 10 von 10

Rad/Reifen-Kombinationen zu berücksichtigen.

Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIII b zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

- 5EM) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1060kg.
- 71K) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts angebracht werden.
- 721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenn Durchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.  
Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 725) Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
- 740) Der Festsitz der Radbefestigungsteile und der Räder ist nur sichergestellt, wenn Sie die u. g. Hinweise befolgen:  
1. Schrauben Sie bei der Radmontage alle Radbefestigungsteile gleichmäßig mit der Hand ein.  
2. Ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an.  
3. Lassen Sie das Fahrzeug auf den Boden ab und ziehen Sie über Kreuz alle Radbefestigungsteile mit dem vorgeschriebenen erhöhten Anzugsdrehmoment fest.  
4. Nach einer Fahrstrecke von ca. 50 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile zu überprüfen.  
5. Nach einer Fahrstrecke von ca. 200 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile nochmals zu überprüfen.
- 744) Das Anzugsmoment der Befestigungsteile der Räder ist der Betriebsanleitung des Fahrzeuges zu entnehmen.
- 74A) Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist die Gewindegröße der serienmäßigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.
- 74H) Vor Montage der Sonderräder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Anschlussflanschen des Fahrzeuges zu entfernen.
- 76Q) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 16-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 80L) Durch Verlegen von Bremskomponenten an der Vorderachse (Handbremsseile, Steuerleitungen für ABV-Sensoren, Bremsschläuche, Halterungen usw.) ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifenkombination herzustellen.
- CC2) Die Verwendung der Sonderräder ist nur an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 282/283 mm und 288 mm an der Vorderachse zulässig.
- PC5) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die in den Fahrzeugpapieren die Reifengröße 175/65R14 bzw. 175/70R14 serienmäßig eingetragen haben.