

Nummer 55-801703-A02-VTGA01

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7 J x 16 H2 Typ TK5-16
 Hersteller FOMB Fond. Off. Maifrini Srl

Seite 1 von 12

Auftraggeber FOMB Fond. Off. Maifrini Srl
 Via Scuole, 5/D
 I-25128 Brescia

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad
 Modell -
 Typ TK5-16
 Radgröße 7 J x 16 H2
 Zentrierart Mittenzentrierung

Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-Ø (mm)	Einpress- tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abrollumfang (mm)
464 75	TK5-16 464 75 / Ø72.2 Ø56.1	4/100/56,1	37	520	1935

Kennzeichnungen

Herstellerzeichen Fomb
 Radtyp und Ausführung TK5-16 464 75
 Radgröße 7 J x 16 H2
 Einpresstiefe ET 37
 Giessereikennzeichen -
 Herkunftsmerkmal Made in Italy
 Herstelldatum Monat und Jahr

Befestigungsmittel

Nr.	Art der Befestigungsmittel	Bund	Anzugsmoment (Nm)	Schaftlänge (mm)
S01	Mutter M12x1,5	60° Kegel	110	-
S02	Schraube M12x1,5	60° Kegel	110	27

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Palatina (Gutachten Nr. 55801703) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller Honda
 Kia
 Mini
 Mitsubishi
 Proton
 Rover

Spurverbreiterung innerhalb 2%

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Honda Accord AC D301	65	195/45R16	T80	A02 A04 A05
	65	205/45R16		A08 A09 A12
	65	215/40R16	T82	A14 A21 K02 K07 K08 V16 S01
Honda Accord AD D300	74	195/45R16	T80	A02 A04 A05
	74	205/45R16		A08 A09 A12
	74	215/40R16	T82	A14 A21 K02 K07 K08 S01
Honda Accord CA4 D990	65	195/45R16		A02 A04 A05
	65	205/45R16		A08 A09 A12
	65	215/40R16	T82	A14 A21 K02 K07 K08 V16 S01
Honda Accord CA5 D991, /1	75-101	195/45R16	T80	A02 A04 A05
	75-101	205/45R16		A08 A09 A12
	75-101	215/40R16	T82	A14 A21 K02 K07 K08 V16 S01
Honda Civic AS E166	92	195/45R16	T80	A02 A04 A05
	92	205/45R16	G13	A08 A09 A12
	92	215/40R16	T82	A14 A21 K08 K42 K49 L01 S01
Honda Civic EC8 E716	55	195/45R16	T80	A02 A04 A05
	55	205/45R16	G01	A08 A09 A12
	55	215/40R16		A14 A21 K08 K42 K49 L01 V16 S01
Honda Civic EC9 E717	66	195/45R16	T80	A02 A04 A05
	66	205/45R16	G01	A08 A09 A12
	66	215/40R16		A14 A21 K08 K42 K49 L01 V16 S01
Honda Civic ED2 E713	66	195/45R16	T80	A02 A04 A05
	66	205/45R16	G01	A08 A09 A12
	66	215/40R16		A14 A21 K08 K42 K49 L01 V16 S01
Honda Civic ED3 F311	66	195/45R16	T80	A02 A04 A05
	66	205/45R16	G01	A08 A09 A12
	66	215/40R16		A14 A21 K08 K42 K49 L01 V16 S01

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Honda Civic ED3 E965	66	195/45R16	T80	A02 A04 A05
	66	205/45R16	G01	A08 A09 A12
	66	215/40R16		A14 A21 K08 K42 K49 L01 V16 S01
Honda Civic ED4 E714	80	195/45R16	T80	A02 A04 A05
	80	205/45R16	G01	A08 A09 A12
	80	215/40R16		A14 A21 K08 K42 K49 L01 V16 S01
Honda Civic ED6 F180	66	195/45R16	T80	A02 A04 A05
	66	205/45R16	G01	A08 A09 A12
	66	215/40R16		A14 A21 K08 K42 K49 L01 V16 S01
Honda Civic ED7 E718	80	195/45R16	T80	A02 A04 A05
	80	205/45R16	G01	A08 A09 A12
	80	215/40R16		A14 A21 K08 K42 K49 L01 V16 S01
Honda Civic ED9 E715	91-96	195/45R16	T80	A02 A04 A05
	91-96	205/45R16	G01	A08 A09 A12
	91-96	215/40R16		A14 A21 K08 K42 K49 L01 V16 S01
Honda Civic EE4 E803	80-81	195/45R16	T80	A02 A04 A05
	80-81	205/45R16	G01	A08 A09 A12
	80-81	215/40R16		A14 A21 K07 K08 K42 V16 S01
Honda Civic EE8 F468	110	195/45R16	T80	A02 A04 A05
	110	205/45R16		A08 A09 A12
	110	215/40R16		A14 A21 K02 K07 K08 V16 S01
Honda Civic EE9 F469	110	195/45R16	T80	A02 A04 A05
	110	205/45R16		A08 A09 A12
	110	215/40R16		A14 A21 K02 K07 K08 V16 S01
Honda Civic EG3 F876	55	195/45R16	T80	A02 A04 A05
	55	205/45R16	G01	A08 A09 A12
	55	215/40R16		A14 A21 K01 K08 K42 K49 K56 V16 S01

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Honda Civic EG4 F877	66	195/45R16	T80	A02 A04 A05
	66	205/45R16	G01	A08 A09 A12
	66	215/40R16		A14 A21 K01 K08 K42 K49 K56 V16 S01
Honda Civic EG5 F878	92	195/45R16	T80	A02 A04 A05
	92	205/45R16	G01	A08 A09 A12
	92	215/40R16		A14 A21 K01 K08 K42 K49 K56 V16 S01
Honda Civic EG6 F879	118	195/45R16	T80	A02 A04 A05
	118	205/45R16		A08 A09 A12
	118	215/40R16		A14 A21 K01 K08 K42 K49 K56 V16 S01
Honda Civic EG8 F875	66	195/45R16	T80	A02 A04 A05
	66	205/45R16	G01	A08 A09 A12
	66	215/40R16		A14 A21 K01 K08 K42 K49 K56 V16 S01
Honda Civic EG9 F884	118	195/45R16	T80	A02 A04 A05
	118	205/45R16		A08 A09 A12
	118	215/40R16		A14 A21 K01 K08 K42 K49 K56 V16 S01
Honda Civic EH9 F883	92	195/45R16	T80	A02 A04 A05
	92	205/45R16	G01	A08 A09 A12
	92	215/40R16		A14 A21 K01 K08 K42 K49 K56 V16 S01
Honda Civic EJ1 G623	92	195/45R16	T80	A02 A04 A05
	92	205/45R16	G01	A08 A09 A12
	92	215/40R16		A14 A21 K01 K08 K42 K56 V16 Y88 S01
Honda Civic EJ2 G624	74	195/45R16	T80	A02 A04 A05
	74	205/45R16	G01	A08 A09 A12
	74	215/40R16		A14 A21 K01 K08 K42 K49 K56 V16 S01
Honda Civic EJ6 e6*93/81*0013*..	77	195/45R16	T80	A02 A04 A05
	77	205/45R16	G01 K05	A08 A09 A12
	77	215/40R16	K05	A14 A21 K01 K07 K08 K42 K56 V16 S01

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Honda Civic EJ9 e6*93/81*0006*..	55-66	195/45R16	T80	A02 A04 A05
	55-66	205/45R16	G01 K05	A08 A09 A12
	55-66	215/40R16	K05	A14 A21 K01 K07 K08 K42 K56 V16 S01
Honda Civic EK1 e6*93/81*0008*..	84	195/45R16	T80	A02 A04 A05
	84	205/45R16	G01 K05	A08 A09 A12
	84	215/40R16	K05	A14 A21 K01 K07 K08 K42 K56 V16 S01
Honda Civic EK3 e6*93/81*0007*..	84	195/45R16	T80	A02 A04 A05
	84	205/45R16	G01 K05	A08 A09 A12
	84	215/40R16	K05	A14 A21 K01 K07 K08 K42 K56 V16 S01
Honda Civic EK4 e6*93/81*0009*..	118	195/45R16	T80	A02 A04 A05
	118	205/45R16	K05	A08 A09 A12
	118	215/40R16	K05	A14 A21 K01 K07 K08 K42 K56 V16 S01
Honda Civic EP1, -2, -4 e11*98/14* 0173,0174,0188*..	66-81	195/50R16		A02 A04 A05
	66-81	205/50R16	K08	A08 A09 A12 A14 A21 Flh K02 S01
Honda Civic EU5,-6,-7,-8,-9 e11*98/14* 0158-0161,0189*..	66-81	195/50R16		A02 A04 A05
	66-81	205/50R16	K02 K07 K08	A08 A09 A12 A14 A21 Flh S01
Honda Civic MA8 G916, e11*93/81*0018*	55-66	195/45R16	T80	A02 A04 A05
	55-66	205/45R16	G01 K05	A08 A09 A12
	55-66	215/40R16	K05	A14 A21 K01 K07 K08 K42 K56 V16 S01
Honda Civic MA9 G917, e11*93/81*0022*..	66	195/45R16	T80	A02 A04 A05
	66	205/45R16	G01 K05	A08 A09 A12
	66	215/40R16	K05	A14 A21 K01 K07 K08 K42 K56 V16 S01
Honda Civic MB1 G918, e11*93/81*0023*..	83	205/45R16	G01 K05	A02 A04 A05
	83-93	195/45R16	T80	A08 A09 A12
	83-93	215/40R16	K05 T82	A14 A21 K01
	93	205/45R16	K05	K07 K08 K42 K56 V16 S01

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Honda Civic MB2 e11*96/27*0067*..	55-66	195/45R16	T80	A02 A04 A05
	55-66	205/45R16	G34	A08 A09 A12
	55-66	215/40R16		A14 A21 K02 K05 K07 K08 V16 S01
Honda Civic MB3 e11*96/27*0068*..	84	195/45R16	T80	A02 A04 A05
	84	205/45R16	G34	A08 A09 A12
	84	215/40R16		A14 A21 K02 K05 K07 K08 V16 S01
Honda Civic MB4 e11*96/27*0069*..	85-92	195/45R16	T80	A02 A04 A05
	85-92	205/45R16	G34	A08 A09 A12
	85-92	215/40R16		A14 A21 K02 K05 K07 K08 V16 S01
Honda Civic MB7 e11*96/27*0071*..	63-77	195/45R16	T80 T84	A02 A04 A05
	63-77	205/45R16	G34	A08 A09 A12
	63-77	215/40R16		A14 A21 K02 K05 K07 K08 V16 S01
Honda Civic Aerod. MB8 e11*96/79*0087*..	55-66	195/45R16	T80	A02 A04 A05
	55-66	205/45R16	G34	A08 A09 A12
	55-66	215/40R16		A14 A21 K02 K05 K07 K08 V16 S01
Honda Civic Aerod. MB9 e11*96/79*0088*..	84	195/45R16	T80	A02 A04 A05
	84	205/45R16	G34	A08 A09 A12
	84	215/40R16		A14 A21 K02 K05 K07 K08 V16 S01
Honda Civic Aerod. MC1 e11*96/79*0089*..	85-92	195/45R16	K05 T80	A02 A04 A05
	85-92	205/45R16	G01 K45	A08 A09 A12
	85-92	215/40R16	K05	A14 A21 K02 K07 K08 S01
Honda Civic Aerod. MC3 e11*96/79*0091*..	74-77	195/45R16	K05 T80	A02 A04 A05
	74-77	205/45R16	K45	A08 A09 A12
	74-77	215/40R16	K05	A14 A21 K02 K07 K08 V16 S01
Honda Civic Coupé EJ8 e6*93/81*0014*..	92	195/45R16	T80	A02 A04 A05
	92	205/45R16	G01 K05	A08 A09 A12
	92	215/40R16	K05	A14 A21 K01 K07 K08 K42 K56 V16 S01

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Honda Civic Coupé EM1 e6*93/81*0060*..	118	195/45R16		A02 A04 A05
	118	205/45R16	K05	A08 A09 A12
	118	215/40R16	K05	A14 A21 K01 K07 K08 K42 K56 V16 S01
Honda Civic Coupé EM2 e6*98/14*0080*..	88-92	195/50R16		A02 A04 A05
	88-92	205/50R16	K02 K08	A08 A09 A12 A14 A21 Cpe S01
Honda Civic CRX EG2 G069, e6*93/81*0017*..	118	195/45R16	T80	A02 A04 A05
	118	205/45R16		A08 A09 A12
	118	215/40R16		A14 A21 K01 K08 K42 K49 K56 V16 Y88 S01
Honda Civic CRX EH6 G070, e6*93/81*0016*..	92	195/45R16	T80	A02 A04 A05
	92	205/45R16	G01	A08 A09 A12
	92	215/40R16		A14 A21 K01 K08 K42 K49 K56 V16 Y88 S01
Honda Concerto HW F340	66-90	195/45R16	T80	A02 A04 A05
	66-90	205/45R16		A08 A09 A12
	66-90	215/40R16	T82	A14 A21 K01 K05 K07 K08 K42 V16 S01
Honda Jazz GD1, GD5 e6*98/14*0088*.., e6*98/14*0087*..	57,61	195/45R16	K02 K07 K11	A02 A04 A05
	57,61	205/45R16	K02 K07 K08 K56	A08 A09 A12
	57,61	215/40R16	K08 K42 K49 K56	A14 A21 V16 S01
Honda Prelude AB C932	74-77	205/45R16		A02 A04 A05
	74-77	215/40R16	T82	A08 A09 A12 A14 A21 K02 K07 K08 S01
Honda Prelude BA2 D993	101	195/45R16		A02 A04 A05
	101	205/45R16		A08 A09 A12
	101	215/40R16	T82	A14 A21 K02 K07 K08 V16 S01
Honda Prelude BA4 E605	80-110	205/45R16		A02 A04 A05
	80-110	215/40R16	T82	A08 A09 A12 A14 A21 K02 K07 K08 S01
Kia Sephia FA G485, e13*95/54*0021*..	59-82	195/45R16	T80	A02 A04 A05
	59-82	205/45R16	G01	A08 A09 A12 A14 A21 K02 K49 K56 S01

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Kia Sephia, Shuma FB e4*96/27*0024*.. e4*98/14*0024*.. - Shuma I/II, Spectra	65-84,3	195/45R16	K02	A02 A04 A05
	65-84,3	195/50R16	K02	A08 A09 A12
	65-84,3	205/45R16	K02 K11	A14 A21 V16
	65-84,3	215/40R16	K11 K42 K46 K49 K50	S01
Mini One, Cooper, -S R50 e1*98/14*0168*..	66-120	195/55R16	K07 K08	A02 A04 A05
	66-120	205/45R16	K07 K50	A08 A09 A12
	66-120	205/50R16	K02 K11 K49 K50	A14 A21 V16
	66-120	215/45R16	K11 K49 K50	S02
	66-120	215/50R16	K42 K49 K50 K56	
	66-120	225/45R16	K02 K49 K50 K56	
	66-85	195/50R16	K07 K08 R37	
Mits. Carisma DAO e4*93/81*0005*.. e4*98/14*0005*..	66	195/45R16	T80	A02 A04 A05
	66	205/45R16	K04 K90	A08 A09 A12
	66	215/40R16	K04 K90 T82	A14 A21 B02 K08 K42 K56 S01
Mits. Colt CAO G005	50-103	195/45R16	T80	A02 A04 A05
	50-103	205/45R16		A08 A09 A12 A14 A21 B02 K04 K07 K08 K42 K56 S01
Mits. Lancer SW CAOW, CAO G230, e1*96/79*0061*..	50-83	195/45R16	T80	A02 A04 A05
	50-83	205/45R16		A08 A09 A12 A14 A21 B02 K04 K07 K08 K42 K56 S01
Proton 300/400 C9, C96. e11*92/53, 93/81, 98/14*0002*..	55-99	195/45R16	K07	A02 A04 A05
	55-99	205/45R16	G01 K08 K49	A08 A09 A12 A14 A21 B02 K05 K42 K56 S01
Proton 300/400 C97. e11*92/53*0003*.. e11*92/81*0003*..	66	195/45R16	K07	A02 A04 A05
	66	205/45R16	G01 K08 K49	A08 A09 A12 A14 A21 B02 K05 K42 K56 S01
Proton 300/400 C98. e11*92/53*0004*.. e11*93/81*0004*..	83	195/45R16	K07	A02 A04 A05
	83	205/45R16	G01 K08 K49	A08 A09 A12 A14 A21 B02 K05 K42 K56 S01
Rover 2..,-25,MG ZR RF H224, e11*93/81*0016*..	55-107	195/45R16	R37 T80	A02 A04 A05
	55-107	205/45R16		A08 A09 A12
	55-107	215/40R16	T82	A14 A21 B03
	55-118	205/50R16	R09	K02 K07 K08 K11 V16 S01

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Rover 2../4.. XW F377, e11*93/81*0030*..	55-147	195/45R16	T80	A02 A04 A05
	55-147	205/45R16		A08 A09 A12
	55-147	215/40R16		A14 A21 K01 K05 K07 K08 K42 V16 S01
Rover 4..,-45, MG ZS RT H093, e11*93/81*0014*..	55-110	195/45R16	T80 T84	A02 A04 A05
	55-110	205/45R16		A08 A09 A12
	55-110	215/40R16	T82	A14 A21 B03
	74-130	205/50R16	R09	K02 K07 K08 V16 S01

Auflagen und Hinweise

A02 Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

A04 Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Profiltypen auf Vorder- und Hinterachse ist die Eignung für das jeweilige Fahrzeug durch den Reifen- oder Fahrzeughersteller zu bestätigen.

A05 Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A08 Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09 Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12 Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14 Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A21 Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Bei Fahrzeugausführungen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.

B02 Vor Montage der Sonderräder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Anschlußflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

Nummer 55-801703-A02-VTGA01

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7 J x 16 H2 Typ TK5-16
Hersteller FOMB Fond. Off. Maifrini Srl



B03 Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen, die ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern (mit Ausnahme von Felgen für M+S-Bereifung) ausgerüstet sind.

Cpe Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Coupé.

Flh Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Fließheck (3- türig und 5- türig).

G01 Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragenen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

G13 Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit 13 Zoll Bereifung ausgerüstet sind, ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

G34 Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit der Bereifung 185/60R14 ausgerüstet sind, ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

K01 An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K02 An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K04 An Achse 2 ist ggf. durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K05 An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07 Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08 Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K11 Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42 An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K45 An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muß erhalten bleiben.

Nummer 55-801703-A02-VTGA01

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7 J x 16 H2 Typ TK5-16

Hersteller FOMB Fond. Off. Maifrini Srl

Seite 11 von 12

K46 An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K49 Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K50 Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K56 Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K90 Auf ausreichenden Abstand der Rad-Reifen-Kombination zum Tankeinfüllrohr/Aktivkohlefilter bzw. dessen Kunststoffverkleidung ist zu achten.

L01 Ggf. ist durch Begrenzung des Lenkeinschlags oder sonstige geeignete Maßnahmen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

R09 Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.

R37 Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

S01 Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

S02 Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 verwendet werden.

T80 Reifen (LI 80) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 900 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T82 Reifen (LI 82) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 950 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T84 Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

V16 Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

Vorderachse	Hinterachse
185/50R16	205/45R16
195/40R16	215/35R16
195/45R16	215/40R16, 225/40R16
205/45R16	225/40R16
205/50R16	225/45R16
205/55R16	225/50R16, 245/45R16
205/60R16	225/55R16
215/40R16	225/40R16, 245/35R16
215/50R16	245/45R16
215/55R16	235/50R16
225/40R16	245/35R16, 255/35R16
225/50R16	245/45R16
225/55R16	245/50R16
225/60R16	245/55R16

Nummer	55-801703-A02-VTGA01
Prüfgegenstand	PKW-Sonderrad 7 J x 16 H2 Typ TK5-16
Hersteller	FOMB Fond. Off. Maifrini Srl

Seite 12 von 12

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise.

Y88 Auf ausreichenden Abstand an Achse 2 zum Wärmeleitblech am Endschalldämpfer ist zu achten.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 12 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Oktober 2002.

Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zu §19 StVZO liegt vor.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95

Lambsheim, 31. Januar 2003



00047303.DOC