

**Pb.Nr. 55 0137 96**

**Anlage 6**

**1. Ausfertigung**

Fahrzeugteil: Sonderrad, 6 J x 14 H2, Typ 1380  
Hersteller: MIM Ruote Alloy Wheels spa

Seite 1 von 12

**Prüfgegenstand:** Sonderrad 6 J x 14 H2

**Typ:** 1380

| An-<br>lage | Ausf. | Ausführungsbezeichnung |                               | Mitten-<br>loch- $\phi$<br>[mm] | zul. Rad-<br>last<br>[Kg] | Loch-<br>kreis- $\phi$<br>[mm]/<br>Lochz. | Ein-<br>preß-<br>tiefe<br>[mm] | Ab-<br>roll-<br>umfang<br>[mm] |
|-------------|-------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|             |       | Kennzeichnung<br>Rad   | Kennzeichnung<br>Zentrierring |                                 |                           |                                           |                                |                                |
| 6           | L2C   | 100/E2C                | $\phi 60,1$ $\phi 56,6$       | 56,6                            | 530                       | 100/4                                     | 35                             | 1940                           |

Mittenbohrungs- $\phi$  des Rades  
(Zentrierringausf.) in mm: 60,1

Zentrierringzeichnungs-Nr.: G011-56,6

Zentrierart: Mittenzentrierung

**Radbefestigungsteile:** (mitgeliefert)

| Art         | Typ | Gewinde | Bund     | Schaft-<br>länge | Anzugs-<br>moment | Zeichnungs-Nr. |
|-------------|-----|---------|----------|------------------|-------------------|----------------|
| - Schrauben | 01  | M12x1,5 | 60°Kegel | 24 mm            | 100 Nm            | 01             |

**Spurverbreiterung:** kleiner 2%

**Verwendungsbereich:** OPEL,  
DAEWOO

**Pb.Nr. 55 0137 96**

**Anlage 6**

**1. Ausfertigung**

Fahrzeugteil: Sonderrad, 6 J x 14 H2, Typ 1380  
Hersteller: MIM Ruote Alloy Wheels spa

Seite 2 von 12

4100-0P1.604.RV13

| Fahrzeug-<br>typ | ABE-Nr.<br>ggf.<br>EWG-Nr. | Verkaufsbe-<br>zeichnung | Leistung [kW]<br>ggf.<br>Ausführung | Bereifung ggf.<br>Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen<br>und<br>Hinweise  |
|------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| Corsa-A<br>-CC   | C 961                      | Opel Corsa               | 33/40/44/51                         | 165/65R14                                  | A01)A02)A04)<br>A05)A06)A08) |
|                  |                            |                          | 33/40/44/51                         | 175/65R14<br>K07)K08)X03)                  | A09)A12)A14)<br>A23)F20)G03) |
|                  |                            |                          | 33/37/38/40/44/<br>51/53            | 185/55R14<br>K49)K50)                      | K42)                         |
|                  | C 961/2                    |                          | 55/72/74                            | 185/60R14<br>K49)K50)X03)                  |                              |
|                  |                            |                          |                                     | 175/65R14                                  |                              |
|                  |                            |                          |                                     | 185/60R14<br>K07)K08)                      |                              |
|                  |                            |                          |                                     | 165/65R14 - 78Q<br>M+S                     |                              |
|                  | C 961/3                    |                          | 33/37/38/44/49/<br>53/60            | 165/65R14                                  | A01)A02)A04)<br>A05)A06)A08) |
|                  |                            |                          |                                     | 175/65R14<br>K07)K08)                      | A09)A12)A14)<br>A23)F20)G32) |
|                  |                            |                          |                                     | 185/55R14<br>K49)K50)                      | K42)                         |
|                  |                            |                          |                                     | 185/60R14<br>K49)K50)                      |                              |
|                  |                            |                          |                                     | 72/74                                      |                              |
| Corsa-B          | G 290                      | Opel Corsa               | 33/37/44/49/60/<br>66               | 165/65R14<br>K07)K08)                      | A01)A02)A04)<br>A05)A06)A08) |
|                  |                            |                          |                                     | 175/60R14<br>K02)K49)K50)                  | A09)A12)A14)<br>A23)Z70)     |
|                  |                            |                          |                                     | 185/55R14<br>K42)K49)K50)                  |                              |
|                  |                            |                          |                                     | 185/60R14<br>G01)K42)K49)<br>K50)          |                              |
|                  |                            |                          |                                     | 205/55R14<br>G01)K44)K49)<br>K50)          |                              |
|                  |                            |                          |                                     |                                            |                              |
|                  |                            |                          |                                     |                                            |                              |
|                  |                            |                          |                                     |                                            |                              |
|                  |                            |                          |                                     |                                            |                              |
|                  |                            |                          |                                     |                                            |                              |

**Pb.Nr. 55 0137 96**

**Anlage 6**

**1. Ausfertigung**

Fahrzeugteil: Sonderrad, 6 J x 14 H2, Typ 1380  
Hersteller: MIM Ruote Alloy Wheels spa

Seite 3 von 12

| Fahrzeug-<br>typ | ABE-Nr.<br>ggf.<br>EWG-Nr. | Verkaufsbe-<br>zeichnung       | Leistung [kW]<br>ggf.<br>Ausführung          | Bereifung ggf.<br>Auflagen und<br>Hinweise                                                  | Auflagen<br>und<br>Hinweise                              |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Corsa-B          | G 290                      | Opel Corsa<br>- GSi<br>- Sport | 78/80                                        | 185/60R14<br>K42)K07)K08)<br><br>205/55R14<br>K44)K49)K50)                                  | A01)A02)A04)<br>A05)A06)A08)<br>A09)A12)A14)<br>A23)Z70) |
| Kadett-E-<br>CC  | D 559                      | Opel Kadett                    | 40/44/55/66/74/<br>85                        | 175/65R14<br>G37)K02)R37)                                                                   | A01)A02)A04)<br>A05)A06)A08)<br>A09)A12)A14)<br>A23)     |
|                  | D 559/1                    |                                | 40/42/44/53/55/<br>60/62/82/85/95<br>100/115 | 185/60R14<br>K42)                                                                           |                                                          |
|                  | D 559/2                    |                                | 40/42/44/53/55/<br>60/62/66/74/82            | 185/65R14<br>G37)K42)<br>X04)<br><br>195/60R14<br>G37)K07)<br>K08)K59)                      |                                                          |
|                  |                            |                                | 85/95/110/115                                | 185/60R14<br>K42)R09)<br><br>185/65R14<br>K42)R09)<br><br>195/60R14<br>A01)K07)K08)<br>K59) |                                                          |
| Kadett-E         | E 023                      | Opel Kadett                    | 40/44/55/66/74/<br>85                        | 175/65R14<br>G37)K02)R37)                                                                   | A01)A02)A04)<br>A05)A06)A08)<br>A09)A12)A14)<br>A23)     |
|                  | E 023/1                    |                                | 40/42/44/55/66/<br>74/82/85                  | 185/60R14<br>K42)<br><br>185/65R14<br>G37)K42)X04)<br><br>195/60R14<br>G37)K07)K08)<br>K59) |                                                          |
|                  |                            |                                | 95                                           | 185/65R14<br>K42)<br><br>195/60R14<br>K07)K08)K59)                                          |                                                          |

**Pb.Nr. 55 0137 96**

**Anlage 6**

**1. Ausfertigung**

Fahrzeugteil: Sonderrad, 6 J x 14 H2, Typ 1380  
Hersteller: MIM Ruote Alloy Wheels spa

Seite 4 von 12

| Fahrzeug-<br>typ     | ABE-Nr.<br>ggf.<br>EWG-Nr. | Verkaufsbe-<br>zeichnung          | Leistung [kW]<br>ggf.<br>Ausführung                | Bereifung ggf.<br>Auflagen und<br>Hinweise                                                                                                                                                                 | Auflagen<br>und<br>Hinweise                          |
|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Kadett-              | E E 023/2                  | Opel Kadett                       | 40/42/44/53/55/<br>60/62/74/82/<br>(85 Ausf. J...) | 175/65R14<br>G37)K02)R37)<br><br>185/60R14<br>K42)<br><br>185/65R14<br>G37)K42)X04)<br><br>195/60R14<br>G37)K07)K08)<br>K59)<br><br>(85 Ausf.DJ...) 185/65R14<br>/95 K42)<br><br>195/60R14<br>K07)K08)K59) | A01)A02)A04)<br>A05)A06)A08)<br>A09)A12)A14)<br>A23) |
| Kadett-E-<br>Caravan | D 560                      | Opel Kadett<br>- Caravan          | 40/44/55/66/74/<br>85                              | 175/65R14<br>G37)K02)                                                                                                                                                                                      |                                                      |
|                      | D 560/1                    |                                   | 40/42/44/53/55/<br>60/62/85                        | 185/60R14<br>K42)                                                                                                                                                                                          |                                                      |
|                      | D 560/2                    |                                   | 40/42/44/53/55/<br>60/62/66/74/82/<br>85           |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |
| Kadett-E<br>Cabrio   | E 388<br>E 388/1           | Opel Kadett<br>- Cabrio           | 55/60/85                                           | 175/65R14<br>G37)K02)R37)<br><br>185/60R14<br>K42)<br><br>185/65R14<br>G37)K42)X04)                                                                                                                        | A01)A02)A04)<br>A05)A06)A08)<br>A09)A12)A14)<br>A23) |
| Kadett-E<br>-Lfw.    | D 591                      | Opel Kadett<br>- Liefer-<br>wagen | 40/44/55/66/74                                     | 175/65R14<br>G37)K02)                                                                                                                                                                                      | A01)A02)A04)<br>A05)A06)A08)<br>A09)A12)A14)<br>A23) |
|                      | D 591/1                    |                                   | 40/42/44/55/60/<br>62                              | 185/60R14<br>K42)                                                                                                                                                                                          |                                                      |
|                      | D 591/2                    |                                   | 40/42/44/55/60/<br>63/66                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |
| Kadett-E<br>-Combo   | D 969                      | Opel Kadett<br>- Combo            | - Alle -                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |
|                      | D 969/1                    |                                   | - Alle -                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |
|                      | D 969/2                    |                                   | 40/42/44/55/60                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                      |

**Pb.Nr. 55 0137 96**

**Anlage 6**

**1. Ausfertigung**

Fahrzeugteil: Sonderrad, 6 J x 14 H2, Typ 1380  
Hersteller: MIM Ruote Alloy Wheels spa

Seite 5 von 12

| Fahrzeug-<br>typ    | ABE-Nr.<br>ggf.<br>EWG-Nr.                     | Verkaufsbe-<br>zeichnung         | Leistung [kW]<br>ggf.<br>Ausführung          | Bereifung ggf.<br>Auflagen und<br>Hinweise                                                                       | Auflagen<br>und<br>Hinweise                          |
|---------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Astra-F<br>-Caravan | F 854                                          | Opel Astra<br>- Caravan          | 42/44/50/52/55/<br>60/66/74/85/92/<br>100    | 175/65R14<br>185/60R14                                                                                           | A02)A04)A05)<br>A06)A08)A09)<br>A12)A14)A23)<br>B03) |
| Astra-F             | G 065                                          | Opel Astra<br>- Limousine        |                                              | 195/60R14<br>A01)K02)                                                                                            |                                                      |
| Astra-F<br>-Lfw.    | F 972                                          | Opel Astra<br>- Liefer-<br>wagen | 42/44/50/52/55                               | 205/55R14<br>A01)K42)                                                                                            |                                                      |
| Astra-F<br>-Cabrio  | G 372                                          | Opel Astra<br>- Cabrio           | 52/55/50/66/85                               |                                                                                                                  |                                                      |
| Astra-F<br>-CC      | F 857                                          | Opel Astra<br>- Fließheck        | 42/44/50/52/55/<br>57/60/66/74/85/<br>92/100 |                                                                                                                  |                                                      |
|                     |                                                |                                  | 110                                          | 175/65R14-82Q<br>M+S                                                                                             |                                                      |
| Astra-F<br>-Caravan | F 854                                          | Opel Astra<br>- Caravan          |                                              | 185/60R14-82Q<br>M+S                                                                                             |                                                      |
|                     |                                                |                                  |                                              | 195/60R14-85Q<br>M+S                                                                                             |                                                      |
|                     |                                                |                                  |                                              | A01)K02)                                                                                                         |                                                      |
| S93 Coupé           | e1*<br>93/81*<br>bzw.<br><br>95/54*<br>0014*.. | Opel Tigra                       | 66/78                                        | 175/65R14<br>R09)<br>185/60R14<br><br>195/55R14<br>A01)K07)K08)<br>K30)<br><br>205/55R14<br>A01)K07)K08)<br>K30) | A02)A04)A05)<br>A06)A08)A09)<br>A12)A14)A23)         |
| Calibra-A           | F 406                                          | Opel<br>Calibra                  | 85 (Ausf.G..1)/<br>100                       | 195/60R14<br>205/60R14<br>175/70R14-84Q<br>M+S                                                                   | A02)A04)A05)<br>A06)A08)A09)<br>A12)A14)A23)<br>B03) |
|                     |                                                |                                  | 85 (Ausf.G..2)/<br>110                       | 175/70R14-84Q<br>M+S<br>R09)                                                                                     |                                                      |

**Pb.Nr. 55 0137 96**

**Anlage 6**

**1. Ausfertigung**

Fahrzeugteil: Sonderrad, 6 J x 14 H2, Typ 1380  
Hersteller: MIM Ruote Alloy Wheels spa

Seite 6 von 12

| Fahrzeug-<br>typ | ABE-Nr.<br>ggf.<br>EWG-Nr.     | Verkaufsbe-<br>zeichnung   | Leistung [kW]<br>ggf.<br>Ausführung | Bereifung ggf.<br>Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen<br>und<br>Hinweise                          |
|------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Ascona-C         | C 265                          | Opel Ascona<br>- Limousine | 40/44/55/66/85                      | 175/65R14<br>R37)                          | A02)A04)A05)<br>A06)A08)A09)<br>A12)A14)A23)<br>B46) |
|                  | C 265/1                        |                            | 40/44/55/66/74/<br>85               | 185/60R14<br>R37)                          |                                                      |
|                  | C 265/2                        |                            | 40/55/60/62/74/<br>85/95            | 185/65R14<br>R37)                          |                                                      |
| Ascona-C-<br>CC  | C 266                          | Opel Ascona<br>- Fließheck | 40/44/55/66/85                      | 195/60R14                                  |                                                      |
|                  | C 266/1                        |                            | 40/44/55/66/74/<br>85               | A01)K07)K08)                               |                                                      |
|                  | C 266/2                        |                            | 40/55/60/62/74/<br>85/95            |                                            |                                                      |
| Vectra-A         | E 947<br>bis NT<br>IV<br>incl. | Opel Vectra                | 42/55/60/65/66/<br>74/85/95         | 175/70R14<br>R37)                          | A02)A04)A05)<br>A06)A08)A09)<br>A12)A14)A23)<br>B03) |
|                  |                                |                            |                                     | 185/65R14<br>R37)                          |                                                      |
| Vectra-A-<br>CC  | E 948<br>bis NT<br>IV<br>incl. |                            |                                     | 195/60R14                                  |                                                      |
|                  |                                |                            |                                     | 205/55R14                                  |                                                      |
| Vectra-A         | E 947<br>ab NT V               |                            | 85/95/ (Ausf.<br>F..1, G..1, H..1)  | 205/60R14<br>A01)K07)K08)                  |                                                      |
| Vectra-A-<br>CC  | E 948<br>ab NT V               |                            |                                     | 175/70R14-84Q<br>M+S<br>R09)               |                                                      |
| Vectra-A         | E 947<br>ab NT V               |                            | 85/95/ (Ausf.<br>F..2, G..2, H..2)  | 175/70R14-84Q<br>M+S                       |                                                      |
| Vectra-A-<br>CC  | E 948<br>ab NT V               |                            |                                     |                                            |                                                      |
| Vectra-A         | E 947/1                        |                            | 42/44/52/55/60/<br>66/85/           | 175/70R14<br>R37)                          |                                                      |
| Vectra-A-<br>CC  | E 948/1                        |                            | 95 (Ausf. H4..)                     | 185/65R14<br>R37)                          |                                                      |
|                  |                                |                            |                                     | 195/60R14                                  |                                                      |
|                  |                                |                            |                                     | 205/55R14                                  |                                                      |
|                  |                                |                            |                                     | 205/60R14<br>A01)K07)K08)                  |                                                      |
|                  |                                |                            |                                     | 175/70R14-84Q<br>M+S<br>R09)               |                                                      |

**Pb.Nr. 55 0137 96**

**Anlage 6**

**1. Ausfertigung**

Fahrzeugteil: Sonderrad, 6 J x 14 H2, Typ 1380  
Hersteller: MIM Ruote Alloy Wheels spa

Seite 7 von 12

| Fahrzeug-<br>typ | ABE-Nr.<br>ggf.<br>EWG-Nr.                 | Verkaufsbe-<br>zeichnung   | Leistung [kW]<br>ggf.<br>Ausführung       | Bereifung ggf.<br>Auflagen und<br>Hinweise                                            | Auflagen<br>und<br>Hinweise                  |
|------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Vectra-A         | E 947/1                                    | Opel Vectra                | 95 (Ausf. H3.1)<br>100                    | 195/60R14                                                                             | A02)A04)A05)<br>A06)A08)A09)                 |
| Vectra-A-<br>CC  | E 948/1                                    |                            |                                           | 175/70R14-84Q<br>M+S                                                                  | A12)A14)A23)<br>B03)                         |
|                  |                                            |                            | 95 (Ausf. H3.2)<br>110                    | 175/70R14-84Q<br>M+S                                                                  |                                              |
| Vectra-A-<br>X   | E 951                                      | Opel Vectra<br>- 4x4       | 65/85/95                                  | 175/70R14<br>R09)                                                                     |                                              |
|                  |                                            |                            |                                           | 185/65R14<br>Z01)                                                                     |                                              |
|                  |                                            |                            |                                           | 195/60R14                                                                             |                                              |
|                  |                                            |                            |                                           | 205/55R14                                                                             |                                              |
|                  |                                            |                            |                                           | 205/60R14<br>A01)K07)K08)                                                             |                                              |
|                  |                                            |                            |                                           | 175/70R14-84Q<br>M+S<br>R09)                                                          |                                              |
|                  |                                            |                            | 110                                       | 175/70R14-84Q<br>M+S                                                                  |                                              |
|                  | E 951/1                                    |                            | 85 (Ausf. G..1)<br>95 (Ausf. H..1)<br>100 | 195/60R14<br>175/70R14-84Q<br>M+S                                                     |                                              |
|                  |                                            |                            | 85 (Ausf. G..2)<br>95 (Ausf. H..2)<br>110 | 175/70R14-84Q<br>M+S                                                                  |                                              |
| J 96             | e1*<br>93/81*<br>bzw.<br>95/54*<br>0030*.. | Opel Vectra<br>- Limousine | 55                                        | 175/70R14<br>185/65R14<br>185/70R14<br>R09)<br>195/60R14<br>205/60R14<br>A01)K02)K11) | A02)A04)A05)<br>A06)A08)A09)<br>A12)A14)A23) |

**Pb.Nr. 55 0137 96**

**Anlage 6**

**1. Ausfertigung**

Fahrzeugteil: Sonderrad, 6 J x 14 H2, Typ 1380  
Hersteller: MIM Ruote Alloy Wheels spa

Seite 8 von 12

| Fahrzeug-<br>typ | ABE-Nr.<br>ggf.<br>EWG-Nr.                 | Verkaufsbe-<br>zeichnung   | Leistung [kW]<br>ggf.<br>Ausführung | Bereifung ggf.<br>Auflagen und<br>Hinweise                                                                                                                                                                                                                                                       | Auflagen<br>und<br>Hinweise                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J 96             | e1*<br>93/81*<br>bzw.<br>95/54*<br>0030*.. | Opel Vectra<br>- Limousine | 60/66/74/85                         | 175/70R14<br>R09)<br><br>175/70R14 84Q<br>M+S<br>R09)<br><br>185/65R14<br><br>185/70R14<br><br>195/60R14<br><br>195/65R14<br><br>195/70R14<br><br>205/60R14<br>K42)K56)                                                                                                                          | A02)A04)A05)<br>A06)A08)A09)<br>A12)A14)A23)<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>A01)A02)A04)<br>A05)A06)A08)<br>A09)A12)A14)<br>A23)K02)K11)<br><br><br><br>A01)A02)A04)<br>A05)A06)A08)<br>A09)A12)A14)<br>A23)                 |
| J96/Kombi        | e1*<br>95/54*<br>0044*..                   | Opel Vectra<br>- Caravan   | 55                                  | 185/70R14<br><br>195/60R14<br>A01)G01)<br><br>195/65R14<br><br>205/60R14<br>A01)K11)<br><br>175/70R14-84Q<br>M+S<br>R09)<br><br>60/66/74/85<br><br>185/70R14<br><br>195/60R14<br>A01)G01)<br><br>195/65R14<br><br>195/70R14<br><br>205/60R14<br>A01)K02)K11)<br><br>175/70R14-84Q<br>M+S<br>R09) | A02)A04)A05)<br>A06)A08)A09)<br>A12)A14)A23)<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>A02)A04)A05)<br>A06)A08)A09)<br>A12)A14)A23)<br>B03)<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>A02)A04)A05)<br>A06)A08)A09)<br>A12)A14)A23)<br>B03) |



**Pb.Nr. 55 0137 96**

**Anlage 6**

**1. Ausfertigung**

Fahrzeugteil: Sonderrad, 6 J x 14 H2, Typ 1380  
Hersteller: MIM Ruote Alloy Wheels spa

Seite 9 von 12

| Fahrzeug-<br>typ | ABE-Nr.<br>ggf.<br>EWG-Nr.        | Verkaufsbe-<br>zeichnung | Leistung [kW]<br>ggf.<br>Ausführung | Bereifung ggf.<br>Auflagen und<br>Hinweise             | Auflagen<br>und<br>Hinweise                          |
|------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| KLETN            | H 018<br>e1*<br>93/81*<br>0006*.. | Daewoo<br>Nexia          | 51,5/55/66/73,7                     | 175/65R14<br>K07)K42)<br><br>185/60R14<br>K04)K42)K49) | A01)A02)A04)<br>A05)A06)A08)<br>A09)A12)A14)<br>A23) |
| KLEJ             | H 019<br>e1*<br>93/81*<br>0007*.. | Daewoo<br>Espero         | 66/70/77                            | 185/65R14<br><br>195/60R14<br>R87)                     | A02)A04)A05)<br>A06)A08)A09)<br>A12)A14)A23)         |

Auflagen und Hinweise:

- A01 Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von  
Fahrzeughersteller  
Fahrzeugtyp und  
Fahrzeugidentifizierungsnummer  
auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung  
bescheinigen zu lassen.
- A02 Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.  
Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- A04 Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.
- A05 Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist anhand eines Prüfberichtes aus einer ABE und ggf. durch Ausbau-,Freigängigkeits- und Handlingsversuche nachzuweisen.
- A06 Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitzuliefernden Rad-schrauben bzw. Radmuttern verwendet werden.
- A08 Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.
- A09 Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**Pb.Nr. 55 0137 96**

**Anlage 6**

**1. Ausfertigung**

Fahrzeugteil: Sonderrad, 6 J x 14 H2, Typ 1380  
Hersteller: MIM Ruote Alloy Wheels spa

Seite 10 von 12

- A12 Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, daß Schneeketten nicht verwendet werden können.
- A14 Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.
- A23 Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummiventilen DIN 7780 43 GS 11,5 zulässig.
- B03 Die Verwendung des Sonderrades ist nicht zulässig für Fahrzeugausführungen, die ausschließlich mit größeren Serienfelgen ausgestattet sind (mit Ausnahme von Felgen für M+S-Bereifung).
- B46 Die Verwendung der Sonderräder ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit belüfteter Scheibenbremse an Achse 1 (Durchmesser 236 mm - 1,8 l Motor mit Einspritzung).
- F20 Sofern nicht bereits serienmäßig vorhanden, müssen an der Vorder- und Hinterachse Stabilisatoren, die serienmäßig bei Fahrzeugausführungen gleichen Fahrzeugtyps verbaut sind, nachgerüstet werden.
- G01 Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.
- G03 Je nach Fahrzeuggrundausrüstung sind der Serien-Reifengröße Geschwindigkeitsmesser mit unterschiedlicher Wegdrehzahl zugeordnet. Bei Verwendung einer Reifengröße, die noch nicht in den Fahrzeugpapieren aufgeführt ist, ist gegebenenfalls eine Angleichung erforderlich. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist diese Rad-Reifen-Kombination in die Fahrzeugpapiere einzutragen; bereits in den Fahrzeugpapieren enthaltene Rad-Reifen-Kombinationen sind zu streichen.
- G32 Bei Fahrzeugen mit Geschwindigkeitsmeßgerätwegdrehzahl W=1149 ist eine Überprüfung des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers durchzuführen. Gegebenenfalls Angleichung durchführen.
- G37 Bei Fahrzeugausführungen mit Tachowegdrehzahl w = 1162 bzw. 1145 bei Kadett D und Tachowegdrehzahl w = 1145 bei Kadett E oder Kadett-E-CC ist eine Überprüfung des Geschwindigkeitsmessers erforderlich; gegebenenfalls Angleich oder Umbau nach Umrüstkatalog für Opel-Fahrzeuge durchführen.
- K02 Gegebenenfalls ist durch Umbördeln bzw. Nacharbeiten der Radhausauschnittkanten an Achse 2 eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination sicherzustellen.
- K04 Gegebenenfalls ist durch Aufweiten der Kotflügel an Achse 2 bzw. der inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination sicherzustellen.
- K07 Gegebenenfalls ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen sicherzustellen.
- K08 Gegebenenfalls ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen sicherzustellen.

**Pb.Nr. 55 0137 96**

**Anlage 6**

**1. Ausfertigung**

Fahrzeugteil: Sonderrad, 6 J x 14 H2, Typ 1380  
Hersteller: MIM Ruote Alloy Wheels spa

Seite 11 von 12

- K11 Gegebenenfalls ist das obere Heckschürzenende am Übergang zum Radhausausschnitt nachzuarbeiten, um eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K30 Gegebenenfalls ist an Achse 2 durch Nacharbeiten der Radausschnittkanten an den Übergängen zu den Schwellerleisten eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.
- K42 Durch Umbördeln bzw. Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten an Achse 2 ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination sicherzustellen.
- K44 Durch Aufweiten der Kotflügel bzw. der inneren Seitenteile und durch Umbördeln der Radhausausschnittkanten an Achse 2 ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination sicherzustellen. Werden die Radhäuser ausgeschnitten, so ist das Fahrzeug für den Anhängerbetrieb nicht mehr geeignet, es sei denn, die ursprüngliche Festigkeit der Radhäuser kann durch zusätzliche Maßnahmen wieder hergestellt werden. Sofern die ursprüngliche Festigkeit der Radhäuser nicht wieder hergestellt wurde, ist in den Fahrzeugpapieren unter Nr.33 ein entsprechender Vermerk anzubringen.
- K49 Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.
- K50 Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.
- K56 Um eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination an Achse 2 sicherzustellen ist das obere Heckschürzenende am Übergang zum Radhausausschnitt nachzuarbeiten.
- K59 Durch Nacharbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und gegebenenfalls durch Ausstellen der Seitenteile ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen. Bei den 4-türigen Fahrzeugausführungen ist darauf zu achten, daß nach erfolgter Nacharbeit die hinteren Türen einwandfrei schließen.
- R09 Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur dann zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.
- R37 Diese Reifengröße ist nicht zulässig für Fahrzeugausführungen, die serienmäßig nur mit breiterer Bereifung ausgerüstet sind.
- R87 Es sind nur Reifenfabrikate zulässig mit einer maximalen Flankenbreite von 200 mm (montiert). Dieses Maß wird von folgenden Reifenfabrikaten eingehalten:

| Hersteller | Reifenfabrikat(e) |
|------------|-------------------|
|------------|-------------------|

|          |        |
|----------|--------|
| Michelin | MXV2   |
| Toyo     | 600 F1 |

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Eignung zu begutachten. Die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der im Abdruck der ABE enthaltenen Bestätigung mit dem Hinweis zu bescheinigen, daß neben den in der Sonderrad-ABE genannten Reifenfabrikaten auch dieses Fabrikat verwendet werden darf.

**Pb.Nr. 55 0137 96**

**Anlage 6**

**1. Ausfertigung**

Fahrzeugteil: Sonderrad, 6 J x 14 H2, Typ 1380  
Hersteller: MIM Ruote Alloy Wheels spa

Seite 12 von 12

- X03 Diese Reifengröße ist nicht zulässig für Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit den Reifengrößen (keine Reifen mit M+S-Profil) 135R13 bzw. 155/70R13 ausgerüstet sind.
- X04 Reifengröße nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit der Reifengröße (keine Reifen mit M+S-Profil) 175/65R14 oder 165R13 ausgerüstet sind, nicht zulässig.
- Z01 Nur zulässig für Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit der Reifengröße 175/70R14 (Sommer) ausgerüstet sind.
- Z70 Die zwei oberen Befestigungsschrauben der Kunststoffradabdeckung über Radmitte an Achse 2 sind zu entfernen. (Ggf. Abdeckung durch Verkleben mit Kleber ELCH Technik P1, Hersteller Rhône-Poulenc Elch GmbH, 51381 Leverkusen befestigen).

Diese Anlage mit den Blättern 1 - 12 und dem "Hinweisblatt Reifen" hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten über die Dauerfestigkeit des oben genannten Sonderrades.