

Nummer 98-9059-A03-V01  
 Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7 J x 15 H2 Typ 01532  
 Hersteller O.Z. Spa

**Auftraggeber** O.Z. Spa  
 Via Brocchi, 22  
 I-36061 Bassano del Grappa(VI)

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell Vulcano  
 Typ 01532  
 Radgröße 7 J x 15 H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpresstiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------|----------------------|
| 250        | 01532 250 / S-Ø56,1             | 4/100/56,1   | 37                    | 605             | 1935                 |

**Kennzeichnungen**

Herstellerzeichen OZ  
 Radtyp und Ausführung 01532 ... (s.o.)  
 Radgröße 7 J x 15 H2  
 Einpresstiefe ET 37  
 Giessereikennzeichen -  
 Herkunftsmerkmal Made in Italy  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| S01 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 110               | -                |

**Prüfungen**

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Palatina (Gutachten Nr. 989059) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 vom Februar 1990, Anhang I wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Daihatsu  
 Honda  
 Kia  
 Mitsubishi  
 Proton  
 Rover

Spurverbreiterung innerhalb 2%

Nummer 98-9059-A03-V01

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7 J x 15 H2 Typ 01532  
Hersteller O.Z. Spa

Seite 2 von 14

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|---|------------|-----------|---|--|
| Daihatsu Applause<br>A101,A1<br>F281,<br>e6*95/54*0046*.. | 73-77      | 195/50R15 |   | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>K07 K42 S01 |
| Daihatsu Charade<br>G 2<br>e6*95/54*0034*..               | 44-66      | 195/45R15 |   | A02 A04 A05  |
|   | 44-66      | 205/45R15 | K49                                     | A06 A08 A09  |
|   | 44-66      | 215/45R15 | Dun K49                                 | A12 A14 A18  |
|   | 62-66      | 195/50R15 | K49                                     | K11 K42 S01  |
| Daihatsu Charade<br>G100/G101<br>F150, /1                 | 27-74      | 195/45R15 |   | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>K42 K49 S01 |
| Daihatsu Charade<br>G200<br>G464                          | 44-77      | 195/45R15 |   | A02 A04 A05  |
|   | 44-77      | 195/50R15 | K49                                     | A06 A08 A09  |
|   | 44-77      | 205/45R15 | K49                                     | A12 A14 A18  |
|   | 44-77      | 215/45R15 | Dun K49                                 | K11 K42 S01  |
| Honda Accord<br>AC<br>D301                                | 65         | 185/55R15 | M14 R37                                 | A02 A04 A05  |
|   | 65         | 195/50R15 | K02 K07 K08                             | A06 A08 A09  |
|   | 65         | 195/55R15 | K02 K07 K08                             | A12 A14 A18  |
|   | 65         | 205/50R15 | K07 K08 K42                             | S01  |
|   | 65         | 215/45R15 | K07 K08 K42                             |  |
| Honda Accord<br>AD<br>D300                                | 74         | 185/55R15 | M14 R37                                 | A02 A04 A05  |
|   | 74         | 195/50R15 | K02 K07 K08                             | A06 A08 A09  |
|   | 74         | 195/55R15 | K02 K07 K08                             | A12 A14 A18  |
|   | 74         | 205/50R15 | K07 K08 K42                             | S01  |
|   | 74         | 215/45R15 | K07 K08 K42                             |  |
| Honda Accord<br>CA4<br>D990                               | 65         | 185/55R15 | M14                                     | A02 A04 A05  |
|   | 65         | 195/50R15 |   | A06 A08 A09  |
|   | 65         | 195/55R15 |   | A12 A14 A18  |
|   | 65         | 205/50R15 |   | K02 K07 K08  |
|   | 65         | 215/45R15 |   | V15 S01  |
| Honda Accord<br>CA5<br>D991, /1                           | 75-101     | 195/50R15 | K02 K07 K08                             | A02 A04 A05  |
|   | 75-101     | 205/50R15 | K02 K07 K08                             | A06 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>S01                        |
| Honda Civic<br>AF<br>D302                                 | 74         | 195/50R15 |   | A02 A04 A05  |
|   | 74         | 215/45R15 | Dun                                     | A06 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>K07 K08 K42<br>V15 S01     |
| Honda Civic<br>AG<br>D304                                 | 52         | 195/50R15 |   | A02 A04 A05  |
|   | 52         | 215/45R15 | Dun                                     | A06 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>K07 K08 K42<br>V15 S01     |

Nummer 98-9059-A03-V01

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7 J x 15 H2 Typ 01532  
Hersteller O.Z. Spa

Seite 3 von 14

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen              | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise  |
|---|------------|---------------------|---|---|
| Honda Civic<br>AH<br>D305                         | 63-74      | 195/50R15           |   | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>K07 K08 K42<br>V15 S01 |
|   | 63-74      | 215/45R15           | Dun                                     |   |
| Honda Civic<br>AS<br>E166                         | 92         | 185/55R15           | K42 M14                                 | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>V15 S01                |
|   | 92         | 195/45R15           | K42                                     |   |
|   | 92         | 195/50R15           | K07 K08 K42                             |   |
|   | 92         | 205/45R15           | K42                                     |   |
|   | 92         | 205/50R15           | K42 K49 K50 L01                         |   |
| Honda Civic<br>EC8<br>E716                        | 55         | 185/55R15           | K42 M14                                 | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>V15 S01                |
|   | 55         | 195/45R15           | K42                                     |   |
|   | 55         | 195/50R15           | K07 K08 K42                             |   |
|   | 55         | 205/45R15           | K42                                     |   |
|   | 55         | 205/50R15           | K42 K49 K50 L01                         |   |
| Honda Civic<br>EC9<br>E717                        | 66         | 185/55R15           | K42 M14                                 | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>V15 S01                |
|   | 66         | 195/45R15           | K42                                     |   |
|   | 66         | 195/50R15           | K07 K08 K42                             |   |
|   | 66         | 205/45R15           | K42                                     |   |
|   | 66         | 205/50R15           | K42 K49 K50 L01                         |   |
| Honda Civic<br>ED2<br>E713                        | 66         | 185/55R15           | M14                                     | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>K42 V15 S01            |
|   | 66         | 195/45R15           |   |   |
|   | 66         | 195/50R15           | K07 K08                                 |   |
|   | 66         | 205/45R15           |   |   |
|   | 66         | 205/50R15           | K49 K50 L01                             |   |
| Honda Civic<br>ED3<br>F311                        | 66         | 185/55R15           | M14                                     | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>K42 S01                |
|   | 66         | 195/50R15           | K07 K08                                 |   |
|   | 66         | 205/45R15           | K07 K08                                 |   |
|   | 66         | 205/50R15           | K49 K50 L01                             |   |
|   | 66         | 215/45R15           | Dun K49 K50 L01                         |   |
| Honda Civic<br>ED3<br>E965                        | 66         | 185/55R15           | M14                                     | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>K42 V15 S01            |
|   | 66         | 195/50R15           | K07 K08                                 |   |
|   | 66         | 205/45R15           | K07 K08                                 |   |
|   | 66         | 205/50R15           | K49 K50 L01                             |   |
|   | 66         | 215/45R15           | K49 K50 L01                             |   |
| Honda Civic<br>ED4<br>E714                        | 80         | 185/55R15           | K42 M14                                 | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>V15 S01                |
|   | 80         | 195/45R15           | K42                                     |   |
|   | 80         | 195/50R15           | K07 K08 K42                             |   |
|   | 80         | 205/45R15           | K42                                     |   |
|   | 80         | 205/50R15           | K42 K49 K50 L01                         |   |
| 80  | 215/45R15  | Dun K42 K49 K50 L01 |   |   |

Nummer 98-9059-A03-V01

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7 J x 15 H2 Typ 01532  
Hersteller O.Z. Spa

Seite 4 von 14

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise  |
|---|------------|-----------|---|---|
| Honda Civic<br>ED6<br>F180                        | 66         | 185/55R15 | K42 M14                                 | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>V15 S01                |
|   | 66         | 195/50R15 | K07 K08 K42                             |   |
|   | 66         | 205/45R15 | K07 K08 K42                             |   |
|   | 66         | 205/50R15 | K42 K49 K50 L01                         |   |
|   | 66         | 215/45R15 | Dun K42 K49 K50 L01                     |   |
| Honda Civic<br>ED7<br>E718                        | 80-81      | 185/55R15 | K42 M14                                 | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>V15 S01                |
|   | 80-81      | 195/45R15 | K42                                     |   |
|   | 80-81      | 195/50R15 | K07 K08 K42                             |   |
|   | 80-81      | 205/45R15 | K42                                     |   |
|   | 80-81      | 205/50R15 | K42 K49 K50 L01                         |   |
| Honda Civic<br>ED9<br>E715                        | 91-96      | 185/55R15 | K42 M14                                 | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>V15 S01                |
|   | 91-96      | 195/45R15 | K42                                     |   |
|   | 91-96      | 195/50R15 | K07 K08 K42                             |   |
|   | 91-96      | 205/45R15 | K42                                     |   |
|   | 91-96      | 205/50R15 | K42 K49 K50 L01                         |   |
| Honda Civic<br>EE4<br>E803                        | 80-81      | 185/55R15 | M14                                     | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>K07 K08 K42<br>V15 S01 |
|   | 80-81      | 195/50R15 |   |   |
|   | 80-81      | 215/45R15 | Dun                                     |   |
| Honda Civic<br>EE8<br>F468                        | 110        | 195/50R15 | K07 K08 K42                             | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>S01                    |
|   | 110        | 205/50R15 | K42 K49 K50 L01                         |   |
|   | 110        | 215/45R15 | Dun K42 K49 K50 L01                     |   |
| Honda Civic<br>EE9<br>F469                        | 110        | 195/50R15 | K07 K08 K42                             | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>S01                    |
|   | 110        | 205/50R15 | K42 K49 K50 L01                         |   |
|   | 110        | 215/45R15 | Dun K42 K49 K50 L01                     |   |
| Honda Civic<br>EG2<br>G069,<br>e6*93/81*0017*..   | 118        | 195/50R15 | K07                                     | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>K11 K42 Y88<br>S01     |
|   | 118        | 205/50R15 | K01 K08 K49                             |   |
|   | 118        | 215/45R15 | Dun K01 K08 K49                         |   |
| Honda Civic<br>EG3<br>F876                        | 55         | 185/55R15 | K02 M14                                 | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>K11 V15 S01            |
|   | 55         | 195/45R15 | K02                                     |   |
|   | 55         | 195/50R15 | K07 K42                                 |   |
|   | 55         | 195/55R15 | G01 K07 K42                             |   |
|   | 55         | 205/45R15 | K07 K42                                 |   |
|   | 55         | 205/50R15 | K01 K08 K42 K49                         |   |
|   | 55         | 215/45R15 | Dun K01 K08 K42 K49                     |   |

Nummer 98-9059-A03-V01

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7 J x 15 H2 Typ 01532  
Hersteller O.Z. Spa

Seite 5 von 14

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise  |
|---|------------|-----------|---|---|
| Honda Civic<br>EG4<br>F877                        | 66         | 185/55R15 | K02 M14                                 | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>K11 V15 S01        |
|   | 66         | 195/45R15 | K02                                     |   |
|   | 66         | 195/50R15 | K07 K42                                 |   |
|   | 66         | 195/55R15 | G01 K07 K42                             |   |
|   | 66         | 205/45R15 | K07 K42                                 |   |
|   | 66         | 205/50R15 | K01 K08 K42 K49                         |   |
|   | 66         | 215/45R15 | Dun K01 K08 K42 K49                     |   |
| Honda Civic<br>EG5<br>F878                        | 92         | 185/55R15 | K02 M14                                 | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>K11 V15 S01        |
|   | 92         | 195/45R15 | K02                                     |   |
|   | 92         | 195/50R15 | K07 K42                                 |   |
|   | 92         | 195/55R15 | G01 K07 K42                             |   |
|   | 92         | 205/45R15 | K07 K42                                 |   |
|   | 92         | 205/50R15 | K01 K08 K42 K49                         |   |
|   | 92         | 215/45R15 | Dun K01 K08 K42 K49                     |   |
| Honda Civic<br>EG6<br>F879                        | 118        | 195/55R15 | K07 K42                                 | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>K11 S01            |
|   | 118        | 205/50R15 | K01 K08 K42 K49                         |   |
|   | 118        | 215/45R15 | Dun K01 K08 K42 K49                     |   |
| Honda Civic<br>EG8<br>F875                        | 66         | 185/55R15 | K02 M14                                 | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>K11 V15 S01        |
|   | 66         | 195/45R15 | K02                                     |   |
|   | 66         | 195/50R15 | K07 K42                                 |   |
|   | 66         | 195/55R15 | G01 K07 K42                             |   |
|   | 66         | 205/45R15 | K07 K42                                 |   |
|   | 66         | 205/50R15 | K01 K08 K42 K49                         |   |
|   | 66         | 215/45R15 | Dun K01 K08 K42 K49                     |   |
| Honda Civic<br>EG9<br>F884                        | 118        | 195/55R15 | K07                                     | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>K11 K42 S01        |
|   | 118        | 205/50R15 | K01 K08 K49                             |   |
|   | 118        | 215/45R15 | Dun K01 K08 K49                         |   |
| Honda Civic<br>EH6<br>G070,<br>e6*93/81*0016*..   | 92         | 185/55R15 | K02 M14                                 | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>K11 V15 Y88<br>S01 |
|   | 92         | 195/45R15 | K02                                     |   |
|   | 92         | 195/50R15 | K07 K42                                 |   |
|   | 92         | 195/55R15 | G01 K07 K42                             |   |
|   | 92         | 205/45R15 | K07 K42                                 |   |
|   | 92         | 205/50R15 | K01 K08 K42 K49                         |   |
|   | 92         | 215/45R15 | Dun K01 K08 K42 K49                     |   |
| Honda Civic<br>EH9<br>F883                        | 92         | 185/55R15 | K02 M14                                 | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>K11 V15 S01        |
|   | 92         | 195/45R15 | K02                                     |   |
|   | 92         | 195/50R15 | K07 K42                                 |   |
|   | 92         | 195/55R15 | G01 K07 K42                             |   |
|   | 92         | 205/45R15 | K07 K42                                 |   |
|   | 92         | 205/50R15 | K01 K08 K42 K49                         |   |
|   | 92         | 215/45R15 | Dun K01 K08 K42 K49                     |   |

Nummer 98-9059-A03-V01

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7 J x 15 H2 Typ 01532  
Hersteller O.Z. Spa

Seite 6 von 14

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise  |
|---|------------|-----------|---|---|
| Honda Civic<br>EJ1<br>G623                        | 92         | 185/55R15 | K02 M14                                 | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>K11 V15 Y88<br>S01 |
|   | 92         | 195/45R15 | K02                                     |   |
|   | 92         | 195/50R15 | K07 K42                                 |   |
|   | 92         | 195/55R15 | G01 K07 K42                             |   |
|   | 92         | 205/45R15 | K07 K42                                 |   |
|   | 92         | 205/50R15 | K01 K08 K42 K49                         |   |
|   | 92         | 215/45R15 | Dun K01 K08 K42 K49                     |   |
| Honda Civic<br>EJ2<br>G624                        | 74         | 185/55R15 | K02 M14                                 | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>K11 V15 S01        |
|   | 74         | 195/45R15 | K02                                     |   |
|   | 74         | 195/50R15 | K07 K42                                 |   |
|   | 74         | 195/55R15 | G01 K07 K42                             |   |
|   | 74         | 205/45R15 | K07 K42                                 |   |
|   | 74         | 205/50R15 | K01 K08 K42 K49                         |   |
|   | 74         | 215/45R15 | Dun K01 K08 K42 K49                     |   |
| Honda Civic<br>EJ6<br>e6*93/81*0013*.             | 77         | 185/55R15 | M14                                     | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>V15 S01            |
|   | 77         | 195/45R15 | T78                                     |   |
|   | 77         | 195/50R15 | K02 K07 K08                             |   |
|   | 77         | 205/45R15 | K02 K07 K08                             |   |
|   | 77         | 205/50R15 | K02 K05 K07 K08                         |   |
|   | 77         | 215/45R15 | K02 K07 K08                             |   |
| Honda Civic<br>EJ8<br>e6*93/81*0014*..            | 92         | 185/55R15 | M14                                     | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>V15 S01            |
|   | 92         | 195/45R15 | T78                                     |   |
|   | 92         | 195/50R15 | K02 K07 K08                             |   |
|   | 92         | 205/45R15 | K02 K07 K08                             |   |
|   | 92         | 205/50R15 | K02 K05 K07 K08                         |   |
|   | 92         | 215/45R15 | K02 K07 K08                             |   |
| Honda Civic<br>EJ9<br>e6*93/81*0006*..            | 55-66      | 185/55R15 | M14                                     | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>V15 S01            |
|   | 55-66      | 195/45R15 |   |   |
|   | 55-66      | 195/50R15 | K02 K07 K08                             |   |
|   | 55-66      | 205/45R15 | K02 K07 K08                             |   |
|   | 55-66      | 205/50R15 | K02 K05 K07 K08                         |   |
|   | 55-66      | 215/45R15 | K02 K07 K08                             |   |
| Honda Civic<br>EK1<br>e6*93/81*0008*..            | 84         | 185/55R15 | M14                                     | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>V15 S01            |
|   | 84         | 195/45R15 | T78                                     |   |
|   | 84         | 195/50R15 | K02 K07 K08                             |   |
|   | 84         | 205/45R15 | K02 K07 K08                             |   |
|   | 84         | 205/50R15 | K02 K05 K07 K08                         |   |
|   | 84         | 215/45R15 | K02 K07 K08                             |   |
| Honda Civic<br>EK3<br>e6*93/81*0007*..            | 84         | 185/55R15 | M14                                     | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>V15 S01            |
|   | 84         | 195/45R15 | T78                                     |   |
|   | 84         | 195/50R15 | K02 K07 K08                             |   |
|   | 84         | 205/45R15 | K01 K02 K07 K08                         |   |
|   | 84         | 205/50R15 | K02 K05 K07 K08                         |   |
|   | 84         | 215/45R15 | K02 K07 K08                             |   |

Nummer 98-9059-A03-V01

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7 J x 15 H2 Typ 01532  
Hersteller O.Z. Spa

Seite 7 von 14

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---|------------|-----------|---|--------------------------|
| Honda Civic<br>EK4<br>e6*93/81*0009*..            | 118        | 195/50R15 | K02 K07 K08 R37                         | A02 A04 A05              |
|   | 118        | 195/55R15 | K02 K05 K07 K08                         | A06 A08 A09              |
|   | 118        | 205/50R15 | K02 K05 K07 K08                         | A12 A14 A18              |
|   | 118        | 215/45R15 | K02 K07 K08                             | S01                      |
| Honda Civic<br>MA8<br>G916,<br>e11*93/81*0018*    | 55-66      | 185/55R15 | M14                                     | A02 A04 A05              |
|   | 55-66      | 195/50R15 | K02 K07 K08                             | A06 A08 A09              |
|   | 55-66      | 205/45R15 | K02 K07 K08                             | A12 A14 A18              |
|   | 55-66      | 205/50R15 | K02 K05 K07 K08                         | V15 S01                  |
|   | 55-66      | 215/45R15 | K02 K07 K08                             |                          |
| Honda Civic<br>MA9<br>G917,<br>e11*93/81*0022*..  | 66         | 185/55R15 | M14                                     | A02 A04 A05              |
|   | 66         | 195/50R15 | K02 K07 K08                             | A06 A08 A09              |
|   | 66         | 205/45R15 | K02 K07 K08                             | A12 A14 A18              |
|   | 66         | 205/50R15 | K02 K05 K07 K08                         | V15 S01                  |
|   | 66         | 215/45R15 | K02 K07 K08                             |                          |
| Honda Civic<br>MB1<br>G918,<br>e11*93/81*0023*..  | 83         | 185/55R15 | M14                                     | A02 A04 A05              |
|   | 83         | 205/45R15 | K02 K07 K08                             | A06 A08 A09              |
|   | 83-93      | 195/50R15 | K02 K07 K08 R37                         | A12 A14 A18              |
|   | 83-93      | 205/50R15 | K02 K05 K07 K08                         | S01                      |
|   | 83-93      | 215/45R15 | K02 K07 K08                             |                          |
|   | 93         | 195/55R15 | K02 K05 K07 K08                         |                          |
| Honda Civic<br>MB2<br>e11*96/27*0067*..           | 55-66      | 185/55R15 | M14                                     | A02 A04 A05              |
|   | 55-66      | 195/50R15 | K02 K05 K07 K08                         | A06 A08 A09              |
|   | 55-66      | 205/45R15 | K02 K07 K08                             | A12 A14 A18              |
|   | 55-66      | 215/45R15 | K02 K05 K07 K08                         | S01                      |
| Honda Civic<br>MB3<br>e11*96/27*0068*..           | 84         | 185/55R15 | M14                                     | A02 A04 A05              |
|   | 84         | 195/50R15 | K02 K05 K07 K08                         | A06 A08 A09              |
|   | 84         | 205/45R15 | K02 K07 K08                             | A12 A14 A18              |
|   | 84         | 215/45R15 | K02 K05 K07 K08                         | S01                      |
| Honda Civic<br>MB4<br>e11*96/27*0069*..           | 85         | 185/55R15 | M14                                     | A02 A04 A05              |
|   | 85         | 195/50R15 | K02 K05 K07 K08                         | A06 A08 A09              |
|   | 85         | 205/45R15 | K02 K07 K08                             | A12 A14 A18              |
|   | 85         | 215/45R15 | K02 K05 K07 K08                         | S01                      |
| Honda Civic<br>MB7<br>e11*96/27*0071*..           | 63         | 185/55R15 | M14                                     | A02 A04 A05              |
|   | 63         | 195/50R15 | K02 K05 K07 K08                         | A06 A08 A09              |
|   | 63         | 205/45R15 | K02 K07 K08                             | A12 A14 A18              |
|   | 63         | 215/45R15 | K02 K05 K07 K08                         | S01                      |
| Honda Civic Aerod.<br>MB8<br>e11*96/79*0087*..    | 55-66      | 185/55R15 | M14                                     | A02 A04 A05              |
|   | 55-66      | 195/50R15 | K02 K05 K07 K08                         | A06 A08 A09              |
|   | 55-66      | 205/45R15 | K02 K07 K08                             | A12 A14 A18              |
|   | 55-66      | 215/45R15 | K02 K05 K07 K08                         | S01                      |
| Honda Civic Aerod.<br>MB9<br>e11*96/79*0088*..    | 84         | 185/55R15 | M14                                     | A02 A04 A05              |
|   | 84         | 195/50R15 | K02 K05 K07 K08                         | A06 A08 A09              |
|   | 84         | 205/45R15 | K02 K07 K08                             | A12 A14 A18              |
|   | 84         | 215/45R15 | K02 K05 K07 K08                         | S01                      |

Nummer 98-9059-A03-V01

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7 J x 15 H2 Typ 01532  
Hersteller O.Z. Spa

Seite 8 von 14

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|---|------------|-----------|---|-----------------------------------|
| Honda Civic Aerod.<br>MC1<br>e11*96/79*0089*..        | 85         | 185/55R15 | M14                                     | A02 A04 A05                       |
|   | 85         | 195/50R15 | K02 K05 K07 K08                         | A06 A08 A09                       |
|   | 85         | 205/45R15 | K02 K07 K08                             | A12 A14 A18                       |
|   | 85         | 215/45R15 | K02 K05 K07 K08                         | S01                               |
| Honda Civic Aerod.<br>MC3<br>e11*96/79*0091*..        | 77         | 195/50R15 | K02 K05                                 | A02 A04 A05                       |
|   | 77         | 205/50R15 | K42 K45                                 | A06 A08 A09                       |
|   | 77         | 215/45R15 | K02 K05                                 | A12 A14 A18<br>K07 K08 S01        |
| Honda Concerto<br>HW<br>F340                          | 66-90      | 185/55R15 | M14                                     | A02 A04 A05                       |
|   | 66-90      | 195/50R15 | K01 K05                                 | A06 A08 A09                       |
|   | 66-90      | 205/50R15 | K41 K45                                 | A12 A14 A18                       |
|   | 66-90      | 215/45R15 |   | K42 K49 K50<br>V15 S01            |
| Honda Prelude<br>AB<br>C932                           | 74-77      | 195/50R15 | K02 K07 K08                             | A02 A04 A05                       |
|   | 74-77      | 205/50R15 | K02 K07 K08                             | A06 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>S01 |
| Honda Prelude<br>BA2<br>D993                          | 101        | 185/55R15 | M14                                     | A02 A04 A05                       |
|   | 101        | 195/50R15 |   | A06 A08 A09                       |
|   | 101        | 195/55R15 |   | A12 A14 A18                       |
|   | 101        | 205/50R15 |   | K02 K07 K08                       |
|   | 101        | 215/45R15 |   | V15 S01                           |
| Honda Prelude<br>BA4<br>E605                          | 80-110     | 185/55R15 | M14 R37                                 | A02 A04 A05                       |
|   | 80-110     | 195/50R15 |   | A06 A08 A09                       |
|   | 80-110     | 195/55R15 |   | A12 A14 A18                       |
|   | 80-110     | 205/50R15 |   | K02 K07 K08                       |
|   | 80-110     | 215/45R15 |   | V15 S01                           |
| Kia Sephia<br>FA<br>G485,<br>e13*95/54*0021*..        | 59-82      | 185/55R15 | G01 M14                                 | A02 A04 A05                       |
|   | 59-82      | 195/50R15 | K02 K11                                 | A06 A08 A09                       |
|   | 59-82      | 205/45R15 | K02 K11                                 | A12 A14 A18                       |
|   | 59-82      | 215/45R15 | K02 K11                                 | V15 S01                           |
| Kia Sephia,<br>Mentor,Shuma<br>FB<br>e4*96/27*0024*.. | 65,81      | 185/55R15 | R70                                     | A02 A04 A05                       |
|   | 65,81      | 195/50R15 |   | A06 A08 A09                       |
|   | 65,81      | 195/55R15 | K02                                     | A12 A14 A18                       |
|   | 65,81      | 215/45R15 | Dun K02                                 | V15 S01                           |
| Mits. Carisma<br>DAO<br>e4*91/81*0005*..              | 66         | 185/55R15 | M14                                     | A02 A04 A05                       |
|   | 66         | 195/50R15 | R12                                     | A06 A08 A09                       |
|   | 66         | 195/50R15 | K42                                     | A12 A14 A18                       |
|   | 66         | 195/55R15 | K04 K42 K56                             | B02 S01                           |
|   | 66         | 205/50R15 | K04 K42 K56                             |                                   |
|   | 66         | 215/45R15 | K42                                     |                                   |

Nummer 98-9059-A03-V01

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7 J x 15 H2 Typ 01532  
Hersteller O.Z. Spa

Seite 9 von 14

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|--|------------|-----------|---|----------------------------|
| Mits. Colt<br>CAO<br>G005  | 103        | 205/50R15 | K04 K49 K50 K56                         | A02 A04 A05                |
|  | 50-103     | 185/55R15 | Flh K07 K08 M14                         | A06 A08 A09                |
|  | 50-103     | 185/55R15 | M14 Sth                                 | A12 A14 A18                |
|  | 50-103     | 195/50R15 | Flh K07 K08 R12                         | A58 B02 K42                |
|  | 50-103     | 195/50R15 | Flh K04 K07 K08 K56                     | S01                        |
|  | 50-103     | 195/50R15 | R12 Sth                                 |                            |
|  | 50-103     | 195/50R15 | K04 K07 K08 K56 Sth                     |                            |
|  | 50-103     | 215/45R15 | Dun Flh K04 K07 K08 K56 Sth             |                            |
| Mits. Colt<br>CJO<br>e11*93/81*0031*..                               | 66         | 185/55R15 | M14                                     | A02 A04 A05                |
|  | 66         | 195/50R15 | F08 K05 K42                             | A06 A08 A09                |
|  | 66         | 195/50R15 | R11                                     | A12 A14 A18                |
|  | 66         | 195/50R15 | K02 R12                                 | B02 S01                    |
| Mits. Lancer SW<br>CAOW, CAO<br>G230,<br>e11*96/79*0061*..           | 50-83      | 185/55R15 | M14                                     | A02 A04 A05                |
|  | 50-83      | 195/50R15 | K07                                     | A06 A08 A09                |
|  | 50-83      | 195/50R15 | R12                                     | A12 A14 A18<br>A58 B02 S01 |
| Proton 300/400<br>C96., C9<br>e11*92/53*0002*..<br>e11*93/81*0002*.. | 55-85      | 185/55R15 | M14                                     | A02 A04 A05                |
|  | 55-85      | 195/45R15 | T78                                     | A06 A08 A09                |
|  | 55-85      | 195/50R15 |   | A12 A14 A18                |
|  | 55-85      | 205/45R15 |   | B02 F08 K07                |
|  | 55-85      | 215/45R15 | Dun                                     | K42 K56 V15<br>S01         |
| Proton 300/400<br>C97.<br>e11*92/53*0003*..<br>e11*92/81*0003*..     | 66         | 185/55R15 | M14                                     | A02 A04 A05                |
|  | 66         | 195/45R15 | T78                                     | A06 A08 A09                |
|  | 66         | 195/50R15 |   | A12 A14 A18                |
|  | 66         | 205/45R15 |   | B02 F08 K07                |
|  | 66         | 215/45R15 | Dun                                     | K42 K56 V15<br>S01         |
| Proton 300/400<br>C98.<br>e11*92/53*0004*..<br>e11*93/81*0004*..     | 83         | 185/55R15 | M14                                     | A02 A04 A05                |
|  | 83         | 195/45R15 | T78                                     | A06 A08 A09                |
|  | 83         | 195/50R15 |   | A12 A14 A18                |
|  | 83         | 205/45R15 |   | B02 F08 K07                |
|  | 83         | 215/45R15 | Dun                                     | K42 K56 V15<br>S01         |
| Rover 2..<br>RF<br>H224,<br>e11*93/81*0016*..                        | 55-107     | 185/55R15 | K02 K11 M14                             | A02 A04 A05                |
|  | 55-107     | 195/50R15 | K07 K08 K42 K56                         | A06 A08 A09                |
|  | 55-107     | 205/50R15 | K07 K08 K42 K56                         | A12 A14 A18                |
|  | 55-107     | 215/45R15 | K07 K08 K42 K56                         | V15 S01                    |
| Rover 2../4..<br>XW<br>F377,<br>e11*93/81*0030*..                    | 55-107     | 185/55R15 | M14                                     | A02 A04 A05                |
|  | 55-107     | 195/50R15 | K01 K05                                 | A06 A08 A09                |
|  | 55-107     | 205/50R15 | K41 K45                                 | A12 A14 A18                |
|  | 55-107     | 215/45R15 | K41 K45                                 | K42 K49 K50<br>V15 S01     |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---|------------|-----------|---|--------------------------|
| Rover 4..<br>RT<br>H093,<br>e11*93/81*0014*..     | 55-100     | 185/55R15 | M14 R37 T81                             | A02 A04 A05              |
|   | 55-100     | 195/50R15 | K02 K07 K08                             | A06 A08 A09              |
|   | 55-100     | 195/55R15 | K02 K05 K07 K08                         | A12 A14 A18              |
|   | 55-100     | 205/50R15 | K02 K05 K07 K08                         | V15 S01                  |
|   | 55-100     | 215/45R15 | K02 K07 K08                             |                          |

### Auflagen und Hinweise

**A02** Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von  
Fahrzeughersteller  
Fahrzeugtyp und  
Fahrzeugidentifizierungsnummer  
bescheinigen zu lassen.

**A04** Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

**A05** Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

**A06** Die Mindesteinschraubtiefen der Radschrauben bzw. Muttern betragen (sofern serienmäßig nicht unterschritten) 6,5 Umdrehungen für M12x1,5 , 7,5 Umdrehungen für M12x1,25 oder M14x1,5 und 8 Umdrehungen für Gewinde 1/2 " UNF.

**A08** Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

**A09** Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A14** Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

**A18** Es sind nur schlauchlose Reifen und Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig.

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**B02** Vor Montage der Sonderräder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Anschlußflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

Nummer 98-9059-A03-V01  
Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7 J x 15 H2 Typ 01532  
Hersteller O.Z. Spa



**Dun** Es dürfen nur Reifen des Herstellers Dunlop vom Typ SP Sport 2000 oder 8000 verwendet werden. Werden andere Reifenfabrikate verwendet, ist die Eignung im Bezug auf Freigängigkeit, Radabdeckung, Montierbarkeit und Tragfähigkeit zu überprüfen.

**F08** An Achse 2 ist auf ausreichenden Abstand zwischen Rad-Reifenkombination und den Fahrwerksteilen zu achten.

**F1h** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Fließheck.

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragenen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

**K01** An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K02** An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K04** An Achse 2 ist ggf. durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K05** An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K07** Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

**K08** Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

**K11** Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muß erhalten bleiben.

**K49** Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

**K50** Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

Nummer 98-9059-A03-V01

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7 J x 15 H2 Typ 01532  
 Hersteller O.Z. Spa

**L01** Ggf. ist durch Begrenzung des Lenkeinschlags oder sonstige geeignete Maßnahmen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**M14** Es sind nur folgende Fabrikate der Reifengröße 185/55R15 zulässig:

| Hersteller  | Sommerprofiltyp(en)<br>bzw.<br>Geschw.kategorien | Winterprofiltyp(en)<br>bzw.<br>Geschw.kategorien |
|-------------|--|--|
| Dunlop      | alle   | ---  |
| Bridgestone | alle   | ---  |
| Pirelli     | alle   | ---  |
| Semperit    | M700   | M728   |
| Uniroyal    | Rallye 440                                       | MS*plus 3 bzw. 44                                |
| Yokohama    | A510   | ---  |
| Michelin    | MXV2, MXV3A, XGTV                                | ---  |
| Continental | alle   | alle   |
| Goodyear    | alle   | Eagle GW   |

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist über die Montierbarkeit auf Radgröße 7 J x 15 H2 eine Bestätigung des Reifenherstellers vorzulegen. Die Eignung des verwendeten Reifenfabrikats ist in diesen Fällen auf der im Abdruck der ABE enthaltenen Bestätigung mit dem Hinweis zu bestätigen, daß neben den in der Sonderrad-ABE genannten Reifenfabrikaten auch dieses Fabrikat verwendet werden darf.

**R11** Es sind nur folgende Reifenfabrikate der Reifengröße 195/50R15 (maximale Flankenbreite 210 mm montiert) zulässig:

| Hersteller   | Sommerprofil | Winterprofil |
|--------------|--------------|--------------|
| Continental  | CH/CV/CZ 90, | -            |
| AquaContact  | -            | -            |
| Dunlop       | SP 2020      | -            |
| Yokohama     | A-509, A 520 | -            |
| Pirelli      | P600, P5000, | -            |
| P 5000 Drago | -            | -            |

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Eignung zu begutachten. Die Eignung des verwendeten Reifenfabrikats ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach § 19 (3) StVZO mit dem Hinweis zu bestätigen, daß neben den in der Sonderrad-ABE genannten Reifenfabrikaten auch dieses Fabrikat verwendet werden darf.

**R12** Es sind nur folgende Reifenfabrikate der Reifengröße 195/50R15 (maximale Flankenbreite 212 mm montiert) zulässig:

| Hersteller     | Sommerprofil      | Winterprofil |
|----------------|-------------------|--------------|
| Fulda          | Y 2000+           | -            |
| Uniroyal       | RTT-2, Rallye 440 | -            |
| Continental    | CH/CV/CZ 90,      | -            |
| EcoContact CP, | -                 | -            |

Nummer 98-9059-A03-V01

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7 J x 15 H2 Typ 01532  
 Hersteller O.Z. Spa

Seite 13 von 14

AquaContact - -  
 Semperit M 800 -  
 Michelin XGT-V -  
 Dunlop SP 2020, SP 8000 -  
 Yokohama A-509 -  
 Goodyear Eagle NCT2 -  
 Pirelli P600, P5000, -  
 P700-Z, P6000, -  
 P5000 Drago/Vizz., -  
 P Zero Asimmetrico -

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Eignung zu begutachten. Die Eignung des verwendeten Reifenfabrikats ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach § 19 (3) StVZO mit dem Hinweis zu bestätigen, daß neben den in der Sonderrad-ABE genannten Reifenfabrikaten auch dieses Fabrikat verwendet werden darf.

**R37** Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

**R70** Für die Verwendbarkeit dieser Reifengröße(n) in Verbindung mit der im Gutachten genannten Radgröße ist in Bezug auf Montierbarkeit, Tragfähigkeit, Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit für das Fahrzeug eine Bestätigung des Reifenherstellers zur Abnahme nach §19 bzw. §21 StVZO vorzulegen.

**S01** Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

**Sth** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Stufenheck.

**T78** Reifen (LI 78) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 850kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

**T81** Reifen (LI 81) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 924 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

**V15** Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte Bereifung aufgeführt sind, zulässig:

|       | Vorderachse | Hinterachse          |
|-------|-------------|----------------------|
| Nr. 1 | 185/55R15   | 205/50R15, 215/45R15 |
| Nr. 2 | 195/50R15   | 205/50R15, 215/45R15 |
| Nr. 3 | 195/55R15   | 205/55R15, 225/50R15 |
| Nr. 4 | 205/50R15   | 215/45R15            |
| Nr. 5 | 205/55R15   | 225/50R15            |
| Nr. 6 | 205/60R15   | 225/55R15            |
| Nr. 7 | 205/65R15   | 225/60R15            |

Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Bei Fahrzeugen mit ABS, ASR oder Allrad ist die Verwendung der Reifenkombination ohne Freigabe des Reifenherstellers nicht zulässig. Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig.

**Y88** Auf ausreichenden Abstand an Achse 2 zum Wärmeleitblech am Endtopf ist zu achten.

### Hinweise zum Sonderrad

Nummer 98-9059-A03-V01  
Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7 J x 15 H2 Typ 01532  
Hersteller O.Z. Spa



entfällt

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 14 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Juni 1998.

Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zu §19 StVZO liegt vor.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lamsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95

Lamsheim, 21.Juli 1998

Coen

00007954.DOC