

**ANLAGE 4** zum Gutachten Nr. **55800800** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7 J x 15 H2 Typ 19099  
 Hersteller O.Z. Spa

Seite 1 von 8

**Auftraggeber** O.Z. Spa  
 Via Brocchi, 22  
 I-36061 Bassano del Grappa(VI)

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell Monza  
 Typ 19099  
 Radgröße 7 J x 15 H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø<br>(mm) | Einpress-<br>tiefe<br>(mm) | Rad-<br>last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 201        | 19099 201 / S-Ø 57,06           | 5/100/57,1                                            | 35                         | 550                  | 1940                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 44655  
 Herstellerzeichen MSW  
 Radtyp und Ausführung 19099 201  
 Radgröße 7 J x 15 H2  
 Einpresstiefe ET 35  
 Giessereikennzeichen -  
 Herkunftsmerkmal Italy  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| S01 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 110               | 28,3             |
| S02 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 110               | -                |

**Prüfungen**

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Palatina (Gutachten Nr. 55800800) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
 Chrysler  
 DAIMLERCHRYSLER  
 Seat  
 Skoda  
 Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**ANLAGE 4** zum Gutachten Nr. **55800800** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7 J x 15 H2 Typ 19099  
O.Z. Spa

Seite 2 von 8

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                       | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Audi A2<br>8Z<br>e1*98/14*0131*..                                       | 55         | 185/55R15 | M14                                     | A02 A04 A05<br>A08 A09 A12<br>A14 A21 V15<br>S01                        |
|                                                                         | 55         | 195/50R15 |                                         |                                                                         |
|                                                                         | 55         | 195/55R15 | A01 K06                                 |                                                                         |
|                                                                         | 55         | 205/50R15 | A01 K02 K05 K46                         |                                                                         |
|                                                                         | 55         | 215/45R15 | A01 K02 K05 K06                         |                                                                         |
| Audi A3<br>8L<br>e1*95/54*0042*..<br>e1*98/14*0042*..                   | 132        | 195/65R15 | A11 M+S                                 | A02 A04 A05<br>A08 A09 A14<br>A21 V15 S01                               |
|                                                                         | 66-110     | 185/65R15 | A11 M+S M10 R09                         |                                                                         |
|                                                                         | 66-110     | 195/65R15 | A11                                     |                                                                         |
|                                                                         | 66-132     | 205/55R15 | A12                                     |                                                                         |
|                                                                         | 66-132     | 205/60R15 | A12                                     |                                                                         |
|                                                                         | 66-132     | 215/55R15 | A01 A12 K07 K08                         |                                                                         |
|                                                                         | 66-132     | 225/50R15 | A01 A12 K06 K49 K50                     |                                                                         |
| Chrysler Stratus<br>JA (M.6.)<br>e11*93/81*0012*..                      | 96-120     | 185/65R15 | K08 M10 R37                             | A01 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A21<br>B02 B03 K42<br>K56 S02     |
|                                                                         | 96-120     | 195/65R15 | K07 K08                                 |                                                                         |
|                                                                         | 96-120     | 205/60R15 | K08 K45 K49                             |                                                                         |
| Chrysler Stratus<br>JX<br>e11*93/81*0028*..                             | 96-120     | 195/60R15 |                                         | A01 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A21<br>B02 B03 K11<br>K42 K49 S02 |
|                                                                         | 96-120     | 205/60R15 | K08                                     |                                                                         |
|                                                                         | 96-120     | 215/60R15 | 109 K04 K06 K08                         |                                                                         |
| Chrysler Neon<br>PL<br>e11*98/14*0057*..                                | 91-112     | 185/60R15 | M11                                     | A01 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A21<br>B02 K07 K50<br>S01         |
| Chrysler PT Cruiser<br>PT<br>e11*98/14*0058*..<br>- mit Automatik-Getr. | 104        | 185/65R15 | M+S M10 R09 T87 T88                     | A01 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A21<br>B02 B47 S02                |
|                                                                         | 104        | 195/65R15 | 110                                     |                                                                         |
|                                                                         | 104        | 205/60R15 | 111 K07 K08 L01                         |                                                                         |
| Chrysler PT Cruiser<br>PT<br>e11*98/14*0058*..<br>- mit Handschaltung   | 104        | 185/65R15 | M+S M10 R09 T87 T88                     | A01 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A21<br>B02 B47 V15<br>S02         |
|                                                                         | 104        | 195/65R15 | 110                                     |                                                                         |
|                                                                         | 104        | 205/60R15 | 111 K07 K08                             |                                                                         |
| Seat Toledo<br>1L<br>F763,<br>e9*95/54*0021*..                          | 110        | 195/50R15 | R09                                     | A01 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A21<br>K01 K42 K49<br>S01         |
|                                                                         | 110        | 215/45R15 |                                         |                                                                         |
| Seat Toledo / Leon<br>1M<br>e9*97/27*0026*..<br>e9*98/14*0026*..        | 50-110     | 195/65R15 | R37                                     | A02 A04 A05<br>A08 A09 A12<br>A14 A21 B03<br>Flh Lim V15<br>S01         |
|                                                                         | 50-110     | 205/60R15 |                                         |                                                                         |
|                                                                         | 50-110     | 215/60R15 | A01 K06 K07 K08                         |                                                                         |
|                                                                         | 50-110     | 225/55R15 | A01 K08 K46 R03                         |                                                                         |
|                                                                         | 50-81      | 185/65R15 | M10 R37                                 |                                                                         |

**ANLAGE 4** zum Gutachten Nr. **55800800** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7 J x 15 H2 Typ 19099  
O.Z. Spa

Seite 3 von 8

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.            | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                            |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Skoda Fabia / Felicia<br>6Y<br>e11*98/14*0123*..             | 37-85      | 185/55R15 | K07 K08 M14                             | A01 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A21<br>Car Flh V15<br>S01     |
|                                                              | 37-85      | 195/50R15 | K06 K07 K08                             |                                                                     |
|                                                              | 37-85      | 205/50R15 | K46 K49 K50                             |                                                                     |
| Skoda Octavia<br>1U<br>e11*95/54*0066*..                     | 44-110     | 195/65R15 |                                         | A02 A04 A05<br>A08 A09 A12<br>A14 A21 Car<br>Lim S01                |
|                                                              | 44-110     | 205/60R15 | A01 K07 K08 K11 K46                     |                                                                     |
| VW Corrado<br>53I<br>E 664/1                                 | 85-118     | 195/50R15 | T82 T84                                 | A02 A04 A05<br>A08 A09 A12<br>A14 A21 S01                           |
|                                                              | 85-140     | 185/55R15 | M+S M14                                 |                                                                     |
|                                                              | 85-140     | 205/50R15 |                                         |                                                                     |
|                                                              | 85-140     | 215/45R15 |                                         |                                                                     |
| VW Golf<br>1HX1<br>G156                                      | 140        | 185/55R15 | M+S M14 R09                             | A02 A04 A05<br>A08 A09 A12<br>A14 A21 S01                           |
|                                                              | 140        | 205/50R15 | A01 K02                                 |                                                                     |
| VW Golf<br>1HXOF<br>F894                                     | 66-85      | 185/55R15 | M+S M14                                 | A02 A04 A05<br>A08 A09 A12<br>A14 A21 S01                           |
|                                                              | 66-85      | 195/50R15 | T82 T84                                 |                                                                     |
|                                                              | 66-85      | 205/50R15 | A01 K02                                 |                                                                     |
|                                                              | 66-85      | 215/45R15 |                                         |                                                                     |
| VW Golf / Bora<br>1J<br>e1*96/79*0071*..<br>e1*98/14*0071*.. | 50-110     | 195/65R15 | 110 R37                                 | A02 A04 A05<br>A08 A09 A12<br>A14 A21 B03<br>Car Flh Sth<br>V15 S01 |
|                                                              | 50-110     | 205/60R15 | 111                                     |                                                                     |
|                                                              | 50-110     | 225/55R15 | 111 A01 K06 K50 R03                     |                                                                     |
| VW Golf / Vento<br>1H<br>e1*96/79*0068*..                    | 66-110     | 195/50R15 | T82 T84                                 | A02 A04 A05<br>A08 A09 A12<br>A14 A21 S01                           |
|                                                              | 66-128     | 215/45R15 |                                         |                                                                     |
|                                                              | 66-140     | 185/55R15 | M+S M14 R09                             |                                                                     |
|                                                              | 66-140     | 205/50R15 | A01 K02                                 |                                                                     |
| VW Golf / Vento<br>1HXO<br>F804                              | 66-110     | 195/50R15 | T82 T84                                 | A02 A04 A05<br>A08 A09 A12<br>A14 A21 S01                           |
|                                                              | 66-128     | 185/55R15 | M+S M14                                 |                                                                     |
|                                                              | 66-128     | 205/50R15 | A01 K02                                 |                                                                     |
|                                                              | 66-128     | 215/45R15 |                                         |                                                                     |
| VW New Beetle<br>9C<br>e1*97/27*0106*..<br>e1*98/14*0106*..  | 66-110     | 195/65R15 | R37                                     | A02 A04 A05<br>A08 A09 A12<br>A14 A21 B03<br>S01                    |
|                                                              | 66-110     | 205/55R15 | A01 K05                                 |                                                                     |
|                                                              | 66-110     | 205/60R15 | A01 K05                                 |                                                                     |
|                                                              | 66-110     | 215/55R15 | A01 K02 K05 K06 K07 K90                 |                                                                     |
| VW Passat<br>35I<br>E657, /1                                 | 81-128     | 195/55R15 | M+S                                     | A02 A04 A05<br>A08 A09 A12<br>A14 A21 S01                           |
|                                                              | 81-128     | 205/50R15 |                                         |                                                                     |

**Auflagen und Hinweise**

**109** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1090 kg.

**ANLAGE 4** zum Gutachten Nr. **55800800** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7 J x 15 H2 Typ 19099  
O.Z. Spa

Seite 4 von 8

**110** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1100 kg.

**111** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1110 kg.

**A01** Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von  
Fahrzeughersteller  
Fahrzeugtyp und  
Fahrzeugidentifizierungsnummer  
auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.

**A02** Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.  
Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

**A04** Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profilen, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

**A05** Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

**A08** Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

**A09** Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**A11** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten an der Antriebsachse verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A14** Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Bei Fahrzeugausführungen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.

**B02** Vor Montage der Sonderräder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Anschlußflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

**B03** Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen, die ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern (mit Ausnahme von Felgen für M+S-Bereifung) ausgerüstet sind.

**ANLAGE 4** zum Gutachten Nr. **55800800** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7 J x 15 H2 Typ 19099  
O.Z. Spa

Seite 5 von 8

**B47** Auf ausreichenden Abstand zwischen Handbremsseil und Rad-Reifen-Kombination an Achse 2 ist zu achten. Gegebenenfalls ist die Seilführung zu korrigieren.

**Car** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Avant, Caravan, Kombi bzw. Touring.

**Flh** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Fließheck (3- türig und 5- türig).

**K01** An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K02** An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K04** An Achse 2 ist ggf. durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K05** An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K06** An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K07** Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

**K08** Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

**K11** Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muß erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K49** Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

**K50** Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**ANLAGE 4** zum Gutachten Nr. **55800800** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7 J x 15 H2 Typ 19099  
O.Z. Spa

Seite 6 von 8

**K90** Auf ausreichenden Abstand der Rad-Reifen-Kombination zum Tankeinfüllrohr/Aktivkohlefilter bzw. dessen Kunststoffverkleidung ist zu achten.

**L01** Ggf. ist durch Begrenzung des Lenkeinschlags oder sonstige geeignete Maßnahmen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Lim** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

**M10** Folgende Reifen wurden geprüft:

| Hersteller  | Sommerprofiltyp(en)<br>bzw. Geschw.Kat | Winterprofiltyp(en)<br>bzw. Geschw.Kat.          |
|-------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Dunlop      | alle                                   | ---                                              |
| Fulda       | alle                                   | Kristall 3000                                    |
| Pirelli     | P200 Aquachrono, P2000, P4000, P6000   | W190 Asim., W190 Dir.,<br>W190 Perf., W210 Asim. |
| Semperit    | nur H, V                               | M 828 (H)                                        |
| Uniroyal    | nur H, V                               | MS*plus 44 (H)                                   |
| Yokohama    | A509                                   | S760, S480                                       |
| Michelin    | MXV2, MXV3A (H+V), EnergyMXV3A u. XH1  | XM+S 100 (T), XM+S 130 (T)                       |
| Continental | nur H, V                               | TS 770 (H)                                       |
| Bridgestone | nur H, V, Z                            | WT 11                                            |
| Falken      | nur H, V, Z                            | ---                                              |
| Goodrich    | nur H, V, Z                            | ---                                              |
| Kleber      | nur H, V, Z                            | ---                                              |
| Toyo        | nur H, V, Z                            | ---                                              |
| Goodyear    | nur T, H, V, Z                         | Eagle GW, Ultra Grip                             |

Es können auch andere Reifen der Reifengröße 185/65R15 verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf 7 J x 15 H2 montierbar sind.

**M11** Folgende Reifen wurden geprüft:

| Hersteller  | Sommerprofiltyp(en)<br>bzw. Geschw.Kat | Winterprofiltyp(en)<br>bzw. Geschw.Kat. |
|-------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Continental | Eco CP                                 | --                                      |
| Goodyear    | Eagle Touring NCT3                     | Ultra Grip6                             |

Es können auch andere Reifen der Reifengröße 185/60R15 verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf 7 J x 15 H2 montierbar sind.

**ANLAGE 4** zum Gutachten Nr. **55800800** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7 J x 15 H2 Typ 19099  
O.Z. Spa

Seite 7 von 8

**M14** Folgende Reifen wurden geprüft:

| Hersteller  | Sommerprofiltyp(en)<br>bzw. Geschw.Kat. | Winterprofiltyp(en)<br>bzw. Geschw.Kat. |
|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Dunlop      | alle                                    | WinterSport M2                          |
| Bridgestone | alle                                    | ---                                     |
| Pirelli     | alle                                    | ---                                     |
| Semperit    | M700                                    | M728                                    |
| Uniroyal    | Rallye 440, 540                         | MS*plus 3 bzw. 44                       |
| Yokohama    | A510                                    | ---                                     |
| Michelin    | MXV2, MXV3A, XGTV                       | ---                                     |
| Continental | alle                                    | alle                                    |
| Goodyear    | F1, Ventura, NCT3                       | Eagle GW, Ultra Grip 5                  |

Es können auch andere Reifen der Reifengröße 185/55R15 verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf 7 J x 15 H2 montierbar sind.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.

**R37** Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

**S01** Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 verwendet werden.

**Sth** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Stufenheck.

**T82** Reifen (LI 82) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 950 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

**ANLAGE 4** zum Gutachten Nr. **55800800** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7 J x 15 H2 Typ 19099  
O.Z. Spa

Seite 8 von 8

**V15** Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|       | Vorderachse | Hinterachse          |
|-------|-------------|----------------------|
| Nr. 1 | 185/55R15   | 205/50R15, 215/45R15 |
| Nr. 2 | 195/50R15   | 205/50R15, 215/45R15 |
| Nr. 3 | 195/55R15   | 215/50R15            |
| Nr. 4 | 205/55R15   | 225/50R15            |
| Nr. 5 | 205/60R15   | 225/55R15            |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise.

**Hinweise zum Sonderrad**  
entfällt

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 8 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Dezember 1999.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95

Lambsheim, 29.Januar 2001



Pohl

00028747.DOC