

AuftraggeberO.Z. Spa
Via Brocchi, 22
I-36061 Bassano del Grappa(VI)**Prüfgegenstand**

Modell	PKW-Sonderrad
Typ	Tucano
Radgröße	01551
Zentrierart	7 J x 15 H2
	Mittenzentrierung

Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm)	Ein- press- tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abroll- umfang (mm)	Gültig ab Herstell- datum
200	01551 200 / L-Ø 57.06	5/112/57,1	35	630	1950	1/1999
200	01551 200 / L-Ø 66.56	5/112/66,6	35	630	1950	1/1999
201	01551 201 / S-Ø 58.06	5/100/58,1	35	630	1950	1/1999
201	01551 201 / S-Ø 57.06	5/100/57,1	35	630	1950	1/1999
201	01551 201 / S-Ø 54.06	5/100/54,1	35	630	1950	1/1999
202	01551 202 / L-Ø 65.06	5/110/65,1	40	630	1950	1/1999
250	01551 250 / S-Ø 54.06	4/100/54,1	37	605	1940	1/1999
250	01551 250 / S-Ø 56.1	4/100/56,1	37	605	1940	1/1999
250	01551 250 / S-Ø 56.56	4/100/56,6	37	605	1940	1/1999
250	01551 250 / S-Ø 57.06	4/100/57,1	37	605	1940	1/1999
250	01551 250 / S-Ø 59.06	4/100/59,1	37	605	1940	1/1999
250	01551 250 / S-Ø 60.06	4/100/60,1	37	605	1940	1/1999
251	01551 251 / S-Ø 57.06	4/108/57,1	37	605	1860	1/1999
251	01551 251 / S-Ø 63.4	4/108/63,4	37	605	1860	1/1999
151	01551 151 / ohne Ring	4/108/63,4	42	605	1860	1/1999
351	01551 351 / L-Ø 64.1	4/114,3/64,1	42	605	1860	1/1999
351	01551 351 / L-Ø 66.1	4/114,3/66,1	42	605	1860	1/1999
351	01551 351 / L-Ø 67.1	4/114,3/67,1	42	605	1860	1/1999
250	01551 250 / S-Ø 58.06	4/100/58,06	37	605	1940	1/1999

Kennzeichnung

KBA-Nummer	44400
Herstellerzeichen	W
Radtyp und Ausführung	01551...(s.o.)
Radgröße	7 J x 15 H2
Einpreßtiefe	ET...(s.o.)
Gießereikennzeichen	-
Herkunftsmerkmal	Made in Italy
Herstellungsdatum	Monat und Jahr

Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für PKW und Krafträder vom 27.7.1982 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Felgenhornprüfung

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht einer unlackierten Probe betrug 8,6 kg.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

Anlagen


Beschreibung	-	15.02.1999
Radzeichnung	01-5-70-335/03	17.12.1998
Radzeichnung	01-5-70-335/04	17.12.1998
Befestigungsmittelzeichnung	98-01-00/01	25.09.1992
	mit Änderung vom	05.06.1998
Befestigungsmittelzeichnung	98-01-00/03	07.04.1995
Zentrierringzeichnung	98-18-50/05	21.10.1992
	mit Änderung vom	10.03.1997
Nabenkappenzeichnung	98-13-0582-00/02	17.11.1995

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 3.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen unsererseits keine technischen Bedenken.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95

Lambsheim, 30.Januar 2001

Pohl

00028841.DOC