

Nummer 96-2689-A03-V09

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8 J x 17 H2 Typ 01431

Hersteller O.Z. Spa

Seite 1 von 9

**Auftraggeber** O.Z. Spa  
Via Brocchi, 22  
I-36061 Bassano del Grappa(VI)

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
Modell F1 Plus  
Typ 01431  
Radgröße 8 J x 17 H2  
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring              | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø<br>(mm) | Einpress-<br>tiefe<br>(mm) | Rad-<br>last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 001<br>200 | 01431 001 /ohne Ring<br>01431 200 / L-Ø66,56 | 5/112/66,6                                            | 35                         | 800                  | 2100                 |

**Kennzeichnungen**

Herstellerzeichen O.Z.  
Radtyp und Ausführung 01431 ... (s.o.)  
Radgröße 8 J x 17 H2  
Einpresstiefe ET 35  
Giessereikennzeichen -  
Herkunftsmerkmal Made in Italy  
Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| S01 | Schraube M12x1,5           | Kegel 60° | 110               | 22,3             |
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 150               | 30               |
| S03 | Schraube M12x1,5           | Kegel 60° | 110               | 26               |

**Prüfungen**

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 962689) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Mercedes-Benz

Spurverbreiterung innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                            |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 190 er<br>201<br>C750, /1, /2, /3                 | 125-150    | 215/40R17 |                                         | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>K41 K42 R21<br>V17 S01 |
|                                                   | 53-122     | 215/40R17 | K07                                     |                                                                     |
| 500 E<br>124<br>D 700/2                           | 235-240    | 225/45R17 |                                         | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>R21 S03                |
|                                                   | 235-240    | 235/45R17 |                                         |                                                                     |
|                                                   | 235-240    | 245/45R17 | R35                                     |                                                                     |
| C-Klasse<br>203<br>e1*98/14*0139*..               | 75-160     | 215/45R17 | T87                                     | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>V17 S01                |
|                                                   | 75-160     | 225/45R17 |                                         |                                                                     |
|                                                   | 75-160     | 235/40R17 | R03                                     |                                                                     |
|                                                   | 75-160     | 245/40R17 | R03                                     |                                                                     |
| C-Klasse<br>HO<br>G363,<br>e1*92/53*0001*..       | 55-145     | 205/50R17 | K11 M04 R37 T89                         | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>K01 R21 V17<br>S01     |
|                                                   | 55-145     | 215/45R17 | K02 K11 R37 T87 T88 T91                 |                                                                     |
|                                                   | 55-145     | 225/45R17 | K02 K56 R35 T90                         |                                                                     |
|                                                   | 55-145     | 235/40R17 | K42 K56 R03 T90                         |                                                                     |
| C-Klasse Kombi<br>202<br>e1*93/81*0034*..         | 55-145     | 205/50R17 | K11 M04 R37 T89                         | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>K01 R21 V17<br>S01     |
|                                                   | 55-145     | 215/45R17 | K02 K11 R37 T87 T88 T91                 |                                                                     |
|                                                   | 55-145     | 225/45R17 | K02 K56 R35 T90 T91                     |                                                                     |
|                                                   | 55-145     | 235/40R17 | K42 K56 R03 T90                         |                                                                     |
|                                                   | 55-145     | 245/40R17 | F22 K06 K42 K56 K90 R03 R35<br>T91 T93  |                                                                     |
| C-Klasse Kombi<br>203 K<br>e1*98/14*0158*..       | 75-160     | 215/45R17 | T87 T88                                 | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>Car V17 S01            |
|                                                   | 75-160     | 225/45R17 |                                         |                                                                     |
|                                                   | 75-160     | 235/40R17 | R03                                     |                                                                     |
|                                                   | 75-160     | 245/40R17 | R03                                     |                                                                     |
| C-Klasse Sportcoupé<br>203CL<br>e1*98/14*0159*..  | 95-145     | 215/45R17 | T87                                     | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>Cpe V17 S01            |
|                                                   | 95-145     | 225/45R17 |                                         |                                                                     |
|                                                   | 95-145     | 235/40R17 | R03                                     |                                                                     |
|                                                   | 95-145     | 245/40R17 | R03                                     |                                                                     |
| CL-Klasse<br>215<br>e1*98/14*0113*..              | 220-225    | 225/55R17 |                                         | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>A8b B03 R21<br>V17 S02 |
|                                                   | 220-225    | 225/55R17 | M+S R09                                 |                                                                     |
|                                                   | 220-225    | 235/50R17 | K01 K02 K11                             |                                                                     |
|                                                   | 220-225    | 245/50R17 | K01 K02 K05 K07 K08 K11                 |                                                                     |
|                                                   | 220-225    | 255/45R17 | K01 K02 K05 K07 K08 K11                 |                                                                     |
| CLK-Klasse<br>208<br>e1*96/27*0054*..             | 100-205    | 205/50R17 | M04 R37                                 | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>Cbo Cpe R21<br>V17 S01 |
|                                                   | 100-205    | 215/45R17 | R37 T87 T88 T89                         |                                                                     |
|                                                   | 100-255    | 225/45R17 | K05 R35                                 |                                                                     |
|                                                   | 100-255    | 235/40R17 | K05 K07 K08                             |                                                                     |
|                                                   | 100-255    | 245/40R17 | K05 K07 K08 R35                         |                                                                     |
|                                                   | 100-255    | 245/40R17 | R03 R35                                 |                                                                     |
|                                                   | 255        | 215/45R17 | M+S R09                                 |                                                                     |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                                           |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| E-Klasse<br>124<br>D700, /1, /2                   | 53-205     | 215/45R17 | K02 K07 T87                             | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>A59 K41 L01<br>R21 V00 V17<br>Y15 S01 |
|                                                   | 53-205     | 225/45R17 | K02 K03 K08 K49                         |                                                                                    |
|                                                   | 53-205     | 235/40R17 | K03 K08 K42 K49                         |                                                                                    |
| E-Klasse<br>124C<br>E499, /1                      | 97-162     | 215/45R17 | K02 K07 T87                             | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>K41 L01 R21<br>V17 Y15 S01            |
|                                                   | 97-162     | 225/45R17 | K02 K03 K08 K49                         |                                                                                    |
|                                                   | 97-162     | 235/40R17 | K03 K08 K42 K49                         |                                                                                    |
| E-Klasse<br>124T<br>E081, /1                      | 53-162     | 215/45R17 | K07 R02 T87                             | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>A59 K41 L01<br>R70 V00 V17<br>Y15 S01 |
|                                                   | 53-162     | 225/45R17 | K02 K03 K08 K49                         |                                                                                    |
|                                                   | 53-162     | 235/40R17 | K03 K08 K42 K49                         |                                                                                    |
| E-Klasse<br>210<br>e1*93/81*0022*..               | 255-260    | 235/45R17 | M+S R09                                 | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>B03 NBF R21<br>V17 S01                |
|                                                   | 55-165     | 205/50R17 | M04 R37 T89 T93                         |                                                                                    |
|                                                   | 55-205     | 215/50R17 | M56 R37 T90 T91                         |                                                                                    |
|                                                   | 55-205     | 225/45R17 | T90 T91 T93                             |                                                                                    |
|                                                   | 55-260     | 235/45R17 | R35                                     |                                                                                    |
|                                                   | 55-260     | 245/40R17 | R03 T91                                 |                                                                                    |
|                                                   | 55-260     | 255/40R17 | R03 R70                                 |                                                                                    |
| E-Klasse Kombi<br>210K<br>e1*93/81*0033*..        | 255-260    | 235/45R17 | M+S R09                                 | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>B03 R21 V17<br>S01                    |
|                                                   | 83-165     | 205/50R17 | M04 R37 T93                             |                                                                                    |
|                                                   | 83-205     | 215/50R17 | M56 R02 R37                             |                                                                                    |
|                                                   | 83-205     | 225/45R17 | T91 T93 T94                             |                                                                                    |
|                                                   | 83-260     | 235/45R17 | R35 T93 T94 T97                         |                                                                                    |
|                                                   | 83-260     | 245/40R17 | R03 T91 T93                             |                                                                                    |
|                                                   | 83-260     | 255/40R17 | R03 R70 T94                             |                                                                                    |
| S-Klasse<br>140<br>F690,<br>e1*96/27*0056*..      | 110-300    | 235/50R17 | R37                                     | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>K02 K05 R21<br>V17 S02                |
|                                                   | 110-300    | 255/45R17 |                                         |                                                                                    |
| S-Klasse<br>140C<br>G165,<br>e1*96/27*0057*..     | 205-290    | 235/50R17 | R37                                     | A02 A04 A05<br>A06 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>K02 K05 R21<br>V17 S02                |
|                                                   | 205-290    | 255/45R17 |                                         |                                                                                    |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| S-Klasse<br>220<br>e1*97/27*0099*..               | 145-225    | 225/55R17 | K02 K11                                 | A02 A04 A05                           |
|                                                   | 145-225    | 225/55R17 | K02 K11 M+S R09                         | A06 A08 A09                           |
|                                                   | 145-225    | 235/50R17 | K01 K02 K11                             | A12 A14 A18                           |
|                                                   | 145-225    | 245/50R17 | K01 K42 K56                             | A8b B03 NBF                           |
|                                                   | 145-225    | 255/45R17 | K01 K42 K56                             | R21 V17 S02                           |
| SL<br>129<br>F142,<br>e1*96/27*0058*..            | 140-290    | 235/45R17 |                                         | A02 A04 A05                           |
|                                                   | 140-290    | 245/45R17 | R35                                     | A06 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>R21 S03 |
| SLK<br>170<br>e1*95/54*0039*..                    | 100-160    | 215/45R17 |                                         | A02 A04 A05                           |
|                                                   | 100-160    | 225/45R17 | K01 K05                                 | A06 A08 A09                           |
|                                                   | 100-160    | 225/45R17 | R09 R35                                 | A12 A14 A18                           |
|                                                   | 100-160    | 235/40R17 | K01 K05 K07                             | B03 R21 V17                           |
|                                                   | 100-160    | 245/40R17 | R03                                     | S01                                   |
|                                                   | 100-160    | 255/40R17 | K08 R03 R70                             |                                       |

### Auflagen und Hinweise

**A02** Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von  
 Fahrzeughersteller  
 Fahrzeugtyp und  
 Fahrzeugidentifizierungsnummer  
 bescheinigen zu lassen.

**A04** Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Profiltypen auf Vorder- und Hinterachse ist die Eignung für das jeweilige Fahrzeug durch den Reifen- oder Fahrzeughersteller zu bestätigen.

**A05** Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

**A06** Die Mindesteinschraubtiefen der Radschrauben bzw. Muttern betragen (sofern serienmäßig nicht unterschritten) 6,5 Umdrehungen für M12x1,5 , 7,5 Umdrehungen für M12x1,25 oder M14x1,5 und 8 Umdrehungen für Gewinde 1/2 " UNF.

**A08** Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

**A09** Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

Nummer 96-2689-A03-V09

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8 J x 17 H2 Typ 01431  
Hersteller O.Z. Spa



**A14** Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

**A18** Es sind nur schlauchlose Reifen und Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig.

**A59** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A8b** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Brembo-Bremssattel in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 345 mm an Achse 1.

**B03** Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen, die ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern (mit Ausnahme von Felgen für M+S-Bereifung) ausgerüstet sind.

**Car** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Avant, Caravan, Kombi bzw. Touring.

**Cbo** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Cabriolet, Roadster.

**Cpe** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Coupé.

**F22** An Achse 2 ist auf ausreichenden Abstand zwischen Rad- / Reifenkombination und Achskörper bzw. Teilen des inneren Radhauses zu achten.

**K01** An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K02** An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K03** An Achse 1 ist ggf. durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K05** An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K06** An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K07** Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

**K08** Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

**K11** Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

Nummer 96-2689-A03-V09

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8 J x 17 H2 Typ 01431  
Hersteller O.Z. Spa



**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K49** Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K90** Auf ausreichenden Abstand der Rad-Reifen-Kombination zum Tankeinfüllrohr/Aktivkohlefilter bzw. dessen Kunststoffverkleidung ist zu achten.

**L01** Ggf. ist durch Begrenzung des Lenkeinschlags oder sonstige geeignete Maßnahmen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

**M04** Folgende Reifen wurden geprüft:

| Hersteller  | Sommerprofiltyp(en)<br>bzw. Geschw.Kat.    | Winterprofiltyp(en)<br>bzw. Geschw.Kat. |
|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Dunlop      | SP 8000 NO, SP 9000                        | WinterSport M2                          |
| Bridgestone | S-02                                       | WT 05 M+S                               |
| Continental | CSC, CZ91                                  | TS770, TS750                            |
| Goodyear    | Eagle NCT5                                 | ---                                     |
| Michelin    | MXX3                                       | X M+S 330-                              |
| Pirelli     | P 7000, P Zero Dir., P 700-Z, P Zero Asim. | W210 P, W210 Asim.                      |

Es können auch andere Reifen der Reifengröße 205/50R17 verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf 8 J x 17 H2 montierbar sind.

**M56** Folgende Reifen wurden geprüft:

| Hersteller  | Sommerprofiltyp(en)<br>bzw. Geschw.Kat. | Winterprofiltyp(en)<br>bzw. Geschw.Kat. |
|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Dunlop      | SP 8000, SP 9000                        | ---                                     |
| Continental | CZ91                                    | ---                                     |
| Pirelli     | P 7000, P Zero Asim                     | ---                                     |

Es können auch andere Reifen der Reifengröße 215/50R17 verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf 8 J x 17 H2 montierbar sind.

**NBF** Das Sonderrad ist nicht zulässig für beschußgeschützte Fahrzeugausführungen.

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.

Nummer 96-2689-A03-V09

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8 J x 17 H2 Typ 01431  
Hersteller O.Z. Spa



**R21** Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen.

**R35** Sofern bei dieser Reifengröße Reifenfabrikatsbindungen aufgeführt sind, sollten die vom Fahrzeughersteller empfohlenen Reifen verwendet werden.

**R37** Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

**R70** Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen.

**S01** Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 verwendet werden.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4-Matic, Syncro, 4x4).

Nummer 96-2689-A03-V09

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8 J x 17 H2 Typ 01431  
Hersteller O.Z. Spa



**V17** Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 205/40R17   | 225/35R17                                  |
| Nr. 2  | 205/50R17   | 225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17 |
| Nr. 3  | 215/40R17   | 245/35R17                                  |
| Nr. 4  | 215/45R17   | 225/45R17, 235/40R17, 245/40R17, 255/40R17 |
| Nr. 5  | 215/50R17   | 235/45R17, 245/45R17, 275/40R17            |
| Nr. 6  | 225/45R17   | 245/40R17, 255/40R17, 265/40R17            |
| Nr. 7  | 225/50R17   | 245/45R17, 255/45R17                       |
| Nr. 8  | 225/55R17   | 245/50R17, 255/50R17                       |
| Nr. 9  | 235/40R17   | 265/35R17, 275/35R17                       |
| Nr. 10 | 235/45R17   | 255/40R17, 265/40R17                       |
| Nr. 11 | 235/50R17   | 255/45R17                                  |
| Nr. 12 | 235/55R17   | 255/50R17                                  |
| Nr. 13 | 245/40R17   | 255/40R17                                  |
| Nr. 14 | 245/45R17   | 275/40R17                                  |
| Nr. 15 | 255/45R17   | 285/40R17                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise.

**Y15** 5-Gang-Automatik Kunststoffabdeckung Ölkühler linke Seite nacharbeiten

**Hinweise zum Sonderrad**  
entfällt



|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Nummer         | 96-2689-A03-V09                     |
| Prüfgegenstand | PKW-Sonderrad 8 J x 17 H2 Typ 01431 |
| Hersteller     | O.Z. Spa                            |



### Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 9 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum September 1996.

Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zu §19 StVZO liegt vor.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95

Lambsheim, 29.März 2001



Pohl

00030626.DOC