

Auftraggeber O.Z. Spa
 Via Brocchi, 22
 I-36061 Bassano del Grappa(VI)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad
 Modell Superturismo
 Typ 01405
 Radgröße 7 J x 15 H2
 Zentrierart Mittenzentrierung

Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-Ø (mm)	Ein- press- - tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abroll- umfang (mm)	Gültig ab Herstell- datum
061	01405 061 / ohne Ring	4/100/57,1	37	595	1910	5/1998
008 202	01405 008/ohne Ring 01405 202/S-Ø54,06	5/100/54,1	35	625	1990	3/1996
007 202	01405 007/ohne Ring 01405 202/S-Ø57,06	5/100/57,1	35	625	1990	4/1997
006	01405 006 / ohne Ring	5/110/65,1	35	625	1990	5/1998
002 200	01405 001/ohne Ring 01405 200/L-Ø57,06	5/112/57,1	35	625	1990	3/1996
001 200	01405 001/ohne Ring 01405 200/L-Ø66,56	5/112/66,6	35	625	1930	3/1996
003	01405 003/ohne Ring	5/120/72,6	35	570	1900	3/1996
009 202	01405 009/ohne Ring 01405 202/S-Ø58,06	5/100/58,1	35	625	1990	3/1996

Kennzeichnung

KBA-Nummer 43653
 Herstellerzeichen O.Z.
 Radtyp und Ausführung 01405 ... (s.o.)
 Radgröße 7 J x 15 H2
 Einpreßtiefe ET .. (s.o.)
 Gießereikennzeichen -
 Herkunftsmerkmal Made in Italy
 Herstellungsdatum Monat und Jahr

Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für PKW und Krafträder vom 27.7.1982 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Felgenhornprüfung

Aufgrund bereits positiv durchgeföhrter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht einer unlackierten Probe betrug 7,7 kg.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeföhrten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeföhrten Bedingungen zu verwenden.

Anlagen

Beschreibung	-	22.03.96
Radzeichnung	mit Änderung vom 01-6-75-233/04-2	29.08.01
Radzeichnung	mit Änderung vom 01-5-70-233/05	12.01.96
Befestigungsmittelzeichnung	mit Änderung vom 98-01-00/01	12.01.96
Befestigungsmittelzeichnung	mit Änderung vom 98-01-00/03	05.05.98
Zentrierringzeichnung	mit Änderung vom 98-18-50/05	25.09.92
Zentrierringzeichnung	mit Änderung vom 98-18-50/08	22.07.97
Nabenkappenzeichnung	mit Änderung vom 98-13-0582-00/02	07.04.95
Radzeichnung	mit Änderung vom 01-5-70-233/06	07.04.95
		21.02.92
		10.03.97
		16.09.94
		16.09.94
		17.11.95
		17.11.95
		28.08.01

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 3.

GUTACHTEN zur ABE Nr. 43653 nach §22 StVZO

Gutachten Nr. **55099896** (15. Ausfertigung)

Prüfgegenstand
Hersteller

PKW-Sonderrad 7 J x 15 H2 Typ 01405
O.Z. Spa



Seite 3 von 3

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen unsererseits keine technischen Bedenken.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95

Lambsheim, 5.September 2001

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pohl".



Pohl

00034659.DOC