

Nummer 99-9084-A02-V03
 Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7 J x 16 H2 Typ 01562
 Hersteller O.Z. Spa

Seite 1 von 12

Auftraggeber O.Z. Spa
 Via Brocchi, 22
 I-36061 Bassano del Grappa(VI)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad
 Modell Tucano
 Typ 01562
 Radgröße 7 J x 16 H2
 Zentrierart Mittenzentrierung

Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm)	Einpresstiefe (mm)	Radlast (kg)	Abrollumfang (mm)
250	01562 250 / S-Ø 56,1	4/100/56,1	37	605	1930

Kennzeichnungen

Herstellerzeichen W
 Radtyp und Ausführung 01562 250
 Radgröße 7 J x 16 H2
 Einpresstiefe ET 37
 Giessereikennzeichen -
 Herkunftsmerkmal Made in Italy
 Herstelldatum Monat und Jahr

Befestigungsmittel

Nr.	Art der Befestigungsmittel	Bund	Anzugsmoment (Nm)	Schaftlänge (mm)
S01	Mutter M12x1,5	Kegel 60°	100	-
S02	Schraube M12x1,5	Kegel 60°	100	26

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Palatina (Gutachten Nr. 999084) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller Honda
 Kia
 Mini
 Mitsubishi
 Proton
 Rover

Spurverbreiterung innerhalb 2%

Nummer 99-9084-A02-V03

 Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7 J x 16 H2 Typ 01562
 Hersteller O.Z. Spa

Seite 2 von 12

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Honda Accord AC D301	65	195/45R16	T80	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K02 K07 K08 V16 S01
	65	205/45R16		
	65	215/40R16	T82	
Honda Accord AD D300	74	195/45R16	T80	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K02 K07 K08 S01
	74	205/45R16		
	74	215/40R16	T82	
Honda Accord CA4 D990	65	195/45R16		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K02 K07 K08 V16 S01
	65	205/45R16		
	65	215/40R16	T82	
Honda Accord CA5 D991, /1	75-101	195/45R16	T80	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K02 K07 K08 V16 S01
	75-101	205/45R16		
	75-101	215/40R16	T82	
Honda Civic AS E166	92	195/45R16	T80	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K08 K42 K49 L01 S01
	92	205/45R16	G13	
	92	215/40R16	T82	
Honda Civic EC8 E716	55	195/45R16	T80	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K08 K42 K49 L01 V16 S01
	55	205/45R16	G01	
	55	215/40R16		
Honda Civic EC9 E717	66	195/45R16	T80	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K08 K42 K49 L01 V16 S01
	66	205/45R16	G01	
	66	215/40R16		
Honda Civic ED2 E713	66	195/45R16	T80	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K08 K42 K49 L01 V16 S01
	66	205/45R16	G01	
	66	215/40R16		
Honda Civic ED3 F311	66	195/45R16	T80	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K08 K42 K49 L01 V16 S01
	66	205/45R16	G01	
	66	215/40R16		

Nummer 99-9084-A02-V03

 Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7 J x 16 H2 Typ 01562
 Hersteller O.Z. Spa

Seite 3 von 12

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Honda Civic ED3 E965	66	195/45R16	T80	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K08 K42 K49 L01 V16 S01
	66	205/45R16	G01	
	66	215/40R16		
Honda Civic ED4 E714	80	195/45R16	T80	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K08 K42 K49 L01 V16 S01
	80	205/45R16	G01	
	80	215/40R16		
Honda Civic ED6 F180	66	195/45R16	T80	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K08 K42 K49 L01 V16 S01
	66	205/45R16	G01	
	66	215/40R16		
Honda Civic ED7 E718	80	195/45R16	T80	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K08 K42 K49 L01 V16 S01
	80	205/45R16	G01	
	80	215/40R16		
Honda Civic ED9 E715	91-96	195/45R16	T80	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K08 K42 K49 L01 V16 S01
	91-96	205/45R16	G01	
	91-96	215/40R16		
Honda Civic EE4 E803	80-81	195/45R16	T80	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K07 K08 K42 V16 S01
	80-81	205/45R16	G01	
	80-81	215/40R16		
Honda Civic EE8 F468	110	195/45R16	T80	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K02 K07 K08 V16 S01
	110	205/45R16		
	110	215/40R16		
Honda Civic EE9 F469	110	195/45R16	T80	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K02 K07 K08 V16 S01
	110	205/45R16		
	110	215/40R16		
Honda Civic EG3 F876	55	195/45R16	T80	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K01 K08 K42 K49 K56 V16 S01
	55	205/45R16	G01	
	55	215/40R16		

Nummer 99-9084-A02-V03

 Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7 J x 16 H2 Typ 01562
 Hersteller O.Z. Spa

Seite 4 von 12

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Honda Civic EG4 F877	66	195/45R16	T80	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K01 K08 K42 K49 K56 V16 S01
	66	205/45R16	G01	
	66	215/40R16		
Honda Civic EG5 F878	92	195/45R16	T80	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K01 K08 K42 K49 K56 V16 S01
	92	205/45R16	G01	
	92	215/40R16		
Honda Civic EG6 F879	118	195/45R16	T80	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K01 K08 K42 K49 K56 V16 S01
	118	205/45R16		
	118	215/40R16		
Honda Civic EG8 F875	66	195/45R16	T80	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K01 K08 K42 K49 K56 V16 S01
	66	205/45R16	G01	
	66	215/40R16		
Honda Civic EG9 F884	118	195/45R16	T80	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K01 K08 K42 K49 K56 V16 S01
	118	205/45R16		
	118	215/40R16		
Honda Civic EH9 F883	92	195/45R16	T80	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K01 K08 K42 K49 K56 V16 S01
	92	205/45R16	G01	
	92	215/40R16		
Honda Civic EJ1 G623	92	195/45R16	T80	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K01 K08 K42 K50 K56 V16 Y88 S01
	92	205/45R16	G01	
	92	215/40R16		
Honda Civic EJ2 G624	74	195/45R16	T80	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K01 K08 K42 K49 K56 V16 S01
	74	205/45R16	G01	
	74	215/40R16		
Honda Civic EJ6 e6*93/81*0013*..	77	195/45R16	T80	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K01 K07 K08 K42 K56 V16 S01
	77	205/45R16	G01 K05	
	77	215/40R16	K05	

Nummer

99-9084-A02-V03

Prüfgegenstand
HerstellerPKW-Sonderrad 7 J x 16 H2 Typ 01562
O.Z. Spa

Seite 5 von 12

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Honda Civic EJ9 e6*93/81*0006*..	55-66	195/45R16	T80	A02 A04 A05
	55-66	205/45R16	G01 K05	A08 A09 A12
	55-66	215/40R16	K05	A14 A21 K01 K07 K08 K42 K56 V16 S01
Honda Civic EK1 e6*93/81*0008*..	84	195/45R16	T80	A02 A04 A05
	84	205/45R16	G01 K05	A08 A09 A12
	84	215/40R16	K05	A14 A21 K01 K07 K08 K42 K56 V16 S01
Honda Civic EK3 e6*93/81*0007*..	84	195/45R16	T80	A02 A04 A05
	84	205/45R16	G01 K05	A08 A09 A12
	84	215/40R16	K05	A14 A21 K01 K07 K08 K42 K56 V16 S01
Honda Civic EK4 e6*93/81*0009*..	118	195/45R16	T80	A02 A04 A05
	118	205/45R16	K05	A08 A09 A12
	118	215/40R16	K05	A14 A21 K01 K07 K08 K42 K56 V16 S01
Honda Civic EP1, EP2 e11*98/14* 0173-0174*..	66, 81	195/50R16		A02 A04 A05
	66, 81	205/50R16	K08	A08 A09 A12 A14 A21 Flh K02 S01
Honda Civic EU5, -6, -7, -8 e11*98/14* 0158-0161*..	66, 81	195/50R16		A02 A04 A05
	66, 81	205/50R16	K02 K07 K08	A08 A09 A12 A14 A21 Flh S01
Honda Civic MA8 G916, e11*93/81*0018*	55-66	195/45R16	T80	A02 A04 A05
	55-66	205/45R16	G01 K05	A08 A09 A12
	55-66	215/40R16	K05	A14 A21 K01 K07 K08 K42 K56 V16 S01
Honda Civic MA9 G917, e11*93/81*0022*..	66	195/45R16	T80	A02 A04 A05
	66	205/45R16	G01 K05	A08 A09 A12
	66	215/40R16	K05	A14 A21 K01 K07 K08 K42 K56 V16 S01
Honda Civic MB1 G918, e11*93/81*0023*..	83	205/45R16	G01 K05	A02 A04 A05
	83-93	195/45R16	T80	A08 A09 A12
	83-93	215/40R16	K05 T82	A14 A21 K01
	93	205/45R16	K05	K07 K08 K42 K56 V16 S01

Nummer 99-9084-A02-V03

 Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7 J x 16 H2 Typ 01562
 Hersteller O.Z. Spa

Seite 6 von 12

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Honda Civic MB2 e11*96/27*0067*..	55-66	195/45R16	T80	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K02 K05 K07 K08 V16 S01
	55-66	205/45R16	G34	
	55-66	215/40R16		
Honda Civic MB3 e11*96/27*0068*..	84	195/45R16	T80	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K02 K05 K07 K08 V16 S01
	84	205/45R16	G34	
	84	215/40R16		
Honda Civic MB4 e11*96/27*0069*..	85-92	195/45R16	T80	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K02 K05 K07 K08 V16 S01
	85-92	205/45R16	G34	
	85-92	215/40R16		
Honda Civic MB7 e11*96/27*0071*..	63-77	195/45R16	T80 T84	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K02 K05 K07 K08 V16 S01
	63-77	205/45R16	G34	
	63-77	215/40R16		
Honda Civic Aerod. MB8 e11*96/79*0087*..	55-66	195/45R16	T80	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K02 K05 K07 K08 V16 S01
	55-66	205/45R16	G34	
	55-66	215/40R16		
Honda Civic Aerod. MB9 e11*96/79*0088*..	84	195/45R16	T80	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K02 K05 K07 K08 V16 S01
	84	205/45R16	G34	
	84	215/40R16		
Honda Civic Aerod. MC1 e11*96/79*0089*..	85-92	195/45R16	K05 T80	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K02 K07 K08 S01
	85-92	205/45R16	G01 K45	
	85-92	215/40R16	K05	
Honda Civic Aerod. MC3 e11*96/79*0091*..	74-77	195/45R16	K05 T80	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K02 K07 K08 V16 S01
	74-77	205/45R16	K45	
	74-77	215/40R16	K05	
Honda Civic Coupé EJ8 e6*93/81*0014*..	92	195/45R16	T80	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K01 K07 K08 K42 K56 V16 S01
	92	205/45R16	G01 K05	
	92	215/40R16	K05	

Nummer 99-9084-A02-V03

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7 J x 16 H2 Typ 01562
Hersteller O.Z. Spa

Seite 7 von 12

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Honda Civic Coupé EM1 e6*93/81*0060*..	118	195/45R16		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K01 K07 K08 K42 K56 V16 S01
	118	205/45R16	K05	
	118	215/40R16	K05	
Honda Civic Coupé EM2 e6*98/14*0080*..	88-92	195/50R16		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 Cpe S01
	88-92	205/50R16	K02 K08	
Honda Civic CRX EG2 G069, e6*93/81*0017*..	118	195/45R16	T80	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K01 K08 K42 K49 K56 V16 Y88 S01
	118	205/45R16		
	118	215/40R16		
Honda Civic CRX EH6 G070, e6*93/81*0016*..	92	195/45R16	T80	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K01 K08 K42 K49 K56 V16 Y88 S01
	92	205/45R16	G01	
	92	215/40R16		
Honda Concerto HW F340	66-90	195/45R16	T80	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K01 K05 K07 K08 K42 V16 S01
	66-90	205/45R16		
	66-90	215/40R16	T82	
Honda Prelude AB C932	74-77	205/45R16		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K02 K07 K08 S01
	74-77	215/40R16	T82	
Honda Prelude BA2 D993	101	195/45R16		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K02 K07 K08 V16 S01
	101	205/45R16		
	101	215/40R16	T82	
Honda Prelude BA4 E605	80-110	205/45R16		A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K02 K07 K08 S01
	80-110	215/40R16	T82	
Kia Sephia FA G485, e13*95/54*0021*..	59-82	195/45R16	T80	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K02 K49 K56 S01
	59-82	205/45R16	G01	

Nummer 99-9084-A02-V03

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7 J x 16 H2 Typ 01562
Hersteller O.Z. Spa

Seite 8 von 12

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Kia Sephia,Spectra, Shuma I/II FB e4*96/27*0024*.. e4*98/14*0024*..	65-84,3	195/45R16	K02	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 V16 S01
	65-84,3	195/50R16	K02	
	65-84,3	205/45R16	K02 K11	
	65-84,3	215/40R16	K11 K42 K46 K49 K50	
Mini One, Cooper R50 e1*98/14*0168*..	66-85	195/50R16	K07 K08 R37	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 V16 S02
	66-85	195/55R16	K07 K08	
	66-85	205/45R16	K07 K50	
	66-85	205/50R16	K02 K11 K49 K50	
	66-85	215/45R16	K11 K49 K50	
	66-85	215/50R16	K42 K49 K50 K56	
	66-85	225/45R16	K02 K49 K50 K56	
Mits. Carisma DAO e4*93/81*0005*..	66	195/45R16	T80	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K08 K42 K56 S01
	66	205/45R16	K04 K90	
	66	215/40R16	K04 K90 T82	
Mits. Colt CAO G005	50-103	195/45R16	T80	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 K04 K07 K08 K42 K56 S01
	50-103	205/45R16		
Mits. Lancer SW CAOW, CAO G230, e1*96/79*0061*..	50-83	195/45R16	T80	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 K04 K07 K08 K42 K56 S01
	50-83	205/45R16		
Proton 300/400 C9, C96. e11*92/53, 93/81, 98/14*0002*..	55-99	195/45R16	K07	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 K05 K42 K56 S01
	55-99	205/45R16	G01 K08 K49	
Proton 300/400 C97. e11*92/53*0003*.. e11*92/81*0003*..	66	195/45R16	K07	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 K05 K42 K56 S01
	66	205/45R16	G01 K08 K49	
Proton 300/400 C98. e11*92/53*0004*.. e11*93/81*0004*..	83	195/45R16	K07	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 K05 K42 K56 S01
	83	205/45R16	G01 K08 K49	
Rover 2..., Rover25 RF H224, e11*93/81*0016*..	55-107	195/45R16	R37 T80	A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K02 K07 K08 K11 V16 S01
	55-107	205/45R16		
	55-107	215/40R16	T82	

Nummer 99-9084-A02-V03
 Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7 J x 16 H2 Typ 01562
 Hersteller O.Z. Spa

Seite 9 von 12

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW-Bereich	Reifen	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Auflagen und Hinweise
Rover 2../4.. XW F377, e11*93/81*0030*..	55-147	195/45R16	T80	A02 A04 A05
	55-147	205/45R16		A08 A09 A12
	55-147	215/40R16		A14 A21 K01 K05 K07 K08 K42 V16 S01
Rover 4.., Rover 45 RT H093, e11*93/81*0014*..	55-110	195/45R16	T80	A02 A04 A05
	55-110	205/45R16		A08 A09 A12
	55-110	215/40R16	T82	A14 A21 K02 K07 K08 V16 S01

Auflagen und Hinweise

A02 Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von
 Fahrzeughersteller
 Fahrzeugtyp und
 Fahrzeugidentifizierungsnummer
 bescheinigen zu lassen.

A04 Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Profiltypen auf Vorder- und Hinterachse ist die Eignung für das jeweilige Fahrzeug durch den Reifen- oder Fahrzeughersteller zu bestätigen.

A05 Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A08 Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09 Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12 Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14 Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A21 Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Bei Fahrzeugausführungen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.

B02 Vor Montage der Sonderräder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Anschlußflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

Nummer 99-9084-A02-V03
Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7 J x 16 H2 Typ 01562
Hersteller O.Z. Spa



- Cpe** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Coupé.
- Flh** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Fließheck (3- türig und 5- türig).
- G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragenen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.
- G13** Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit 13 Zoll Bereifung ausgerüstet sind, ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.
- G34** Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit der Bereifung 185/60R14 ausgerüstet sind, ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.
- K01** An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K02** An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K04** An Achse 2 ist ggf. durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K05** An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K07** Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.
- K08** Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.
- K11** Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muß erhalten bleiben.
- K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K49** Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

Nummer 99-9084-A02-V03
 Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7 J x 16 H2 Typ 01562
 Hersteller O.Z. Spa

Seite 11 von 12

- K50** Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.
- K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K90** Auf ausreichenden Abstand der Rad-Reifen-Kombination zum Tankeinfüllrohr/Aktivkohlefilter bzw. dessen Kunststoffverkleidung ist zu achten.
- L01** Ggf. ist durch Begrenzung des Lenkeinschlags oder sonstige geeignete Maßnahmen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- R37** Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.
- S01** Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.
- S02** Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 verwendet werden.
- T80** Reifen (LI 80) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 900 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).
- T82** Reifen (LI 82) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 950 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).
- T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).
- V16** Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

	Vorderachse	Hinterachse
Nr. 1	185/50R16	205/45R16
Nr. 2	195/40R16	215/35R16
Nr. 3	195/45R16	215/40R16, 225/40R16
Nr. 4	205/45R16	225/40R16
Nr. 5	205/50R16	225/45R16
Nr. 6	205/55R16	225/50R16, 245/45R16
Nr. 7	215/40R16	225/40R16, 245/35R16
Nr. 8	215/50R16	245/45R16
Nr. 9	215/55R16	235/50R16
Nr.10	225/40R16	245/35R16, 255/35R16
Nr.11	225/50R16	245/45R16
Nr.12	225/55R16	245/50R16
Nr.13	225/60R16	245/55R16

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise.

- Y88** Auf ausreichenden Abstand an Achse 2 zum Wärmeleitblech am Endschalldämpfer ist zu achten.

Hinweise zum Sonderrad
entfällt

Nummer 99-9084-A02-V03
Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7 J x 16 H2 Typ 01562
Hersteller O.Z. Spa

Seite 12 von 12

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 12 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum September 1999.

Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zu §19 StVZO liegt vor.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95

Lambsheim, 21.September 2001



Pohl

00034841.DOC