

AuftraggeberO.Z. Spa
Via Brocchi, 22
I-36061 Bassano del Grappa(VI)**Prüfgegenstand**

Modell	PKW-Sonderrad
Typ	Monza
Radgröße	19100
Zentrierart	7,5 J x 16 H2
	Mittenzentrierung

Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-Ø (mm)	Ein- press- tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abroll- umfang (mm)	Gültig ab Herstell- datum
201	19100 201 / S-Ø 54,06 19100 201 / PAØ54,1-Ø67,1	5/100/54,1	35	555	1965	9/1999
201	19100 201 / S-Ø 57,06 19100 201 / PAØ57,1-Ø67,1	5/100/57,1	35	555	1965	9/1999
200	19100 200 / L-Ø 57,06 19100 200 / PAØ57,1-Ø73,06	5/112/57,1	35	630	1965	9/1999
200	19100 200 / L-Ø 66,56 19100 200 / PAØ66,5-Ø73,06	5/112/66,6	35	630	1965	9/1999
201	19100 201 / S-Ø 58,06 19100 201 / PAØ58,1-Ø67,1	5/100/58,1	35	555	1965	9/1999

Kennzeichnung

KBA-Nummer	44656
Herstellerzeichen	MSW
Radtyp und Ausführung	19100 ...(s.o.)
Radgröße	7,5 J x 16 H2
Einpreßtiefe	ET 35
Gießereikennzeichen	-
Herkunftsmerkmal	Made in Italy
Herstellungsdatum	Monat und Jahr

Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für PKW und Krafträder vom 27.7.1982 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Felgenhornprüfung

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht einer unlackierten Probe betrug 10,2 kg.

Hinweise zum Sonderrad

Bis Produktionsdatum 27. Juni 2001 wird bei den Ausführungen 200 und 201 die Mittenzentrierung durch Aluminium-Zentrieringe hergestellt, ab 28. Juni 2001 durch Kunststoff-Zentrierringe.

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

Anlagen


Beschreibung	-	10.09.99
	mit Änderung vom	31.07.01
Radzeichnung	19-6-75-335/02	02.09.99
Befestigungsmittelzeichnung	98-01-00/01	25.09.92
	mit Änderung vom	09.07.99
Befestigungsmittelzeichnung	98-01-00/09	01.02.99
Zentrierringzeichnung	98-18-50/05	21.10.92
	mit Änderung vom	10.03.97
Nabenkappenzeichnung	98-13-0598-00/02	28.08.96
Zentrierringzeichnung	98_18_40/05	19.07.01
Radzeichnung	19-6-75-353/04	12.07.01

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 3.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen unsererseits keine technischen Bedenken.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95

Lambsheim, 22.Oktober 2001

Pohl

00035399.DOC