

Nummer 00-0245-A05-V02

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7 J x 15 FH2 Typ 01555  
 Hersteller O.Z. Spa

Seite 1 von 7

**Auftraggeber** O.Z. Spa  
 Via Brocchi, 22  
 I-36061 Bassano del Grappa(VI)

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell Vela  
 Typ 01555  
 Radgröße 7 J x 15 FH2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø<br>(mm) | Einpress-<br>tiefe<br>(mm) | Rad-<br>last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 250        | 01555 250 / S-Ø58,06            | 4/100/58,1                                            | 37                         | 605                  | 1940                 |

**Kennzeichnungen**

Herstellerzeichen OZ  
 Radtyp und Ausführung 01555 250  
 Radgröße 7 J x 15 FH2  
 Einpresstiefe ET 37  
 Giessereikennzeichen -  
 Herkunftsmerkmal Made in Italy  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel            | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Gesamtlänge (mm) |
|-----|---------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| S01 | Spezialschraube<br>M12x1,25 (Typ B39) | Kegel 60° | 90                | 53,8             |
| S02 | Spezialschraube<br>M12x1,25 (Typ B40) | Kegel 60° | 90                | 58.8             |
| S03 | Spezialschraube<br>M12x1,25 (Typ B59) | Kegel 60° | 90                | 50.8             |

**Prüfungen**

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Palatina (Gutachten Nr. 0080005) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Alfa  
 Fiat  
 Lancia

Spurverbreiterung innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Alfa 145/146<br>930<br>G731,<br>e3*96/27*0029*..                              | 103-114    | 195/55R15 | K07 K08 K42                             | A02 A04 A05<br>A08 A09 A12<br>A14 A21 B02<br>S01                |
|                                                                               | 66-114     | 205/50R15 | K07 K08 K42                             |                                                                 |
|                                                                               | 66-95      | 195/50R15 | K02 K07 K08                             |                                                                 |
|                                                                               | 66-95      | 195/55R15 | G03 K02 K07 K08                         |                                                                 |
|                                                                               | 66-95      | 215/45R15 | K07 K08 K42                             |                                                                 |
| Alfa 155<br>167<br>F737, /1<br>e3*95/54*0011*..                               | 66-140     | 195/50R15 | K07 R37                                 | A02 A04 A05<br>A08 A09 A12<br>A14 A21 B02<br>F04 K04 K42<br>S02 |
|                                                                               | 66-140     | 195/55R15 | K07 R35                                 |                                                                 |
|                                                                               | 66-140     | 205/50R15 | K49 R35                                 |                                                                 |
|                                                                               | 66-140     | 215/45R15 | K49                                     |                                                                 |
| Fiat Bravo/Brava<br>182<br>G983,<br>e3*96/27*0019*..                          | 108-113    | 195/55R15 | K02 K05 K46 R37                         | A02 A04 A05<br>A08 A09 A12<br>A14 A21 B02<br>S01                |
|                                                                               | 113        | 195/60R15 | K02 K05 K46 R09                         |                                                                 |
|                                                                               | 55-113     | 205/50R15 | K02 K05 K08 K46                         |                                                                 |
|                                                                               | 55-113     | 215/45R15 | K02 K05 K08 K46                         |                                                                 |
|                                                                               | 55-83      | 185/55R15 | M14 T81 T82 T85                         |                                                                 |
|                                                                               | 55-83      | 195/50R15 | K05 K06 T82                             |                                                                 |
|                                                                               | 55-83      | 195/55R15 | G03 K02 K05 K46                         |                                                                 |
| Fiat Coupe<br>175<br>G730,<br>e3*93/81*0001*..                                | 96-140     | 195/55R15 | R37                                     | A02 A04 A05<br>A08 A09 A12<br>A14 A21 B02<br>B03 S01            |
|                                                                               | 96-140     | 195/55R15 | M+S R09                                 |                                                                 |
|                                                                               | 96-140     | 205/50R15 |                                         |                                                                 |
|                                                                               | 96-140     | 205/55R15 |                                         |                                                                 |
| Fiat Coupe<br>175<br>e3*95/54*0008*..                                         | 96-142     | 195/55R15 | R37                                     | A02 A04 A05<br>A08 A09 A12<br>A14 A21 B02<br>B03 S01            |
|                                                                               | 96-142     | 195/55R15 | M+S R09                                 |                                                                 |
|                                                                               | 96-142     | 205/50R15 |                                         |                                                                 |
|                                                                               | 96-142     | 205/55R15 |                                         |                                                                 |
| Fiat Coupe<br>FA<br>e3*92/53*0002*..<br>e3*93/81*0002*..                      | 102-140    | 195/55R15 | M+S R09                                 | A02 A04 A05<br>A08 A09 A12<br>A14 A21 B02<br>B03 S01            |
|                                                                               | 102-140    | 195/55R15 | R37                                     |                                                                 |
|                                                                               | 102-140    | 205/50R15 |                                         |                                                                 |
|                                                                               | 102-140    | 205/55R15 |                                         |                                                                 |
| Fiat Croma<br>154<br>D972, /1, /2, /3                                         | 110-117    | 195/60R15 | M+S R09                                 | A02 A04 A05<br>A08 A09 A12<br>A14 A21 B02<br>F04 S01            |
|                                                                               | 55-117     | 195/60R15 | R37                                     |                                                                 |
|                                                                               | 55-117     | 205/55R15 | K06 R35 T87                             |                                                                 |
| Fiat Marea<br>185<br>e3*93/81*0003*..<br>e3*95/54*0003*..<br>e3*96/79*0039*.. | 55-108     | 215/45R15 | K02 K07 K08 K11 T84 X20                 | A02 A04 A05<br>A08 A09 A12<br>A14 A21 B02<br>Car Lim S01        |
|                                                                               | 55-113     | 195/55R15 | T84                                     |                                                                 |
|                                                                               | 55-113     | 205/50R15 | K02 K07 K08 K11 T86 X20                 |                                                                 |
|                                                                               | 55-113     | 205/55R15 | K02 K05 K07 K08 K11 L01 T87             |                                                                 |
|                                                                               | 96-113     | 195/60R15 | R09                                     |                                                                 |
| Fiat Palio Weekend<br>178<br>e3*96/27*0033*..                                 | 44-76      | 195/50R15 | K02 K07 K08 K11                         | A02 A04 A05<br>A08 A09 A12<br>A14 A21 B02<br>S01                |
|                                                                               | 44-76      | 205/50R15 | K06 K42 K49 K50 K56                     |                                                                 |
|                                                                               | 44-76      | 215/45R15 | K06 K42 K49 K50 K56                     |                                                                 |

Nummer 00-0245-A05-V02

 Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7 J x 15 FH2 Typ 01555  
 Hersteller O.Z. Spa

Seite 3 von 7

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                                                      |
|----------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fiat Punto<br>176<br>G488,<br>e3*96/27*0022*..           | 40-43      | 195/50R15 | G01                                     | A02 A04 A05<br>A08 A09 A12<br>A14 A21 B02<br>F01 F02 F04<br>F22 K02 K06<br>K07 K08 K56<br>S01 |
|                                                          | 40-98      | 195/45R15 |                                         |                                                                                               |
|                                                          | 40-98      | 205/45R15 |                                         |                                                                                               |
|                                                          | 44-98      | 195/50R15 |                                         |                                                                                               |
| Fiat Punto<br>176C<br>G775                               | 43-44      | 195/50R15 | G01                                     | A02 A04 A05<br>A08 A09 A12<br>A14 A21 B02<br>F01 F02 F04<br>F22 K02 K06<br>K07 K08 K56<br>S01 |
|                                                          | 43-65      | 195/45R15 |                                         |                                                                                               |
|                                                          | 43-65      | 205/45R15 |                                         |                                                                                               |
|                                                          | 65         | 195/50R15 |                                         |                                                                                               |
| Fiat Stilo<br>192<br>e3*98/14*0089*..                    | 59-98      | 195/65R15 |                                         | A02 A04 A05<br>A08 A09 A12<br>A14 A21 B02<br>B03 S03                                          |
|                                                          | 59-98      | 205/60R15 | K02 K05                                 |                                                                                               |
|                                                          | 59-98      | 225/55R15 | K04 K05 K08 K42 L01                     |                                                                                               |
| Fiat Tempra<br>159<br>F449, /1                           | 51-83      | 185/55R15 | M14                                     | A02 A04 A05<br>A08 A09 A12<br>A14 A21 B02<br>B47 F04 K06<br>K42 K56 S01                       |
|                                                          | 51-83      | 195/50R15 |                                         |                                                                                               |
|                                                          | 51-83      | 215/45R15 |                                         |                                                                                               |
| Fiat Tipo<br>160<br>E814, /1, /2, /3                     | 41-107     | 185/55R15 | M14                                     | A02 A04 A05<br>A08 A09 A12<br>A14 A21 B02<br>B47 F04 S01                                      |
|                                                          | 41-107     | 195/50R15 | R35                                     |                                                                                               |
| Lancia Dedra<br>835<br>F303, /1, /2,<br>e3*96/27*0020*.. | 55-102     | 185/55R15 | M14 R37 T81                             | A02 A04 A05<br>A08 A09 A12<br>A14 A21 B02<br>B47 F04 K01<br>K04 K11 K42<br>K46 S01            |
|                                                          | 55-102     | 195/50R15 | R35 R37 T81 T82                         |                                                                                               |
|                                                          | 55-102     | 215/45R15 | T84                                     |                                                                                               |
| Lancia Delta<br>836<br>G489,<br>e3*96/27*0021*..         | 51-102     | 195/50R15 | K01 K02 R35 T82                         | A02 A04 A05<br>A08 A09 A12<br>A14 A21 B02<br>F04 K07 K08<br>K56 S01                           |
|                                                          | 51-102     | 195/55R15 | K01 K02 K05 R09                         |                                                                                               |
|                                                          | 51-102     | 205/50R15 | F22 K04 K05 K06 K41 K42 R35             |                                                                                               |
|                                                          | 51-102     | 215/45R15 | K01 K05 K06 K42                         |                                                                                               |
| Lancia Thema<br>834<br>D547, /1, /2, /3,<br>/4, /5, /6   | 126,148    | 195/60R15 | M+S R09                                 | A02 A04 A05<br>A08 A09 A12<br>A14 A21 B02<br>F04 F13 K02<br>S01                               |
|                                                          | 66-148     | 195/60R15 | R35 R37 T87                             |                                                                                               |
|                                                          | 66-148     | 205/55R15 | R35 T87                                 |                                                                                               |

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Nummer         | 00-0245-A05-V02                      |
| Prüfgegenstand | PKW-Sonderrad 7 J x 15 FH2 Typ 01555 |
| Hersteller     | O.Z. Spa                             |

Seite 4 von 7

### Auflagen und Hinweise

**A02** Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

**A04** Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Profiltypen auf Vorder- und Hinterachse ist die Eignung für das jeweilige Fahrzeug durch den Reifen- oder Fahrzeughersteller zu bestätigen.

**A05** Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

**A08** Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

**A09** Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A14** Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Bei Fahrzeugausführungen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.

**B02** Vor Montage der Sonderräder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Anschlußflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

**B03** Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen, die ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern (mit Ausnahme von Felgen für M+S-Bereifung) ausgerüstet sind.

**B47** Auf ausreichenden Abstand zwischen Handbremsseil und Rad-Reifen-Kombination an Achse 2 ist zu achten. Gegebenenfalls ist die Seilführung zu korrigieren.

**Car** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Avant, Caravan, Kombi bzw. Touring.

**F01** Die Sonderräder sind nur zulässig an Fahrzeugen mit Stabilisator an Achse 1.

**F02** Die Sonderräder sind nur zulässig an Fahrzeugen mit Stabilisator an Achse 2.

**F04** Serienmäßig verwendete Distanzscheiben sind vor Anbau der Sonderräder zu entfernen.

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| Nummer         | 00-0245-A05-V02                      |
| Prüfgegenstand | PKW-Sonderrad 7 J x 15 FH2 Typ 01555 |
| Hersteller     | O.Z. Spa                             |

Seite 5 von 7

**F13** An Achse 2 ist auf ausreichenden Abstand zwischen Rad- / Reifenkombination und der Befestigungsschraube des Stabilisators zu achten.

**F22** An Achse 2 ist auf ausreichenden Abstand zwischen Rad- / Reifenkombination und Achskörper bzw. Teilen des inneren Radhauses zu achten.

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragenen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

**G03** Je nach Fahrzeuggrundausrüstung sind der Serien-Reifengröße Geschwindigkeitsmesser mit unterschiedlicher Wegdrehzahl zugeordnet. Bei Verwendung einer Reifengröße, die nicht in den Fahrzeugpapieren aufgeführt ist, ist gegebenenfalls eine Angleichung erforderlich. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist diese Rad-Reifen-Kombination in die Fahrzeugpapiere einzutragen; bereits in den Fahrzeugpapieren enthaltene Rad-Reifen-Kombinationen sind zu streichen.

**K01** An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K02** An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K04** An Achse 2 ist ggf. durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K05** An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K06** An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K07** Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

**K08** Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

**K11** Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K49** Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

Nummer 00-0245-A05-V02

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7 J x 15 FH2 Typ 01555  
 Hersteller O.Z. Spa

Seite 6 von 7

**K50** Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**L01** Ggf. ist durch Begrenzung des Lenkeinschlags oder sonstige geeignete Maßnahmen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Lim** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

**M14** Folgende Reifen wurden geprüft:

| Hersteller  | Sommerprofiltyp(en)<br>bzw. Geschw.Kat. | Winterprofiltyp(en)<br>bzw. Geschw.Kat. |
|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Dunlop      | alle                                    | WinterSport M2                          |
| Bridgestone | alle                                    | ---                                     |
| Pirelli     | P5000, P6000                            | ---                                     |
| Semperit    | M700                                    | M728                                    |
| Uniroyal    | Rallye 440, 540                         | MS*plus 3 bzw. 44                       |
| Yokohama    | A510                                    | ---                                     |
| Michelin    | MXV2, MXV3A, XGTV                       | ---                                     |
| Continental | alle                                    | alle                                    |
| Goodyear    | Eagle F1, Ventura, NCT3, Vector         | Eagle GW, Ultra Grip 5,-6               |

Es können auch andere Reifen der Reifengröße 185/55R15 verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf 7 J x 15 H2 montierbar sind.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.

**R35** Sofern bei dieser Reifengröße Reifenfabrikatsbindungen aufgeführt sind, sollten die vom Fahrzeughersteller empfohlenen Reifen verwendet werden.

**R37** Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

**S01** Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (Spezialschraube Typ B39) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (Spezialschraube Typ B40) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (Spezialschraube Typ B59) verwendet werden.

**T81** Reifen (LI 81) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 924 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

**T82** Reifen (LI 82) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 950 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

Nummer 00-0245-A05-V02

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7 J x 15 FH2 Typ 01555  
Hersteller O.Z. Spa

- T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).
- T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).
- T86** Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).
- T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).
- X20** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig bei Serienbereifung 195/60R15.

**Hinweise zum Sonderrad**  
entfällt

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.


Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 7 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum November 1999.

Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zu §19 StVZO liegt vor.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95

Lambsheim, 31.Januar 2002

Pohl

00037759.DOC