

Nummer 02-8115-A00-V01
 Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8 J x 18 H2 Typ 01652
 Hersteller O.Z. Spa

Seite 1 von 2

Auftraggeber O.Z. Spa
 Via Brocchi, 22
 I-36061 Bassano del Grappa(VI)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad
 Modell Hydra
 Typ 01652
 Radgröße 8 J x 18 H2
 Zentrierart Mittenzentrierung

Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch- \varnothing (mm)	Ein- press- tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abroll- umfang (mm)	Gültig ab Herstell- datum
200	01652200 / S- \varnothing 54.06	5/100/54,1	35	670	2025	6/2002
200	01652200 / S- \varnothing 57.06	5/100/57,1	35	670	2025	6/2002
201	01652201 / L- \varnothing 58.06	5/108/58,1	35	670	2065	6/2002
201	01652201 / L- \varnothing 60.1	5/108/60,1	35	670	2065	6/2002
201	01652201 / L- \varnothing 65.06	5/108/65,1	35	670	2065	6/2002
201	01652201 / L- \varnothing 65.06	5/108/65,1	35	670	2065	6/2002
202	01652202 / L- \varnothing 57.06	5/112/57,1	35	670	2065	6/2002
202	01652202 / L- \varnothing 66.56	5/112/66,6	35	670	2065	6/2002
203	01652203 / L- \varnothing 60.1	5/114,3/60,1	40	670	2070	6/2002
203	01652203 / L- \varnothing 64.1	5/114,3/64,1	40	670	2070	6/2002
203	01652203 / L- \varnothing 66.1	5/114,3/66,1	40	670	2070	6/2002
203	01652203 / L- \varnothing 67.1	5/114,3/67,1	40	670	2070	6/2002
204	01652204 / DS20 XL- \varnothing 72.56 [1]	5/120/72,6	20	670	2070	6/2002
204	01652204 / XL- \varnothing 72.56	5/120/72,6	40	670	2070	6/2002
204	01652204 / DS20A XL- \varnothing 74.06 [2]	5/120/74,1	20	670	2070	6/2002
200	01652200 / S- \varnothing 58.06	5/100/58,1	35	670	2025	6/2002

[1] DS20 = Distanzscheibe \varnothing 79 \varnothing 72.56 L=20[2] DS20A = Distanzscheibe \varnothing 79 \varnothing 74.06 L=20**Kennzeichnung**

Herstellerzeichen OZ
 Radtyp und Ausführung 01652 ...(s.o.)
 Radgröße 8 J x 18 H2
 Einpreßtiefe ET ...(s.o.)
 Gießereikennzeichen -
 Herkunftsmerkmal Made in Italy
 Herstellungsdatum Monat und Jahr

Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25.November 1998 geprüft.

Nummer 02-8115-A00-V01
Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8 J x 18 H2 Typ 01652
Hersteller O.Z. Spa

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Impactprüfung

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

Anschluß	Reifengröße	Einpresstiefe (mm)	Statische Radlast (kg)
5/100	215/35R18	35	670
5/120	215/35R18	40	670

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühstest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht einer unlackierten Probe betrug 11,4 kg.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

Anlagen

Beschreibung - 10.07.02
Radzeichnung 01-8-80-432/01 30.05.02

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 2.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95

