

Nummer **00-8028-A00-V03**

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8 J x 18 H2 Typ 01575  
 Hersteller O.Z. Spa

Seite 1 von 3

**Auftraggeber** O.Z. Spa  
 Via Brocchi, 22  
 I-36061 Bassano del Grappa(VI)

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad

Modell Superleggera  
 Typ 01575  
 Radgröße 8 J x 18 H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch- $\varnothing$ (mm)	Ein- press- -tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abroll- umfang (mm)	Gültig ab Herstell- datum
200	01575 200 / S- $\varnothing$ 57,06	5/100/57,1	35	600	1975	2/2000
201	01575 201 / L- $\varnothing$ 57,06	5/112/57,1	35	670	1975	2/2000
201	01575 201 / L- $\varnothing$ 66,56	5/112/66,6	35	670	1975	2/2000
202	01575 202 / L- $\varnothing$ 60,1	5/114,3/60,1	35	670	1975	2/2000
204	01575 204 / L- $\varnothing$ 64,1	5/114,3/64,1	45	520	1975	10/2000
202	01575 202 / L- $\varnothing$ 66,1	5/114,3/66,1	35	670	1975	2/2000
202	01575 202 / L- $\varnothing$ 67,1	5/114,3/67,1	35	670	1975	2/2000
204	01575 204 / GELB	5/114,3/70,1	45	520	1975	10/2000
203	01575 203 / DS20 XL- $\varnothing$ 72,56 [1]	5/120/72,6	20	670	2000	2/2000
203	01575 203 / XL- $\varnothing$ 72,56	5/120/72,6	40	633	1970	2/2000
203	01575 203 / DS20A XL- $\varnothing$ 74,06 [2]	5/120/74,1	20	670	2000	2/2000
200	01575 200 / S- $\varnothing$ 58,06	5/100/58,1	35	600	1975	2/2000

[1] Sonderrad mit ET 40 und Distanzscheibe 20mm (DS20 XL)

[2] Sonderrad mit ET 40 und Distanzscheibe 20mm (DS20A XL)

### Kennzeichnung

Herstellerzeichen OZ  
 Radtyp und Ausführung 01575 ... (s.o.)  
 Radgröße 8 J x 18 H2  
 Einpreßtiefe ET ... (s.o.)  
 Gießereikennzeichen -  
 Herkunftsmerkmal Made in Italy  
 Herstellungsdatum Monat und Jahr

### Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

### Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25.November 1998 geprüft.

Nummer **00-8028-A00-V03**  
Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8 J x 18 H2 Typ 01575  
Hersteller O.Z. Spa

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Impactprüfung

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

Anschluß	Reifengröße	Einpresstiefe (mm)	Statische Radlast (kg)
5/100	215/35R18	35	670
5/120	215/35R18	40	670
5/114,3	215/35R18	45	520

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht einer unlackierten Probe betrug 8,7 kg.

#### **Hinweise zum Sonderrad**

entfällt

#### **Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

Nummer **00-8028-A00-V03**  
Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8 J x 18 H2 Typ 01575  
Hersteller O.Z. Spa


### Anlagen

Radzeichnung	01-8-80-363/01-3 mit Änderung vom	28.12.99 21.04.00
Radzeichnung	01-8-80-363/01-7 mit Änderung vom	28.12.99 13.10.00
Beschreibung	-	14.06.02
Radzeichnung	01-8-80-363/02-1	10.06.02

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 3.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95

Lambsheim, 30.Oktober 2002

Pohl

00044620.DOC