

Nummer **02-8203-A00-V01**

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7 x 15 H2 Typ 01653  
 Hersteller O.Z. Spa

**Auftraggeber** O.Z. Spa  
 Via Brocchi, 22  
 I-36061 Bassano del Grappa(VI)

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad

Modell Hydra  
 Typ 01653  
 Radgröße 7 J x 15 H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch- $\varnothing$ (mm)	Ein- press- - tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abroll- umfang (mm)	Gültig ab Herstell- datum
200	01653200 / S- $\varnothing$ 54.06	4/100/54,1	37	550	1940	9/2002
200	01653200 / S- $\varnothing$ 56.1	4/100/56,1	37	550	1940	9/2002
201	01653201 / S- $\varnothing$ 56.1	4/100/56,1	42	550	1940	9/2002
200	01653200 / S- $\varnothing$ 56.56	4/100/56,6	37	550	1940	9/2002
200	01653200 / S- $\varnothing$ 57.06	4/100/57,1	37	550	1940	9/2002
200	01653200 / S- $\varnothing$ 59.06	4/100/59,1	37	550	1940	9/2002
200	01653200 / S- $\varnothing$ 60.06	4/100/60,1	37	550	1940	9/2002
202	01653202 / L- $\varnothing$ 63.4	4/108/63,4	42	550	1940	9/2002
202	01653202 / DS26 L- $\varnothing$ 65.06 [1]	4/108/65,1	16	550	1940	9/2002
202	01653202 / DS15C L- $\varnothing$ 65.06 [2]	4/108/65,1	27	550	1940	9/2002
250	01653250 / S- $\varnothing$ 58.06	4/100/58,1	30	550	1940	9/2002
200	01653200 / S- $\varnothing$ 58.06	4/100/58,1	37	550	1940	9/2002

[1] DS26 = Distanzscheibe  $\varnothing$ 75  $\varnothing$ 65,06 L=26

[2] DS15C = Distanzscheibe  $\varnothing$ 75  $\varnothing$ 65,06 L=15

### Kennzeichnung

Herstellerzeichen OZ  
 Radtyp und Ausführung 01653 ...(s.o.)  
 Radgröße 7 x 15 H2  
 Einpreßtiefe ET ...(s.o.)  
 Gießereikennzeichen -  
 Herkunftsmerkmal Made in Italy  
 Herstellungsdatum Monat und Jahr

### Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

### Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25.November 1998 geprüft.

Nummer **02-8203-A00-V01**

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7 x 15 H2 Typ 01653  
 Hersteller O.Z. Spa

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Impactprüfung

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

Anschluß	Reifengröße	Einpresstiefe (mm)	Statische Radlast (kg)
4/100	185/55R15	37	550
4/108	185/55R15	42	550

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht einer unlackierten Probe betrug 9,3 kg.

#### Hinweise zum Sonderrad

entfällt

#### Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

#### Anlagen

Beschreibung	-	01.11.02
Radzeichnung	01-5-70-432/01-1	23.05.02
	mit Änderung vom	12.11.02

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 2.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95

Lambsheim, 25. November 2002

Höpp



00045328.DOC