

ANLAGE 3 zum Gutachten Nr. **55012598** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 6Jx14H2 Typ ARC G4
 Hersteller Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Seite 1 von 9

Auftraggeber Rial Leichtmetallfelgen GmbH
 Industriestraße 1
 67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad
 Modell -
 Typ ARC G4
 Radgröße 6Jx14H2
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
|------------|---------------------------------|---|----------------------------|----------------------|----------------------|
| A2 | ARC G4 A2/Z03 Ø63,3-57,1 | 4/100/57,1 | 35 | 515 | 1905 |

Kennzeichnungen

KBA-Nummer 44146
 Herstellerzeichen -
 Radtyp und Ausführung ARC G4 (s.o.)
 Radgröße 6Jx14H2
 Einpresstiefe ET (s.o.)
 Giessereikennzeichen -
 Herkunftsmerkmal Made in Germany
 Herstelldatum Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| S01 | Schraube M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | 26 |
| S02 | Schraube M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | 30.5 |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 55012598) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 vom Februar 1990, Anhang I wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller Audi
 BMW
 Seat
 Skoda
 Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

ANLAGE 3 zum Gutachten Nr. **55012598** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand
HerstellerPKW-Sonderrad 6Jx14H2 Typ ARC G4
Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Seite 2 von 9

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|------------|-----------|---|---|
| Audi 80 81 A 875/1,/2 | -alle- | 185/60R14 | | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 B04 X83 S01 |
| | -alle- | 195/60R14 | A01 G01 | |
| BMW 3er Reihe 3/1 9637/2, /3, /4 | 55-126 | 175/70R14 | M+S R09 | A02 A04 A05 A08 A09 A11 A14 A19 B03 S02 |
| | 55-126 | 175/70R14 | R09 | |
| | 55-126 | 195/60R14 | R09 | |
| | 55-126 | 195/60R14 | M+S R09 | |
| | 55-126 | 195/65R14 | | |
| BMW 3er Reihe 3/A E027, /1 | 125-126 | 195/65R14 | | A02 A04 A05 A08 A09 A11 A14 A19 B03 S02 |
| BMW 3er Reihe 3/R E147,-/1 | 83-126 | 175/70R14 | M+S R09 | A02 A04 A05 A08 A09 A11 A14 A19 B03 S02 |
| | 83-126 | 175/70R14 | R09 | |
| | 83-126 | 195/60R14 | R09 | |
| | 83-126 | 195/60R14 | M+S R09 | |
| | 83-126 | 195/65R14 | | |
| Seat Arosa 6H e1*95/54*0049*.. | 37-44 | 175/60R14 | | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 S01 |
| | 37-55 | 165/60R14 | R37 | |
| | 37-55 | 185/50R14 | | |
| | 37-55 | 185/55R14 | | |
| | 37-55 | 185/60R14 | A01 G01 K02 K08 | |
| | 37-55 | 195/45R14 | A01 K02 K08 | |
| Seat Cordoba 6K/C G613 | 44-95 | 175/65R14 | R37 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 B03 S01 |
| | 44-95 | 185/60R14 | | |
| | 44-95 | 195/55R14 | | |
| Seat Cordoba/Ibiza 6K e9*93/81*0001*.. | 37-85 | 175/65R14 | R37 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 B03 Car Flh Sth S01 |
| | 37-85 | 185/60R14 | | |
| Seat Ibiza 6K G406 | 33-95 | 165/65R14 | R37 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 B03 S01 |
| | 33-95 | 175/60R14 | R37 | |
| | 33-95 | 175/65R14 | R37 | |
| | 33-95 | 185/60R14 | | |
| Seat Inca 9KS H307, e9*93/81*0006*.. | 42-66 | 175/65R14 | R37 T82 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 S01 |
| | 42-66 | 185/60R14 | T82 | |
| Seat Inca 9KSF H308 | 44-55 | 175/65R14 | R37 T82 T86 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 S01 |
| | 44-55 | 185/60R14 | T82 | |

ANLAGE 3 zum Gutachten Nr. **55012598** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand
HerstellerPKW-Sonderrad 6Jx14H2 Typ ARC G4
Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Seite 3 von 9

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|--|------------|-----------|---|--|
| Seat Toledo 1L F763, e9*95/54*0021*.. | 47-110 | 175/65R14 | R37 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 B03 S01 |
| | 47-110 | 185/60R14 | | |
| | 47-110 | 185/65R14 | | |
| | 47-110 | 195/55R14 | | |
| | 47-110 | 195/60R14 | | |
| Skoda Favorit 781 G 019 | 40-50 | 165/65R14 | | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 S01 |
| | 40-50 | 175/60R14 | | |
| | 40-50 | 175/65R14 | | |
| | 40-50 | 185/55R14 | A01 K07 | |
| | 40-50 | 185/60R14 | A01 K07 | |
| Skoda Felicia 791 G952, e11*93/81*0011*.. | 40-55 | 175/60R14 | R09 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 S01 |
| | 40-55 | 175/65R14 | R09 | |
| | 40-55 | 185/55R14 | A01 K01 K02 | |
| | 40-55 | 185/60R14 | A01 K01 K02 R09 | |
| Skoda Felicia 795 H110, e11*93/81*0019*.. | 40-55 | 175/60R14 | R09 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 S01 |
| | 40-55 | 175/65R14 | T82 | |
| | 40-55 | 185/55R14 | A01 K01 K02 T79 | |
| | 40-55 | 185/60R14 | A01 K01 K02 | |
| Skoda Felicia Fun 797 e11*96/79*0074*.. | 47-55 | 175/65R14 | K02 | A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 S01 |
| Skoda Forman 785 G 022 | 40-50 | 165/65R14 | | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 S01 |
| | 40-50 | 175/60R14 | | |
| | 40-50 | 175/65R14 | | |
| | 40-50 | 185/55R14 | A01 K07 | |
| | 40-50 | 185/60R14 | A01 K07 | |
| Skoda Pickup 787 G 187 | 40-42 | 165/65R14 | | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 S01 |
| | 40-42 | 175/60R14 | | |
| | 40-42 | 175/65R14 | | |
| | 40-42 | 185/55R14 | A01 K07 | |
| | 40-42 | 185/60R14 | A01 K07 | |
| Skoda Pickup 797 H361 | 40-55 | 165/70R14 | R37 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 S01 |
| | 40-55 | 175/65R14 | | |
| VW Caddy 9KV e1*93/81*0007*.. | 42-66 | 175/65R14 | R37 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 S01 |
| | 42-66 | 185/60R14 | A01 K11 | |
| VW Caddy 9KVF H337 | 44-66 | 175/65R14 | R37 T82 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 S01 |
| | 44-66 | 185/60R14 | A01 K11 | |
| VW Caddy 9U H498 | 47-55 | 165/70R14 | R37 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 S01 |
| | 47-55 | 175/65R14 | | |

ANLAGE 3 zum Gutachten Nr. **55012598** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand
HerstellerPKW-Sonderrad 6Jx14H2 Typ ARC G4
Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Seite 4 von 9

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|------------|-----------|---|---|
| VW Corrado 53I E664, /1 | 79-100 | 185/60R14 | | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 B03 S01 |
| | 79-100 | 195/55R14 | | |
| | 79-100 | 195/60R14 | | |
| | 79-100 | 205/55R14 | | |
| VW Golf 155 B042, /1, /2 | 37-82 | 175/65R14 | | A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 B04 K01 K02 X83 S01 |
| | 37-82 | 185/60R14 | | |
| | 37-82 | 195/55R14 | K07 | |
| | 37-82 | 195/60R14 | G01 K49 | |
| | 37-82 | 205/55R14 | K08 K49 | |
| VW Golf 19EL F290 | 40-59 | 175/65R14 | | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 S01 |
| | 40-59 | 185/60R14 | | |
| | 40-59 | 195/60R14 | A01 G23 | |
| VW Golf 1E e1*96/79*0070*.. | 55-85 | 175/65R14 | A11 M+S R09 | A02 A04 A05 A08 A09 A14 A19 B03 S01 |
| | 55-85 | 175/65R14 | A11 R37 | |
| | 55-85 | 185/60R14 | A11 R09 | |
| | 55-85 | 195/60R14 | A01 A12 G01 | |
| | 55-85 | 195/60R14 | A12 R09 | |
| | 55-85 | 205/55R14 | A12 | |
| VW Golf 1EXO G407 | 55-85 | 175/65R14 | A11 M+S R09 | A02 A04 A05 A08 A09 A14 A19 B03 S01 |
| | 55-85 | 175/65R14 | A11 R37 | |
| | 55-85 | 185/60R14 | A11 | |
| | 55-85 | 195/60R14 | A12 R09 | |
| | 55-85 | 195/60R14 | A01 A12 G01 | |
| | 55-85 | 205/55R14 | A12 | |
| VW Golf 1HX1 G156, e1*93/81*0004*.. | 66-85 | 175/65R14 | A11 R37 | A02 A04 A05 A08 A09 A14 A19 B03 S01 |
| | 66-85 | 175/65R14 | A11 M+S R09 | |
| | 66-85 | 185/60R14 | A11 R09 | |
| | 66-85 | 195/60R14 | A01 A12 G01 | |
| | 66-85 | 195/60R14 | A12 R09 | |
| | 66-85 | 205/55R14 | A12 | |
| VW Golf 1HXOF F894 | 40-85 | 175/65R14 | A11 R37 | A02 A04 A05 A08 A09 A14 A19 B03 S01 |
| | 40-85 | 175/65R14 | A11 M+S R09 | |
| | 40-85 | 185/60R14 | A11 | |
| | 40-85 | 195/55R14 | A12 | |
| | 40-85 | 195/60R14 | A12 R09 | |
| | 40-85 | 205/55R14 | A12 | |
| VW Golf / Vento 1H e1*96/79*0068*.. | 44-85 | 175/65R14 | A11 R37 | A02 A04 A05 A08 A09 A14 A19 B03 S01 |
| | 44-85 | 175/65R14 | A11 M+S R09 | |
| | 44-85 | 185/60R14 | A11 R09 | |
| | 44-85 | 195/60R14 | A12 R09 | |
| | 44-85 | 195/60R14 | A01 A12 G01 | |
| | 44-85 | 205/55R14 | A12 | |

ANLAGE 3 zum Gutachten Nr. **55012598** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand
HerstellerPKW-Sonderrad 6Jx14H2 Typ ARC G4
Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Seite 5 von 9

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|------------|-----------|---|---|
| VW Golf, Jetta 19E D186, /1, /2 | 33-102 | 185/60R14 | | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 B03 S01 |
| | 33-102 | 195/55R14 | | |
| | 33-102 | 195/60R14 | A01 G23 | |
| | 33-102 | 205/55R14 | A01 K01 K02 | |
| | 33-82 | 175/65R14 | R09 | |
| VW Golf, Jetta 19E-299 E083 | 66-72 | 175/65R14 | | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 B03 S01 |
| | 66-72 | 185/60R14 | | |
| | 66-72 | 195/60R14 | A01 G23 | |
| | 66-72 | 205/55R14 | A01 K01 K02 | |
| VW Golf, Jetta I 17 9138, /1, /2 | 37-82 | 175/65R14 | | A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 B04 K01 K02 X83 S01 |
| | 37-82 | 185/60R14 | | |
| | 37-82 | 195/55R14 | K07 | |
| | 37-82 | 195/60R14 | G01 K49 | |
| | 37-82 | 205/55R14 | K08 K49 | |
| VW Golf, Jetta I 17CK A123 | 37 | 175/65R14 | | A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 B04 K01 K02 X83 S01 |
| | 37 | 185/60R14 | | |
| | 37 | 195/55R14 | K07 | |
| | 37 | 195/60R14 | G01 K49 | |
| | 37 | 205/55R14 | K08 K49 | |
| VW Golf, Vento 1HXO F804 | 40-85 | 175/65R14 | A11 M+S R09 | A02 A04 A05 A08 A09 A14 A19 B03 S01 |
| | 40-85 | 175/65R14 | A11 R37 | |
| | 40-85 | 185/60R14 | A11 R09 | |
| | 40-85 | 195/60R14 | A01 A12 G01 | |
| | 40-85 | 195/60R14 | A12 R09 | |
| | 40-85 | 205/55R14 | A12 | |
| VW Lupo 6X e1*97/27*0085*.. | 37 | 165/60R14 | R37 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 S01 |
| | 37-55 | 175/60R14 | | |
| | 37-55 | 185/50R14 | | |
| | 37-55 | 185/55R14 | | |
| | 37-55 | 185/60R14 | A01 G01 K02 K08 | |
| | 37-55 | 195/45R14 | A01 K02 K08 | |
| VW Passat 32B B870, /1 | 40-100 | 185/65R14 | | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 X83 S01 |
| | 40-100 | 195/60R14 | | |
| VW Passat 32B-299 D522 | 64-100 | 185/65R14 | | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 X83 S01 |
| | 64-100 | 195/60R14 | | |
| VW Passat 35l E657, /1 | 50-100 | 185/65R14 | | A02 A04 A05 A08 A09 A11 A14 A19 B03 S01 |
| | 50-100 | 195/60R14 | | |
| | 50-59 | 165/70R14 | R09 | |
| | 50-59 | 185/60R14 | | |

ANLAGE 3 zum Gutachten Nr. **55012598** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand
HerstellerPKW-Sonderrad 6Jx14H2 Typ ARC G4
Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Seite 6 von 9

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
|---|------------|-----------|---|---|
| VW Passat 35I-299 E960 | 85 | 185/65R14 | | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 B03 S01 |
| | 85 | 195/60R14 | | |
| VW Polo 6N G774, e1*96/79*0069*.. | 33-55 | 165/60R14 | R37 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 B03 S01 |
| | 33-55 | 185/50R14 | | |
| | 33-74 | 185/55R14 | | |
| VW Polo 6NF G951 | 33-55 | 165/60R14 | R37 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 B03 S01 |
| | 33-55 | 185/50R14 | | |
| | 33-74 | 185/55R14 | | |
| VW Polo, P. Classic 6KV H249, e1*93/81*0008*.. | 40-81 | 175/65R14 | R37 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 B03 Car Sth S01 |
| | 40-81 | 185/60R14 | | |
| VW Polo/Derby 86C C292, /1, /2 | 29-57 | 165/60R14 | | A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 K41 K42 K45 K49 K50 S01 |
| | 29-57 | 175/60R14 | G29 | |
| | 29-57 | 185/55R14 | G29 | |
| | 29-85 | 185/50R14 | | |
| VW Scirocco 53 9033, /1 | 37-81 | 175/65R14 | | A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 B04 K01 K02 X83 S01 |
| | 37-81 | 185/60R14 | | |
| | 37-81 | 195/55R14 | K07 | |
| | 37-81 | 195/60R14 | G01 K49 | |
| | 37-81 | 205/55R14 | K08 K49 | |
| VW Scirocco 53B C116, /1, /2 | 40-102 | 185/60R14 | | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 B04 X83 S01 |
| | 40-102 | 195/55R14 | A01 K07 | |
| | 40-102 | 195/60R14 | A01 G01 K07 | |
| | 40-102 | 205/55R14 | A01 K02 K08 K49 | |
| | 40-82 | 175/65R14 | | |

Auflagen und Hinweise

A01 Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von
Fahrzeughersteller
Fahrzeugtyp und
Fahrzeugidentifizierungsnummer
auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.

A02 Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.
Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

A04 Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

ANLAGE 3 zum Gutachten Nr. **55012598** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand
Hersteller

PKW-Sonderrad 6Jx14H2 Typ ARC G4
Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Seite 7 von 9

A05 Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A08 Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09 Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A11 Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten an der Antriebsachse verwendet werden.

A12 Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14 Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A19 Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen zulässig.

B03 Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen, die ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern (mit Ausnahme von Felgen für M+S-Bereifung) ausgerüstet sind.

B04 Die Sonderräder sind nur an Fahrzeugen mit Faustsattelbremse zulässig.

Car Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Avant, Caravan, Kombi bzw. Touring.

Fih Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Fließheck.

G01 Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragenen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

G23 Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig nicht mit der Bereifung 185/55R15 ausgerüstet sind, ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

G29 Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig nicht mit der Bereifung 145R13 ausgerüstet sind, ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

K01 An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K02 An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

ANLAGE 3 zum Gutachten Nr. **55012598** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand
Hersteller

PKW-Sonderrad 6Jx14H2 Typ ARC G4
Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Seite 8 von 9

K07 Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08 Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K11 Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K41 An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42 An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K45 An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muß erhalten bleiben.

K49 Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K50 Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

M+S Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

R09 Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.

R37 Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

S01 Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

S02 Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 verwendet werden.

Sth Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Stufenheck.

T79 Reifen (LI 79) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 874 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T82 Reifen (LI 82) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 950 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T86 Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

X83 Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit verstärktem Bremsträgerrahmen an Achse 1.

Hinweise zum Sonderrad
entfällt

ANLAGE 3 zum Gutachten Nr. **55012598** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand
Hersteller

PKW-Sonderrad 6Jx14H2 Typ ARC G4
Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Seite 9 von 9

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 9 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Dezember 1997.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lamsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95

Lamsheim, 19.November 1998

Scheppler

00010073.DOC