

**Gutachten 366-0176-00-SARD**  
**zur Erteilung einer ABE**

**ANLAGE: 28 VW**

Hersteller: TIGER WHEELS LTD

Radtyp: 7015AVR

Stand: 29.06.2000



Seite: 1 von 7

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 7 J X 15 H2

Einpreßtiefe (mm) : 35

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 100/4

Zentrierart : Mittenzentrierung

**Technische Daten, Kurzfassung**

| Ausführung | Ausführungsbezeichnung |                            | Mittenloch (mm) | Zentrierringwerkstoff | zul. Radlast (kg) | zul. Abrollumfang (mm) | gültig ab Fertig. Datum |
|------------|------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|
|            | Kennzeichnung Rad      | Kennzeichnung Zentrierring |                 |                       |                   |                        |                         |
| 10045735   | 7015AVR35P410072       | Ø57.1-Ø72                  | 57,1            | Aluminium             | 640               | 1975                   | 03/00                   |

**Verwendungsbereich:**

Die Sonderräder können an folgenden Fahrzeugen angebaut werden:

Fahrzeughersteller/Fz.-Herstellerschlüssel-Nr. : VW / 0600  
VW / 0603

Befestigungsteile : Kegelbundsrauben M12x1,5, Schaftl. 26 mm, Kegelw. 60 Grad

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 110 Nm

Verkaufsbezeichnung: **VW CADDY**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen      | Auflagen            |
|-------------|-------------------|---------|--------------|-------------------------|---------------------|
| 9KV         | e9*93/81*0007*..  | 44 - 55 | 195/50R15-82 | 11A; 21P; 366; 5DK      | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| 9KVF        | H337              |         | 205/50R15-86 | 11A; 21P; 22I; 24J; 366 | 12A; 51A; 71K; 727; |
|             |                   |         | 215/45R15-84 | 11A; 21P; 366; 5EA      | 73C; 74A; 74P       |

Verkaufsbezeichnung: **VW CORRADO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen            |
|-------------|-------------------|-----------|--------------|--------------------|---------------------|
| 53 I        | E664              | 79 - 100  | 185/55R15-81 | 663                | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|             |                   |           | 195/50R15-81 | 11A; 22I           | 12A; 51A; 71K; 727; |
|             |                   | 79 - 118  | 185/55R15    | 51G; 663           | 73C; 74A; 74P       |
|             |                   |           | 195/55R15-83 | 11A; 21P; 22I      |                     |
|             |                   | 100 - 118 | 195/50R15    | 11A; 22I; 51G      |                     |
|             |                   | 118       | 195/50R15-82 | 11A; 22I           |                     |
| 53 I        | E664/1            | 85 - 100  | 185/55R15-82 | 663                | nur FAHRWERK I      |
|             |                   | 85 - 118  | 195/50R15    | 51G                | lt.ABE;             |
|             |                   |           |              |                    | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|             |                   |           |              |                    | 12A; 51A; 71K; 727; |
|             |                   |           |              |                    | 73C; 74A; 74P       |

**Gutachten 366-0176-00-SARD**  
zur Erteilung einer ABE

**ANLAGE: 28 VW**

Hersteller: TIGER WHEELS LTD

Radtyp: 7015AVR

Stand: 29.06.2000



Seite: 2 von 7

Verkaufsbezeichnung: **VW GOLF**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                   | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen                                     | Auflagen                                                                                |
|-------------|-------------------------------------|---------|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1E          | e1*96/79*0070*,<br>e1*98/14*0070*.. | 55 - 85 | 185/55R15-81 | nur bis 924 kg zul.<br>Achslast; 11A; 22I; 51J;<br>663 | ab<br>e1*96/79*0070*01;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74P  |
|             |                                     |         | 195/50R15-82 | 11A; 22I; 24J; 24M                                     |                                                                                         |
|             |                                     |         | 195/55R15-83 | 11A; 21P; 22B; 24J; 24M                                |                                                                                         |
|             |                                     |         | 205/50R15-85 | 11A; 21P; 22B; 22H; 24J;<br>24M                        |                                                                                         |
|             |                                     |         | 215/45R15-82 | 11A; 22I; 24M                                          |                                                                                         |
| 1E<br>1EX0  | e1*96/79*0070*<br>G407              | 55 - 85 | 185/55R15-81 | nur bis 924 kg zul.<br>Achslast; 11A; 22I; 51J;<br>663 | nur<br>e1*96/79*0070*00;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74P |
|             |                                     |         | 195/50R15    | 11A; 22I; 24M; 51G                                     |                                                                                         |
|             |                                     |         | 195/50R15-82 | 11A; 22I; 24M                                          |                                                                                         |
|             |                                     |         | 195/55R15-83 | 11A; 21P; 22B; 24M; 54A                                |                                                                                         |
|             |                                     |         | 205/50R15-85 | 11A; 21P; 22B; 22H; 24J;<br>24M                        |                                                                                         |
|             |                                     |         | 215/45R15-82 | 11A; 22I; 24M                                          |                                                                                         |
| 155         | B042                                | 37 - 82 | 185/55R15-81 | VCN; 11A; 21B; 22B; 24K;<br>35B; 663                   | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74P; 832                        |
| 155         | B042/1                              | 40 - 82 | 185/55R15-81 | VCN; 11A; 21B; 22B; 24K;<br>35B; 663                   | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74P; 832                        |
| 155         | B042/2                              | 53 - 82 | 185/55R15    | 51G; 663                                               | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74P; 832                        |
|             |                                     |         | 185/55R15-81 | VCN; 11A; 35B; 663                                     |                                                                                         |
| 19EL        | F290                                | 40 - 59 | 185/55R15    | 11A; 22I; 22K; 51G; 663                                | 10B; 11B; 11G; 11H;                                                                     |
|             |                                     |         | 185/55R15-81 | 11A; 22I; 22K; 24K; 663                                | 12A; 51A; 71K; 727;                                                                     |
|             |                                     |         | 195/50R15-81 | 11A; 21P; 22D; 22I; 24K                                | 73C; 74A; 74P                                                                           |

Verkaufsbezeichnung: **VW GOLF, JETTA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen                                                         |
|-------------|-------------------|----------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 17          | 9138, 9138/1      | 37 - 81  | 185/55R15-81 | VCN; 11A; 21B; 22B; 24K;<br>35B; 663 | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74P; 832 |
| 17<br>17 CK | 9138/2<br>A123    | 37 - 82  | 185/55R15-81 | VCN; 11A; 21B; 22B; 24K;<br>35B; 663 | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74P; 832 |
| 19 E        | D186              | 33 - 102 | 185/55R15-81 | 11A; 22I; 22K; 24K; 663              | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74P      |
|             |                   |          | 195/50R15-81 | 11A; 21P; 22D; 22I; 24K              |                                                                  |
| 19 E        | D186/1            | 37 - 102 | 185/55R15    | 11A; 22I; 22K; 51G; 663              | 10B; 11B; 11G; 11H;                                              |
|             |                   |          | 185/55R15-81 | 11A; 22I; 22K; 24K; 663              | 12A; 51A; 71K; 727;                                              |
|             |                   |          | 195/50R15-81 | 11A; 21P; 22D; 22I; 24K              | 73C; 74A; 74P                                                    |
| 19 E        | D186/2            | 37 - 102 | 185/55R15-81 | 11A; 22I; 22K; 24K; 663              | 10B; 11B; 11G; 11H;                                              |
|             |                   |          | 195/50R15-81 | 11A; 21P; 22D; 22I; 24K              | 12A; 51A; 71K; 727;                                              |
|             |                   | 37 - 118 | 185/55R15    | 11A; 22I; 22K; 51G; 663              | 73C; 74A; 74P                                                    |
|             |                   | 79 - 118 | 195/50R15    | 11A; 21P; 22D; 22I; 51G              |                                                                  |

**Gutachten 366-0176-00-SARD**  
zur Erteilung einer ABE

**ANLAGE: 28 VW**

Hersteller: TIGER WHEELS LTD

Radtyp: 7015AVR

Stand: 29.06.2000



Seite: 3 von 7

Verkaufsbezeichnung: **VW GOLF, JETTA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                                  | Auflagen                                              |
|-------------|-------------------|----------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 19E-299     | E083              | 66 - 72  | 185/55R15-81 | nicht Country C1P..; 11A; 22I; 22K; 24K; 663        | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 727; 73C; 74A; 74P |
|             |                   |          | 195/50R15-81 | nicht Country C1P..; 11A; 21P; 22D; 22I; 24K        |                                                       |
|             |                   | 66 - 118 | 185/55R15    | nicht Rallye Breit-Version; 11A; 22I; 22K; 51G; 663 |                                                       |
|             |                   | 72       | 195/60R15    | Country; 51G                                        |                                                       |
|             |                   | 118      | 185/55R15    | RALLYE BREIT-VERSION; 51G; 663                      |                                                       |
|             |                   |          | 195/50R15    | 11A; 21P; 22D; 22I; 51G                             |                                                       |
|             |                   |          | 195/50R15-81 | RALLYE BREIT-VERSION                                |                                                       |
|             |                   |          | 205/50R15    | RALLYE BREIT-VERSION; 51G                           |                                                       |

Verkaufsbezeichnung: **VW GOLF, VENTO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                            | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen      | Auflagen                                                                                     |
|-------------|----------------------------------------------|---------|--------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1H<br>1HX0  | e1*96/79*0068*..<br>F804                     | 40 - 44 | 185/55R15-81 | 11A; 22I; 663           | Kombi; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74P          |
|             |                                              | 40 - 85 | 195/50R15    | 11A; 22I; 24M; 51G      |                                                                                              |
|             |                                              |         | 195/50R15-82 | 11A; 22I; 24M           |                                                                                              |
|             |                                              |         | 195/55R15-83 | 11A; 21P; 22B; 24M; 54A |                                                                                              |
|             |                                              |         | 205/50R15-85 | 11A; 21P; 22B; 24J; 24M |                                                                                              |
|             |                                              |         | 215/45R15-82 | 11A; 22I; 24M           |                                                                                              |
| 1H<br>1HX0  | e1*96/79*0068*..<br>F804                     | 40 - 85 | 185/55R15-81 | 11A; 22I; 663           | nicht Kombi;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74P |
|             |                                              |         | 195/50R15    | 11A; 22I; 51G           |                                                                                              |
|             |                                              |         | 195/50R15-81 | 11A; 22I                |                                                                                              |
|             |                                              |         | 195/55R15-83 | 11A; 21P; 22B           |                                                                                              |
|             |                                              |         | 205/50R15-85 | 11A; 21P; 22B; 24J      |                                                                                              |
|             |                                              |         | 215/45R15-82 | 11A; 22B; 24J           |                                                                                              |
| 1H<br>1HX1  | e1*96/79*0068*..<br>e1*92/53*0004*..<br>G156 | 66 - 85 | 195/50R15    | 11A; 22I; 24J; 24M; 51G | Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74P                |
|             |                                              |         | 205/50R15-85 | 11A; 21P; 22I; 24C; 24D |                                                                                              |
|             |                                              |         | 215/45R15-82 | 11A; 22I; 24J; 24M      |                                                                                              |
| 1HX0F       | F894                                         | 40 - 85 | 185/55R15-81 | 11A; 22I; 663           | Schrägheck;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74P                   |
|             |                                              |         | 195/50R15    | 11A; 22I; 51G           |                                                                                              |
|             |                                              |         | 195/50R15-81 | 11A; 22I                |                                                                                              |
|             |                                              |         | 195/55R15-83 | 11A; 21P; 22B           |                                                                                              |
|             |                                              |         | 205/50R15-82 | 11A; 21P; 22B; 24J      |                                                                                              |
|             |                                              |         | 215/45R15-82 | 11A; 22B; 24J           |                                                                                              |
| 1HX0F       | F894                                         | 40 - 44 | 185/55R15-81 | 11A; 22I; 663           | Steilheck;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74P                    |
|             |                                              | 40 - 85 | 195/50R15    | 11A; 22I; 24M; 51G      |                                                                                              |
|             |                                              |         | 195/50R15-82 | 11A; 22I; 24M           |                                                                                              |
|             |                                              |         | 195/55R15-83 | 11A; 21P; 22B; 24M; 54A |                                                                                              |
|             |                                              |         | 205/50R15-85 | 11A; 21P; 22B; 24J; 24M |                                                                                              |
|             |                                              |         | 215/45R15-82 | 11A; 22I; 24M           |                                                                                              |

Verkaufsbezeichnung: **VW LUPO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen      | Auflagen                             |
|-------------|-------------------|---------|--------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 6X          | e1*97/27*0085*..  | 37 - 74 | 195/45R15-78 | 11A; 21P; 22I; 24J; 24M | 10B; 11B; 11G; 11H;                  |
|             | e1*98/14*0085*..  |         | 205/45R15-79 | 11A; 21B; 22B; 24J; 24M | 12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74P |

**Gutachten 366-0176-00-SARD**  
**zur Erteilung einer ABE**

**ANLAGE: 28 VW**

Hersteller: TIGER WHEELS LTD

Radtyp: 7015AVR

Stand: 29.06.2000



Seite: 4 von 7

Verkaufsbezeichnung: **VW PASSAT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                     |
|-------------|-------------------|----------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32 B        | B870, B870/1      | 40 - 100 | 195/55R15-83 | 11A; 21P           | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74P                                  |
|             |                   |          | 205/50R15-85 | 11A; 21P; 24K      |                                                                                              |
| 32B-299     | D522              | 64 - 100 | 195/55R15-85 | 11A; 21P; 22I      | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74P                                  |
|             |                   |          | 205/50R15-85 | 11A; 21P; 22I      |                                                                                              |
| 35 I        | E657              | 50 - 100 | 195/55R15    | 31I; 51G           | Kombi;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74P                        |
| 35 I        | E657              | 50 - 85  | 195/50R15-82 | 5DK                | Limousine;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74P                    |
|             |                   | 50 - 100 | 195/55R15    | 31I; 51G           |                                                                                              |
| 35 I        | E657/1            | 50 - 85  | 195/50R15-82 | Limousine; 5DK     | ab Nachtrag 5;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74P                |
|             |                   |          | 195/55R15-84 | 5EA                |                                                                                              |
|             |                   |          | 195/55R15-85 |                    |                                                                                              |
|             |                   |          | 205/50R15    | 51G                |                                                                                              |
|             |                   |          | 205/55R15-87 | 11A; 21P; 54A      |                                                                                              |
| 35 I        | E657/1            | 50 - 100 | 195/55R15    | 31I; 51G           | bis Nachtrag 4;<br>Kombi;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74P     |
| 35 I        | E657/1            | 50 - 85  | 195/50R15-82 | 5DK                | bis Nachtrag 4;<br>Limousine;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74P |
|             |                   | 50 - 100 | 195/55R15    | 31I; 51G           |                                                                                              |
| 35I-299     | E960              | 85       | 195/55R15-85 |                    | Kombi; bis Nachtrag<br>7;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74P     |
|             |                   | 85 - 118 | 195/55R15    | 51G                |                                                                                              |
| 35I-299     | E960              | 85       | 195/55R15-84 |                    | Limousine; bis<br>Nachtrag 7;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74P |
|             |                   | 85 - 118 | 195/55R15    | 51G                |                                                                                              |

Verkaufsbezeichnung: **VW POLO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis          | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                               |
|-------------|----------------------------|---------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 6KV         | e9*93/81*0008*..           | 40 - 81 | 185/55R15-81 | 663                | Kombi;<br>10B; 11A; 11B; 11G;<br>11H; 12A; 34S; 51A;<br>71K; 727; 73C; 74A;<br>74P     |
| 6KV         | e9*93/81*0008*...,<br>H249 | 40 - 81 | 185/55R15-81 | 22I; 366; 663      | Limousine;<br>10B; 11A; 11B; 11G;<br>11H; 12A; 34S; 51A;<br>71K; 727; 73C; 74A;<br>74P |
|             |                            |         | 195/50R15-82 | 22I; 24J; 366      |                                                                                        |
|             |                            |         | 215/45R15-82 | 22B; 24J; 366      |                                                                                        |

**Gutachten 366-0176-00-SARD**  
**zur Erteilung einer ABE**

**ANLAGE: 28 VW**

Hersteller: TIGER WHEELS LTD

Radtyp: 7015AVR

Stand: 29.06.2000



Seite: 5 von 7

Verkaufsbezeichnung: **VW POLO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                        | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen           | Auflagen                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------|---------|--------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6N          | e1*98/14*0069*..                         | 37 - 92 | 195/45R15-78 | 11A; 22B; 22H; 22L; 24J; 24M | Polo GP (Facelift Okt.1999); ab e1*98/14*0069*07; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 727; 73C; 74A; 74P |
| 6N          | e1*96/79*0069*.., e1*98/14*0069*.., G774 | 33 - 55 | 195/45R15-78 | 11A; 22I; 24J; 24M           | nur bis e1*98/14*0069*06; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 727; 73C; 74A; 74P                         |
|             |                                          |         | 205/45R15-79 | 11A; 22B; 24J; 24M           |                                                                                                         |
|             | G774                                     | 74 - 88 | 195/45R15-78 | 11A; 22I; 24C; 24M           |                                                                                                         |
| 6NF         | G951                                     |         | 205/45R15-79 | 11A; 21P; 22B; 24C; 24M      |                                                                                                         |

Verkaufsbezeichnung: **VW SCIROCCO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                | Auflagen                                                   |
|-------------|----------------------|----------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 53          | 9033, 9033/1         | 37 - 81  | 185/55R15-81 | VCN; 11A; 21B; 22B; 24K; 35B; 663 | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 727; 73C; 74A; 74P; 832 |
| 53 B        | C116, C116/1, C116/2 | 40 - 82  | 185/55R15-81 | VCN; 11A; 22I; 24K; 33I; 35B; 663 | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 727; 73C; 74A; 74P      |
|             |                      |          | 195/50R15-81 | VCN; 11A; 22B; 24K; 33I; 35B      |                                                            |
|             |                      | 95 - 102 | 185/55R15-81 | 11A; 22I; 663                     |                                                            |
|             |                      |          | 195/50R15-81 | 11A; 22B                          |                                                            |

**Auflagen**

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.

- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich.
- 21B) Durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausausschnittkanten ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21P) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.
- 22B) Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotflügel ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22D) Durch Nacharbeit der hinteren Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22H) Gegebenenfalls ist durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.
- 22I) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotflügel eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.
- 22K) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit der hinteren Radhäuser im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.
- 22L) Durch Nacharbeit im Bereich der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 24C) An den vorderen Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.
- 24D) An den hinteren Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.
- 24J) An den vorderen Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.
- 24K) An den Radhäusern ist - sofern serienmäßig nicht vorhanden - durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen. Bei Nachrüstung ist der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von  
Fahrzeughersteller  
Fahrzeugtyp  
Fahrzeugidentifizierungsnummer  
auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.
- 24M) An den hinteren Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.
- 31I) Aus Freigängigkeitsgründen sind diese Rad-Reifen-Kombinationen nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Niveauregulierungsanlage.
- 33I) Sofern nicht bereits serienmäßig vorhanden, muß an der Hinterachse ein Stabilisator eingebaut werden. Bei Nachrüstung ist dies auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO zu berücksichtigen.
- 34S) Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig, wenn bei Volleinschlag der Lenkung ein Mindestabstand von 5 mm zwischen Felge bzw. Reifen und Stabilisator vorhanden ist.

- 35B) Die Spur- und Sturzwerte an der Vorderachse sind gemäß Herstellerangabe einzustellen.
- 366) Gegebenenfalls ist durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen ist.
- 51J) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die Reifennennbreite der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Mindestreifengröße nicht unterschritten wird.
- 54A) Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und Wegstreckenzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.
- 5DK) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 950kg.
- 5EA) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1000kg.
- 663) Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifengröße auf dieser Felge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
- 71K) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts angebracht werden.
- 727) Es ist nur die Verwendung von Metallschraubventilen mit Kegeldichtung und Überwurfmutter mit Unterlegscheibe von außen des Herstellers TSW zulässig. Das Anzugsmoment der Überwurfmutter muß zwischen 4 und 6 Nm liegen.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
- 74A) Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden. Bei Verwendung von Radschrauben ist die in der Anlage zum Gutachten dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.
- 74P) Radausführungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulässig, wenn die im Gutachten beschriebenen Zentrierringe verwendet werden.
- 832) Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Faustsattelbremsanlage.
- VCN) Der Einbau der unteren Querstrebe zwischen den unteren Querlenkerlagern nach VW-Teile-Nr. 175 809 001 SP oder anderer bauartgleicher Querstreben ist erforderlich.