

**ANLAGE 14** zum Gutachten Nr. **55104199** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7Jx15H2 Typ 570 ED  
 Hersteller Tiger Wheels Babelegi

Seite 1 von 8

**Auftraggeber** Tiger Wheels Babelegi  
 111 3rd Street, Babelegi  
 Bophuthatswana, P.O.Box 447

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell -  
 Typ 570 ED  
 Radgröße 7Jx15H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø<br>(mm) | Einpress-<br>tiefe<br>(mm) | Rad-<br>last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|---|----------------------------|----------------------|----------------------|
| -          | 570 ED/Ø67,1-Ø72                | 4/114,3/67,1  | 38                         | 560                  | 1935                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 44531  
 Herstellerzeichen Tiger  
 Radtyp und Ausführung 570 ED (s.o.)  
 Radgröße 7Jx15H2  
 Einpresstiefe ET (s.o.)  
 Giessereikennzeichen -  
 Herkunftsmerkmal Made in S.A.  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| S01 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 110               | -                |

**Prüfungen**

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 55104199) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 vom Februar 1990, Anhang I wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Hyundai  
 Kia  
 Mitsubishi  
 Volvo

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**ANLAGE 14** zum Gutachten Nr. **55104199** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7Jx15H2 Typ 570 ED  
Tiger Wheels Babelegi

Seite 2 von 8

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise  |
|--|------------|-----------|---|---|
| Hyundai Sonata<br>EF<br>e4*97/27*0032*..   | 100-118    | 195/65R15 |   | A02 A04 A05<br>A08 A09 A12<br>A14 A18 B02<br>M01 S01            |
|  | 100-118    | 205/60R15 | A01 K11                                 |   |
| Hyundai Sonata<br>Y-2<br>F893  | 80-107     | 185/65R15 | M10 R37                                 | A02 A04 A05<br>A08 A09 A12<br>A14 A18 B39<br>M01 S01            |
|  | 80-107     | 195/60R15 | R37                                     |   |
|  | 80-107     | 205/60R15 | A01 K07                                 |   |
| Hyundai Sonata<br>Y-3<br>G598,<br>e11*93/81*0064*..                                      | 62,5-107   | 185/65R15 | M10 R37                                 | A02 A04 A05<br>A08 A09 A12<br>A14 A18 B39<br>M01 S01            |
|  | 62,5-107   | 195/60R15 | R37                                     |   |
|  | 62,5-107   | 205/60R15 | A01 K07                                 |   |
| Kia Clarus/Credos<br>GC<br>e13*93/81*0014*..,<br>e13*95/54*0014*..,<br>e13*96/27*0014*.. | 85-98      | 195/55R15 |   | A02 A04 A05<br>A08 A09 A12<br>A14 A18 Car<br>Lim M01 V15<br>S01 |
|  | 85-98      | 195/60R15 |   |   |
|  | 85-98      | 205/55R15 | A01 K07                                 |   |
|  | 85-98      | 225/50R15 | A01 K02 K45 K49                         |   |
| Mits. Carisma<br>DAO<br>e4*93/81*0005*..   | 85-103     | 185/55R15 | M14 R37                                 | A02 A04 A05<br>A08 A09 A12<br>A14 A18 B02<br>M01 Z14 S01        |
|  | 85-103     | 195/50R15 | R12                                     |   |
|  | 85-103     | 195/50R15 | A01 K42                                 |   |
|  | 85-103     | 195/55R15 | A01 K04 K42 K56                         |   |
|  | 85-103     | 205/50R15 | A01 K04 K42 K56                         |   |
|  | 85-103     | 215/45R15 | A01 K42                                 |   |
| Mits. Galant<br>E10<br>D 499   | 55-110     | 195/60R15 | A01 K07                                 | A02 A04 A05<br>A08 A09 A12<br>A14 A18 M01<br>S01                |
|  | 55-110     | 205/50R15 | A01 K49                                 |   |
|  | 55-110     | 205/60R15 | A01 K49                                 |   |
| Mits. Galant<br>E30<br>E788, /1  | 55-107     | 195/60R15 | A01 K02                                 | A02 A04 A05<br>A08 A09 A12<br>A14 A18 M01<br>S01                |
|  | 55-107     | 195/65R15 | A01 K02                                 |   |
|  | 55-107     | 205/50R15 | A01 K07 K42                             |   |
|  | 55-107     | 205/55R15 | A01 K07 K42                             |   |
|  | 55-107     | 205/60R15 | A01 K07 K42                             |   |
| Mits. Galant<br>E39<br>E961  | 80-110     | 195/60R15 | A01 K02                                 | A02 A04 A05<br>A08 A09 A12<br>A14 A18 M01<br>S01                |
|  | 80-110     | 195/65R15 | A01 K02                                 |   |
|  | 80-110     | 205/50R15 | A01 K07 K42                             |   |
|  | 80-110     | 205/55R15 | A01 K07 K42                             |   |
|  | 80-110     | 205/60R15 | A01 K07 K42                             |   |
| Mits. Galant<br>E50<br>G237,<br>e1*93/81*0003*..   | 125        | 205/60R15 |   | A01 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>K11 M01 S01        |
|  | 66-110     | 195/60R15 |   |   |
|  | 66-110     | 205/55R15 |   |   |
|  | 66-110     | 205/60R15 |   |   |
| Mits. Galant<br>E90<br>G747  | 107        | 195/60R15 |   | A01 A02 A04<br>A05 A08 A09<br>A12 A14 A18<br>K11 M01 S01        |
|  | 107        | 205/55R15 |   |   |
|  | 107        | 205/60R15 |   |   |

| Handelsbezeichnung | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und | Auflagen und |
|--------------------|------------|--------|-----------------------------|--------------|
|--------------------|------------|--------|-----------------------------|--------------|

**ANLAGE 14** zum Gutachten Nr. **55104199** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx15H2 Typ 570 ED  
 Tiger Wheels Babelegi

Seite 3 von 8

| Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   |        |           | Hinweise    | Hinweise                                  |
|---|--------|-----------|-------------|---|
| Mits. Galant<br>EAO<br>e4*95/54*0014*..   | 66-120 | 195/60R15 | R09         | A02 A04 A05                               |
|   | 66-120 | 205/55R15 | A01 K02 K07 | A08 A09 A12                               |
|   | 66-120 | 205/60R15 | A01 K02 K07 | A14 A18 B02                               |
|   | 66-120 | 205/60R15 | R88         | M01 S01                                   |
| Mits. Sapporo<br>E16<br>E613  | 91-95  | 195/60R15 |             | A02 A04 A05                               |
|   | 91-95  | 205/55R15 |             | A08 A09 A12<br>A14 A18 M01<br>S01         |
| Mits. Space Runner<br>N10<br>F816,<br>e1*96/79*0063*..                                  | 60-90  | 185/65R15 | M10         | A02 A04 A05                               |
|   | 60-90  | 195/60R15 |             | A08 A09 A12                               |
|   | 60-90  | 195/65R15 | A01 G01     | A14 A18 B02                               |
|   | 60-90  | 205/55R15 |             | M01 S01                                   |
|   | 60-90  | 205/60R15 | A01 K08     |   |
| Mits. Space Star<br>DG0<br>e4*97/27*0030*..   | 61-90  | 195/50R15 | K04         | A01 A02 A04                               |
|   | 61-90  | 205/50R15 | K07 K08 K44 | A05 A08 A09                               |
|   | 61-90  | 215/45R15 | K04 K07 K08 | A12 A14 A18<br>B02 F08 K42<br>K56 M01 S01 |
| Mits. Space Wagon<br>D00W<br>D246, /1   | 55-74  | 195/50R15 | T82 Z13     | A02 A04 A05                               |
|   | 55-74  | 195/55R15 | T84         | A08 A09 A12                               |
|   | 55-74  | 215/45R15 | Dun T84 Z13 | A14 A18 A58                               |
|   | 74     | 195/60R15 | Z14         | M01 S01                                   |
| Mits. Space Wagon<br>N30, N10<br>F814,<br>e1*96/79*0063*..                              | 55-98  | 185/65R15 | 114 M10     | A02 A04 A05                               |
|   | 55-98  | 195/60R15 | 115         | A08 A09 A12                               |
|   | 55-98  | 195/65R15 | 112 A01 G01 | A14 A18 B02                               |
|   | 55-98  | 205/55R15 | 116         | M01 S01                                   |
|   | 55-98  | 205/60R15 | 113 A01 K08 |   |
| Volvo S40/V40<br>V<br>H284,<br>e4*93/81*0007*..<br>e4*95/54*0007*..<br>e4*96/27*0007*.. | 66-147 | 195/55R15 | R37         | A01 A02 A04                               |
|   | 66-147 | 205/50R15 | K07         | A05 A08 A09                               |
|   | 66-147 | 205/55R15 | K05 K07 R09 | A12 A14 A18<br>B02 K02 M01<br>Vo1 S01     |

**Auflagen und Hinweise**

**A01** Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller  
 Fahrzeugtyp und  
 Fahrzeugidentifizierungsnummer

auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.

**A02** Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.

Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

**ANLAGE 14** zum Gutachten Nr. **55104199** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7Jx15H2 Typ 570 ED  
Tiger Wheels Babelegi

Seite 4 von 8

**A04** Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

**A05** Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

**A08** Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

**A09** Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A14** Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

**A18** Es sind nur schlauchlose Reifen und Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig.

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**B02** Vor Montage der Sonderräder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Anschlußflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

**B39** An Achse 2 sind die Befestigungsschrauben am Anschlußflansch zu entfernen.

**Car** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Avant, Caravan, Kombi bzw. Touring.

**Dun** Es dürfen nur Reifen des Herstellers Dunlop vom Typ SP Sport 2000, 8000 oder 9000 verwendet werden. Werden andere Reifenfabrikate verwendet, ist die Eignung im Bezug auf Freigängigkeit, Radabdeckung, Montierbarkeit und Tragfähigkeit zu überprüfen.

**F08** An Achse 2 ist auf ausreichenden Abstand zwischen Rad-Reifenkombination und den Fahrwerksteilen zu achten.

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragenen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

**K02** An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K04** An Achse 2 ist ggf. durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K05** An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**ANLAGE 14** zum Gutachten Nr. **55104199** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7Jx15H2 Typ 570 ED  
Tiger Wheels Babelegi

Seite 5 von 8

**K07** Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

**K08** Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

**K11** Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muß erhalten bleiben.

**K49** Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Lim** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Limousine.

**M01** Die Montage der Reifen ist nur von der Felgeninnenseite zulässig.

**M10** Es sind nur folgende Fabrikate der Reifengröße 185/65R15 zulässig:

| Hersteller  | Sommerprofiltyp(en)<br>bzw.<br>Geschw.kategorien | Winterprofiltyp(en)<br>bzw.<br>Geschw.kategorien          |
|-------------|--|---|
| Dunlop      | alle   | ---   |
| Fulda       | alle   | Kristall 3000   |
| Pirelli     | P200 Aquachrono, P2000,<br>P4000, P6000          | W190 Asimmetrico,<br>W190 Direzionale,<br>W210 Asimetrico |
| Semperit    | nur H, V   | M 828 (H)   |
| Uniroyal    | nur H, V   | MS*plus 44 (H)  |
| Yokohama    | A509   | S760, S480  |
| Michelin    | MXV2, MXV3A (H+V),<br>EnergyMXV3A u. XH1         | XM+S 100 (T),<br>XM+S 130 (T)                             |
| Continental | nur H, V   | TS 770 (H)  |
| Bridgestone | nur H, V, Z                                      | WT 11   |
| Falken      | nur H, V, Z                                      | ---   |
| Goodrich    | nur H, V, Z                                      | ---   |
| Kleber      | nur H, V, Z                                      | ---   |
| Toyo        | nur H, V, Z                                      | ---   |
| Goodyear    | nur H, V, Z                                      | Eagle GW  |

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist über die Montierbarkeit auf Radgröße 7 J x 15 H2 eine Bestätigung des Reifenherstellers vorzulegen. Die Eignung des verwendeten Reifenfabrikats ist in diesen Fällen auf der im Abdruck der ABE enthaltenen Bestätigung mit dem Hinweis zu bestätigen, daß neben den in der Sonderrad-ABE genannten Reifenfabrikaten auch dieses Fabrikat verwendet werden darf.

**M14** Es sind nur folgende Fabrikate der Reifengröße 185/55R15 zulässig:

**ANLAGE 14** zum Gutachten Nr. **55104199** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7Jx15H2 Typ 570 ED  
Tiger Wheels Babelegi

Seite 6 von 8

| Hersteller  | Sommerprofiltyp(en)<br>bzw.<br>Geschw.kategorien | Winterprofiltyp(en)<br>bzw.<br>Geschw.kategorien |
|-------------|--|--|
| Dunlop      | alle   | ---  |
| Bridgestone | alle   | ---  |
| Pirelli     | alle   | ---  |
| Semperit    | M700   | M728   |
| Uniroyal    | Rallye 440                                       | MS*plus 3 bzw. 44                                |
| Yokohama    | A510   | ---  |
| Michelin    | MXV2, MXV3A, XGTV                                | ---  |
| Continental | alle   | alle   |
| Goodyear    | alle   | Eagle GW   |

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist über die Montierbarkeit auf Radgröße 7 J x 15 H2 eine Bestätigung des Reifenherstellers vorzulegen. Die Eignung des verwendeten Reifenfabrikats ist in diesen Fällen auf der im Abdruck der ABE enthaltenen Bestätigung mit dem Hinweis zu bestätigen, daß neben den in der Sonderrad-ABE genannten Reifenfabrikaten auch dieses Fabrikat verwendet werden darf.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.

**R12** Es sind nur folgende Reifenfabrikate der Reifengröße 195/50R15 (maximale Flankenbreite 212 mm montiert) zulässig:

| Hersteller     | Sommerprofil       | Winterprofil |
|----------------|--------------------|--------------|
| Fulda          | Y 2000+            | -            |
| Uniroyal       | RTT-2, Rallye 440  | -            |
| Continental    | CH/CV/CZ 90,       | -            |
| EcoContact CP, | -                  | -            |
| AquaContact    | -                  | -            |
| Semperit       | M 800              | -            |
| Michelin       | XGT-V              | -            |
| Dunlop         | SP 2020, SP 8000   | -            |
| Yokohama       | A-509              | -            |
| Goodyear       | Eagle NCT2         | -            |
| Pirelli        | P600, P5000,       | -            |
|                | P700-Z, P6000,     | -            |
|                | P5000 Drago/Vizz., | -            |
|                | P Zero Asimmetrico | -            |

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Eignung zu begutachten. Die Eignung des verwendeten Reifenfabrikats ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach § 19 (3) StVZO mit dem Hinweis zu bestätigen, daß neben den in der Sonderrad-ABE genannten Reifenfabrikaten auch dieses Fabrikat verwendet werden darf.

**R37** Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

**R88** Es sind nur folgende Reifenfabrikate der Reifengröße 205/60R15 zulässig:

**ANLAGE 14** zum Gutachten Nr. **55104199** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7Jx15H2 Typ 570 ED  
 Hersteller Tiger Wheels Babelegi

Seite 7 von 8

| Hersteller  | Sommerprofil              | Winterprofil |
|-------------|---------------------------|--------------|
| Dunlop      | SP 200                    | -            |
| Pirelli     | P 4000, P 5000,<br>P 6000 | -            |
| Continental | ContiSportContact         | -            |
| Bridgestone | RE 88 Potenza             | -            |
| Toyo        | 600 F3, Proxes U1         | -            |
| Uniroyal    | Rallye 440                | -            |

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Eignung hinsichtlich Freigängigkeit und Radabdeckung zu begutachten. Die Eignung des verwendeten Reifenfabrikats ist in diesen Fällen auf der im Abdruck der ABE enthaltenen Bestätigung mit dem Hinweis zu bestätigen, daß neben den in der Sonderrad-ABE genannten Reifenfabrikaten auch dieses Fabrikat verwendet werden darf.

**S01** Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

**T82** Reifen (LI 82) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 950 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

**V15** Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte Bereifung aufgeführt sind, zulässig:

|       | Vorderachse | Hinterachse                     |
|-------|-------------|---------------------------------|
| Nr. 1 | 185/55R15   | 205/50R15, 215/45R15            |
| Nr. 2 | 195/50R15   | 205/50R15, 215/45R15            |
| Nr. 3 | 195/55R15   | 205/55R15, 215/50R15, 225/50R15 |
| Nr. 4 | 205/50R15   | 215/45R15                       |
| Nr. 5 | 205/55R15   | 225/50R15                       |
| Nr. 6 | 205/60R15   | 225/55R15                       |
| Nr. 7 | 205/65R15   | 225/60R15                       |
| Nr. 8 | 195/45R15   | 215/40R15                       |

Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Bei Fahrzeugen mit ABS, ASR oder Allrad ist die Verwendung der Reifenkombination ohne Freigabe des Reifenherstellers nicht zulässig. Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig.

**Vo1** Auf ausreichenden Abstand zwischen Bremse und Sonderrad ist zu achten. Die Verwendung der Sonderäder ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit 14-Zoll Serienrädern.

**Z13** Rad/Reifen-Kombination nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit 13 Zoll Serienbereifung (Sommer).

**Z14** Rad/Reifen-Kombination nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit 14 Zoll Serienbereifung (Sommer).

**112** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1120 kg.

**113** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1130 kg.

**ANLAGE 14** zum Gutachten Nr. **55104199** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7Jx15H2 Typ 570 ED  
Tiger Wheels Babelegi

Seite 8 von 8

**114** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1140 kg.

**115** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1150 kg.

**116** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1160 kg.

**Hinweise zum Sonderrad**  
entfällt

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 8 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum März 1999.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lamsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95

Lamsheim, 21.Mai 1999

Bohlander

00014695.DOC