

**ANLAGE: 44 MERCEDES**  
 Hersteller: TIGER WHEELS LTD

 Radtyp: 7017EDZ  
 Stand: 02.05.2000

Seite: 1 von 5

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 7 J X 17 H2      Einpreßtiefe (mm) : 35

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 112/5      Zentrierart : Mittenzentrierung

**Technische Daten, Kurzfassung**

| Ausführung | Ausführungsbezeichnung |                            | Mittenloch (mm) | Zentrierringwerkstoff | zul. Radlast (kg) | zul. Abrollumfang (mm) | gültig ab Fertig. Datum |
|------------|------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|
|            | Kennzeichnung Rad      | Kennzeichnung Zentrierring |                 |                       |                   |                        |                         |
| 11256635   | 7017EDZ35P510872       | Ø66,6-Ø72                  | 66,6            | Aluminium             | 695               | 1985                   | 04/00                   |

**Verwendungsbereich:**

Die Sonderräder können an folgenden Fahrzeugen angebaut werden:

 Fahrzeughersteller/Fz.-Herstellerschlüssel-Nr. : MERCEDES / 0708  
 MERCEDES / 0709  
 MERCEDES / 0710

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M12x1,5, Schaftl. 26 mm, Kegelw. 60 Grad

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 110 Nm

**Verkaufsbezeichnung: C-KLASSE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis      | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen                     | Auflagen                                                   |
|-------------|------------------------|-----------|--------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| H0          | e1*92/53*0001*.., G363 | 55 - 110  | 215/45R17 87 | ohne Nacharbeit ab Werk; 21B; 21N      | 10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 56C; 727; 73C; 74A; 74P; 741 |
|             |                        |           | 215/45R17 87 | Nacharbeit VA ab Werk                  |                                                            |
|             |                        | 55 - 145  | 225/45R17-90 | ohne Nacharbeit ab Werk; 21B; 21N      |                                                            |
|             |                        |           | 225/45R17-90 | Nacharbeit VA ab Werk                  |                                                            |
|             |                        | 125 - 145 | 215/45R17    | ohne Nacharbeit ab Werk; 21B; 21N; 631 |                                                            |
|             |                        |           | 215/45R17    | Nacharbeit VA ab Werk; 631             |                                                            |
| 202         | e1*93/81*0034*..       | 55 - 100  | 215/45R17 87 | 21N; 21P                               | 10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 56C; 727; 73C; 74A; 74P; 741 |
|             |                        | 55 - 145  | 225/45R17-90 | 21B; 21N                               |                                                            |
|             |                        | 110 - 145 | 215/45R17    | 21N; 21P; 631                          |                                                            |

**Verkaufsbezeichnung: E-KLASSE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                           |
|-------------|-------------------|----------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 210         | e1*93/81*0022*..  | 55 - 110 | 215/45R17    | 5ET; 631           | Heckantrieb; 10B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 56C; 727; 73C; 74A; 74P |
|             |                   | 55 - 125 | 215/50R17 91 | 21P; 365; 691      |                                                                    |
|             |                   |          | 225/45R17 91 |                    |                                                                    |

**ANLAGE: 44 MERCEDES**  
Hersteller: TIGER WHEELS LTD

Radtyp: 7017EDZ  
Stand: 02.05.2000

Seite: 2 von 5

Verkaufsbezeichnung: **MERCEDES-BENZ BAUREIHE 124**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen                                                | Auflagen                                                                                                               |
|-------------|-------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 124         | D700              | 53 - 100  | 215/45R17 87 | 22I; 24J                                                          | nicht Allradantrieb;<br>10B; 11G; 11H; 11K;<br>12A; 51A; 56C; 727;<br>73C; 74A; 74P                                    |
|             |                   | 53 - 140  | 215/45R17    | 22I; 24J; 631                                                     |                                                                                                                        |
|             |                   |           | 215/50R17-90 | 21B; 21R; 22B; 24J; 54A                                           |                                                                                                                        |
|             |                   |           | 225/45R17-90 | 21B; 21R; 22B; 24C; 24M                                           |                                                                                                                        |
| 124         | D700/1            | 53 - 108  | 215/45R17 87 | 22I; 24J                                                          | nicht Allradantrieb;<br>10B; 11G; 11H; 11K;<br>12A; 51A; 56C; 727;<br>73C; 74A; 74P                                    |
|             |                   | 53 - 138  | 215/45R17    | 22I; 24J; 631                                                     |                                                                                                                        |
|             |                   |           | 215/50R17-90 | 21B; 21R; 22B; 24J; 54A                                           |                                                                                                                        |
|             |                   |           | 225/45R17-90 | 21B; 21R; 22B; 24C; 24M                                           |                                                                                                                        |
| 124         | D700/2            | 55 - 110  | 215/45R17 87 | 22I; 24J                                                          | nicht langer<br>Radstand; nicht<br>Allradantrieb;<br>10B; 11G; 11H; 11K;<br>12A; 51A; 56C; 727;<br>73C; 74A; 74P       |
|             |                   | 55 - 145  | 215/45R17    | 22I; 24J; 631                                                     |                                                                                                                        |
|             |                   |           | 215/50R17-90 | 21B; 21R; 22B; 24J; 54A                                           |                                                                                                                        |
|             |                   |           | 225/45R17-90 | 21B; 21R; 22B; 24C; 24M                                           |                                                                                                                        |
| 124 C       | E499              | 97 - 138  | 215/45R17 87 | 22I; 24J                                                          | 10B; 11G; 11H; 11K;<br>12A; 51A; 56C; 727;<br>73C; 74A; 74P                                                            |
|             |                   |           | 215/50R17-90 | 21B; 21R; 22B; 24J; 54A                                           |                                                                                                                        |
|             |                   |           | 225/45R17-90 | 21B; 21R; 22B; 24C; 24M                                           |                                                                                                                        |
| 124 C       | E499/1            | 100 - 110 | 225/45R17-90 | 21B; 21R; 22B; 24C                                                | Cabrio;<br>10B; 11G; 11H; 11K;<br>12A; 51A; 56C; 727;<br>73C; 74A; 74P                                                 |
| 124 C       | E499/1            | 97 - 132  | 215/45R17 87 | 22I; 24J                                                          | Pkw geschlossen;<br>10B; 11G; 11H; 11K;<br>12A; 51A; 56C; 727;<br>73C; 74A; 74P                                        |
|             |                   |           | 215/50R17-90 | 21B; 21R; 22B; 24J; 54A                                           |                                                                                                                        |
|             |                   |           | 225/45R17-90 | 21B; 21R; 22B; 24C; 24M                                           |                                                                                                                        |
| 124 T       | E081              | 53 - 108  | 215/50R17-90 | Nur bis 1200 kg zul.<br>Achslast; 21B; 21R; 24J;<br>54A           | nicht Allradantrieb;<br>nicht Son.Pkw-<br>Fahrgestelle;<br>10B; 11G; 11H; 11K;<br>12A; 51A; 56C; 727;<br>73C; 74A; 74P |
|             |                   |           | 225/45R17-90 | Nur bis 1200 kg zul.<br>Achslast; 21B; 21R; 22B;<br>24C; 24M      |                                                                                                                        |
|             |                   | 53 - 138  | 215/50R17    | Nur bis 1200 kg zul.<br>Achslast; 21B; 21R; 24J;<br>54A; 631      |                                                                                                                        |
|             |                   |           | 225/45R17    | Nur bis 1200 kg zul.<br>Achslast; 21B; 21R; 22B;<br>24C; 24M; 631 |                                                                                                                        |
|             |                   |           | 225/45R17    | 21B; 21R; 22B; 24C; 24M;<br>636                                   |                                                                                                                        |
|             |                   |           | 225/45R17    | 21B; 21R; 22B; 24C; 24M;<br>636                                   |                                                                                                                        |
| 124 T       | E081/1            | 55 - 110  | 215/50R17-90 | Nur bis 1200 kg zul.<br>Achslast; 21B; 21R; 24J;<br>54A           | nicht Allradantrieb;<br>nicht Son.Pkw-<br>Fahrgestelle;<br>10B; 11G; 11H; 11K;<br>12A; 51A; 56C; 727;<br>73C; 74A; 74P |
|             |                   |           | 225/45R17-90 | Nur bis 1200 kg zul.<br>Achslast; 21B; 21R; 22B;<br>24C; 24M      |                                                                                                                        |
|             |                   | 55 - 145  | 215/50R17    | Nur bis 1200 kg zul.<br>Achslast; 21B; 21R; 24J;<br>54A; 631      |                                                                                                                        |
|             |                   |           | 225/45R17    | Nur bis 1200 kg zul.<br>Achslast; 21B; 21R; 22B;<br>24C; 24M; 631 |                                                                                                                        |
|             |                   |           | 225/45R17    | 21B; 21R; 22B; 24C; 24M;<br>636                                   |                                                                                                                        |
|             |                   |           | 225/45R17    | 21B; 21R; 22B; 24C; 24M;<br>636                                   |                                                                                                                        |

**ANLAGE: 44 MERCEDES**  
 Hersteller: TIGER WHEELS LTD

Radtyp: 7017EDZ  
 Stand: 02.05.2000

Seite: 3 von 5

Verkaufsbezeichnung: **MERCEDES-BENZ BAUREIHE 201**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen                                                                 |
|-------------|-------------------|----------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 201         | C750              | 53 - 90  | 215/40R17-83 | 21P; 22I; 24D; 24J; 623              | ab Mj.85;<br>10B; 11G; 11H; 11K;<br>12A; 51A; 56C; 727;<br>73C; 74A; 74P |
|             |                   |          | 225/35R17    | 21B; 22B; 24D; 24J; 62G;<br>631; 66V |                                                                          |
| 201         | C750/1            | 53 - 122 | 215/40R17-83 | 21P; 22I; 24D; 24J; 623              | 10B; 11G; 11H; 11K;<br>12A; 51A; 56C; 727;<br>73C; 74A; 74P              |
|             |                   |          | 225/35R17    | 21B; 22B; 24D; 24J; 62G;<br>631; 66V |                                                                          |
| 201         | C750/2            | 53 - 122 | 215/40R17-83 | 21P; 22I; 24D; 24J; 623              | 10B; 11G; 11H; 11K;<br>12A; 51A; 56C; 727;<br>73C; 74A; 74P              |
|             |                   |          | 225/35R17    | 21B; 22B; 24D; 24J; 62G;<br>631; 66V |                                                                          |
| 201         | C750/3            | 55 - 100 | 215/40R17-83 | 21P; 22I; 24D; 24J; 623              | 10B; 11G; 11H; 11K;<br>12A; 51A; 56C; 727;<br>73C; 74A; 74P              |
|             |                   | 55 - 118 | 215/40R17    | 21P; 22I; 24D; 24J; 623;<br>631      |                                                                          |
|             |                   |          | 225/35R17    | 21B; 22B; 24D; 24J; 62G;<br>631; 66V |                                                                          |

Verkaufsbezeichnung: **MERCEDES-BENZ CLK**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW        | Reifen    | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                           |
|-------------|-------------------|-----------|-----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 208         | e1*96/27*0054*..  | 100 - 142 | 215/45R17 | 21P; 24J; 631      | Cabrio; Coupe;<br>10B; 11G; 11H; 11K;<br>12A; 51A; 56C; 727;<br>73C; 74A; 74P; BDR |
|             |                   | 100 - 160 | 225/45R17 | 21P; 24J; 366; 631 |                                                                                    |

Verkaufsbezeichnung: **MERCEDES-BENZ SLK**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                   |
|-------------|-------------------|-----------|--------------|--------------------|--------------------------------------------|
| 170         | e1*95/54*0039*..  | 100 - 142 | 215/45R17 87 |                    | 10B; 11G; 11H; 11K;<br>12A; 51A; 56C; 727; |
|             |                   |           | 225/45R17-90 | 21P; 366           |                                            |
|             |                   | 100 - 160 | 225/45R17    | 10N; 51G           | 73C; 74A; 74P; BDR                         |

## Auflagen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.
- 10N) Gegebenenfalls aufgeführte Fabrikatsbindungen in den Fahrzeugpapieren sind beizubehalten.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 11K) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen

Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO bescheinigen zu lassen.

- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich.
- 21B) Durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausausschnittkanten ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21N) Gegebenenfalls ist durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.
- 21P) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.
- 21R) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.
- 22B) Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotflügel ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22I) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotflügel eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.
- 24C) An den vorderen Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.
- 24D) An den hinteren Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.
- 24J) An den vorderen Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.
- 24M) An den hinteren Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.
- 365) Die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination an der Vorderachse ist bei voll eingeschlagener Lenkung zu prüfen. Gegebenenfalls ist durch Begrenzen des Lenkeinschlages eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 366) Gegebenenfalls ist durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen ist.
- 54A) Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und Wegstreckenzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.
- 56C) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß die Montage der Reifen wegen der Felgenbettform nur von der Radinnenseite erfolgen darf.

- 5ET) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1090kg.
- 623) Es ist eine Bestätigung des Fahrzeugherstellers, Reifenherstellers bzw. einer technischen Prüfstelle über die Eignung (Fahrverhalten) der Reifengröße auf dem Fahrzeugtyp erforderlich, der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
- 62G) Es ist eine Bestätigung des Fahrzeugherstellers, Reifenherstellers bzw. einer technischen Prüfstelle über die Eignung (Fahrverhalten) der Reifengröße auf dem Fahrzeugtyp erforderlich, der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
- 631) Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
- 636) Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
- 66V) Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifengröße auf dieser Felge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
- 691) Es sind nur solche Reifen zulässig, bei denen ein Mindestabstand von 5 mm zwischen Reifen und Fahrwerks-, Lenkungs- bzw. Karosserieteilen vorhanden ist.
- 727) Es ist nur die Verwendung von Metallschraubventilen mit Kegeldichtung und Überwurfmutter mit Unterlegscheibe von außen des Herstellers TSW zulässig. Das Anzugsmoment der Überwurfmutter muß zwischen 4 und 6 Nm liegen.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
- 741) Die Sonderräder müssen an der Radanschlußfläche plan anliegen, falls nicht, ist die Verwendung dieser LM-Sonderräder nicht zulässig.
- 74A) Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden. Bei Verwendung von Radschrauben ist die in der Anlage zum Gutachten dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.
- 74P) Radausführungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulässig, wenn die im Gutachten beschriebenen Zentrierringe verwendet werden.
- BDR) Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 300 mm (Dicke 30mm bzw. 28mm bzw. 25mm bzw. 22mm) an der Vorderachse nicht zulässig.