

**Gutachten 366-1593-96-MURD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43853**

**ANLAGE: 1 ALFA LANC., FIAT**  
Hersteller: TIGER WHEELS LTD

Radtyp: 1570Y  
Stand: 23.03.1999



Seite: 1 von 11

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 7 J X 15 H2      Einpreßtiefe (mm) : 30  
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 98/4      Zentrierart : Mittenzentrierung

**Technische Daten, Kurzfassung**

| Ausführung | Ausführungsbezeichnung |                            | Mittenloch (mm) | Zentrierwerkstoff | zul. Radlast (kg) | zul. Abrollumfang (mm) | gültig ab Fertig. Datum |
|------------|------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|
|            | Kennzeichnung Rad      | Kennzeichnung Zentrierring |                 |                   |                   |                        |                         |
| 9845830    | 1570Y 98/4 72          | Ø58-Ø72                    | 58,1            | Aluminium         | 580               | 1935                   | 11/96                   |

**Verwendungsbereich:**

Die Sonderräder können an folgenden Fahrzeugen angebaut werden:

Fahrzeughersteller/Fz.-Herstellerschlüssel-Nr. : ALFA LANC./ 4114  
FIAT / 4001

Befestigungsteile : Kegelbundsrauben M12x1,25, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 90 Nm  
für Typ ALFA ROMEO 167; ALFA ROMEO 930; LANCIA 834; LANCIA 835; LANCIA 836; LANCIA 840; 146 A; 154; 159; 160; 164; 167; 176; 176 C; 178; 182; 183; 185; 840; 930  
100 Nm  
für Typ 164

Verkaufsbezeichnung: **ALFA ROMEO 145/146**

| Fahrzeugtyp        | Betriebserlaubnis            | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen                | Auflagen                                                                          |
|--------------------|------------------------------|---------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ALFA ROMEO 930 930 | G731<br><br>e3*96/27*0029*.. | 66 - 95 | 195/50R15-82 | 11A; 21R; 22B; 22H; 24D; 24J      | 3-türig; 5-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 727; 73C; 74A; 74H; 74P; FF0 |
|                    |                              |         | 195/55R15    | 11A; 21R; 22B; 22H; 24D; 24J; 51G |                                                                                   |
|                    |                              |         | 195/55R15-84 | 11A; 21R; 22B; 22H; 24D; 24J; 54A |                                                                                   |
|                    |                              |         | 205/50R15-86 | 11A; 21R; 22B; 22H; 24C; 24D      |                                                                                   |
|                    |                              |         | 215/45R15-82 | 11A; 21R; 22B; 22H; 24C; 24D; 625 |                                                                                   |

Verkaufsbezeichnung: **ALFA ROMEO 155**

| Fahrzeugtyp    | Betriebserlaubnis | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                     | Auflagen                                                                                      |
|----------------|-------------------|----------|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALFA ROMEO 167 | F737/1            | 66 - 85  | 195/55R15-84 | 11A; 21B; 22B; 24C; 24M                | Frontantrieb; bis Nachtrag 3; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 727; 73C; 74A; 74H; 74P; FES |
|                |                   |          | 205/50R15-85 | 11A; 21B; 22B; 22H; 24C; 24D           |                                                                                               |
|                |                   | 85 - 121 | 195/55R15    | 10N; 11A; 21B; 22B; 24C; 24M; 51G      |                                                                                               |
|                |                   |          | 205/50R15    | 10N; 11A; 21B; 22B; 22H; 24C; 24D; 51G |                                                                                               |

**Gutachten 366-1593-96-MURD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43853**

**ANLAGE: 1 ALFA LANC., FIAT**  
Hersteller: TIGER WHEELS LTD

Radtyp: 1570Y  
Stand: 23.03.1999



Seite: 2 von 11

Verkaufsbezeichnung: **ALFA ROMEO 155**

| Fahrzeugtyp              | Betriebserlaubnis | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                               | Auflagen                                                                                                |
|--------------------------|-------------------|----------|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALFA ROMEO<br>167<br>167 | F737              | 77 - 121 | 195/55R15    | 10N; 11A; 21B; 22B; 24C; 24M; 51G                | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 727; 73C; 74A; 74H; 74P; FES                                         |
|                          | F737              |          | 195/55R15-84 | 10N; 11A; 21B; 22B; 24C; 24M                     |                                                                                                         |
|                          |                   |          | 205/50R15    | 10N; 11A; 21B; 22B; 22H; 24C; 24D; 51G           |                                                                                                         |
|                          |                   |          | 205/50R15-85 | 10N; 11A; 21B; 22B; 22H; 24C; 24D                |                                                                                                         |
| ALFA ROMEO<br>167<br>167 | F737/1            | 66 - 93  | 195/50R15-82 | NICHT für 2.5 TD (92kW); 11A; 21P; 22I           | Frontantrieb; ab Nachtrag 4 der F737/1; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 727; 73C; 74A; 74H; 74P; FFM |
|                          | e3*95/54*0011*..  | 66 - 110 | 195/55R15-84 | NICHT für 2.5 TD (92kW); 11A; 21B; 22B           |                                                                                                         |
|                          |                   |          | 215/45R15-84 | NICHT für 2.5 TD (92kW); 11A; 21P; 22I; 24J; 24M |                                                                                                         |
|                          |                   | 66 - 120 | 205/50R15    | 11A; 21B; 22B; 24J; 24M; 51G                     |                                                                                                         |
|                          |                   |          | 215/50R15-88 | 11A; 21B; 22B; 22F; 24C; 24D                     |                                                                                                         |

Verkaufsbezeichnung: **ALFA ROMEO 164**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis        | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                   |
|-------------|--------------------------|-----------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| 164         | E897                     | 105 - 109 | 195/60R15    | ADS; 11A; 51G      | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 727; 73C; 74A; 74H; 74P |
|             |                          |           | 195/65R15    | ADS; 11A; 51G      |                                                            |
|             |                          |           | 205/55R15-87 | ADS; 11A           |                                                            |
|             |                          |           | 205/60R15-89 | ADS; 11A           |                                                            |
|             |                          |           | 225/50R15-90 | ADS; 11A; 22I; 57I |                                                            |
| 164         | E897/1                   | 105       | 195/65R15    | ADS; 11A; 51G      | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 727; 73C; 74A; 74H; 74P |
|             |                          |           | 205/55R15-87 | ADS; 11A           |                                                            |
|             |                          |           | 205/60R15-89 | ADS; 11A           |                                                            |
|             |                          |           | 225/50R15-90 | ADS; 11A; 22I; 57I |                                                            |
| 164         | e3*96/27*0028*.., E897/2 | 92 - 106  | 195/65R15    | ADS; 11A; 51G      | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 727; 73C; 74A; 74H; 74P |
|             |                          |           | 205/60R15-89 | ADS; 11A           |                                                            |
|             |                          |           | 225/50R15-90 | ADS; 11A; 22I      |                                                            |

Verkaufsbezeichnung: **FIAT BARCHETTA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis      | kW | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                        |
|-------------|------------------------|----|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 183         | e3*95/54*0005*.., G954 | 96 | 185/55R15    | 51G; 663           | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 727; 73C; 74A; 74H; 74P; FFM |
|             |                        |    | 195/50R15-81 |                    |                                                                 |
|             |                        |    | 195/55R15    | 51G                |                                                                 |
|             |                        |    | 205/50R15-85 | 11A; 22K           |                                                                 |
|             |                        |    | 215/45R15-82 |                    |                                                                 |

Verkaufsbezeichnung: **FIAT BRAVA, BRAVO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis      | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen                               | Auflagen                                                   |
|-------------|------------------------|---------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 182         | e3*96/27*0019*.., G983 | 55 - 83 | 185/55R15-81 | 11A; 21B; 22B; 24M; 663                          | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71E; 727; 73C; 74A; 74H; 74P |
|             |                        |         | 195/50R15-82 | 11A; 21P; 22B; 24M                               |                                                            |
|             |                        |         | 205/50R15-85 | 11A; 21B; 21J; 21Q; 21R; 22B; 22H; 22J; 24D; 24J |                                                            |
|             |                        |         | 215/45R15-82 | 11A; 21P; 22B; 24M                               |                                                            |

**Gutachten 366-1593-96-MURD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43853**

**ANLAGE: 1 ALFA LANC., FIAT**  
Hersteller: TIGER WHEELS LTD

Radtyp: 1570Y  
Stand: 23.03.1999



Seite: 3 von 11

Verkaufsbezeichnung: **FIAT CROMA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen           | Auflagen            |
|-------------|-------------------|-----------|--------------|------------------------------|---------------------|
| 154         | D972              | 55 - 88   | 205/50R15-85 |                              | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|             |                   | 55 - 114  | 205/55R15-87 | 11A; 22B; 22G                | 12A; 51A; 71E; 727; |
|             |                   | 110 - 114 | 205/50R15    | 631                          | 73C; 74A; 74H; 74P  |
|             |                   |           | 205/50R15-86 |                              |                     |
| 154         | D972/1            | 55 - 88   | 205/50R15-85 | 5EG                          | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|             |                   | 55 - 114  | 205/55R15-87 | 11A; 21P; 22B; 22G           | 12A; 51A; 71E; 727; |
|             |                   | 110 - 114 | 205/50R15    | 631                          | 73C; 74A; 74H; 74P  |
|             |                   |           | 205/50R15-86 |                              |                     |
| 154         | D972/2            | 77 - 85   | 205/55R15    | FFG; 11A; 21P; 22B; 22G; 5FE | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|             |                   | 85 - 110  | 205/50R15    | 51G                          | 12A; 51A; 71E; 727; |
|             |                   |           | 205/50R15-85 | 5EG                          | 73C; 74A; 74H; 74P  |
|             |                   |           | 205/55R15-87 | 11A; 21P; 22B; 22G; 5ET      |                     |
|             |                   | 110       | 205/55R15    | 11A; 21P; 22B; 22G; 51G      |                     |
| 154         | D972/3            | 85 - 101  | 195/60R15    | 11A; 22G; 22I; 51G           | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|             |                   |           | 195/60R15-88 | 11A; 22G; 22I                | 12A; 51A; 71E; 727; |
|             |                   |           | 205/55R15    | 11A; 21P; 22B; 22G; 51G      | 73C; 74A; 74H; 74P  |
|             |                   |           | 205/55R15-87 | 11A; 21P; 22B; 22G           |                     |
| 154         | D972/3            | 110 - 117 | 195/60R15    | 11A; 22G; 22I; 51G           | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|             |                   |           | 205/55R15    | 11A; 21P; 22B; 22G; 51G      | 12A; 51A; 71E; 727; |
|             |                   |           | 205/55R15-87 | 11A; 21P; 22B; 22G           | 73C; 74A; 74H; 74P  |

Verkaufsbezeichnung: **FIAT MAREA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                    | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen           | Auflagen            |
|-------------|--------------------------------------|---------|--------------|------------------------------|---------------------|
| 185         | e3*93/81*0003*..<br>e3*95/54*0003*.. | 55 - 83 | 195/55R15-84 | 11A; 21P; 22B; 24C; 24D      | Frontantrieb;       |
|             |                                      |         | 205/50R15-85 | 11A; 21P; 22B; 22H; 24C; 24D | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|             |                                      |         |              |                              | 12A; 51A; 71E; 727; |
|             |                                      |         |              |                              | 73C; 74A; 74H; 74P  |

Verkaufsbezeichnung: **FIAT PALIO WEEKEND**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen           | Auflagen            |
|-------------|-------------------|---------|--------------|------------------------------|---------------------|
| 178         | e3*96/27*0033*..  | 51 - 74 | 195/50R15-82 | 11A; 22B; 22F; 24C; 24D; 366 | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|             |                   |         | 205/50R15-85 | 11A; 22B; 22F; 24C; 24D; 367 | 12A; 51A; 71E; 727; |
|             |                   |         | 215/45R15-84 | 11A; 22B; 22F; 24C; 24D; 366 | 73C; 74A; 74H; 74P  |

Verkaufsbezeichnung: **FIAT PUNTO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis        | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen           | Auflagen            |
|-------------|--------------------------|---------|--------------|------------------------------|---------------------|
| 176         | e3*96/27*0022*..<br>G488 | 96 - 98 | 195/45R15-78 | 11A; 22I; 62D                | Pkw geschlossen;    |
|             |                          |         | 195/50R15-82 | 11A; 21P; 22B; 24J; 366; 612 | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|             |                          |         | 205/45R15-79 | 11A; 21P; 22B; 62L           | 12A; 51A; 71E; 727; |
|             |                          |         |              |                              | 73C; 74A; 74H; 74P  |

**Gutachten 366-1593-96-MURD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43853**

**ANLAGE: 1 ALFA LANC., FIAT**  
Hersteller: TIGER WHEELS LTD

Radtyp: 1570Y  
Stand: 23.03.1999



Seite: 4 von 11

Verkaufsbezeichnung: **FIAT PUNTO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis          | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen                             | Auflagen                                                         |
|-------------|----------------------------|---------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 176         | e3*96/27*0022*...,<br>G488 | 40 - 44 | 195/50R15-82 | 11A; 21R; 22B; 24J; 24M;<br>33J; 54A; 612      | Pkw geschlossen;<br>Cabrio;                                      |
| 176 C       | G775                       |         | 215/45R15-82 | 11A; 21R; 22B; 24J; 24M;<br>33J; 54A; 61D; 625 | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71E; 727;<br>73C; 74A; 74H; 74P |
|             |                            | 40 - 65 | 195/45R15-78 | 11A; 22I; 33J; 62D                             |                                                                  |
|             |                            |         | 205/45R15-79 | 11A; 21R; 22B; 24J; 24M;<br>33J; 62L           |                                                                  |
|             |                            | 46 - 65 | 195/50R15-82 | 11A; 21R; 22B; 24J; 24M;<br>33J; 612           |                                                                  |
|             |                            |         | 215/45R15-82 | 11A; 21R; 22B; 24J; 24M;<br>33J; 61D; 625      |                                                                  |

Verkaufsbezeichnung: **FIAT TEMPRA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                 |
|-------------|-------------------|---------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 159         | F449, F449/1      | 51 - 83 | 195/50R15-82 | 11A; 22I           | Pkw geschlossen;<br>Frontantrieb;                                        |
|             |                   |         | 205/50R15-85 | 11A; 21B; 22B      | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71E; 727;<br>73C; 74A; 74H; 74P;<br>FES |
|             |                   |         | 215/45R15-82 | 11A; 22I; 625      |                                                                          |

Verkaufsbezeichnung: **FIAT TIPO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                 |
|-------------|-------------------|---------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 160         | E814              | 41 - 66 | 195/50R15    | 10N; 51G                        | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71E; 727;<br>73C; 74A; 74H; 74P;<br>FES |
|             |                   |         | 195/50R15-81 | 11A; 21B; 22B; 22G; 24M         |                                                                          |
|             |                   |         | 195/50R15-81 | FEV                             |                                                                          |
|             |                   |         | 205/50R15-85 | FEW; 11A; 21B; 22B; 22G;<br>24M |                                                                          |
|             |                   |         | 215/45R15-82 | 11A; 21B; 22B; 22G; 24M;<br>625 |                                                                          |
| 160         | E814/1, E814/2    | 51 - 83 | 195/50R15    | 10N; 51G                        | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71E; 727;<br>73C; 74A; 74H; 74P;<br>FES |
|             |                   |         | 195/50R15-82 | 11A; 21B; 22B; 22G; 24M         |                                                                          |
|             |                   |         | 195/50R15-82 | FEV                             |                                                                          |
|             |                   |         | 205/50R15-85 | FEW; 11A; 21B; 22B; 22G;<br>24M |                                                                          |
|             |                   |         | 215/45R15-82 | 11A; 21B; 22B; 22G; 24M;<br>625 |                                                                          |
| 160         | E814/3            | 51 - 83 | 185/55R15    | 51G; 663                        | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71E; 727;<br>73C; 74A; 74H; 74P;<br>FES |
|             |                   |         | 195/50R15    | 10N; 51G                        |                                                                          |
|             |                   |         | 195/50R15-82 | 11A; 21B; 22B; 22G; 24M         |                                                                          |
|             |                   |         | 195/50R15-82 | FEV                             |                                                                          |
|             |                   |         | 205/50R15-85 | FEW; 11A; 21B; 22B; 22G;<br>24M |                                                                          |
|             |                   |         | 215/45R15-82 | 11A; 21B; 22B; 22G; 24M;<br>625 |                                                                          |

Verkaufsbezeichnung: **FIAT UNO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                          | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen                        | Auflagen                                                         |
|-------------|--------------------------------------------|---------|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 146 A       | C946, C946/1,<br>C946/2, C946/3,<br>C946/4 | 32 - 82 | 195/45R15-78 | FFQ; 11A; 21P; 22B; 22H;<br>24C; 24D; 62E | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71E; 727;<br>73C; 74A; 74H; 74P |

**Gutachten 366-1593-96-MURD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43853**

**ANLAGE: 1 ALFA LANC., FIAT**  
Hersteller: TIGER WHEELS LTD

Radtyp: 1570Y  
Stand: 23.03.1999



Seite: 5 von 11

Verkaufsbezeichnung: **LANCIA DEDRA**

| Fahrzeugtyp   | Betriebserlaubnis       | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen      | Auflagen                                                                                  |
|---------------|-------------------------|---------|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| LANCIA<br>835 | F303, F303/1,<br>F303/2 | 55 - 83 | 195/50R15-82 | 11A; 21B; 22B; 22H      | Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71E; 727;<br>73C; 74A; 74H; 74P;<br>FES |
|               |                         |         | 205/50R15-85 | 11A; 21B; 22B; 22H      |                                                                                           |
|               |                         |         | 215/45R15-82 | 11A; 21B; 22B; 22H; 625 |                                                                                           |

Verkaufsbezeichnung: **LANCIA DELTA**

| Fahrzeugtyp   | Betriebserlaubnis         | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                              | Auflagen                                                                                                |
|---------------|---------------------------|----------|--------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LANCIA<br>836 | e3*96/27*0021*..,<br>G489 | 51 - 83  | 195/50R15-82 | Ottomotor; 11A; 21B; 22B;<br>22J; 24J; 24M      | nur Ausf. mit Fz-<br>Breite 1703mm;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71E; 727;<br>73C; 74A; 74H; 74P |
|               |                           |          | 205/50R15-86 | 11A; 21B; 22B; 22G; 24J;<br>24M                 |                                                                                                         |
|               |                           |          | 215/45R15-82 | Ottomotor; 11A; 21B; 22B;<br>22G; 24J; 24M; 625 |                                                                                                         |
| LANCIA<br>836 | e3*96/27*0021*..,<br>G489 | 66       | 195/55R15-84 | Dieselmotor; 11A; 21B;<br>22B; 22J; 24J; 24M    | nur Ausf. mit Fz-<br>Breite 1759mm;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71E; 727;<br>73C; 74A; 74H; 74P |
|               |                           | 51       | 195/50R15-82 | 11A; 22I                                        |                                                                                                         |
|               |                           |          | 215/45R15-82 | 11A; 22I; 625                                   |                                                                                                         |
|               |                           | 51 - 102 | 205/50R15-86 | 11A; 22I                                        |                                                                                                         |
|               |                           | 66 - 96  | 195/55R15-84 | 11A; 22I                                        |                                                                                                         |
|               |                           | 102      | 195/50R15    | 10N; 51G                                        |                                                                                                         |
|               |                           |          | 195/50R15    | 11A; 22I; 631                                   |                                                                                                         |
|               |                           |          | 215/45R15    | 11A; 22I; 625; 631                              |                                                                                                         |

Verkaufsbezeichnung: **LANCIA THEMA**

| Fahrzeugtyp   | Betriebserlaubnis         | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                             |
|---------------|---------------------------|----------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| LANCIA<br>834 | D547, D547/1,<br>D547/2   | 68 - 122 | 205/50R15    | 11A; 22B; 631      | Pkw geschlossen;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71E; 727;<br>73C; 74A; 74H; 74P |
|               |                           |          | 205/50R15-86 | 11A; 22B; 5EG      |                                                                                      |
|               |                           |          | 205/55R15-87 | 11A; 22B           |                                                                                      |
| LANCIA<br>834 | D547/3, D547/4,<br>D547/5 | 77 - 110 | 195/60R15    | 11A; 22B; 51G      | Pkw geschlossen;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71E; 727;<br>73C; 74A; 74H; 74P |
|               |                           |          | 195/60R15-87 | 11A; 22B           |                                                                                      |
|               |                           |          | 205/50R15-85 | 11A; 22B; 5EA      |                                                                                      |
|               |                           |          | 205/50R15-86 | 11A; 22B; 5EG      |                                                                                      |
|               |                           |          | 205/55R15    | 11A; 22B; 51G      |                                                                                      |
|               |                           |          | 205/55R15-87 | 11A; 22B           |                                                                                      |
| LANCIA<br>834 | D547/6                    | 85       | 205/50R15-85 | 11A; 22B; 5EA      | Pkw geschlossen;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71E; 727;<br>73C; 74A; 74H; 74P |
|               |                           | 85 - 112 | 195/60R15    | 11A; 22B; 51G      |                                                                                      |
|               |                           |          | 195/60R15-87 | 11A; 22B; 5EC      |                                                                                      |
|               |                           |          | 205/50R15-86 | 11A; 22B; 5EC      |                                                                                      |
|               |                           |          | 205/55R15    | FFG; 11A; 22B; 5FE |                                                                                      |
|               |                           |          | 205/55R15-87 | 11A; 22B; 5ET      |                                                                                      |

Verkaufsbezeichnung: **LANCIA Y**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen                          | Auflagen            |
|-------------|-------------------|---------|--------------|---------------------------------------------|---------------------|
| LANCIA      | H262              | 40 - 63 | 195/45R15-78 | 11A; 21P; 22B; 24J; 62E                     | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| 840         | e3*95/54*0004*..  |         | 195/50R15-82 | 11A; 21B; 22B; 22H; 22K; 24J; 612           | 12A; 51A; 71E; 727; |
| 840         |                   |         | 205/45R15-79 | 11A; 21B; 21R; 22B; 22H; 22K; 24J; 61G; 62L | 73C; 74A; 74H; 74P  |

## **Auflagen**

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.
- 10N) Gegebenenfalls aufgeführte Fabrikatsbindungen in den Fahrzeugpapieren sind beizubehalten.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren berichtigen zu lassen. Dies ist nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich.
- 21B) Durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausausschnittkanten ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21J) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21P) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.
- 21Q) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Reifenlauffläche eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.
- 21R) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

**Gutachten 366-1593-96-MURD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43853**

**ANLAGE: 1 ALFA LANC., FIAT**  
Hersteller: TIGER WHEELS LTD

Radtyp: 1570Y  
Stand: 23.03.1999



Seite: 7 von 11

- 22B) Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22G) Durch Nacharbeit der hinteren Radhäuser im Bereich der Reifenlauffläche ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22H) Gegebenenfalls ist durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.
- 22I) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.
- 22J) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit der hinteren Radhäuser im Bereich der Reifenlauffläche eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.
- 22K) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit der hinteren Radhäuser im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.
- 24C) An den vorderen Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.
- 24D) An den hinteren Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.
- 24J) An den vorderen Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.
- 24M) An den hinteren Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.
- 33J) Sofern nicht bereits serienmäßig vorhanden, müssen an der Vorder- und Hinterachse Stabilisatoren eingebaut werden. Bei Nachrüstung ist dies auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO zu berücksichtigen.
- 366) Gegebenenfalls ist durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.
- 367) Durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.

**Gutachten 366-1593-96-MURD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43853**

**ANLAGE: 1 ALFA LANC., FIAT**  
Hersteller: TIGER WHEELS LTD

Radtyp: 1570Y  
Stand: 23.03.1999



Seite: 8 von 11

- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen ist.
- 54A) Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und Wegstreckenzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.
- 57I) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:
- |              |              |
|--------------|--------------|
| Vorderachse: | Reifengröße: |
| Hinterachse: | 205/55R15    |
|              | 225/50R15    |
- Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.  
Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.
- 5EA) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1000kg.
- 5EC) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1010kg.
- 5EG) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1030kg.
- 5ET) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1090kg.
- 5FE) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1120kg.
- 612) Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
- |             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Hersteller: | Typ:                       |
| DUNLOP      | SP2020                     |
| PIRELLI     | P5000 DRAGO, P6000, P700-Z |
| CONTINENTAL | CH90, CV90, CZ90           |
| MICHELIN    | XGTV, SX-GT                |
| FULDA       | Y2000+                     |
- Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.
- 61D) Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:
- |             |      |
|-------------|------|
| Hersteller: | Typ: |
| DUNLOP      | D40  |
- Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.
- 61G) Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:
- |             |               |
|-------------|---------------|
| Hersteller: | Typ:          |
| DUNLOP      | SP Sport 8000 |
- Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.
- 625) Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
- |             |      |
|-------------|------|
| Hersteller: | Typ: |
| BRIDGESTONE | S-01 |

**Gutachten 366-1593-96-MURD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43853**

**ANLAGE: 1 ALFA LANC., FIAT**  
Hersteller: TIGER WHEELS LTD

Radtyp: 1570Y  
Stand: 23.03.1999



Seite: 9 von 11

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| DUNLOP   | D40, SP SPORT 2000 bzw. 8000 |
| MICHELIN | SX-GT                        |
| TOYO     | Proxes-T1                    |
| YOKOHAMA | AVS                          |

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist das Fahrverhalten zu begutachten; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

62D) Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Hersteller: | Typ:                          |
| BRIDGESTONE | S-01, S-02                    |
| CONTINENTAL | CZ 91, ContiSportContact      |
| DUNLOP      | SP Sport 2000, SP Sport 2040E |
| GOODYEAR    | EAGLE F1                      |
| MICHELIN    | SX-GT                         |
| PIRELLI     | P700-Z                        |
| TOYO        | Proxes-T1, Proxes-T1 plus     |
| YOKOHAMA    | A 510                         |

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist das Fahrverhalten zu begutachten; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

62E) Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Hersteller: | Typ:                            |
| BRIDGESTONE | S-01, S-02                      |
| CONTINENTAL | CZ 91, CV 91, ContiSportContact |
| DUNLOP      | SP Sport 2000, SP Sport 2040    |
| GOODYEAR    | EAGLE F1                        |
| MICHELIN    | XGTV, SX-GT                     |
| PIRELLI     | P700-Z                          |
| TOYO        | Proxes-T1                       |
| YOKOHAMA    | A510                            |

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist das Fahrverhalten zu begutachten; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

62L) Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:

|             |               |
|-------------|---------------|
| Hersteller: | Typ:          |
| DUNLOP      | SP Sport 8000 |

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist das Fahrverhalten zu begutachten; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

631) Es sind nur "ZR"-Reifen der folgenden Hersteller zulässig:

BRIDGESTONE, CONTINENTAL, DUNLOP, FALKEN, FIRESTONE, FULDA, GOODRICH, GOODYEAR, KLEBER, MICHELIN, PIRELLI, SEMPERIT, TOYO, UNIROYAL und YOKOHAMA.

Werden Reifen anderer Hersteller bzw. "VR"-Reifen verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit erforderlich; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

663) Es dürfen nur Reifen folgender Hersteller verwendet werden:

BRIDGESTONE, CONTINENTAL, CONTINENTAL M+S Profile, GOODYEAR, GOODYEAR EAGLE GW (M+S), DUNLOP u. DUNLOP SP Winter Sport, KLEBER 551 V, PIRELLI, UNIROYAL u. UNIROYAL MS\*plus 3 bzw. MS\*plus 44, YOKOHAMA A510.

Werden Reifen anderer Hersteller oder andere Reifen mit M+S-Profil verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße vorzulegen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

**Gutachten 366-1593-96-MURD/N2**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43853**

**ANLAGE: 1 ALFA LANC., FIAT**  
Hersteller: TIGER WHEELS LTD

Radtyp: 1570Y  
Stand: 23.03.1999



Seite: 10 von 11

- 71E) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte angebracht werden.
- 727) Es ist nur die Verwendung von Metallschraubventilen mit Kegeldichtung und Überwurfmutter mit Unterlegscheibe von außen des Herstellers TSW zulässig. Das Anzugsmoment der Überwurfmutter muß zwischen 4 und 6 Nm liegen.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
- 74A) Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden. Bei Verwendung von Radschrauben ist die in der Anlage zum Gutachten dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.
- 74H) Die Sonderräder müssen an der Radanschlußfläche plan anliegen. Überstehende Teile, die dieses verhindern, müssen entfernt werden.
- 74P) Radausführungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulässig, wenn die im Gutachten beschriebenen Zentrierringe verwendet werden.
- ADS) Bei Fahrzeugausführungen mit automatischer Niveauregulierungsanlage an der Hinterachse ist auf einen Mindestabstand von 9 mm zwischen Hydraulikleitung und Reifen zu achten.
- FES) Gegebenenfalls serienmäßig vorhandenen Stahl-Distanzscheiben (Dicke 4,5 mm) müssen vor dem Anbau der Sonderräder entfernt werden.
- FEV) Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
- |             |                     |
|-------------|---------------------|
| Hersteller: | Typ:                |
| DUNLOP      | SP SPORT 2020, D40  |
| PIRELLI     | P600, P5000, P700-Z |
| YOKOHAMA    | A008, AV1-50i       |
- Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.
- FEW) Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
- |             |       |
|-------------|-------|
| Hersteller: | Typ:  |
| CONTINENTAL | CZ 91 |
| DUNLOP      | D40   |
| MICHELIN    | MX2 2 |
- Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.
- FF0) Gegebenenfalls serienmäßig vorhandene Stahl-Distanzscheiben (Dicke 4,5 mm) an der Vorderachse müssen vor dem Anbau der Sonderräder entfernt werden.
- FFG) Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
- |             |                     |
|-------------|---------------------|
| Hersteller: | Typ:                |
| DUNLOP      | SP SPORT 2000, D 40 |
- Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit erforderlich; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.
- FFM) Die serienmäßig vorhandenen Stahl-Distanzscheiben dürfen beim Anbau der Sonderräder nicht entfernt werden.

**Gutachten 366-1593-96-MURD/N2  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43853**

**ANLAGE: 1 ALFA LANC., FIAT**  
Hersteller: TIGER WHEELS LTD

Radtyp: 1570Y  
Stand: 23.03.1999



Seite: 11 von 11

FFQ) Sofern nicht bereits serienmäßig vorhanden, muß an der Vorderachse ein Stabilisator eingebaut werden, wahlweise ist auch der Einbau der Fiat Tieferlegung (Fiat-Teile-Nr. 46219501) möglich. Bei Nachrüstung ist die Auflage 11A bzw. 11K zu beachten.