

**Gutachten 366-0299-99-SARD/N1**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44204**

**ANLAGE: 39 HONDA**  
Hersteller: TIGER WHEELS LTD

Radtyp: 7015CZZ  
Stand: 28.06.2000



Seite: 1 von 5

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 7 J X 15 H2 Einpreßtiefe (mm) : 40  
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 114,3/4 Zentrierart : Mittenzentrierung

**Technische Daten, Kurzfassung**

| Ausführung | Ausführungsbezeichnung |                            | Mittenloch (mm) | Zentrierringwerkstoff | zul. Radlast (kg) | zul. Abrollumfang (mm) | gültig ab Fertig. Datum |
|------------|------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|
|            | Kennzeichnung Rad      | Kennzeichnung Zentrierring |                 |                       |                   |                        |                         |
| 11446440   | 7015CZZ40P411472N      | Ø64-Ø72                    | 64              | Aluminium             | 590               | 1935                   | 04/98                   |

**Verwendungsbereich:**

Die Sonderräder können an folgenden Fahrzeugen angebaut werden:

Fahrzeughersteller/Fz.-Herstellerschlüssel-Nr. : HONDA / 1153  
HONDA / 2131  
HONDA / 7100

Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 100 Nm  
für Typ BB1; BB2; BB3; CB7; CB8; CC1; CC7; CC9; CD7; CD9; CE1; CE2  
110 Nm  
für Typ BB9; CB3; CE7; CE8; CE9; CF1; CG4; CG7; CG8; CG9; CH2; CH5; CH6; CH7; CH8; MB6; MC2

Verkaufsbezeichnung: **ACCORD**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen      | Auflagen                                                                                  |
|-------------|-------------------|----------|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| CG7         | e11*98/14*0103*.. | 77 - 108 | 195/60R15-88 | 11A; 24C; 24D           | Stufenheck;<br>Schrägheck;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74P |
| CG8         | e11*98/14*0104*.. |          | 205/55R15-87 | 11A; 21P; 22I; 24C; 24D |                                                                                           |
| CG9         | e11*98/14*0105*.. |          |              |                         |                                                                                           |
| CH2         | e11*98/14*0116*.. |          |              |                         |                                                                                           |
| CH5         | e11*98/14*0117*.. |          |              |                         |                                                                                           |
| CH6         | e11*98/14*0118*.. |          |              |                         |                                                                                           |
| CH7         | e11*98/14*0119*.. |          |              |                         |                                                                                           |
| CH8         | e11*98/14*0120*.. |          |              |                         |                                                                                           |

Verkaufsbezeichnung: **ACCORD COUPE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW  | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                    |
|-------------|-------------------|-----|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| CG4         | e6*95/54*0048*..  | 108 | 195/65R15-91 | 11A; 24M           | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74P |
|             |                   |     | 205/60R15-91 | 11A; 22M; 24D; 24J |                                                             |

**Gutachten 366-0299-99-SARD/N1**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44204**

**ANLAGE: 39 HONDA**  
Hersteller: TIGER WHEELS LTD

Radtyp: 7015CZZ  
Stand: 28.06.2000



Seite: 2 von 5

Verkaufsbezeichnung: **CIVIC AERODECK**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW  | Reifen       | Auflagen zu Reifen                | Auflagen                                              |
|-------------|-------------------|-----|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| MC2         | e11*96/79*0090*.. | 124 | 195/55R15    | 11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 366; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 727; 73C; 74A; 74P |
|             |                   |     | 205/50R15-86 | 11A; 21P; 22B; 24C; 24D; 366      |                                                       |

Verkaufsbezeichnung: **HONDA ACCORD**

| Fahrzeugtyp              | Betriebserlaubnis                                                                              | kW               | Reifen       | Auflagen zu Reifen      | Auflagen                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| CB3                      | F280                                                                                           | 66 - 98          | 185/65R15    | 11A; 24M; 51G; 662      | nicht Allradlenkung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 727; 73C; 74A; 74P  |
|                          |                                                                                                |                  | 195/60R15    | 11A; 22I; 24M; 51G      |                                                                             |
|                          |                                                                                                |                  | 195/60R15-87 | 11A; 22I; 24M           |                                                                             |
| CB7<br>CB8<br>CC1        | F312<br>F714<br>F985                                                                           | 98 - 110         | 185/65R15    | 11A; 24M; 51G           | F312 Lenkung Achse 1; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 727; 73C; 74A; 74P |
|                          |                                                                                                |                  | 195/60R15    | 11A; 22I; 24M; 51G      |                                                                             |
| CC7                      | G247                                                                                           | 85 - 96          | 185/65R15    | 11A; 51G; 51J; 662      | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 727; 73C; 74A; 74P                       |
|                          |                                                                                                |                  | 195/60R15    | 51G                     |                                                                             |
|                          |                                                                                                | 85 - 116         | 205/55R15-87 | 11A; 22B; 22G; 24K      |                                                                             |
|                          |                                                                                                |                  | 205/60R15-89 | 11A; 22B; 22G; 24K; 365 |                                                                             |
| CC9                      | G255                                                                                           | 98               | 195/60R15    | 11A; 22I; 24M; 51G      | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 727; 73C; 74A; 74P                       |
|                          |                                                                                                |                  | 205/55R15-87 | 11A; 22I; 24D; 24J      |                                                                             |
|                          |                                                                                                |                  | 205/60R15-89 | 11A; 22B; 24C; 24D      |                                                                             |
| CD7<br>CD9<br>CE1<br>CE2 | e11*93/81*0005*.<br>e11*93/81*0034*.<br>e11*93/81*0035*.,<br>G689<br>e11*93/81*0036*.,<br>G690 | 100<br>100 - 110 | 185/65R15    | 51G; 662                | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 727; 73C; 74A; 74P                       |
|                          |                                                                                                |                  | 195/60R15    | 51G                     |                                                                             |
|                          |                                                                                                |                  | 205/55R15    | 11A; 22I; 24J; 24M; 51G |                                                                             |
|                          |                                                                                                |                  | 205/60R15-89 | 11A; 22I; 24J; 24M      |                                                                             |
| CE7<br>CE8<br>CE9<br>CF1 | e11*93/81*0020*.<br>e11*93/81*0024*.<br>e11*93/81*0025*.<br>e11*93/81*0026*.                   | 77 - 110         | 185/65R15    | 51G; 662                | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 727; 73C; 74A; 74P                       |
|                          |                                                                                                |                  | 195/60R15    | 51G                     |                                                                             |
|                          |                                                                                                |                  | 205/55R15-87 | 11A; 22I; 24J; 24M      |                                                                             |

Verkaufsbezeichnung: **HONDA CIVIC**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW  | Reifen       | Auflagen zu Reifen                | Auflagen                                              |
|-------------|-------------------|-----|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| MB6         | e11*96/27*0070*.  | 124 | 195/55R15    | 11A; 21P; 22I; 24J; 24M; 366; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 727; 73C; 74A; 74P |
|             |                   |     | 205/50R15-86 | 11A; 21P; 22B; 24C; 24D; 366      |                                                       |

Verkaufsbezeichnung: **HONDA PRELUDE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW  | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                              |
|-------------|-------------------|-----|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| BB1         | G256              | 136 | 195/60R15    | 11A; 22I; 22J; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 727; 73C; 74A; 74P |
|             |                   |     | 205/55R15    | 11A; 22I; 22J; 51G |                                                       |
|             |                   |     | 225/50R15-90 | 11A; 22B; 22G; 24M |                                                       |

**Gutachten 366-0299-99-SARD/N1**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44204**

**ANLAGE: 39 HONDA**

Hersteller: TIGER WHEELS LTD

Radtyp: 7015CZZ

Stand: 28.06.2000



Seite: 3 von 5

Verkaufsbezeichnung: **HONDA PRELUDE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW  | Reifen       | Auflagen zu Reifen                         | Auflagen                                                    |
|-------------|-------------------|-----|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| BB2         | F983              | 118 | 195/60R15    | 11A; 22I; 22J; 51G                         | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74P |
|             |                   |     | 195/60R15    | nicht Allradlenkung; 51G                   |                                                             |
|             |                   |     | 195/60R15-87 | 11A; 22I; 22J                              |                                                             |
|             |                   |     | 195/60R15-87 | nicht Allradlenkung                        |                                                             |
|             |                   |     | 205/55R15    | 11A; 22I; 22J; 51G                         |                                                             |
|             |                   |     | 205/55R15    | nicht Allradlenkung; 51G                   |                                                             |
|             |                   |     | 205/55R15-87 | 11A; 22I; 22J                              |                                                             |
|             |                   |     | 205/55R15-87 | nicht Allradlenkung                        |                                                             |
|             |                   |     | 225/50R15-90 | nicht Allradlenkung; 11A;<br>22I; 22J; 24M |                                                             |
|             |                   |     | 225/50R15-90 | 11A; 22B; 22G; 24M                         |                                                             |
| BB3         | F984              | 98  | 205/55R15    | 51G                                        | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74P |
|             |                   |     | 205/55R15-87 |                                            |                                                             |
|             |                   |     | 225/50R15-90 | 11A; 22I; 22J; 24M                         |                                                             |
| BB9         | e6*95/54*0036*..  | 98  | 185/65R15    | 11A; 22I; 51G; 52J; 662                    | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 727;<br>73C; 74A; 74P |
|             |                   |     | 195/60R15    | 11A; 21N; 22B; 24J; 24M;<br>51G            |                                                             |
|             |                   |     | 205/55R15-87 | 11A; 21J; 22B; 24J; 24M                    |                                                             |
|             |                   |     | 225/50R15-90 | 11A; 21J; 22B; 22H; 24C;<br>24D            |                                                             |

## Auflagen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich.

**Gutachten 366-0299-99-SARD/N1**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44204**

**ANLAGE: 39 HONDA**

Hersteller: TIGER WHEELS LTD

Radtyp: 7015CZZ

Stand: 28.06.2000



Seite: 4 von 5

- 21J) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21N) Gegebenenfalls ist durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.
- 21P) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.
- 22B) Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotflügel ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22G) Durch Nacharbeit der hinteren Radhäuser im Bereich der Reifenlauffläche ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22H) Gegebenenfalls ist durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.
- 22I) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten bzw. der Kunststoffinnenkotflügel eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.
- 22J) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit der hinteren Radhäuser im Bereich der Reifenlauffläche eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen
- 22M) Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der Heckschürzenbefestigung eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.
- 24C) An den vorderen Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.
- 24D) An den hinteren Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.
- 24J) An den vorderen Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.
- 24K) An den Radhäusern ist - sofern serienmäßig nicht vorhanden - durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen. Bei Nachrüstung ist der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von  
Fahrzeughersteller  
Fahrzeugtyp  
Fahrzeugidentifizierungsnummer  
auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.
- 24M) An den hinteren Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.
- 365) Die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination an der Vorderachse ist bei voll eingeschlagener Lenkung zu prüfen. Gegebenenfalls ist durch Begrenzen des Lenkeinschlages eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 366) Gegebenenfalls ist durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

**Gutachten 366-0299-99-SARD/N1**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 44204**

**ANLAGE: 39 HONDA**

Hersteller: TIGER WHEELS LTD

Radtyp: 7015CZZ

Stand: 28.06.2000



Seite: 5 von 5

- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen ist.
- 51J) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die Reifennennbreite der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Mindestreifengröße nicht unterschritten wird.
- 52J) Diese Reifengröße ist nur mit M+S-Profil zulässig.
- 662) Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifengröße auf dieser Felge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
- 71K) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts angebracht werden.
- 727) Es ist nur die Verwendung von Metallschraubventilen mit Kegeldichtung und Überwurfmutter mit Unterlegscheibe von außen des Herstellers TSW zulässig. Das Anzugsmoment der Überwurfmutter muß zwischen 4 und 6 Nm liegen.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
- 74A) Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden. Bei Verwendung von Radschrauben ist die in der Anlage zum Gutachten dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.
- 74P) Radausführungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulässig, wenn die im Gutachten beschriebenen Zentrierringe verwendet werden.