

Nummer 03-8065-A00-V01
 Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8 J x 19 H2 Typ EV-S-19
 Hersteller Due Emme Mille Miglia s.r.l.

Seite 1 von 2

Auftraggeber Due Emme Mille Miglia s.r.l.
 Via Cosimo Canovetti 7
 I-25128 Brescia

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad

Modell -
 Typ EV-S-19
 Radgröße 8 J x 19 H2
 Zentrierart Mittenzentrierung

Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch- \varnothing (mm)	Ein- press- - tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abroll- umfang (mm)	Gültig ab Herstell- datum
681 94	EV-S-19 681 94 / $\varnothing 72.2 \varnothing 54.1$	5/100/54,1	35	650	2025	2/2003
681 94	EV-S-19 681 94 / $\varnothing 72.2 \varnothing 56.1$	5/100/56,1	35	650	2025	2/2003
681 94	EV-S-19 681 94 / $\varnothing 72.2 \varnothing 57.1$	5/100/57,1	35	650	2025	2/2003
681 50	EV-S-19 681 50 / $\varnothing 72.2 \varnothing 57.1$	5/112/57,1	35	690	2100	2/2003
681 50	EV-S-19 681 50 / $\varnothing 72.2 \varnothing 66.6$	5/112/66,6	35	690	2100	2/2003
682 14	EV-S-19 682 14 / ohne Ring	5/120/72,6	40	633	1945	2/2003
681 94	EV-S-19 681 94 / $\varnothing 72.2 \varnothing 58.1$	5/100/58,1	35	650	2025	2/2003

Kennzeichnung

Herstellerzeichen 1000Miglia
 Radtyp und Ausführung EV-S-19 ...(s.o.)
 Radgröße 8 J x 19 H2
 Einpreßtiefe ET ...(s.o.)
 Gießereikennzeichen Fomb
 Herkunftsmerkmal Made in Italy
 Herstellungsdatum Monat und Jahr

Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25.November 1998 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Impactprüfung

Nummer 03-8065-A00-V01

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8 J x 19 H2 Typ EV-S-19
 Hersteller Due Emme Mille Miglia s.r.l.

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

Anschluß	Reifengröße	Einpresstiefe (mm)	Statische Radlast (kg)
5/100	215/35R19	35	690
5/120	215/35R19	40	690

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühstest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht einer unlackierten Probe betrug 14,1 kg.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

Anlagen

Beschreibung	-	12.03.03
Radzeichnung	R.0.1.9663	06.12.02
Radzeichnung	R.0.1.9662	09.12.02
Radzeichnung	R.0.1.9531	22.11.02
Radzeichnung	R.0.1.9530	22.11.02

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 2.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95



00049800.DOC